

2025 | 2026

2ème Édition

MyElectrolux: devenir membre en vaut la peine.

Enregistrez vos produits sur MyElectrolux, profitez de cadeaux de bienvenue sur exclusifs et d'autres avantages:

- Des cadeaux de bienvenue immédiats Electrolux et de partenaires adaptés à votre produit
- Toutes les informations importantes sur les produits à un seul endroit
- L'accès aux modes d'emploi et aux documents importants
- · Réservation de services simplifiée
- Gagnez une aventure culinaire pour 10 personnes d'une valeur de CH 1800 dans la Taster Gallery de votre choix!
- · À l'achat d'un produit ProfiLine, vous bénéficiez du pack service ProfiLine Premium gratuitement

Inscrivez-vous à notre newsletter et profitez d'un bon de 10% sur notre boutique en ligne et d'offres exclusives.





Pour en

Review & WIN: Évaluer un produit et gagner CHF 100

Votre avis nous intéresse! Aidez-nous à améliorer nos produits en partageant votre expérience. Avec chaque évaluation sur electrolux.ch, vous participez au tirage au sort et pourrez gagner chaque mois deux bons d'achat d'une valeur de CHF 100 chacun.

Voici comment participer automatiquement au tirage au sort:

- Rendez-vous sur notre site web pour les évaluations de produits: electrolux.ch/fr-ch/leave-a-review-page
- 2. Sélectionnez le produit à évaluer en photographiant la plaque signalétique ou manuellement à l'aide du code de référence du produit (PNC).
- 3. Donnez à l'appareil Electrolux une note entre 1 et 5 et ajoutez un commentaire.



Évaluer un produit



imprimé en suisse



Nos prospectus sont imprimés sur du papier certifié FSC°.*



* par rapport au courant normal ENTSO-E-MIX

Ce catalogue est valable à partir du 01.03.2025

Sous réserve de vente intermédiaire, échange de modèle, erreurs et modification des prix. Les illustrations peuvent différer de l'original.

Livraison aux revendeurs:

Cargo domicile ou camion.

Sommaire

À propos	4
Cuisson	20
Cuisiner au gaz	96
V Y	
Plans de cuisson	106
	1//
Hotte aspirante pour plan de cuisson	146
Hottes	158
Hottes	150
Dátria á nation / Con gálation	100
Réfrigération / Congélation	190
Lave-vaisselle	250
Soin du linge	270
Accessoires / entretien	312

Leader de la branche dans le domaine de la durabilité*

* Le groupe Electrolux en Europe a reçu le prix de la durabilité TGC 2023.

Sur la voie d'une chaîne de création de valeur zéro nette d'ici 2050, le groupe Electrolux souhaite continuer à réduire ses émissions de CO₂. Nos objectifs entre 2021 et 2030:

-85%

des émissions de CO₂ de l'entreprise: Émissions de CO₂ directes et indirectes liées aux activités de l'entreprise. **-42%**

des émissions CO₂ indirectes:

des secteurs marchandises et services achetés, transport et distribution en amont ainsi que l'utilisation des produits vendus et les voyages d'affaires

Notre engagement en Suisse

Fidèles à la devise «think global, act local» nous mettons en oeuvre une stratégie de durabilité globale par le biais de mesures concrètes en Suisse:



Upcycling – faire du neuf avec du vieux
Nous transformons le matériel de marketing mis au rebut en élégants sacs pour ordinateurs portables, en sacs de shopping ou en trousses de toilette.



Notre contribution à la promotion de l'agriculture régénérative Electrolux a pour objectif de faire d'une alimentation durable et saine un choix privilégié, tout en luttant contre le changement climatique.



Madame Frigo – ensemble contre le gaspillage alimentaire
Depuis 2020, nous sommes partenaire produit et bienfaiteur de l'association. Le réseau de réfrigérateurs publics se développe constamment.



Scanner le code QR pour en savoir plus.

EcoLine – Un meilleur avenir commence aujourd'hui

Unique en son genre, notre EcoLine marque une nouvelle étape sur le chemin commun vers un avenir durable.



Electrolux EcoLine Les modèles de la gamme EcoLine offrent, en plus d'une performance sans compromis, plusieurs facteurs garants d'une utilisation particulièrement durable: les appareils portant le label vert EcoLine sont nos appareils les plus efficaces sur le plan énergétique de la catégorie et permettent d'économiser de l'énergie à chaque utilisation. Par ailleurs, ces modèles disposent de fonctions spéciales pour économiser des ressources précieuses.

Les principes EcoLine pour le choix



Les produits sont sélectionnés sur la base de leur impact environnemental.



Les étiquettes énergétiques les plus efficaces et compétitives sur le marché.



Les fonctions sont conçues pour une efficacité sans effort.



Engagement pour le ski alpin – Un voyage de plusieurs années de dévouement et de coopération durables

Depuis plus de 16 ans, nous nous engageons avec passion en faveur du ski alpin. Ce sport allie passion, performance et matériaux de qualité. Mais surtout, il est profondément enraciné dans le cœur de la Suisse. Nous soutenons avec conviction les athlètes qui vivent le ski et le pratiquent avec dévouement et persévérance. Ce sont eux qui enflamment notre passion pour ce sport et nous offrent des moments inoubliables et riches en émotions.

Pour s'inscrire dans la durée, le succès requiert un soutien sur le long terme. C'est pourquoi nous nous engageons auprès de très jeunes talents. Nous leur offrons le soutien nécessaire pour développer leur plein potentiel et atteindre l'élite mondiale, comme leurs idoles Marco Odermatt et Wendy Holdener.

Par ailleurs, il nous tient à cœur de poursuivre notre collaboration lorsque leur carrière active est terminée et d'entreprendre des projets communs.



Electrolux est le fournisseur officiel de Swiss-Ski dans le domaine de l'entretien du linge depuis 2024.

Le soin du linge des champions



Marco Odermatt L'ambassadeur de la marque pour le domaine de l'entretien du linge souligne l'importance d'un entretien efficace et soigneux du linge.

«Il faut que cela aille vite pour que j'ai du temps pour moi et pour me reposer.»

- Marco Odermatt



Notre package de services ProfiLine Premium

Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.


- Vous appelez un numéro spécifique Après l'enregistrement de vos appareils ProfiLine, vous recevrez un numéro de téléphone prioritaire exclusif, afin d'avoir accès le plus rapidement possible à notre service clientèle.
- Vous recevez un bon-cadeau 40% de rabais pour notre boutique en ligne**

 Choisissez parmi notre assortiment d'accessoires ceux qui compléteront votre appareil ProfiLine.
 - ** Valeur de commande jusqu'à CHF 300.- maximum et non cumulable

Profitez non seulement du package de services Premium Profiline, mais également des avantages suivants:

Vous recevez le livre de cuisine Electrolux Pour tout achat d'un ProfiSteam ProfiLine, vous recevez gratuitement notre livre de cuisine Electrolux. Laissez-vous inspirer par nos nombreux menus.

- Votre appareil ProfiLine a la priorité absolue En règle générale, notre technicien de service est déjà sur place dans les 24 heures* suivant votre annonce de réparation.
 - * Le jour ouvrable suivant
- Expérience culinaire ProfiLine
 Nous proposons aux propriétaires d'un
 appareil ProfiLine et à la personne de leur
 choix une soirée culinaire dans une ambiance
 détendue dans l'une de nos Taste Galleries.
 Vous aurez ainsi l'occasion de voir les
 appareils en action lors de la préparation
 des repas par nos spécialistes.



Nous présentons la gamme de produits Electrolux Noir mat

Les surfaces noir mat ont une longue tradition dans la cuisine – des ustensiles en fonte à la vaisselle en céramique émaillée. En raison de la structure naturelle contre les traces de doigts et à résistance aux taches, les surfaces mates sont non seulement pratiques, mais également très élégantes.

Les surfaces de haute qualité sont en verre spécial noir mat. Ce verre dépoli exclusif avec surface traitée est recyclable et résistant aux traces de doigts.

La haute résistance du matériau garantit en outre une longue durée de vie avec une qualité premium constante.

Noir mat est synonyme de design de cuisine élégant. Combiné avec d'autres matériaux de qualité et une technologie innovante – comme vous en avez l'habitude avec Electrolux.



La gamme de produits Noir mat Poignée de porte parfaitement intégrée

La vitre de porte, dotée d'une surface mate généreuse, met en valeur la noblesse du matériau.

en métal anodisé noir.



Four encastrable



















	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Référence du produit	EB6PL70KMB	EB4PL70KMB
Norme	Euro (60×60 cm)	Euro (45×60 cm)
Highlights	★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Fonction exclusive Steamify® ★ Cuisson SousVide ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments	★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Fonction exclusive Steamify* ★ Cuisson SousVide ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à aliments
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Volume (utile) de l'espace de cuisson	70 litres	43 litres
Modes de cuisson	Chaleur supérieure et inférieure, gril et air chaud	Chaleur supérieure et inférieure, gril et air chaud
Electrolux App		
Accessoires	Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé (1 set ½" GN), plaque de cuisson, plaque de cuisson à bord haut, 2 grille (acier chromé), kit de détartrage, bon pour un livre de cuisine, bon pour une démonstration de cuisine	Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé (1 set ½" GN), plaque de cuisson, plaque de cuisson à bord haut, 2 grille (acier chromé), kit de détartrage, bon pour un livre de cuisine, bon pour une démonstration de cuisine
Prix TVA incl. / excl.	4'895.00 / 4'528.20	4'525.00/ 4'185.95
TAR TVA incl. / excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





AutoSense

Des capteurs intelligents adaptent automatiquement la vitesse d'évacuation de l'air à la situation et éliminent la vapeur et les odeurs pour un climat frais dans la cuisine.




PerfectIllumination


L'éclairage idéal pour toutes les situations: Les LED multikelvin assurent une visibilité et une luminosité optimales et adaptables et la température de couleur sur le plan de cuisson.



AuroraTech

La commande intelligente de l'éclairage assure 24 heures sur 24 une ambiance de cuisine optimale, en adaptant l'éclairage automatiquement aux conditions de luminosité au cours au cours de la journée.







Découvrez le secret de sols propres et d'un climat intérieur optimal

Les aspirateurs Electrolux ont été développés pour faciliter le nettoyage de votre intérieur. Grâce à la poignée ergonomique, ils glissent en douceur sur le sol et nettoient rapidement et facilement toutes les zones de votre intérieur. Les buses et les systèmes innovants éliminent la saleté et la poussière en un seul passage, pour que vous puissiez profiter chaque jour d'un intérieur propre.



EP82H25WET, Aspirateur sans fil Electrolux 800

Les purificateurs d'air multifonctionnels Electrolux sont conçus de manière à offrir le plus grand confort, tout au long de l'année. Ils purifient l'air à 99,9 % et soulagent les allergies saisonnières, pendant les trajets en voiture ou les chaudes nuits d'été. Équipés de capteurs sophistiqués qui surveillent en permanence la qualité de l'air et d'une application qui garantit à tout moment un air pur en temps réel, ils sont la solution idéale pour un intérieur sain.



EPU93171UG, Purificateur d'air Electrolux Pure 900 Multi Air 3en1



Découvrir le catalogue

Electrolux Taste Galleries – Un plaisir pour tous les sens

Prenez goût à la cuisine! Pour un conseil personnalisé sur notre gamme d'appareils, des trucs et astuces sur le thème de la cuisine ou en participant à l'un de nos passionnants cours de cuisine.

Conseil personnalisé sur place

Venez visiter nos Taste Galleries modernes et faites-vous conseiller individuellement par nos experts.

Démonstration du steamer

Êtes-vous l'heureux/se propriétaire d'un steamer Electrolux? Nous vous invitons vous et la personne de votre choix, à un délicieux repas gratuit sur l'un de nos sites. Vous découvrirez les appareils dans la pratique auprès de nos spécialistes.

Cours de cuisine

Pour les fins gourmets et ceux qui y aspirent Découvrez nos nombreux cours de cuisine pour apprendre en s'amusant. Un vrai régal.

Holline pour conseils sur les produits

Vous êtes intéressé/e par un nouveau produit ou vous avez des questions sur l'utilisation d'un produit?
Nous vous renseignons volontiers.

Téléphone: 0848 848 111

Découvrez sans tarder nos Taste Galleries ou prenez rendez-vous sur www.tastegallery.electrolux.ch











Connexion des appareils avec l'app Electrolux – Votre partenaire numérique

Avec l'app Electrolux, le quotidien est synonyme de facilité et d'efficacité – une toute nouvelle expérience des appareils ménagers connectés. Imaginez que vos appareils travaillent main dans la main et s'adaptent parfaitement à vos besoins. De la cuisine à la buanderie: d'une simple pression du doigt ou sur commande vocale, vous commandez tout de manière centralisée et confortablement. L'application est votre partenaire numérique qui vous aide à tirer le meilleur parti de vos appareils. Avec un accès à de précieux conseils, des réglages personnalisés et des fonctions intelligentes comme des suggestions de recettes ou de lavage, le ménage devient un jeu d'enfant.

«Via l'application, j'ai simplement utilisé le programme pour doudounes, ce qui s'est avéré parfait.»*

Note:★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en octobre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit TWSL4IE500.

Fonctionnalités (selon le modèle):

- · Une app pour tous les produits Electrolux
- · Enregistrement simple grâce à un code QR
- Affichage sur l'écran d'accueil de tous les appareils connectés, avec indication du fonctionnement et état en temps réel
- Feed avec des rapports d'utilisation, des conseils d'experts et rappels de maintenance
- Fonctions d'assistance pour une meilleure utilisation de l'appareil
- Accès à des fonctions supplémentaires, uniquement disponibles sur l'app
- Statistiques sur l'utilisation et conseils grâce à l'intelligence artificielle
- · Commande vocale
- · Communication entre les appareils
- · Brochures et documents sur les appareils
- · Accès à la boutique des accessoires
- FAQ







En savoir plus sur la vidéo

Configuration système

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions et prestations de «Electrolux App», vous avez besoin de la configuration système suivante: Propriétés techniques Un routeur sans fil (fréquence: 2,412 – 2,472 GHz/ Protocole: IEEE 802.11 b/g/n/intensité max. > 20 dBm). Veuillez noter que l'appareil doit être installé





à un endroit bien couvert paar le réseau sans fil (puissance du signal élevée). Le smartphone et le routeur doivent être connectés à Internet. Pour les utilisateurs d'Android: un smartphone avec Android 4.3 (ou version supérieure) avec une résolution de 1280×720 (ou plus). Pour les utilisateurs d'iOS: un smartphone ou une tablette avec iOS 8 (ou version supérieure).



Tous les appareils équipés de l'application Electrolux (Connectivity) sont signalés par cette icône dans le catalogue.

Four

- Contrôle à distance des fonctions du four, de la température et du temps de cuisson
- Envoyer les réglages de cuisson idéaux directement au four à l'aide des recettes sur l'app
- · Notifications push sur le processus de cuisson

Cuire

- Informations en temps réel sur les différentes zones du plan de cuisson
- · Instructions pour le nettoyage du filtre
- · Ajustement automatique de la puisse d'aspiration

Refroidir

- Contrôle à distance de la température de votre réfrigérateur – ajustez-la quand vous le souhaitez
- Fonction achat en train de faire vos courses?
 Baissez la température via l'application pour pouvoir ensuite conserver les aliments frais de manière idéale
- Fonction minuterie DrinksChill et notification pour un refroidissement rapide dans le congélateur – sans oublier la boisson

Lave-vaisselle

- Öko-Feedback fournit des informations sur la consommation d'eau et d'énergie en fonction du programme choisi
- Notifications et alarmes quand le programme est terminé, par exemple, ou quand le réservoir de produit de rinçage ou de sel est vide
- Commander des produits d'entretien de l'appareil directement sur l'App

Lavage

- SyncDry le processus de séchage s'adapte automatiquement au cycle de lavage
- Notification à la fin du programme et conseils d'utilisation
- Conseils d'entretien pour les textiles spéciaux ou délicats







Electrolux Service – votre allié de confiance

Chaque achat Electrolux comprend plus qu'un appareil de qualité. Vous disposez également d'un allié fiable. De la mise en service aux pièces de rechange, à l'aide d'experts ou aux réparations – nous vous proposons des conseils et une assistance pendant toute la durée de vie de votre appareil. Satisfaction garantie. C'est ce que nous défendons et ce à quoi nous veillons.

Pourquoi Electrolux?

- Personne ne connaît mieux Electrolux: professionnel, rapide, simple.
- La réparation est effectuée exclusivement par des techniciens de service spécialisés Electrolux.
- Electrolux utilise des pièces de rechange originale dont la compatibilité est garantie.
- Couverture de toute la Suisse avec des techniciens de service sur place.



Service de réparation Electrolux 6.5 sur 7 satisfaction client CSAT

Appelez-nous au 0848 848 111

Du lundi au jeudi: 07:30 - 12:00 & 13:00 - 17:00

Vendredi: 07:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Samedi & Dimanche: fermé



Une offre de services pour des des expériences clients de premier ordre.



Service de réparation

Le service de réparation Electrolux: professionnel, rapide et simple, car personne ne connaît nos appareils mieux que nous. Satisfaction garantie.



Réserver un service en liane



Service d'installation

Installation réalisée par le fabricant Bénéficiez de la meilleure expertise de marque et du service le plus complet:

En plus de l'installation, nous procédons au réglage correct de l'appareil et expliquons les principales fonctions de base.

Contactez-nous par téléphone: 062 889 95 10



Ou demander ici sans engagement



Garantie Plus

Prolongez simplement la garantie et restez serein. Avec Garantie Plus, les conseils de dépannage et les éventuels frais de réparation sont couverts pour seulement 99.- CHF par an.



Pour en savoir plus



Vente de pièces détachées

Nous proposons uniquement des pièces de rechange originales Electrolux qui répondent à toutes les exigences. répondent aux spécifications du produit. Nous connaissons les détails de chacun de nos appareils et pouvons nous assurer que toutes les pièces détachées que vous recevez s'adaptent correctement.



Boutique en ligne Electrolux




Cuisson

Caractéristiques du produit fours à vapeur	22
EURO	
	36
Caractéristiques du produit fours	40
EURO	46
	56
Caractéristiques du produit micro-ondes	64
EURO	65
	68
Indépendante	69
Combinaisons possibles d'appareils compacts .	70
Machines à café	72
Cave à vin	73
Tiroirs	73
Caractéristiques du produit cuisinière	78
EURO	79
	84
Accessoires d'encastrement/Service	. 91
Caractéristiques du produit cuisinières	
indépendantes	92
Cuisinières indépendantes	94

Aperçu de nos Steamer – Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
Steamify®	Ne vous souciez plus de la quantité de vapeur pour différents plats. Le cuiseur vapeur est garant de résultats parfaits en ajoutant la quantité optimale de vapeur à chaque plat.	Le steamer détermine automatiquement en fonction de la température la bonne quantité de vapeur et l'ajoute.
Electrolux App	Commandez le four à distance, bénéficiez de recettes précieuses et recevez des notifications push.	Téléchargez l'app Electrolux et connectez votre smartphone avec le steamer via le – réseau Wi-Fi.
SousVide	Les arômes des aliments restent concentrés et les qualités nutritives sont préservées.	Les aliments scellés dans un sachet sous vide sont cuits à une température constamment basse, réglée au degré près.
Fonction de régénération	Les restes réchauffés ont le goût d'un plat fraîchement cuisiné.	Le steamer ajoute de la vapeur en réchauffant
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	Il rend les plats juteux et croustillants sans les dessécher.	Un capteur mesure et régule l'humidité dans le four.



	EB7PL7K	EB7SL7K	EB7GL7K	
Steamer Norme SMS	Profi Steam	_	CHINHIIII HINNESS	EB3GL7K
ProfiLine package de services premium	Steamify°	Profi Steam Steamify®		EBSGE/K
Steamify®	V	V	CombiSteam	CombiSteam
Utilisation depuis l'app Electrolux	V	V		
SousVide	V	V		V
Régénération et cuisson à plusieurs niveaux d'humidité	~	V	V	V
Cuisson à la vapeur	•	V	V	V
Air chaud	~	~	V	V
Gril Gril	V	V	•	V
Chaleur supérieure et inférieure	~	V	V	

Steamer combiné: Four et cuiseur vapeur en un

Notre steamer combiné est doté de toutes les fonctions d'un four normal et dispose en plus des fonctions précieuses d'un cuiseur vapeur. Cette combinaison rend cet appareil imbattable et présente les avantages suivants.



Un goût exceptionnel

L'association de l'air chaud et de l'humidité est garante d'arômes plus intenses, de surfaces plus croustillantes et de consistances plus juteuses. Les aliments réchauffés ont le même goût que ce qui vient d'être cuisiné.

Confort et économies de temps

Un four à vapeur cuit presque tout seul et vous permet de préparer facilement plusieurs plats en même temps sans devoir surveiller le processus de cuisson. Il est plus confortable de cuisiner et économise du temps.

Préparer en toute sécurité

Le steamer combiné empêche de trop cuire ou de brûler, car la puissance douce de la vapeur rend les aliments moins susceptibles de brûler, de dessécher ou de trop cuire.

Les nutriments préservés

Grâce au cuiseur vapeur, les minéraux et jusqu'à 90% de la vitamine C sont préservés*.

Découvrez une façon plus saine de cuisiner.

* Sur la base de tests externes comparant la teneur en vitamine C des brocolis crus et des brocolis cuits à la vapeur. Le test a été réalisé sur la base de la détermination de l'acide ascorbique (vitamine C) dans les aliments par la technique d'analyse par HPLC-UV.



Steamer compact: Un espace limité – tous les avantages d'un steamer

Vous n'avez pas de place pour un grand steamer? Aucun problème! Notre modèle compact est idéal pour les petits espaces et présente en outre des avantages tels qu'un chauffage plus rapide et une consommation d'énergie réduite. De plus, cet appareil complète parfaitement un four standard existant.

Une taille compacte, mais les mêmes fonctions que le grand modèle: chaleur de voûte et de sole, air chaud, fonctions gril et vapeur.

Cuire au four et à la vapeur sur plusieurs niveaux Malgré un espace de cuisson plus petit, la préparation de plusieurs plats en même temps est possible sans problème.

Plaque de cuisson extragrande

Profitez de notre plaque de cuisson extragrande qui entre parfaitement dans chaque steamer combiné compact.





Toujours la bonne quantité de vapeur avec Steamify®




Steamify®

Vous n'avez plus à vous soucier de la quantité de vapeur nécessaire pour les différents plats. Grâce à la fonction Steamify*, il vous suffit d'indiquer la température et le steamer détermine automatiquement la quantité de vapeur idéale. Des plats sains et délicieux sans jeu de devinettes.

«Cuisiner avec Steamify» fonctionne parfaitement. La fonction menus sur l'écran permet également de paramétrer facilement les fonctions. Bravo Electrolux.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit EB7PL7KSP.



Cuire les aliments en douceur et de manière homogène comme les professionnels avec SousVide

La cuisson à basse température fait partie des secrets bien gardés par les grands cuisiniers pour obtenir des saveurs exquises, mais elle ne leur est plus réservée. Désormais, vous pourrez obtenir le même résultat chez vous.

1. Préparation

Lavez, coupez et assaisonnez les ingrédients, puis placez-les dans le sachet de cuisson.

2. Mise sous vide

Scellez tous les arômes dans le sachet sous vide, à l'avance ou juste avant la cuisson.

3. Cuisson SousVide

Placez le sachet sur la grille dans l'espace cuisson de votre Profi Steam et activez la fonction SousVide.

4. Service

Impressionnez vos convives avec une expérience gustative unique et des arômes délicats et pleins de saveur.



SousVide

Les aliments sont cuits à basse température, les arômes restent concentrés et liés, et les qualités nutritives sont préservées. La température est réglée au strict nécessaire pour obtenir le degré de cuisson souhaité.



Mise sous vide

Grâce à cet appareil de mise sous vide professionnel, vous créez un vide jusqu'à 99,9%, ce qui est déterminant pour obtenir des résultats parfaits avec le four de cuisson sous vide. Les liquides peuvent également être mis sous vide. La mise sous vide facilite la conservation des denrées alimentaires, en particulier pour la congélation et la mise en conserves.



Autres technologies prisées





Thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments professionnel vous permet de surveiller précisément la cuisson de votre pièce de viande et de la sortir du four au bon moment



Fonction de régénération

Notre conseil pour une alimentation saine et durable, la fonction de régénération: Elle donne aux aliments réchauffés le goût des aliments fraîchement cuisinés et permet de réduire le gaspillage alimentaire.







Cuisson à plusieurs niveaux

Un capteur mesure et régule l'humidité dans l'espace de cuisson pendant toute la durée de la cuisson. En fonction de la teneur en humidité des aliments et de la température, réglez l'humidité sur faible, moyenne ou élevée.











Electrolux App

Contrôlez votre four à distance grâce à l'app Electrolux installée sur votre smartphone. Réglez la fonction, la température et la minuterie du four ou utilisez la fonction de départ différé pour démarrer la cuisson à une heure précise. Laissez vous inspirer par les recettes proposées dans l'application et transmettez directement au four les réglages garantissant une cuisson parfaite. Vous êtes tenu au courant de l'avancée de la cuisson par des notifications push.



Nettoyage à la vapeur

Grâce au programme de nettoyage à la vapeur de votre steamer, vous avez l'assurance que votre four brillera à nouveau après utilisation. Un indicateur discret vous rappelle quand il doit être nettoyé.



Évaporation de l'eau résiduelle

Des éléments chauffants supplémentaires favorisent l'évaporation de l'eau résiduelle à la fin du processus de cuisson, ce qui assèche l'espace de cuisson et facilite le nettoyage.



Toutes les fonctions en main et rien ne vous échappe



Commande intuitive tactile

La commande intuitive tactile vous permet de garder le contrôle de chaque étape du processus de cuisson. Grâce à la connectivité, vous pouvez adapter les réglages à partir de votre smartphone, démarrer la cuisson et éteindre le four.



Sélecteur rotatif tactile et de navigation

Définissez les réglages de la cuisson dans votre four rapidement, simplement et de manière intuitive grâce au sélecteur rotatif de navigation. Vous pouvez aussi les contrôler depuis votre smartphone.



Commande Touch

Chaque fonction que vous sélectionnez par un léger effleurement apparaît sous forme de symbole et dans 25 langues sélectionnables. La température recommandée s'affiche pour tous les modes de fonctionnement. Vous pouvez bien entendu suivre le temps écoulé et de toutes les fonctions actives au niveau du four.



Sélecteurs escamotables avec crans

Les boutons rotatifs escamotables et même lumineux sur certains modèles, ainsi que les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité.

Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme EURO

		EB6PL70K	EB4PL70K	EB6SL70K	EB4SL70K	EB6GL70K	EB4GL70K	EB3GL70K	EB4GL70
Hauteur nominale en cm ProfiLine package de services premium	Profi Line	60	45 •	60	45	60	45	38	45
EcoLine		•	•	•	•				
app Electrolux	(9)	•	•	•	•				
Steamify*	<u></u>	•	•	•	•				
SousVide	<u> </u>	•	•	•	•			•	
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
Fonction de régénération pour le repas		•	•	•	•	•	•	•	
Cuisson à la vapeur		•	•	•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•		
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	
Gril	∞	•	•	•	•	•	•	•	
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	•		
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•		
Détecteur d'humidité		•	•	•	•				
Évaporation de l'eau résiduelle	Ø	• *	• *	•	•	•	•		
Nettoyage à la vapeur	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe		•	•	•	•	•	•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•		•
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•		•		•			

^{*}Commutable

Vous trouverez d'autres steamers norme EURO de la gamme noir mat aux pages 10/11 du catalogue.

ProfiLine

ProfiLine





EB6PL70K



















Highlights

catalogue.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®
- **★** Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
- ★ Vaporizzatore e forno completo, con riscaldamento superiore/inferiore e grill
 ★ Fonction exclusive Steamify*
- **★**Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments





Construction	Montage				
blanc (WE), noir (SW), marron (BR) Christian Chr			Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®	
Valeur de raccordement V/A/kW 400 V 2-3 N/2-3*10, 2-3*16/3,5-10,85 400 V 2 N, 230 V/2*10, 1*16/3,0, 3,0 Prises pour plans de cuisson autonomes - - - Commande / écran - - - Bandeau de commande tactile intuitif • - - Sélecteur rotatif tactile et de navigation - - - Commande Touch - - - Puissance Volume (utile) de l'espace de cuisson L 70 43 Volume (utile) de l'espace de cuisson L 70 43 Classe d'efficacité énergétique A+++ - D A++ A++ Equipement - -/- -/- -/- Steam System: externe/ interne • /- -/- <td< td=""><td>Couleur: chrome (CN), miroir n blanc (WE), noir (SW), marron</td><td>ioir (SP), (BR)</td><td>CN/SP</td><td>CN/SP</td></td<>	Couleur: chrome (CN), miroir n blanc (WE), noir (SW), marron	ioir (SP), (BR)	CN/SP	CN/SP	
Prises pour plans de cuisson autonomes Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitif • • • • Sélecteur rotatif tactile et de navigation - Commande Touch - Puissance Volume (utile) de l'espace de cuisson L 70 43 Classe d'efficacité energétique A++- D Equipement Steam System: externe/interne Réservoir d'acu amovible/ tiroir de remplissage d'acu Détecteur d'humidité • Recettes préprogammés • • Mémoire pour programmes personnels Netetoyage Programme de lavage vapeur Programme de lavage vapeur • Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing • Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord hout Grille (acier chromé) 1 1 1/1 2 1/1 3 1/1 3 1/1 3 1/1 3 1/1 5 1/1 6 1/1 6 1/2 6	Dimensions	H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567	
Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitif • • • • • • • • •	Valeur de raccordement	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	
Bandeau de commande tactile intuitif Sélecteur rotatil tactile et de navigation - - - -	Prises pour plans de cuisson a	utonomes	•		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation - - - - - - - - -					
Commande Touch Puissance Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Équipment Steam System: externe/ interne Réservoir d'eau amovible/ Itiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•	•	
Puissance	Sélecteur rotatif tactile et de n	avigation	<u> </u>		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ D Equipment Steam System: externe/interne Steam System: externe/interne Péservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité Pecettes préprogammées Programme de lavage vapeur Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Netions de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Crille (acier chromé) Sit de détartrage I la	Commande Touch		-		
Ciasse d'efficacité énergétique A+++ - D Équipement Steam System: externe/interne Péservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité Recettes préprogammées Programmes personnels Nettoage Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing Némoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Crille (acier chromé) Rémojor un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./ excl. A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++	Puissance				
Equipement Steam System: externe / interne • / - • / - Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau • / - • / - • / - • / -	Volume (utile) de l'espace de d	cuisson L	70	43	
Steam System: externe/interne Ackservoir d'eau amovible/ tiroir de remplissage d'eau Detecteur d'humidité Recettes préprogammées Acettes préprogammées Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité enfants/ SoftClosing Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en a coir chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à lovapeur en a coir chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en a cier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson Abord haut Grille (acier chromé) All 1/1 All 1/1 All 1/1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. Pirx TVA incl. / excl.		e A+++ - D	A++	A++	
Réservoir d'eau amovible / tiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
tiroir de remplissage d'eau Détecteur d'humidité Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Nettoyage Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		e	• / -	• / -	
Détecteur d'humidité Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Nettoyage Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./ excl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• / -	• /-	
Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Nettoyage Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson Swiss Clean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants / Soft Closing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) 1			·		
Mémoire pour programmes personnels ● Nettoyage ● Programme de lavage vapeur ● ● Plaque de cuisson SwissClean émail ● ● Sécurité Sécurité ● ● Sécurité Sécurité ● ● ● Mémoire en cas de panne de courant (jours) 3 3 3 Accessoires inclus 3 3 3 Lot de récipients de cuisson à la vapeur en a cier chromé 1 Set ½"GN 1 Set ½"GN Récipient en verre avec grille - - - Plaque de cuisson/ plaque de cuisson 1/1 1/1 1/1 Grille (acier chromé) 2 1 1/1 1/1 Kit de détartrage 1 1 1 1/1 1/1 Bon pour un livre de cuisine / démonstration culinaire 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 <			•	-	
Nettoyage Programme de lavage vapeur ● Plaque de cuisson SwissClean émail ● Sécurité ●/● Sécurité enfants/ SoftClosing ●/● Mémoire en cas de panne de courant (jours) 3 Accessoires inclus 3 Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé 1 Set ½"GN Récipient en verre avec grille - Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 Grille (acier chromé) 2 Kit de détartrage 1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05			<u> </u>		
Programme de lavage vapeur Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille			•	•	
Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Kit de détartrage Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. ● / ●	, 0				
Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing ● / ● Mémoire en cas de panne de courant (jours) 3 3 Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé 1 Set ½"GN 1 Set ½"GN Récipient en verre avec grille - - Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/1 Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/démonstration cultinaire 1/1 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05				<u> </u>	
Sécurité enfants/ SoftClosing ● / ● Mémoire en cas de panne de courant (jours) 3 Accessoires inclus 3 Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé 1 Set ½"GN Récipient en verre avec grille - Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut 1/1 Grille (acier chromé) 2 Kit de détartrage 1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05			•	•	
Mémoire en cas de panne de courant (jours) 3 Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé 1 Set ½"GN Récipient en verre avec grille - Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 Grille (acier chromé) 2 Kit de détartrage 1 Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05					
Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Exit de détartrage Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1 Set ½"GN 1 Set ½"GN 1 Set ½"GN 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1					
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Kit de détartrage Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1 Set ½"GN 1 Set ½"GN 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1		courant (jours)	3	3	
en acier chromé Récipient en verre avec grille Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Kit de détartrage Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1 Set ½*GN 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 TRILFSTV TRILFSTV 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05					
Récipient en verre avec grille - - Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/1 Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire 1/1 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05		la vapeur	1 Set ½"GN	1 Set ½"GN	
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/1 Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/démonstration culinaire 1/1 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05					
à bord haut 1/1 1/1 Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire 1/1 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05		cuisson			
Grille (acier chromé) 2 1 Kit de détartrage 1 1 Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire 1/1 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05			1/1	1/1	
Kit de détartrage11Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire1/11/1Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)TRILFSTVTRILFSTVPrix TVA incl. / excl.4'640.00/4'292.304'270.00/3'950.05			2	1	
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1/1 1/1 TRILFSTV TRILFSTV 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05			1	1	
démonstration culinaire 1/1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFSTV Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05			1/1	1/1	
de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1RILESTV 1/640.00/4′292.30 4′270.00/3′950.05	démonstration culinaire		1/1		
Prix TVA incl. / excl. 4'640.00/4'292.30 4'270.00/3'950.05	Peut être équipé d'un dispositi de détournage (en option)	if	TRILFSTV	TRILFSTV	
TAR incl./TVA excl. 10.81/10.00 10.81/10.00			4'640.00/4'292.30	4′270.00/3′950.05	
	TAR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00	





EB6SL70K














- **★**Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments



- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®
- **★** Cuisson SousVide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments



Profi Steam Steamify®	Compact 45 Profi Steam Steamify®
CN/SP	CN/SP
594×596×567	455×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0
•	<u> </u>
-	-
•	•
<u>-</u>	-
70	43
A++	A++
•/-	•/-
• /-	• / -
•	•
•	•
•	•
•	<u> </u>
•	•
,	,
<u> </u>	<u> </u>
3	3
1 Set ½"GN	1 Set ½"GN
1/1	1/1
1	1
1	1
<u> </u>	<u> </u>
1/1	1/1
TRILFSTV	TRILFSTV
4′310.00/3′987.05	3'940.00/3'644.75
10.81/10.00	10.81/10.00





EB6GL70K







Highlights

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Régénération

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Régénération

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage				
Construction		CombiSteam	Compact 45 CombiSteam	
Couleur: chrome (CN), miroir r blanc (WE), noir (SW), marron	noir (SP), (BR)	CN/SP	CN/SP	
Dimensions	H×L×P, mm	594×596×567	455×596×567	
Valeur de raccordement	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0, 3,0	
Prises pour plans de cuisson o	utonomes	•		
Commande / écran				
Bandeau de commande tacti				
Sélecteur rotatif tactile et de n	avigation	<u>-</u>		
Commande Touch		•	•	
Puissance				
Volume (utile) de l'espace de d		70	43	
Classe d'efficacité énergétiqu	ie A+++ - D	A+	A+	
Équipement				
Steam System: externe/intern	ie	• / -	• /-	
Réservoir d'eau amovible/		-/●	-/●	
tiroir de remplissage d'eau				
Détecteur d'humidité		-		
Recettes préprogammées		•	<u> </u>	
Mémoire pour programmes personnels		•	•	
Nettoyage				
Programme de lavage vapeu		•	<u> </u>	
Plaque de cuisson SwissClean émail		•	•	
Sécurité			. / .	
Sécurité enfants/SoftClosing		•/• 7	<u> </u>	
Mémoire en cas de panne de	courant (Jours)	/	/	
Accessoires inclus Lot de récipients de cuisson à	I a a a a			
en acier chromé	ia vapeui	1 Set ⅓"GN	-	
Récipient en verre avec grille				
Plaque de cuisson/plaque de	cuisson			
à bord haut		1/1	1/1	
Grille (acier chromé)		1	1	
Kit de détartrage		1	1	
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire		-/1	-/1	
Peut être équipé d'un disposit de détournage (en option)	if	TRILFSTV	TRILFSTV	
Prix TVA incl. / excl.		3'480.00/3'219.25	3′170.00/2′932.45	
TAR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00	





EB3GL70K

- EB4GL70



- ★ Steamer à part entière, y compris les f onctions air chaud et gril ★ Cuisson SousVide ★ Recettes préprogrammées ★ Régénération

- ★ Steamer pur
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Nettoyage à la vapeur





Compact 38 CombiSteam	Compact 45 SoloSteam
CN/SP	CN/SP
388×596×567	455×596×567
230 V/10/2,3, 2,3	230 V/10/1,3, 1,3
-	-
	·
•	•
34	46
A	-
-/ •	-/•
-/•	
•	<u> </u>
•	•
•	•
	•
• / -	• / -
<u> </u>	<u>• / -</u> 7
-	-
2	1
1/-	-/-
1	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1/1	-/-
-	TRILFSTV
3′375.00/3′122.10	2′370.00/2′192.40
10.81/10.00	10.81/10.00

Aperçu de nos Profi Steamer et Steamer selon la norme SMS

		EB7PL7K	EB7SL7K	EB6SL7K	EB7GL7K	EB6GL7K	EB3GL7K
Hauteur nominale en cm		76	76	60	76	60	38
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•					
EcoLine		•	•	•			
App Electrolux		•	•	•			
Steamify®		•	•	•			
SousVide		•	•	•			•
Cuisson à plusieurs niveaux d'humidité faible/moyen/élevé		•/•/•	•/•/•	•/•/•	• /-/•	•/-/•	• / - / •
Fonction de régénération		•	•	•	•	•	•
Cuisson à la vapeur		•	•	•	•	•	•
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•
Gril	(ww	•	•	•	•	•	•
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	
Détecteur d'humidité		•	•	•			
Évaporation de l'eau résiduelle	<u>Ø</u>	•	•	•	•	•	
Nettoyage à la vapeur	(39)	•	•	•	•	•	•
Générateur de vapeur externe		•	•	•	•	•	
Réservoir d'eau amovible		•	•	•			
Tiroir à ustensiles		• (chauffant)	• (chauffant)		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•	•	•	•	•	

ProfiLine





EB7PL7K

















	lig	


catalogue.

TAR incl. /TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®

- ★ Cuisson SousVide
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Tiroir chauffant







Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	Profi Steam Steamify®
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P,	mm 757×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/	kW 400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	•
Commande Touch		-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L 70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++	- D A++	A++
Équipement		
Steam System: externe/interne	• / -	• /-
Réservoir d'eau amovible/	•/-	• /-
tiroir de remplissage d'eau		
Détecteur d'humidité	<u> </u>	<u> </u>
Recettes préprogammées	<u> </u>	<u> </u>
Mémoire pour programmes personnels	•	<u> </u>
Tiroir à ustensiles	• (chauffé)	• (chauffé)
Nelloyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	•
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	• / •
Mémoire en cas de panne de courant (jou	rs) 3	3
Accessoires inclus		
Lot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 set ½"GN	1 Set ½"GN
Récipient en verre avec grille		-
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	2	
Kit de détartrage		
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	4′740.00/4′384.85	4'410.00 / 4'079.55

10.81/10.00

10.81/10.00





EB6SL7K







СН

Highlights

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril ★ Fonction exclusive Steamify®
- ★ Cuisson sous vide
- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments

- **★** Régénération





Montage		
Construction	Profi Steam Steamify®	CombiSteam
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	594×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	-	=
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	-
Commande Touch	=	•
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	70	70
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A+
Équipement		
Steam System: externe/interne	• / -	• / -
Réservoir d'eau amovible/	• / -	-/•
iroir de remplissage d'eau		· ——————
Détecteur d'humidité	•	.
Recettes préprogammées	•	
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Firoir à ustensiles	-	•
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	7
Accessoires inclus		
ot de récipients de cuisson à la vapeur en acier chromé	1 Set ⅓"GN	1 Set ⅓"GN
Récipient en verre avec grille		-
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
(it de détartrage	1	1
Bon pour un livre de cuisine/ démonstration culinaire	1/1	-/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	4′310.00/3′987.05	3′540.00/3′274.75
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB6GL7K

СН EB3GL7K СН

- ★ Steamer et four à part entière, y compris chauffage de voûte et de sole et gril
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Régénération

- ★ Steamer à part entière, y compris les fonctions air chaud et gril
 ★ Cuisson sous vide
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Régénération



10.81/10.00




10.81/10.00


CombiSteam Compact 38 CombiSteam CN/SP CN/SP 594 × 549 × 567 378 × 549 × 568 400 V 2-3 N/2-3 × 10, 2-3 × 10, 3,5 - 10,85 230 V/10/2,3, 2,3
594×549×567 378×549×568 400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85 230 V/10/2,3, 2,3
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85 230 V/10/2,3, 2,3
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85 230 V/10/2,3, 2,3
<u> </u>
·
•
70 34
A+ A
● // ●
-/•
•
•
•
0/0
1 Set ⅓"GN -
1/1 1/-
1 1
<u> </u>
-/1 1/1
TRILFSTV -
3′480.00/3′219.25 3′375.00/3′122.10

Aperçu de nos Highlights des fours

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
BakingCrisp / BakingPlus	Plus de volume et une texture parfaite grâce à l'ajout d'humidité: le pain est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.	BakingCrisp: le générateur de vapeur produit de la vapeur d'eau. BakingPlus: remplissage manuel de l'eau dans le bac.
Fonction de régénération pour le repas	Les restes réchauffés ont le goût d'un plat fraîchement cuisiné	Le four ajoute de l'humidité quand vous réchauffez un plat.
Air chaud	Des plats cuits uniformément	Le ventilateur intégré veille à une répartition uniforme de l'air dans le four.
Taux d'humidité bas	Les aliments développent une belle croûte à l'extérieur tout en étant juteux à l'intérieur.	Combinaison idéale de chaleur et de vapeur.
Cuisson à basse température	Une viande juteuse et cuite uniformément.	La fonction automatique de cuisson à basse température permet de maintenir la température à un niveau constant dans le four.

Comparatif pour bien choisir son four





Des résultats parfaits grâce à l'ajout précis de vapeur dans le four BakingCrisp

Le four BakingCrisp propose trois fonctions de cuisson à la vapeur pour intensifier le goût de vos plats. Qu'il s'agisse de régénération, de cuisson de pain ou d'une légère humidité, vos plats seront juteux à l'intérieur et croustillants et dorés à l'extérieur.

«Un super four qui tient ses promesses. Facile à utiliser et le pain est super croustillant.»*


Note: ★ ★ ★ ★

 Cette évaluation a été faite en février 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit EB6PL80QSP.



Fonction de régénération pour le repas

La fonction de régénération vous permet de réchauffer vos plats. La vapeur assure un chauffage doux et équilibré des aliments tout en préservant les arômes et les saveurs. Grâce aux différents niveaux de grilles disponibles, vous pouvez même préparer plusieurs plats en même temps.





Cuisson du pain

Grâce à l'ajout de vapeur au début de la cuisson, votre pain sera aussi bon que chez le boulanger. Votre pain lève mieux, la croûte est plus croustillante et a une couleur plus intense et brillante. Même les croissants et les petits pains n'auront plus de secrets pour vous.





Taux d'humidité bas

La combinaison de chaleur et de vapeur est parfaite pour préparer des rôtis, des poulets ou des gratins bien dorés ou gratinés à l'extérieur tout en restant juteux à l'intérieur. Elle est aussi idéale pour obtenir des feuilletés apéritifs frais ou surgelés bien croustillants.



Du pain croustillant comme chez le boulanger grâce à BakingPlus

La fonction BakingPlus améliore le goût de vos pains et pâtisseries faits maison. L'ajout d'un soupçon de vapeur lors de la cuisson rend la croûte plus croustillante et lui donne une couleur plus intense et brillante.





BakingPlus

Certains fours Electrolux nous révèlent les secrets des meilleurs boulangers: les aliments à cuire sont d'abord humidifiés. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. La pâte lève mieux grâce à l'humidité et votre pain présente davantage de volume et une meilleure texture. Croustillant à l'extérieur, léger à l'intérieur.

Autres technologies prisées



VarioGuide

Sélectionnez vos recettes dans le Vario-Guide et le four réglera automatiquement la température et le temps de cuisson pour un résultat parfait. Vous pouvez personnaliser les réglages en fonction de vos préférences.





Cuire sur trois niveaux grâce à l'air chaud Des menus complets peuvent ainsi être préparés en une seule fournée et ce, sans mélange de goûts entre les différents plats.





Le thermomètre à aliments

Le thermomètre à aliments permet de surveiller de près la cuisson pour des résultats parfaits.



Un nettoyage sans effort grâce aux technologies d'autonettoyage





Technique à pyrolyse

Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.





Nettoyage par catalyse

La cuisson de bons petits plats ne se termine pas forcément par un nettoyage intensif du four. À 200 °C, le revêtement spécial des parois du four permet aux particules de saleté d'être oxydées sans odeurs et sans émanations toxiques.



Émaillage SwissClean garant d'un nettoyage rapide

Les résidus, qui n'adhèrent quasiment pas au revêtement en émail, disparaissent en un coup d'éponge.

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme EURO

		EB6PL80Q	EB4PL80Q	EB6SL80Q	EB6GL50Q	EB6PL40	EB6SL80	EB4SL80	EB6SL40	EB4SL40	EB6GL80	EB6GL40X	EB6GL40	EB4GL40	EB3GL30	EB6L80	EB6L50XD	EB6L50D	EB6L40X	EB6L40	EB6L20
Hauteur nominale en cm		60	45	60	60	60	60	45	60	45	60	60	60	45	38	60	60	60	60	60	60
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•			•															
App Electrolux	(P)	•	•	•		•	•	•	•	•											
EcoLine	0					•			•	•											
BakingCrisp	2	•	•	•	•																
Fonction de régénération pour le repas		•	•	•	•																
Taux d'humidité bas	(U)	•	•	•	•																
Faire du pain à la vapeur	(2)	•	•	•	•																
BakingPlus	@																•	•			
VarioGuide	9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Cuisson à basse température	$\widehat{(\mathbb{I}_{c})}$	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	∞	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux		•		•	•	•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean	F					•															
Nettoyage à pyrolytique		•	•	•			•	•			•					•					
Nettoyage à catalytique												•					•		•		
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•		•	•	•	•		•		•	•	•								

Pour les autres fours encastrables norme EURO de la ligne Noir Mat, voir page 10/11 du catalogue.

ProfiLine ProfiLine






EB6PL80Q















Highlights

catalogue.

- Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 Autonettoyage pyrolytique
 Fonctions BakingCrisp

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★ Thermomètre à aliments
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Autonettoyage pyrolytique ★ Fonctions BakingCrisp

- ★ Recommandations de réglage VarioGuide
- ★Thermomètre à aliments
- ★ Plaque à gâteau extra grande





Montage Construction Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW) H×L×P, mm Dimensions Valeur de raccordement V/A/kW Prises pour plans de cuisson autonomes Commande/écran Bandeau de commande tactile intuitif Sélecteur rotatif tactile et de navigation Commande Touch Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson Classe d'efficacité énergétique A+++ - D

Fonction de régénération pour les repas

Mémoire pour programmes personnels

Recettes préprogammées

Gril rabattable Nelloyage

CN/SP	
594×596×567	
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	
•	
•	
-	
-	
<u> </u>	_
-	
71	
A++	
•	
•	
•	
-	
• / -	
<u>-</u>	
• / •	

Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse	Compact 45 BakingCrisp à pyrolyse
CN/SP	CN/SP
594×596×567	455×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 – 3,0
•	-
•	•
<u> </u>	
	<u> </u>
-	-
-	-
71	43
A++	A++
•	•
•	•
•	<u>•</u>
-	-
-	-
•/-	• / -
-	_
,	,
<u>•/•</u> 3	<u>•/•</u> 3
3	3
1/1	1/1
1	1
TRILFSTV	TRILFSTV
3'810.00/3'524.50	3'480.00/3'219.05
10.01/10.00	10.01/10.00





EB6SL80Q







Highlights

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Fonctions BakingCrisp
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★Fonctions BakingCrisp
 ★Recommandations de réglage VarioGuide
 ★Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux





Montage		
Construction	Four encastrable BakingCrisp à pyrolyse	Four encastrable BakingCrisp
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	SP
Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400V, 2-3N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	
Commande Touch		•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs		
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Fonction de régénération pour les repas	•	•
Recettes préprogammées	•	<u> </u>
Mémoire pour programmes personnels	<u> </u>	<u> </u>
Gril rabattable	-	-
Nelloyage		
Programme de lavage vapeur		<u> </u>
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	• /-	
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	7
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFSTV	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	3′590.00/3′321.00	2′635.00/2′437.55
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00

ProfiLine







- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Plaque de cuisson Easy2Clean
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux









EB6SL80

- ★ Ecran avec commande a selecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Recommandations de reglage VarioGuide ★ Thermometre a aliments

 - ★Thermometre a aliments
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
- * Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 * Autonettoyage pyrolytique
 * Recommandations de réglage VarioGuide

- ★Thermomètre à aliments★Cuisson sur plusieurs niveaux







Four encastrable	Four encastrable	Four encastrable à pyrolyse			
CN/SP	CN/SP	CN/SP			
594×596×567	594×596×567	594×596×567			
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85			
•	•	•			
•	-	-			
_	-				
-	•	•			
-	-	-			
-					
71	71	71			
A++	A++	A++			
-	<u> </u>	-			
•	<u> </u>	•			
•	<u> </u>	•			
-	-	-			
	-				
-/- •		• / - -			
•	·	-			
•/•	•/•	•/•			
3	•/• 3	3			
1/1	1/1	1/1			
1/1		1/1			
]	1	1			
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV			
3′000.00/2′775.20	2′620.00/2′423.70	3'010.00/2'784.45			
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00			

















Highlights

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux

 ★ Autonettoyage pyrolytique

 ★ Recommandations de réglage VarioGuide

 ★ Thermomètre à aliments

 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ VarioGuide recommandations de réglage

- ★Thermomètre à aliments
 ★Plaque à gâteau extra grande





Montage		
Construction	Four encastrable Compact 45 à pyrolyse	Four encastrable Compact 45
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 – 3,0	400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 - 3,0
Prises pour plans de cuisson autonomes	-	-
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<u> </u>	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	•	•
Commande Touch	<u>-</u>	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	43	43
Classe d'efficacité énergétique A+++ - E	A++	A++
Fonction de régénération pour les repas	-	-
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Gril rabattable	<u>-</u>	-
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	•/-	_/-
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2′750.00/2′543.95	2′390.00/2′210.90
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00







EB6GL80

EB6GL40



- ★Écran avec symboles & texte clair

 ★Autonettoyage pyrolytique

 ★Recommandations de réglage VarioGuide

 ★Thermomètre à aliments

 ★Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande







Four encastrable à pyrolyse	Four encastrable catalytique	Four encastrable
CN/SP	CN/SP	CN/SP
594×596×567	594×596×567	594×596×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 – 10,85
	- 400 V Z 3 TV/ Z 3 **10/ 3/3 **10/ 3/3 **10/ 3/3 **	
-	-	-
-	-	_
•	•	•
-	-	-
-	-	_
71	71	71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	- <u>-</u>	
• /-		
-	-	•
- / -		
•/• 7	- •/•	<u> </u>
/	,	/
1/1	1/1	1/1
1	1	1
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
2′460.00/2′275.65	2′345.00/2′169.30	2′240.00/2′072.15
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





EB4GL40



EB3GL30



Highlights


- ★ Ecran avec symboles & texte clair
 ★ Vario Guide recommandations de réglage
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★ Ecran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Fonction cuisson à basse température





Construction	Montage				
Dimensions H+L+P, mm 455+596+567 388+596+567 Valeur de raccordement V/A/kW 400 V 2-3 N, 230 V / 2+10, 1+16/3,0-3,0 230 V / 10/2,3-2,3 Prises pour plans de cuisson autonomes Commande fecatile intuitif -		Four encastrable Compact 45	Four encastrable Compact 38 Hotair		
Valeur de raccordement V/A/kW 400 V 2-3 N, 230 V / 2*10, 1*16/3,0-3,0 230 V / 10/2,3-2,3 Prises pour plans de cuisson autonomes - - Commande / écran - - Bandeau de commande tactile intuitif - - Sélecteur rotalif tactile et de navigation - - Commande Touch • • Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs - - Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs - - Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs - - Sélecteurs escamotables - - Puissance / équipement - - Volume (utile) de l'espace de cuisson L 43 34 Classe d'efficacité énergétique A*** - D A+ A Fonction de régénération pour les repas - - Recettes préprogammées • • Mémoire pour programmes personnels • • Gril robatable - - Programme de lavage vapeur - -	Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP		
Prises pour plans de cuisson autonomes Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitiif	Dimensions H×L×P, m	m 455×596×567	388×596×567		
Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitif - - -	Valeur de raccordement V/A/k	W 400 V 2-3 N, 230 V/2×10, 1×16/3,0 – 3,0	230 V/10/2,3 - 2,3		
Bandeau de commande tactile intuitif Sélecteur rotatif tactile et de navigation - Commande Touch • Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables - Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++-D A+ Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées - Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants / SoftClosing Plaque de cuisson / plaque de cuisson a bord haut Crille (acier chromé) 1 1 1 1/- Crille (acier chromé) Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'930.00/1'785.40 1'930.00/1'785.40	Prises pour plans de cuisson autonomes	-	=		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation Commande Touch Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Sélecteurs escamotables Sélecteurs escamotables	Commande / écran				
Commande Touch Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) 1 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50	Bandeau de commande tactile intuitif	<u> </u>			
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables	Sélecteur rotatif tactile et de navigation	_			
et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables	Commande Touch	•	•		
Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ - D A+ A Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable		-	-		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L 43 34 Classe d'efficacité énergétique A+++-D A Fonction de régénération pour les repas - - Recettes préprogammées • • Mémoire pour programmes personnels • • Gril rabaltable - - Nettoyage - - Programme de lavage vapeur - - Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/- -/- Plaque de cuisson SwissClean émail • • Sécurité • • Sécurité enfants/ SoftClosing • / • • / - Mémoire en cas de panne de courant (jours) 7 7 Accessoires inclus Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/- Grille (acier chromé) 1 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV - - Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50	Sélecteurs escamotables		-		
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A	Puissance / équipement				
Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/ catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. - O O O O O O O O O O O O O	Volume (utile) de l'espace de cuisson	L 43	34		
Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. • • • • - - - - - - - - -	Classe d'efficacité énergétique A+++ -	D A+	A		
Mémoire pour programmes personnels ● Gril rabattable - Nettoyage - Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/- Plaque de cuisson SwissClean émail ● Sécurité - Sécurité enfants/SoftClosing ●/● Mémoire en cas de panne de courant (jours) 7 Accessoires inclus 7 Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 Grille (acier chromé) 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV Prix TVA incl./ excl. 1'930.00/1'785.40	Fonction de régénération pour les repas	<u> </u>	<u>-</u>		
Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants / SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1	Recettes préprogammées	•	•		
Nettoyage Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/- Plaque de cuisson SwissClean émail • Sécurité •/• Sécurité enfants/ SoftClosing •/• Mémoire en cas de panne de courant (jours) 7 Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 Grille (acier chromé) 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50		<u> </u>	•		
Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/- Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing ●/● Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson a bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1′930.00/1′785.40	Gril rabattable	-	_		
Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing •/• Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson a bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl.	, 0				
Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing •/• Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. •/- •/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/- 1/-		<u> </u>			
Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing ● / ● ● / − Mémoire en cas de panne de courant (jours) 7 7 Accessoires inclus 1/1 1/ − Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/ − Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV - Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50					
Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. 1/0 • /- 7 7 7 1/1 1/- 1/- 1/- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	•	•	•		
Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. 17930.00/1785.40 7 7 1/- 1/- 1/- 1/- 1 1 1 1					
Accessoires inclus 1/1 1/- Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 1 1 1 Grille (acier chromé) 1 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV - - Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut 1/1 1/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV - Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50		7	7		
à bord haut 17 17 Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV _ Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50					
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV - Prix TVA incl. / excl. 1'930.00/1'785.40 1'915.00/1'771.50		1/1	1/-		
de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1′930.00/1′785.40 1′915.00/1′771.50		1	1		
		TRILFAV	-		
TAR incl./TVA excl. 10.81/10.00 10.81/10.00	Prix TVA incl. / excl.	1′930.00/1′785.40	1′915.00/1′771.50		
	TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00		



TR1LFAV

2'010.00/1'859.40

10.81/10.00

TRILFAV

2'040.00/1'887.15

10.81/10.00

TRILFAV

1'905.00/1'762.25

10.81/10.00





EB6L40X



EB6L40



Highlights

- ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★Plaque à gâteau extra grande





Construction (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW) Dimensions	Montage		
blanc (WE), noir (SW) Dimensions H+L+P, mm S94+596+567 Valeur de raccordement V/A/kW Valeur de raccordement V/A/kW Prises pour plans de cuisson autonomes Commande fécran Bandeau de commande tactile intuitif - Sélecteur rotatif tactile et de navigation Commande Touch Sélecteur sescamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteur sescamotables Sélecteur sescamotables Sélecteur sescamotables - Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L T1 Classe d'efficactité hergétique A+++-D Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Programme de lavage vapeur Autonettoyage prolytique / -/- Autonettoyage prolytique / catalytique Programme de cuisson Neinall Sécurité Sécurité enfants / Soft Closing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson à bord haut TRILFAV Trians Commande Touch 594-505-557 594-596-567 1750-0/1600.35		Four encastrable catalytique	Four encastrable
Valeur de raccordement V/A/kW Prises pour plans de cuisson autonomes - Commande / écran - Bandeau de commande tactile intuitif - Sélecteur rotatif tactile et de navigation - Commande Touch 5 touches tactiles de sélection rapide Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs • Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs - Sélecteurs escamotables - Puissance / équipement - Volume (utile) de l'espace de cuisson L 71 71 Classe d'efficacité énergétique A+++-D A+ A+ Fonction de régénération pour les repas - Recettes préprogammées • Mémoire pour programmes personnels - Gril rabatable - Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/• Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/• Plaque de cuisson SwissClean émail - Sécurité enfants/SoftClosing •/- Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut - Gril		CN/WE/SW	CN/WE/SW
Prises pour plans de cuisson autonomes Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitif	Dimensions H×L×P, mm	594×596×567	594×596×567
Commande / écran Bandeau de commande tactile intuitif - - -	Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5
Bandeau de commande tactile intuitif Sélecteur rotatif tactile et de navigation Commande Touch Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++-D A+ Ponction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing Plaque de cuisson / plaque de cuisson a bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA inct./ excl. 1835.00/1'697.50 1730.00/1'690.35	Prises pour plans de cuisson autonomes	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation Commande Touch 5 touches tactiles de sélection rapide 5 touches tactiles de sélection rapide Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables	Commande / écran		
Commande Touch 5 touches tactiles de sélection rapide 5 touches tactiles de sélection rapide Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs • • Sélecteurs escamotables - - Puissance / équipement - - Volume (utile) de l'espace de cuisson L 71 71 Classe d'efficacité énergétique A+++ - D A+ A+ Fonction de régénération pour les repas - - Recettes préprogammées • • Mémoire pour programmes personnels - - Gril rabattable - • Nettoyage - - Programme de lavage vapeur - - Autonettoyage pyrolytique/catalytique -/.• -/ Plaque de cuisson SwissClean émail - • Sécurité - •/ Mémoire en cas de panne de courant (jours) - - Accessoires inclus - - - Plaque de cuisson / plaque de cuisson à bord haut 2/ 2/ Grille (acier chromé) 1 1 1 Fill FAV TRILFAV TRILFAV	Bandeau de commande tactile intuitif	-	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Programme de cuisson Swiss Clean émail Sécurité Sécurité enfants / Soft Closing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson / plaque de cuisson a bord haut Grill (acier chromé) Prix TVA incl. / excl. 1	Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
et écran LED deux couleurs Sélecteurs escamotables Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++ - D A+ A+ Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique / catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants / Soft Closing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson / plaque de cuisson a bord haut Grille (acier chromé) 1 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 171 71 71 71 71 71 71 71 71	Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	
Puissance / équipement Volume (utile) de l'espace de cuisson L Classe d'efficacité énergétique A+++-D A+ Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable		•	•
Volume (utile) de l'espace de cuisson L 71 71 Classe d'efficacité énergétique A+++-D A+ A+ Fonction de régénération pour les repas - - - Recettes préprogammées • • • Mémoire pour programmes personnels - - • Gril rabattable - • • Nettoyage - - - Programme de lavage vapeur - - - Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/• -/- -/- Plaque de cuisson SwissClean émail - • • Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing •/- •/- •/- Mémoire en cas de panne de courant (jours) - - - Accessoires inclus Plaque de cuisson/ à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'6	Sélecteurs escamotables	-	
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Plaque de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. A+	Puissance / équipement		
Fonction de régénération pour les repas Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl.	Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Recettes préprogammées Mémoire pour programmes personnels Gril rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/catalytique Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl./excl. • - - - - - - - - - - - -	Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Mémoire pour programmes personnels - Gril rabattable - Nettoyage - Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/• Plaque de cuisson SwissClean émail - Sécurité - Sécurité enfants/ SoftClosing •/- Mémoire en cas de panne de courant (jours) - Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson 2/- à bord haut 1 Grille (acier chromé) 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35	Fonction de régénération pour les repas		
Frit rabattable Nettoyage Programme de lavage vapeur Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/• Plaque de cuisson SwissClean émail Sécurité Sécurité enfants/ SoftClosing •/- Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. • • • - - - - - - - - - -	Recettes préprogammées	•	•
Nettoyage Programme de lavage vapeur - Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/• Plaque de cuisson SwissClean émail - Sécurité •/- Sécurité enfants/ SoftClosing •/- Mémoire en cas de panne de courant (jours) - Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/- Grille (acier chromé) 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		-	<u> </u>
Programme de lavage vapeur - - Autonettoyage pyrolytique/ catalytique -/• -/- Plaque de cuisson SwissClean émail - • Sécurité *** *** Sécurité enfants/ SoftClosing • /- • /- Mémoire en cas de panne de courant (jours) - - Accessoires inclus *** *** Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35	Gril rabattable	_	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail - ● Sécurité Sécurité enfants/ Soft Closing ● / - ● / - Mémoire en cas de panne de courant (jours) - - Accessoires inclus - - Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/ - 2/ - Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35			
Sécurité Sécurité enfants/SoftClosing ● /- ● /- Mémoire en cas de panne de courant (jours) - - Accessoires inclus - 2/- Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		-/ •	
Sécurité enfants/SoftClosing ● / - Mémoire en cas de panne de courant (jours) - Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/ - Grille (acier chromé) 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		-	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours) Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut Grille (acier chromé) Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1 - 2/- 2/- 1 1 1 1 TRILFAV TRILFAV TRILFAV 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35			
Accessoires inclus Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		• / -	• /-
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		-	_
à bord haut 2/- 2/- Grille (acier chromé) 1 1 Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35			
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option) TRILFAV TRILFAV Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		2/-	2/-
de détournage (en option) Prix TVA incl. / excl. 1'835.00/1'697.50 1'730.00/1'600.35		1	1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TRìLFAV	TRILFAV
TAR incl./TVA excl. 10.81/10.00 10.81/10.00	Prix TVA incl. / excl.	1′835.00/1′697.50	1′730.00/1′600.35
	TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00

EB6L20



- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande

Four encastrable					
CN/SW					
594×596×567					
400 V 2-3/2-3×10/3,5 - 3,5					
_					
<u>-</u>					
-					
•					
71					
A+					
<u>-</u>					
-					
•					
-/-					
•					
-/-					
3/					
2/-					
1					
TRILFAV					
1′545.00/1′429.25					
10.81/10.00					

Combinaison: Steamer/four avec plan de cuisson



Combinez nos steamers et nos fours avec le plan de cuisson de votre choix

Steamer et plans de cuisson indépendants se combinent parfaitement.

- Installation facile: vous n'avez même plus besoin de raccordements électriques séparés en raison d'une prise, placée derrière, en haut du steamer/four, qui permet de raccorder la table de cuisson avec un câble. C'est le cas pour tous nos fours et steamers GrandLuxe, SuperLuxe et ProfiLine.
- Steamer intégré: profitez vous aussi des avantages du cuiseur vapeur et utilisez la possibilité de l'intégrer dans une niche existante.
- Grande liberté d'aménagement: combinez votre steamer/four avec un plan de cuisson radiant ou à induction de votre choix.

Les modèles de fours ou de steamers compatibles sont mis en évidence dans le tableau des produits sous le point «Fiches d'appareils pour plans de cuisson indépendants».



Accessoires d'encastrement	Description
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2-3E
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction

Comparaison de nos fours encastrables selon la norme SMS

		EB7GL5Q	EB7PL4	EB7SL4	EB7GL4X	EB6GL4X	EB7GL4	EB6GL4	EB3GL3	EB7L5XD	EB6L5XD	EB7L5D	EB6L5D	EB7L4X	EB7L4	EB7L2
Hauteur nominale en cm ProfiLine package de services premium	Profi Line	76	76 •	76	76	60	76	60	38	76	60	76	60	76	76	76
EcoLine	0		•	•												
App Electrolux	(•	•												
BakingCrisp	(2)	•														
Fonction de régénération		•														
Taux d'humidité bas		•														
Faire du pain à la vapeur	(2)	•														
BakingPlus	@									•	•	•	•			
VarioGuide	(%)	•	•	•	•	•	•	•								
Thermomètre à aliments	2	•	•	•	•	•	•	•								
Cuisson à basse température	(L.C)	•	•	•	•	•	•	•	•							
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	\bigcirc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson Easy2Clean			•													
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique					•	•				•	•			•		
Tiroir à ustensiles		•	(chauffant)	(chauffant)	•		•			•		•		•	•	•
SoftClosing		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			
Connecteur pour plaques de cuisson autonomes		•	•	•	•	•	•	•								



EB7GL5Q



Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Fonctions BakingCrisp
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux



	90000
Montage	
Construction	Four encastrable BakingCrisp
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•
Commande / écran	
Bandeau de commande tactile intuitif	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u>-</u>
Commande Touch	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-
Sélecteurs escamotables	-
Puissance / équipement	
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+
Recettes préprogammées	•
Mémoire pour programmes personnels	•
Gril rabattable	
Tiroir à ustensiles	•
Nettoyage	
Programme de lavage vapeur	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	
Plaque de cuisson SwissClean émail	•
Sécurité	
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7
Accessoires inclus	
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1
Grille (acier chromé)	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)W	TRILFSTV
Prix TVA incl. / excl.	2′700.00/2′497.70
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00

ProfiLine





EB7PL4















Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Plaque de cuisson Easy2Clean
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★ Ecran avec commande à sélecteur rotatif et gestion depuis l'app Electrolux ★ Recommandations de réglage VarioGuide ★ Thermomètre à glimonts

- ★Thermomètre à aliments
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux





Montage			
Construction		Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miro blanc (WE), noir (SW)	oir (SP),	CN/SP	CN/SP
Dimensions	H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Valeur de raccordement	V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
Prises pour plans de cuisson au	tonomes	•	•
Commande / écran			
Bandeau de commande tactile	intuitif	•	
Sélecteur rotatif tactile et de na	vigation	-	•
Commande Touch		-	-
Sélecteurs escamotables avec et écran LED deux couleurs	crans	-	-
Sélecteurs escamotables		-	-
Puissance / équipement			
Volume (utile) de l'espace de cu	isson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A++
Recettes préprogammées		•	•
Mémoire pour programmes per	rsonnels	•	•
Gril rabattable		-	-
Tiroir à ustensiles		• (chauffé)	• (chauffé)
Nettoyage			
Programme de lavage vapeur			
Autonettoyage pyrolytique/ca		-/-	/-
Plaque de cuisson SwissClean é	émail	•	•
Sécurité			
Sécurité enfants/SoftClosing		• / •	• / •
Mémoire en cas de panne de co	ourant (jours)	3	3
Accessoires inclus			
Plaque de cuisson/plaque de c à bord haut	cuisson	1/1	1/1
Grille (acier chromé)		1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)		TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.		3′100.00/2′867.70	2′680.00/2′479.20
TAR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00





- ★Écran avec symboles & texte clair

 ★Autonettoyage catalytique

 ★Recommandations de réglage VarioGuide

 ★Thermomètre à aliments

 ★Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

СН



10.81/10.00



10.81/10.00

Four encastrable catalytique	Four encastrable catalytique
CN/SP	CN/SP
757×549×567	594×549×567
400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 - 10,85
•	•
-	<u>-</u>
	_
•	•
-	-
_	
71	71
A+	A+
•	•
•	•
-	
•	•
-	_
-/-	
•	•
• / •	
•/• 7	<u>•/•</u> 7
,	,
1/1	1/1
1	1
TRILFAV	TRILFAV
2'405.00/2'224.80	2′345.00/2′169.30
,	





EB7GL4



СН

Highlights


- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux





Montage		
Construction	Four encastrable	Four encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5-10,85	400 V 2-3 N/2-3×10, 2-3×16/3,5 -10,85
Prises pour plans de cuisson autonomes	•	•
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif		
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	-	-
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Gril rabattable		
Tiroir à ustensiles	•	
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	•/•	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2′300.00/2′127.65	2′240.00/2′072.15
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00



EB3GL3

CN/SP	SP	SP
378×549×568	757×549×567	594×549×567
230 V/10/2,3, 2,3	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
-		-
-	<u> </u>	
-	<u> </u>	
•	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
-	• (éclairés)	• (éclairés)
-	<u> </u>	
34	71	71
A	A+	Α+
•	•	•
•	<u> </u>	
-		
-	•	-
-	<u>-</u>	
-/-		
•	-	-
. / .	• / •	• / •
• / • 7	•/•	•/•
,	-	-
1/-	1/1	1/1
1	1	1
-	TRILFAV	TRILFAV
1′915.00/1′771.50	2′070.00/1′914.90	2′010.00/1′859.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00





СН EB6L5D EB7L5D

★Écran LED bicolore
★ Chauffe rapide
★ Fonction BakingPlus
★ Cuisson sur plusieurs niveaux
★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Fonction BakingPlus
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★Plaque à gâteau extra grande




Highlights





Montage		
Construction	Four encastrable BakingPlus	Four encastrable BakingPlus
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP), blanc (WE), noir (SW)	SP	SP
Dimensions H×L×P, I	nm 757×549×567	594×549×567
Valeur de raccordement V/A/	kW 400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5	400 V 2-3/2-3×10/3,5, 3,5
Prises pour plans de cuisson autonomes	-	=
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	=	=
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	-
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	• (éclairés)	•
Sélecteurs escamotables	<u> </u>	_
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	<u>L</u> 71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++	- D A+	A+
Recettes préprogammées	<u> </u>	•
Mémoire pour programmes personnels	<u> </u>	
Gril rabattable	<u> </u>	•
Tiroir à ustensiles	•	_
Nettoyage		
Programme de lavage vapeur	<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique		_/-
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants/SoftClosing	• / •	•/•
Mémoire en cas de panne de courant (jour	-	-
Accessoires inclus		
Plaque de cuisson/plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Grille (acier chromé)	1	1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′965.00/1′817.75	1′905.00/1′762.25
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00



Cuisiner de manière flexible et rapide avec le micro-ondes combiné encastrable

Le four à micro-ondes CompactLine réunit les deux en un seul appareil. Vous êtes ainsi plus flexible que jamais dans la préparation des repas. Pour les petits espaces, la version Compact 38 existe soit en four-micro-ondes, soit en micro-ondes-gril pour décongeler, cuire et gratiner.



CombiQuick fonction

Le micro-ondes combiné Compact 45 avec fonction CombiQuick est conçu pour préparer vos plats préférés en une fraction du temps nécessaire aux fours traditionnels.



Fonction micro-ondes

La fonction micro-ondes permet de réchauffer, décongeler ou préparer des plats rapidement et sans effort



Micro-ondes + gril

Avec la fonction combinée micro-ondes et gril, obtenez des résultats savoureux plus rapidement. Avec le micro-ondes et gril Solo, les plats sont cuits en un tournemain et développent une belle croûte.



ProfiLine





EB4PL90K













Highlights

- ★ Bandeau de commande tactile intuitif et gestion depuis l'app Electrolux
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Programmes combi avec micro-ondes et modes de chauffage traditionnels
 ★ Fonction cuisson à basse température
 ★ Plaque à gâteau extra grande

















Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	455×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 V 2 N/2x10/3,0	400 V 2 N/2x10/3,0
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/1×16/3,0
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	•	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	-	•
Commande Touch	-	
Sélecteurs escamotables		
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	43
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	•	•
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	3	3
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	1/-/-
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée) / Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl. / excl.	2′970.00/2′747.45	2′640.00/2′442.20
TAR incl./TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB4GL90K







Highlights

- Écran avec symboles & texte clair
 Recettes préprogrammées
 Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
- ★ Fonction cuisson à basse température
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Four à micro-ondes manuellement combinable avec fonctions air chaud/gril
 ★ Fonction cuisson à basse température







Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	455×596×567	388×596×567
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	400 V 2 N/2×10/3,0	230 V/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/1×16/3,0	230 V/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	-	-
Sélecteur rotatif tactile et de navigation		_
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables		
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	43	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	•	•
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant	1/-/-	
Vaisselle en verre allant au four	1	1
Grille (chromée)/Support grille	1/-	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	1
Prix TVA incl. / excl.	2′130.00/1′970.40	2′165.00/2′002.80
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00





EB3GL90

EB4L90



- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Gril et four à micro-ondes combinable manuellement
- ★ Écran LED bicolore
 ★ Programme spéciaux pour le micro-ondes
 ★ Plateau tournant XXL
 ★ Gril et four à micro-ondes combinables



















Compact 38 Micro-ondes combiné	Compact 45 Micro-ondes combiné	
CN/SP	SP SP	
388×596×567	455×596×567	
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1	
230 V/10/2,3	230 V/10/2,1	
	<u>-</u>	
_	<u>-</u>	
•	5 touches tactiles de sélection rapide	
=	• (éclairés)	
33	42	
1000	1000	
10	10	
_	•	
•	•	
•		
•	•	
•	•	
7	-	
-/1/-	-/-/1 (406 mm)	
	-	
1/-	-/1	
- -		
1′755.00/1′623.50	1′495.00/1′383.00	
10.81/10.00	10.81/10.00	





EB3GL9K



Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Four à micro-ondes et modes de chauffage traditionnels manuellement combinables
 ★ Fonction cuisson à basse température

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Recettes préprogrammées
 ★ Gril et four à micro-ondes combinable manuellement




















Montage		
Construction	Compact 45 Micro-ondes combiné	Compact 38 Micro-ondes combiné
Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)	CN/SP	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	378×549×568	378×549×568
Valeur de raccordement four à micro-ondes V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Valeur de raccordement gril à micro-ondes V/A/kW	230 V/10/2,3	230 V/10/2,3
Commande / écran		
Bandeau de commande tactile intuitif	<u>-</u>	
Sélecteur rotatif tactile et de navigation	<u> </u>	
Commande Touch	•	•
Sélecteurs escamotables	-	
Puissance / équipement		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	33	33
Puissance micro-ondes maximale W	1000	1000
Niveaux de puissance du microondes	10	10
Programmes spéciaux	<u> </u>	
Recettes préprogammées	<u> </u>	•
Mémoire pour programmes personnels	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•
Sécurité		
Sécurité enfants	• <u> </u>	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	7
Accessoires inclus		
Plateau micro-ondes/en verre/tournant		
Vaisselle en verre allant au four	1	
Grille (chromée) / Support grille	1/	1/-
Plaque à gâteaux extragrande	1	-
Prix TVA incl. / excl.	2′165.00/2′002.80	1′755.00/1′623.50
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00

Le micro-ondes indépendant dans un nouveau design

Nos fours à micro-ondes indépendants sont dotés d'un design moderne et d'une plus grande capacité dans un espace plus réduit. Grâce à la technologie Inverter, les plats sont réchauffés ou cuits de manière uniforme, encore plus efficace sur le plan énergétique et plus silencieuse.





Ce set cuisson vapeur est fourni gratuitement avec chaque micro-ondes.

Appareils compacts pour une utilisation optimale de l'espace dans votre cuisine

Nous vous conseillerons avec plaisir

Vous souhaitez trouver la meilleure combinaison aux dimensions idéales pour votre cuisine, mais vous avez un doute? Vous pouvez à tout moment compter sur le conseil professionnel d'Electrolux. Nos conseillers connaissent à la perfection toutes les possibilités.

La situation d'installation devrait être adaptée à vos et peut donc varier d'une situation à l'autre. Les combinaisons présentées ici peuvent différer.

Combinaisons possibles d'appareils EURO



Appareil compact avec tiroir de mise sous vide

Compact 45 Profi Steam EB4PL70K, Tiroir d e mise sous vide ProfiLine VAC140PL ou Tiroir chauffant WS140SL.



Deux appareils juxtaposés

Micro-ondes combiné Compact 45 EB4PL90K, Cave à vin WK4PL10.



Deux + Deux appareils juxtaposés

Compact 45 Profi Steam EB4SL70KCN + Tiroir de mise sous vide ProfiLine VAC140PL, Machine à café ESP4SL10CN + Tiroir chauffant WS140SL.



Combinaison, mais également solution de remplacement

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL90K ou Compact 38 CombiSteam EB3GL90K, BakingCrisp EB6GL50Q.



Deux appareils superposés

Compact 45 Pyrolyt EB4PL80Q ou Compact 45 EB4SL40, Compact 45 Profi Steam EB4PL70K ou Compact 45 CombiSteam EB4SL70K.



Trois appareils superposés

Compact 45 BakingCrisp Pyro EB4PL80QSP, Compact 45 ProfiSteam Steamify* EB4PL70KSP, Tiroir pour accessoires ZS70GL.

CH Combinaisons possibles d'appareils SMS



Appareil compact avec four

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K ou Compact 38 micro-ondes solo EB3GL9, Profi Steam EB7SL7K.



Appareil compact avec four

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7, four encastrable EB6GL4X.



Deux appareils installés côte à côte

Compact 38 Hotair EB3GL3, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K ou Compact 38 SoloSteam EB3GL7.



Deux appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K.



Trois appareils superposés

Micro-ondes combiné Compact 38 EB3GL9K, Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, Compact 38 Hotair EB3GL3.



Appareil compact avec tiroir chauffant

Compact 38 CombiSteam EB3GL7K, tiroir chauffant WS21SL.

La machine à café complète votre cuisine

Sélecteur rotatif

Faites votre choix à l'aide du sélecteur rotatif parmi une multitude de possibilités sur l'écran coloré. Espresso, cappuccino et bien d'autres. dégustez votre boisson préférée, préparée avec professionnalisme.

Fonction arôme

Grâce à la fonction de sélection de la quantité et des arômes, indiquez l'intensité du café que vous souhaitez II vous suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir une tasse corsée le matin ou un café doux le soir.

Fonction quantité de lait

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour indiquer la quantité de lait que vous souhaitez ajouter à votre boisson chaude préférée.

Fonction MultiCup

Préparez jusqu'à six tasses simplement et rapidement grâce la fonction MultiCup.

Buse vapeur haute pression

Garantit une mousse de lait parfaite pour vos boissons chaudes préférées.





ESP4SL10



Highlights

- ★ Machine à café professionnelle
- **★**Fonction arôme
- ★ Fonction quantité de lait
- **★**Fonction MultiCup
- ★ Générateur de mousse à haute pression

Montage

Construction Machine à café encastrable

Couleur: chrome (CN), noir miroir (SP)

Dimensions H × L × P, mm: 455 × 596 × 361

Valeur de raccordement V/A/kW: 230 V/10/1,35

Commande / écran

Commande par bouton rotatif

Langue de l'écran programmable

Touche favoris

Éclairage LED

Puissance / équipement

Classes d'efficacité énergétique: A

Broyeur conique intégré, finesse de moulure réglable sur 13

Capacité du réservoir de café en grains: 400 g

Ouverture de remplissage pour deuxième variété de café moulu

Capacité du réservoir à eau en l: 2,5 (amovible par l'avant)

Capacité du récipient à marc, 14 unités

Programme automatique de nettoyage et de détartrage

Réglage de la dureté de l'eau

Pression de la pompe: 15 bars

Préparation de boissons

Préparation automatique de cappuccino, Flat Whie et Latte Macchiato avec générateur de mousse de lait intégré

Différentes tailles de tasses au choix:

bec d'écoulement réglable en hauteur (8,5-14 cm) pour tasses allant de l'espresso au caffé latte

Sélection tasses: 1 - 2

Degrés d'intensité du café, de doux à corsé: 5

Nombre de niveaux pour la température du café: 5

Eau chaude, différentes températures sélectionnables

Accessoires inclus

Réservoir de lait 0,5 l

Cuillère doseuse

Prix TVA incl. / excl. 3'650.00 / 3'376.50

TAR incl. /TVA excl. 6.01/5.56

Informations: Special Product

La cave à vin ProfiLine: Le complément idéal



Complétez votre cuisine avec une cave à vin haut de gamme.

Plus d'informations dans le chapitre Réfrigération / congélation.




Le tiroir à accessoires pour un rangement optimal

Tiroir pour accessoires du même design que les autres éléments de la cuisine

Rangez vos accessoires de four, comme les plaques et les grilles, dans le tiroir pratique plutôt que dans l'espace de cuisson du four. Le tout avec le tiroir à accessoires qui s'intègre parfaitement au design Electrolux des autres appareils de cuisine.





Pas un tiroir de mise sous vide ordinaire – le nouveau tiroir Gourmet d'Electrolux

Découvrez le nouveau tiroir de mise sous vide avec des fonctions innovantes et une commande tactile intuitive avec écran couleur. En plus des fonctions prisées telles que la mise sous vide et la marinade, il offre désormais des programmes supplémentaires pour passer à un niveau supérieur en cuisine. La commande moderne vous guide pas à pas à travers les programmes.



Les fonctions les plus populaires:



Fonction de mise sous vide

Ce dispositif professionnel de mise sous vide permet d'obtenir un vide de 99,9%, c'est-à-dire une cuisson SousVide parfaite. Même les sauces peuvent être mises sous vide. La mise sous vide est également idéale pour la congélation ou la mise en conserve des aliments. Même la fermeture des verres les plus petits est un jeu d'enfant.



Fonction marinade

Avec la fonction marinade, inutile d'attendre des heures, votre marinade est prête en un clin d'œil. Il suffit de placer la viande avec la marinade dans le tiroir de mise sous vide, sur une assiette, et d'appuyer sur la touche. Démarrer la fonction marinade une succession d'étapes de dépression permet d'imprégner les aliments en profondeur. En un rien de temps, la viande est prête pour le grill. Ou bien le poisson, car il en va de même pour les aliments plus fragiles. Un vrai plaisir créatif: inventer sa propre marinade, faire mariner rapidement – et savourer!



Les nouvelles fonctionnalités:



Attendrir

Attendrissez votre viande sur simple pression de bouton avant la cuisson.

Infusion à froid

Extraire les meilleurs arômes en faisant tremper les ingrédients dans un liquide. Idéal pour les huiles, les vinaigres, les cafés glacés ou les thés.

Nettoyage des coquillages

Cette fonction permet de nettoyer les coquillages avant la cuisson.

Mise sous-vide de récipients/bouteilles

Refermez les bocaux avec le couvercle twist-off ou les bouteilles ouvertes avec l'accessoire du tuyau.

Intégration parfaite

Notre tiroir de mise sous vide est également disponible sous forme de tiroir entièrement intégré VAC140PLV. Intégration harmonieuse dans votre cuisine.



ProfiLine



VAC140PL | VAC140PLV







Highlights

- Système de chambre professionnel pour
- la mise des denrées alimentaires
- ★ Fonction marinade exclusive
- ★ Refermer des sachets et des petits bocaux avec couvercle
- ★ Package sans souci ProfiLine
- ★ Idéal pour un encastrement sous le four Compact 45 ou sous le plan de travail











Construction Encastrement de tiroir de mise SousVide

Couleur: chrome et noir miroir l'entièrement intégré

Dimensions $H \times L \times P$, mm: $139 \times 596 \times 516$

Puissance connectée V/A/kW

230 V (câble de raccordement avec fiche)/10/1,15

Tiroir sans poignée système push/pull

Commande/écran

Écran TFT avec commande assistée

Puissance / équipement

Dimensions de la chambre H×L×P, mm: 72×408×276

(convient pour ½ "GN)

Matériau de la chambre: acier inox

Puissance de pompe m³/h: 3

Nombre de programmes: 10

Nombre de niveaux de mise sous vide:

selon le type d'aliment (5) et le type de sachet (3)

Options de soudage:

selon le type de sachet (3)

Raccordement pour mise sous vide externe

Glissières télescopiques

Utilisations

Mettre sous vide

Mariner

Fermeture de bocaux et de bouteilles

Refermez les sachets – entièrement compatible avec les récipients en verre (EVGB1).

Adoucir

Faire bouillir à froid

Nettoyer les moules

Faire infuser

Accessoires inclus

Manchon de raccordement pour mise sous vide externe

1 set de sachets de mise sous vide

(résistants à la cuisson et à la congélation)


Prix TVA incl. / excl. 2'990.00/2'765.951

2'890.00 / 2'673.45 TAR incl./TVA excl. 10.81/10.00

Informations: Special Product

Le tiroir chauffant

Le tiroir chauffant d'Electrolux est le compagnon idéal pour votre four: parfait pour maintenir des plats au chaud et préchauffer de la vaisselle, mais aussi pour faire lever de la pâte ou cuire à basse température.



Montage			
Construction	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré	Tiroir chauffant encastré
La version est utilisée pour les couleurs chrome (CN) et miroir (SP)	•	•	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	136×596×521	201×596×553	293×596×553
Valeur de raccordement (câble de raccord avec prise) V/A/kW	230 V/10/0,52	230 V/10/0,55	230 V/10/0,55
Commande / écran			
Commande Touch	•	•	•
Écran à LED blanc	•	•	•
Programmation de fin/minuterie	• / •	• / •	•/•
Tiroir sans poignée système push/pull/ poignée à barre	• / -	• / -	-/ •
Régulation électronique de la température électronique en degrés: 30 - 80 °C	•	•	•
Équipement			
Capacité (nombre de vaisselle par personne)	6	8	12
Rail télescopique entièrement amovible	•	•	•
Soufflante à air chaud	•	•	•
Utilisations			
Décongeler/faire lever la pâte	• / •	• / •	•/•
Réchauffer vaisselle et plats	•	•	•
Cuisson à basse température	•	•	•
Accessoires inclus			
Fond en verre/grille	• / -	• / -	•/•
Tapis antidérapant	•	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′280.00/ 1′184.10	1′390.00/1′285.85	1′430.00/1′322.85
TAR incl. /TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56	10.81/10.00
Informations	Special Product	Special Product	Special Product







en toute simplicité

★ Système push/pull

WS16SL

- СН
- WS21SL

- ★ Ecran tactile avec minuterie
- et départ différé ★ Cuisez à basse température et faites décongeler vos plats en toute simplicité
- ★ Système push/pull
- sans poignée ★Idéal pour montage sous le





Tiroir chauffant encastré







★ Ecran tactile avec minuterie

et départ différé ★ Cuisez à basse température

et faites décongeler vos plats











•	•
163×549×521	216×549×553
230 V/10/0,52	230 V/10/0,55
•	•
•	•
•/•	• / •
• / -	• / -
•	•
6	8
•	•
•	•
• / •	• / •
<u>•</u>	•
•	•
• / -	• / -
•	<u> </u>
1′310.00/1′211.85	1′390.00/1′285.85
6.01/5.56	6.01/5.56
Special Product	Special Product
	-



Gardez les plats au chaud

Réchauffez des repas et chauffez vos assiettes avec le tiroir chauffant. Ainsi, vous pouvez accorder toute votre attention à vos convives, en sachant que le repas délicieux est prêt.



Boulanger professionnel

Utilisez le tiroir chauffant pour faire lever la pâte comme un boulanger professionnel. Il offre les conditions idéales pour obtenir des pains d'une texture parfaites.



Décongélation

Réglez la température du tiroir chauffant afin de décongeler lentement n'importe quel plat ou ingrédient. Les saveurs et les textures restent intactes si bien que vos plats seront toujours délicieux.



Écran tactile

Sélectionnez simplement la température, réglez la minuterie ou la fin de la cuisson et votre tiroir chauffant s'occupe du reste. La lampe de contrôle vous indique toujours si l'appareil est allumé ou éteint.



Cuisson à basse température

Dans le tiroir chauffant, vous pouvez cuire les aliments à basse température pour préserver toutes les saveurs. Vous pouvez ainsi utiliser votre four pour autre chose.

Cuisinière encastrable: la combinaison cuisinière-plan de cuisson peu encombrante

Tradition et innovation en parfaite harmonie

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L40Y, EH6L80Y, EH7L4Y et EH7K1Y avec le GK581 aux pages 75 et 80. Particulièrement adapté également pour remplacer votre four et plan de cuisson.





Sélecteurs escamotables

Ergonomiques et parfaitement pensés, le régulateur d'énergie et les sélecteurs, destiné aux zones de cuisson et au four, permet une utilisation simple et intuitive du four et des plans de cuisson. Les symboles se trouvent directement sur le bouton rotatif pour un design intemporel. Fonctions et réglages s'affichent très lisiblement



BakingPlus

Une légère humidification des aliments à cuire peut faire toute la différence. Versez 100 ml d'eau dans la cavité au fond de l'appareil et sélectionnez le mode BakingPlus avec le sélecteur de commande. Grâce à un élément chauffant situé au bas de l'espace de cuisson, l'eau s'évapore lors des 10 à 15 premières minutes. Le résultat est stupéfiant – vos pains n'ont jamais été aussi brillants et croustillants!



Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV702 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière.

Retrouvez les cuisinières compatibles à partir de la page 81.

Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme EURO

		EH6GL40X	EH 6L80	EH6L80Y (230V)	EH6L50D	EH6L40X	EH6L40	EH6L40Y (230V)	EH6L20	EH6K10
Hauteur nominale en cm		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4
VarioGuide	9	•								
Thermomètre à aliments	2	•								
Cuisson à basse température	$(\mathbb{L}_{\mathbf{C}})$	•								
BakingPlus	\oslash				•					
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•	•	
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	∞	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à catalytique		•				•				
Nettoyage à pyrolytique			•	•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•









EH6L80





Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments


- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Autonettoyage pyrolytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande





Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du



Tension/disjoncteur V/	400 V 2-3 N~/2-3×16	400 V 2-3 N~/2-3×16
Puissance nominale / Valeur de raccordement totale max., kV	3,5/10,85	3,5/10,85
Commande du four		
Commande Touch	•	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	■ (éclairés)/ ■
Sélecteurs escamotables	-	-
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - I	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux	•	-
Recettes préprogammées	•	•
Mémoire pour programmes personnels	•	-
Gril rabattable	<u> </u>	-
Tiroir à ustensiles	-	-
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	<u> </u>	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/●	• / -
Sécurité		
Sécurité enfants	<u> </u>	•
SoftClosing	<u> </u>	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	1	<u> </u>
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Doub the double double distribution of the		

Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	1	-
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/1	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRìLFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2′405.00/2′224.80	SP = 2'100.00/1'942.6 SW = 1'960.00/1'813.1

TAR incl. /TVA excl. 10.81/10.00 Information

10.81/10.00







EH6L80Y













- ★Écran LED bicolore

- ★ Chauffe rapide

 ★ Autonettoyage pyrolytique

 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Fonction BakingPlus
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore




- *Chauffe rapide
 *Autonettoyage catalytique
 *Cuisson sur plusieurs niveaux
 *Plaque à gâteau extra grande









TRILFAV TRILFAV TRILFAV

1′960.00/1′813.15

10.81/10.00

Modele de cuisiniere combinable uniquement avec les modeles de plaques de cuisson GK58YCN & GK58I

1'965.00/1'817.75 10.81/10.00

1'895.00/1'753.00 10.81/10.00





EH6L40



EH6L40YCN (230V)



Highlights

- ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore

 ★Chauffe rapide

 ★Cuisson sur plusieurs niveaux

 ★Plaque à gâteau extra grande


 ★Combinable avec le plan de cuisson
 à induction à induction

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage		
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230V
Couleur: chrome (CN), miroir noir (SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensions H×L×P, n	m 594×596×567	594×596×567
Tension/disjoncteur V	/A 400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V ~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
Puissance nominale/	3,5/10,85	3,5/10,85
	W 3,3/10,63	0,0,10,00
Commande du four		
Commande Touch	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	•	•
Sélecteurs escamotables	-	-
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/-
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L 71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++	D A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux	<u> </u>	
Recettes préprogammées	<u> </u>	•
Mémoire pour programmes personnels	<u>-</u>	<u>-</u>
Gril rabattable	<u> </u>	•
Tiroir à ustensiles	-	_
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	<u> </u>	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	_/_
Sécurité		
Sécurité enfants	<u> </u>	•
SoftClosing	<u> </u>	_ _
Mémoire en cas de panne de courant (jours	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	<u> </u>	<u> </u>
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′790.00/1′655.85	1′790.00/1′655.85
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
Information		Modele de cuisiniere combinable unique- ment avec les modeles de plaques de cuissor GK58YCN & GK58I



Aperçu de nos cuisinières encastrables selon la norme SMS

		EH7GL4X	EH7L5XD	EH7L5D	ЕН7С4Х	EH7L4	EH7L4Y (230V)	ЕН7L2X	EH7L2	EH7L2-3	EH7K1	EH7K1Y (230V)	EH7K1-3	EH7K1-2
		_	_	_	_			_		_			_	_
Hauteur nominale en cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2
VarioGuide	%	•												
Thermomètre à aliments	2	•												
Cuisson à basse température	$\widehat{\mathbb{L}_{\mathbf{C}}}$	•												
BakingPlus	②		•	•										
Air chaud	\otimes	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Cuisson sur plusieurs niveaux		•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Chaleur supérieure et inférieure		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gril	\bigcirc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque à gâteau extra grand		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage à pyrolytique														
Nettoyage à catalytique		•	•		•			•						
Sélecteurs escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



EH7GL4X



Highlights

- ★ Écran avec symboles & texte clair
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Recommandations de réglage VarioGuide
 ★ Thermomètre à aliments
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



Montage	
Construction	Cuisinière encastrable catalytique
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/SP
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 N~/2-3×16
Puissance nominale/ Valeur de raccordement totale max. kW	3,5/10,85
Commande du four	
Commande Touch	•
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-
Sélecteurs escamotables	-
Commande des zones de cuisson	
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D
Puissance	
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+
Équipement	
Programmes spéciaux	•
Recettes préprogammées	•
Mémoire pour programmes personnels	•
Gril rabattable	
Tiroir à ustensiles	•
Nettoyage	
Plaque de cuisson SwissClean émail	
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/ ●
Sécurité	
Sécurité enfants	•
SoftClosing	•
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	7
Accessoires inclus	
Thermomètre à aliments	1
Grille (chromée)	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/1
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	2'465.00/2'280.30
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00





EH7L5XD

EH7L5D

Highlights

- ★Écran LED bicolore
- ★ Chauffe rapide
- ★ Autonettoyage catalytique
- ★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
- ★ Plaque à gâteau extra grande
- ★Écran LED bicolore
- ★ Chauffe rapide★ Fonction BakingPlus
- ★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande








Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Autonettoyage catalytique
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★Plaque à gâteau extra grande



- ★ Écran LED bicolore
 ★ Chauffe rapide
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque à gâteau extra grande

- ★Écran LED bicolore
 ★Chauffe rapide
 ★Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★Plaque à gâteau extra grande
- ★Combinable avec le plan de cuisson à induction















СН

Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable 230V
CN/WE/SW	CN/WE/SW	CN
757×549×567	757×549×567	
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/10,85	3,5/10,85	3,5/10,85
5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide	5 touches tactiles de sélection rapide
•	•	•
-	-	-
4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D	4/-
_		
71	71	- 71
A+	A+	A+
-	-	-
•	•	•
_		<u>-</u>
		•
•	•	•
	•	•
	-/-	-/-
-/ -	-/-	-7-
•	•	•
_		
-	-	-
<u>-</u>	<u>-</u>	_
1	1	1
2/-	2/-	2/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′955.00/1′808.50	1′850.00/1′711.40	1′850.00/1′711.40
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
		Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaqu

de cuisson GK58YCN & GK58I





СН EH7L2X EH7L2

★ Cuisson sur plusieurs niveaux ★ Plaque à gâteau extra grande

Highlights

- ★ Autonettoyage catalytique★ Cuisson sur plusieurs niveaux★ Plaque à gâteau extra grande

TAR incl./TVA excl.

Information

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.













10.81/10.00



СН

Montage		
Construction	Cuisinière encastrable catalytique	Cuisinière encastrable
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP),		
blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE/SW/BR
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/ 2-3×16	400 V 2-3 ~/ 2-3×16
Puissance nominale/	3,5/10,85	3,5/10,85
Valeur de raccordement totale max. kW	3,3/10,03	3,3/10,03
Commande du four		
Commande Touch	<u> </u>	-
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-
Sélecteurs escamotables	•	•
Commande des zones de cuisson		
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	4/av. G & ar. D	4/av. G & ar. D
Puissance		
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	71	71
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A+
Équipement		
Programmes spéciaux	-	-
Recettes préprogammées		
Mémoire pour programmes personnels		=
Gril rabattable		•
Tiroir à ustensiles	•	•
Nettoyage		
Plaque de cuisson SwissClean émail	-	•
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/•	-/-
Sécurité		
Sécurité enfants	-	-
SoftClosing	-	=
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-
Accessoires inclus		
Thermomètre à aliments	-	-
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	2/-	2/-
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV
Prix TVA incl. / excl.	1′770.00/1′637.35	BR = 1′700.00/1′572.60 WE/SW = 1′665.00/1′540.25
TAR Soul (T) (A soul	10.01/10.00	10.01./10.00

10.81/10.00







★ Plaque à gâteau extra grande

★ Plaque à gâteau extra grande
 ★ Combinable avec le plan de cuisson à induction

★Cuisson sur plusieurs niveaux ★Plaque à gâteau extra grande





СН

Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable	0
		Cuisinière encastrable 230 V
WE	WE/SW	WE
757×549×567	757×549×567	757×549×567
400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×16	230 V~, 400 V 2-3 N~/1-3×16, 2-3×16
3,5/9,0	3,0/10,1	3,0/10,1
3,37 7,0	3,0710,1	3,0,10,1
-	-	-
<u></u> .		·
•	•	•
3/-	4/-	4/-
3/ -	4/-	4/-
71	71	71
A+		A+
~	A	7.
-	-	-
<u>-</u>	-	<u>-</u>
-	-	_
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-/-	-/-	-/-
-	-	-
· -	-	-
-	-	-
-	-	-
1	1	1
2/-	1/-	1/-
TRILFAV	TRILFAV	TRILFAV
1′665.00/1′540.25	1′435.00/1′327.45	1′435.00/1′327.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00
10.01/ 10.00	10.01/ 10.00	Modèle de cuisinière combinable uniquement avec les modèles de plaques de cuisson GK58YCN & GK58I





EH7K1-3

EH7K1-2

Highlights

★ Plaque à gâteau extra grande

★ Plaque à gâteau extra grande



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage				
Construction	Cuisinière encastrable	Cuisinière encastrable		
Couleur: chrome (CN), noir miroir(SP), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	WE	WE		
Dimensions H×L×P, mm	757×549×567	757×549×567		
Tension/disjoncteur V/A	400 V 2-3 ~/2-3×16	400 V 2-3 ~/2-3×10		
Puissance nominale/	3,0/8,5	3,0/6,5		
Valeur de raccordement totale max. kW	3,07 6,3	3,070,3		
Commande du four				
Commande Touch				
Sélecteurs escamotables avec crans et écran LED deux couleurs	-	-		
Sélecteurs escamotables	•	•		
Commande des zones de cuisson				
Régulateurs d'énergie escamotables/ régulateurs à double circuit	3/-	2/-		
Puissance				
Volume (utile) de l'espace de cuisson L	77	77		
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	Α		
Équipement				
Programmes spéciaux	<u> </u>	<u>-</u>		
Recettes préprogammées	-	-		
Mémoire pour programmes personnels	-	-		
Gril rabattable	•	•		
Tiroir à ustensiles	•	•		
Nettoyage				
Plaque de cuisson SwissClean émail	•	•		
Autonettoyage pyrolytique/catalytique	-/-	-/-		
Sécurité				
Sécurité enfants	-	-		
SoftClosing	-	-		
Mémoire en cas de panne de courant (jours)	-	-		
Accessoires inclus				
Thermomètre à aliments	-			
Grille (chromée)	1	1		
Plaque de cuisson/ plaque de cuisson à bord haut	1/-	1/-		
Peut être équipé d'un dispositif de détournage (en option)	TRILFAV	TRILFAV		
Prix TVA incl. / excl.	1′435.00/1′327.45	1'435.00/1'327.45		
	1′435.00/1′327.45 10.81/10.00	1'435.00/1'327.45 10.81/10.00		

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables EURO

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
HA35/60 UCN/USP	Elément d'adaptation hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5cm	228.00/210.90
HA35/60 USW/UWE*	Elément d'adaptation en hauteur, H 3,5/L 59,4/P 56 cm – pour l'encastrement de fours et de cuisinières en norme EURO, H 5/6, 63,5 cm *HA35/60UWE - jusqu'à épuisement du stock	SW = 183.00/169.30 WE = 165.00/152.65
BISUPPORT	Équerres de support H60×L60×L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB4, EB3 et WS.	97.00/89.75

Accessoires d'encastrement pour fours encastrables SMS

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
BA762/60CN BA762/60SW	Adaptateur en largeur - il permet l'encastrement des cuisinières et fours SMS (6/6) dans les cuisines en norme EURO	CN = 169.00/156.35 SW = 152.00/140.60
HA35/55 UCN/USP	Elément d'adaptation en hauteur – pour l'encastrement des fours courts EB6 (SMS 5/6) dans une niche 5/6, H 3,5/L 54,8/P 56 cm	228.00/210.90
BISUPPORT	Équerres de support H60 × L60 × L510 cm pour l'encastrement de plusiers fours ou fours en combinaison avec les tiriors chauffants. Déjà compris dans le prix pour les fours EB3 et WS.	97.00/89.75

Des solutions de cuisson flexibles et indépendantes pour votre cuisine



Air chauc

Grâce à la fonction Air chaud, vous pouvez utiliser trois niveaux simultanément, deux avec la fonction Air pulsé. Vous pourrez ainsi préparer rapidement des menus complets en un coup de baguette magique! La manipulation reste simple, et le nettoyage facile. Et comme l'espace de cuisson n'a ni angles ni bords, il n'y a pas de risque de formation de tourbillons incontrôlés. Résultat: circulation de l'air et transmission de la chaleur parfaites et cuissons délicieuses, uniformes et dorées.



Gril a air pulse

La fonction supplémentaire Gril à air pulsé est idéale pour les grandes pièces à cuire, comme les poulets ou les rôtis, pour les gratins ou pour dorer vos plats (modèle FEH6LV. Et pourquoi ne pas transformer votre four en four à pizzas? Réglez votre four sur le niveau Pizza pour activer la résistance circulaire et l'élément chauffant supplémentaire pour la chaleur inférieure et dégustez une délicieuse pizza.

Commande aisée grâce aux boutons rotatifs

Les boutons rotatifs escamotables et les cinq touches de sélection rapide vous permettent de régler votre four en toute simplicité. L'écran bicolore indique le temps, la température et l'avancement de la cuisson.









Technique à pyrolyse

Le modèle FEH6LV602 dispose du nettoyage par pyrolyse. Cette technologie d'autonettoyage est activée en recourant à une très haute température qui transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. Vous pouvez ainsi nettoyer les résidus dans le four avec un simple chiffon humide.



Nettoyage rapide grâce à une porte de four amovible

Même la contreporte entièrement vitrée est très lisse et donc facile à nettoyer. Les saletés dans les interstices peuvent être nettoyées sans effort et sans outil spécial. Le système de charnière permet de retirer la porte de votre four afin de pouvoir la nettoyer encore plus facilement.



Tiroir à ustensiles

Un tiroir qui met de l'ordre. Gagnez de la place grâce au tiroir qui permet de ranger soigneusement les plaques, les grilles et les moules: un détail pratique qui enrichit les modèles des deux largeurs 50 et 60 cm.





FEH6LV702

FEH6LV202 | FEH6LV204

FS

Highlights

- ★ Minuteur tactile avec affiche numérique
 ★ Nettoyage à pyrolytique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque de cuisson XL

- ★ Minuteur Set avec affiche numérique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Plaque de cuisson XL

FS



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

















Montage			
Construction		Cuisinière indépendante pyrolyse	Cuisinière indépendante
Couleur: blanc		WE	WE
Dimensions H×L	.×P, mm	847 - 867×596×600	847 - 867×596×600
Tension/disjoncteur	٧	230 V, 2-3 NE	230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E
Protection	L	2-3×16	2-3×16
Valeur de raccordement	kW	10	10 9,3
Pieds réglables		•	•
Four			
	A+++ - D	A+	A
Volume (utile) de l'espace de cuisson	L	73	73
Horloge électronique avec arrêt automatique et minuterie		Touch	Touch
Minuterie mécanique		-	-
Sélection de la température jusqu'à	°C	300	275
Éclairage du four, 1 lampe		•	•
Tiroir à ustensiles		•	•
Couvercle		-	-
Commande des zones de cuisson			
Nombre zones de cuisson		4	4
Nombre de zones de cuisson à deux diamètres		-	-
Nettoyage			
Revêtement du four en émail avec parois brillantes		-	•
Nettoyage automatique à pyrolyse		•	-
Sécurité			
Support mural anti-bascule		•	•
Pyro Door Lock		•	-
Accessoires inclus			
Plaque à gâteaux		1	1
Combiné poêle/lèche-frites		1	1
Grille (chromée)		1	1
Prix TVA incl. / excl.		2′130.00/1′970.40	1′720.00/1′591.10
TAR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	10.81/10.00






FEH5LV112 | FEH5LV114







- ★ Minuteur Set avec affiche numérique
 ★ Cuisson sur plusieurs niveaux
 ★ Fonction pizza



















Cuisinière indépendante	Cuisinière indépendante
WE	WE
858×500×600	858×500×600
230 V, 2-3 NE I 400 V 2-3 E	400 V 2-3 E
2-3×16	2-3×16
7,9 8,1	7,4
•	•
A	A
57	57
Touches	=
-	•
250	250
•	•
•	•
-	•
4	4
1	-
•	•
-	-
•	•
1	2
1	
1	1
1′410.00/1′304.35	850.00/786.30
10.81/10.00	10.81/10.00



Cuisiner au gaz

Caractéristiques des produits	. 98
EURO & SMS	. 99
• Réchaud à gaz encastrable	. 99
• Cuisinières encastrables	100
• Platines de cuisson	104
Accessoires d'encastrement/Service/	104
Modèles en pose libre	105
• Cuisinière à gaz en pose libre	105

Nos plans de cuisson au gaz: Minces, élégants et fiables

Intégration élégante

Grâce à son design épuré et à la surface lisse en verre sous les supports de casserole, ce plan de cuisson est la pièce maîtresse de votre cuisine. Par ailleurs, il s'intègre à fleur de votre plan de travail et crée avec lui une surface élégante assortie.



Surface de cuisson stable et finitions professionnelles

Extrêmement robustes, les supports de casseroles en fonte maintiennent vos ustensiles en toute sécurité et les chauffent juste au bon endroit. La cuisine au gaz est désormais simple et plaisante.

Nouvelle génération de brûleur

Grâce au brûleur haute vitesse de ce plan de cuisson au gaz Electrolux, la flamme entre directement en contact avec le fond de la casserole pour une chaleur très efficace et rapide. Les brûleurs haute vitesse vous permettent de cuire vos plats jusqu'à 20 % plus vite.

Régulation précise des flammes

Adaptez sans effort la puissance des flammes à vos besoins grâce aux régulateurs de gaz.

Zone de cuisson WOK

Avec ses trois couronnes, le brûleur Triple Crown fournit une chaleur idéale pour la cuisson au wok.

Nettoyage simple

Les plans de cuisson à gaz ont toujours été difficiles à nettoyer. La surface en verre vous permet désormais d'éliminer facilement les résidus de cuisson sans rayures.







GK58DKG4O







- ★ Réchaud à gaz encastrable gaz sur verre
 ★ Step Power: la flamme peut être réglée
 avec précision sur 9 niveaux de puissance.
 ★ Nouvelle génération de brûleurs, pour une
 cuisson jusqu'à 20% plus rapide
 ★ Grâce à son design élégant, ils est
 encastrable à fleurt
 ★ Zone de cuisson pour wok 3,9 kW

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

Prix TVA incl./excl. MwSt. TAR incl./excl. MwSt.











2.50/2.31



Montage		
Construction		Gazinière avec éléments de commande intégrés
Type de cadre		Sans cadre
Type d'installation		Encastrement à fleur ou à plat
Dimensions	mm/R	590×520×49/10
Dimensions de découpe	mm/R	560×480/5
Dimensions de fente	mm/R	596×526×8/13
Entraxes	mm	gauche/droite: 330 devant/derrière: gauche 220/droite 180
Tension/disjoncteur	V/A	230 V (SteckerTyp 12)/10
Homologation SSIGE		22-009-1
Commande		
Bouton rotatif à prise en main op	timale	•
Zones de cuisson		
Zone Wok		•
av.G : diamètre du fond de cassei	role/	Brûleur Wok: 180 - 260/3,9 - 1,4
puissance	mm/kW	Bruleur WOK: 180 - 200/ 3,9 - 1,4
ar.G diamètre du fond de casserc puissance	ole/ mm/kW	Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de cassel puissance		Feux moyens: 120 - 220/2,0 - 0,6
av.D: diamètre du fond de cassei	role/	Brûleur auxiliaire: 80 - 180/1,0 - 0,33
puissance	mm/kW	2.0.00. 40/4.00 1.00/.//0 0/00
Equipement		0.6.1
Grille support de casserole amov	/ibie	2×fonte
Allumage électrique		•
Disposition de sécurité d'allumaç	<u>је</u>	•
Protection thermique		
Exécution pour gaz liquide		avec supplément
Remarques pour le marché du re ment	emplace-	
		Pour pouvoir installer un nouveau réchauc à gaz encastrable dans un plan de travailexistant en acier chromé, il est nécessaire de découper l'estampage exis- tant. La découpe est ensuite recouverte par le cadre adaptateur correspondant. Il peut également être utilisé dans d'autres matériaux de recouvrement ou pour masquer une découpe du plateau de trop grande dimension.
Prix TVA incl. / excl. MwSt.		1'890.00/1'748.40
TAR incl. / excl. MwSt.		2.50/2.31

Nos cuisinières à gaz: Pour cuisiner comme un chef

Design haut de gamme

Les cuisinières à gaz convainquent par leurs modèles élégants et misent sur des matériaux comme le verre, le métal et le chrome. Les surfaces internes régulières et les arrondis permettent en outre une circulation de l'air et une répartition de la chaleur idéales avec la chaleur tournante ou la fonction gril. Grâce au revêtement en acier inoxydable AntiFingerprint, plus aucune empreinte digitale n'est visible sur la façade de nos appareils, ce qui réduit considérablement le temps de net-toyage.



Grillades grâce à un tourne broche

En plus de la fonction grill, le GHGL4046 dispose d'un tourne broche qui permet de faire rôtir de belles pièces de viande maintenues par une broche.



Priorité à la sécurité

Chaque zone de cuisson possède une sécurité séparée, comme le brûleur du four. Si, par exemple, un courant d'air éteint la flamme, le dispositif de sûreté d'allumage coupe automatiquement l'arrivée de gaz, de manière à ce que e dernier ne s'échappe pas.



La porte du four reste froide

Toutes les cuisinières encastrables au gaz sont équipées de portes en verre triple vitrage, ce qui permet de limiter la température de la face avant du four. De plus, tout le contour des portes est équipé d'un joint d'étanchéité, afin que la saleté ne puisse entrer.



Nettoyage catalytique

Grâce au revêtement spécial du four qui s'active à 200 °C, les graisses et résidus s'oxydent de manière inodore et non toxique, comme s'ils n'avaient jamais existé.









GHGL4046



GHL3046



Highlights

- ★ Four à gaz avec grill électrique
 ★ Ventilateur de circulation d'air
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automa-
- tique
- ★ Porte entièrement en verre 3 comparti-ments, s'enlève pour un nettoyage facile
 ★ Lumière dans l'espace intérieur

- ★ Four à gaz avec grill électrique
 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique
- * Porte entièrement en verre 3 comparti-ments, s'enlève pour un nettoyage facile * Lumière dans l'espace intérieur



TAR incl./excl. MwSt.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.















10.81/10.00









Montage		
Construction	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable
Couleur:	 CN	WE
Acier chromé (CN), blanc (WE), noir (SW)		
Dimensions H×L×P, mm	595×594×572	595×594×572
Puissance nominale four/	2,7/9,7	2,7/9,7
Valeur de raccordement totale max. kW		
Puissance gril infrarouge kW	17	1,7
Tension/disjoncteur V/A	230 V (prise type 12)/10	230 V (prise type 12)/10
Tuyau métallique souple de branchement (1500 mm)	•	•
Cet appareil ne nécessite pas de raccordement électrique		_
Homologation SSIGE	15-033-1	15-033-1
Équipement		
Dispositif de sécurité d'allumage pour tous les foyers et le four	•	•
Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four	•	•
Clapet pour casier du branchement au gaz	_	-
Équipement du four		
Volume (utile) de l'espace de cuisson	68	75
Thermorégulateur du four (150 - 250 °C)	•	•
Éclairage du four	•	•
Gril à infrarouge enfichable électrique	•	•
Airpulsé	•	-
Tournebroche à moteur diagonal	•	-
Voyant témoin pour le gril	•	•
Plaque de cuisson SwissClean émail		•
Autonettoyage catalytique	•	-
Équipement du plan de cuisson		
Nombre zones de cuisson	4	4
av.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
ar.G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
av.D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33
Combinaisons possibles		
Tables de cuisson encastrées au gaz (doivent être commandées séparément)	GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN
Accessoires	2	2
Grille (chromée)	1	1
Plaque de cuisson SwissClean émail/aluminium	2/-	-/2
Prix TVA incl./excl. MwSt.	3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45
TAR's at Assault As Cl	3 / 30.00 / 3 707.00	3 030.00/ 2 021.73

10.81/10.00







GHGL446

GHL346





- ★ Four à gaz avec grill électrique

- ★ Ventilateur de circulation d'air
 ★ Autonettoyage catalytique
 ★ Dispositif de sûreté d'allumage automatique
 ★ Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un nettoyage facile
- ★ Lumière dans l'espace intérieur
- Four à gaz avec grill électrique
 Dispositif de sûreté d'allumage automatique
 Porte entièrement en verre
- 3 compartiments, s'enlève pour un nettoyage facile
- ★ Lumière dans l'espace intérieur
- ★ Dispositif de sûreté d'allumage automa-
- tique * Porte entièrement en verre 3 compartiments, s'enlève pour un nettoyage facile









































Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable	Cuisinière à gaz encastrable
CN/WE	WE/SW	WE/SW
759×548×572	759×548×572	759×548×572
2,7/9,7	2,7/9,7	2,7/9,7
1,7	1,7	
230 V (prise type 12)/10	230 V (prise type 12)/10	
•	<u> </u>	•
-	-	•
15-033-1	15-033-1	15-033-1
•	•	•
•	•	•
•	•	•
68	75	76
•	•	-
•	•	-
•	<u> </u>	
•		
•	•	-
-	•	•
•	-	-
4	4	4
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45	Feux moyens: 160 - 220/2,0 - 0,45
Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire: 140 - 180/1,0 - 0,33	Brûleur auxiliaire : 140 - 180/1,0 - 0,33
GKM45GLAS GKM45CN	GKM45GLAS GKM45CN	GKM44CN
1	1	1
2/-	-/2	-/2
3'750.00/3'469.00	3'050.00/2'821.45	2'690.00/2'488.45
10.81/10.00	10.81/10.00	10.81/10.00

Tables de cuisson encastrables au gaz adaptées pour les cuisinières encastrables au gaz

Les gazinières encastrables sont partout du meilleur effet

Nos gazinières sont proposées en verre, en acier inox, en acier chromé, avec ou sans fente d'aération. Le modèle avec fentes d'aération est uniquement compatible avec le four à gaz GHL246. Celui-ci ne possède pas de raccordement électrique et est donc idéal pour les maisons ou les appartements sans électricité.







GKM45GLAS



GKM45CN

GKM44CN

СН

Highlights

Combinaisons possibles avec les cuisinières encastrables au gaz

Modèle/type d'installation

Dimensions	L×P
Dimensions de découpe	L×P
Dimensions de fente	L×P×H
Homologation SSIGE	

Informations

Prix TVA incl. / excl. MwSt.

- ★ Table de cuisson encastrable au gaz Gaz sur verre sans fente d'aération
- ★ Support de poêle en fonte, en 2 parties

GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346 Sans cadre/

encastrement à fleur ou à plat 590×520/R15 544-560×490-504/R5 596×526×8/R18

15-033-1

Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification 660.00/610.55

- * able de cuisson encastrable au gaz en acier chromé sans fente d'aération
- ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties

GHGL4046/GHL3046 GHGL446/GHL346 Acier chromé/ encastrement à plat 590×520

544 - 560 × 490 - 504/R 5

Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification 525.00/485.65

- ★ Table de cuisson encastrable au gaz en acier chromé avec fente d'aération
- ★ Grille de support de poêle émaillée, en 2 parties

GHL246

Acier chromé/ encastrement à plat 580×520 544-560×490-504/R5

15-033-1

Pour l'encastrement, voir les dessins cotés dans le catalogue de planification 525.00/485.65

Accessoires d'encastrement pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
ARGH600/58	Cadre d'adaptation pour GKM44CN, GKM45CN, GKM45GLAS pour la rénovation ou le remplacement de vieux réchauds à gaz à 4 zones de cuisson qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (découpage L 60,0/P 58,8cm)	265.00/245.15

Service pour cuisinières encastrables, cuisinières indépendantes et platines de cuisson

Service	Description	Prix TVA incl./ excl. MwSt.
FLG-GH	Suppl. de prix pour cuisinières à gaz liquide mod. GHL, GHGL et FGH	150.00/138.75 (net)
FLG-2/4LPG50MB	Supplément de prix pour exécution avec gaz liquide, modèle: GK58DKG4O	85.00/78.65 (net)

Cuisiner et cuire de manière précise et flexible avec une cuisinière à gaz indépendante

Four avec gril électrique

La fonction gril électrique de la cuisinière à gaz permet une utilisation facile et une puissance de cuisson homogène dans le four. Les nouvelles grilles latérales du four valorisent également l'espace intérieur.

Espace de rangement intégré

Le tiroir à ustensiles permet de mettre de l'ordre. Les plaques, grilles et moules à pâtisserie peuvent être rangés proprement et sans encombre dans ce tiroir pratique.

Tous les modèles sont réglés pour gaz naturel!

Option avec supplément de prix pour tous les modèles: exécution pour gaz liquide sans tuyau de raccordement (FLG-GH). Pour l'encastrement, vous trouverez les dessins cotés dans le catalogue de planification.

Qualité et sécurité

La marque de conformité SSIGE garantit que les exigences essentielles de sécurité, telles qu'elles sont définies dans la directive européenne sur les appareils à gaz et les normes de produits correspondantes, sont remplies et que l'appareil a été approuvé par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux.



Bouton d'allumage intégré

Particulièrement pratique: La fonction d'allumage du gaz est désormais directement intégrée aux boutons de commande pour une utilisation encore plus simple.





FGH5KG212



Highlights

- ★ Allumage électrique pour le four et les zones de cuisson
- ★ Horloge mécanique



Montag

Construction Cuisinière à gaz en pose libre Couleur: blanc

Dimensions (H×L×P, mm): 855×500×600 Tension/disjoncteur (V/A): 230 V/2×2

Valeur de raccordement kW: 16,75

L'appareil peut également être utilisé sans raccord électrique, l'allumage des brûleurs se fait de manière manuelle

Homologation SSIGE:

No. 21-003-1/E2

Équipement du four

Volume (utile) de l'espace de cuisson en 1: 55

Minuterie mécanique

Plage de température entre 150 et 250°C

Gril électrique

Nombre de lampes: 1

Revêtement du four en émail avec parois brillantes

Tiroir à ustensiles

Équipement du plan de cuisson

Nombre de brûleurs: 4

Allumage électrique pour les foyers

Disposition de sécurité d'allumage

Accessoires

Plaques à gâteaux: 2

Grille: 1

Prix TVA incl./excl. MwSt.: 990.00/915.80 TAR incl./excl. MwSt.: 10.81/10.00




Plans de cuisson

Caractéristiques du produit 10	č
Plans de cuisson à induction11	8
• avec commande intégrée 12	0
• commandés à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande	31
Boîtiers de commande encastrables pour	
plans de cuisson à induction 13	31
Plans de cuisson en vitrocéramique 13	2
• avec commande intégrée 13	2
• commandée à partir de la cuisinière	
ou d'un boîtier de commande 13	6
Boîtiers de commandes encastrables	
et réchauds encastrables 14	3
• Pour plans de cuisson en vitrocéramique, platine	
de cuisson et sets de plaques de cuisson 14	3
Sets de plaques de cuisson14	3
Accessoires d'encastrement14	4

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
SensePro™	Cuire, frire et cuisiner avec précision.	Avec le thermomètre à aliments sans fil, vous gardez toujours un œil sur la température à cœur de vos plats.
SenseFry™	Résultats de cuisson parfaits.	La sonde située sous la plaque de verre règle la puissance pour maintenir la poêle à température constante.
(10°) SenseBoil™	Contrôle parfait de la température lors de l'ébullition de l'eau grâce au capteur de surcuisson.	Le capteur de surcuisson SenseBoilTM détecte automatiquement quand l'eau commence à bouillir et réduit ensuite la température.
(T L FlexiBridge™	Une répartition optimale de la chaleur sur jusqu'à quatre zones de cuisson reliées.	Sur simple pression d'un bouton, jusqu'à quatre zones peuvent être peuvent être reliées en une seule grande zone de cuisson.
(YY) L L Bridge-Funktion	Surface de cuisson extralarge en reliant deux zones de cuisson.	Sur simple pression d'un bouton, deux zones peuvent être peuvent être reliées en une seule grande zone de cuisson.
PowerSlide™	Cuire ou saisir: passer rapidement de l'un à l'autre.	Déplacer facilement les ustensiles de cuisson entre les différentes zones de température sans interruption.
(a) Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.
Induktion	Propreté, rapidité, sécurité et économie.	La technologie d'induction chauffe uniquement les casseroles et leur contenu, la surface autour reste froide.

Le plan de cuisson idéal pour vos besoins





ProfiLine plan de cuisson

Vous êtes fan de techniques de cuisson asiatiques? Découvrez nos plans de cuisson modulaires ProfiLine qui disposent d'options telles que Teppan Yaki et wok. Sans oublier la hotte aspirante intégrée.



Toujours la bonne température avec SensePro™

Découvrez le premier plan de cuisson au monde avec thermomètre à aliments sans fil et sans pile. Cuire des légumes tendres avec précision, concocter des sauces légères au degré près, griller des steaks à la perfection - SensePro™ sait tout faire. Même sous vide.





SensePro™

SensePro™ vous permet de préparer très facilement de délicieux mets de manière saine et en préservant toutes les saveurs. Il suffit de sélectionner le plat et le résultat désiré sur l'écran tactile de votre plan de cuisson à induction avec VarioGuide. La sonde de température sans fil vous indique la température à cœur pendant la cuisson et vous signale quand le plat est parfait. Cuire ou rôtir – avec précision grâce à SensePro™.

«Intuitif, rapide, pratique et esthétique - un nouveau plaisir de cuisiner.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en janvier 2022 sur www.electrolux.com pour le produit GK78FTIPO.



Des résultats de cuisson parfaits grâce au capteur SenseFry™



SenseFry™

Grâce au capteur sophistiqué situé sous la plaque de verre, le risque de brûlure est appartient au passé. Le capteur assure toujours la bonne température et la maintient constante, de sorte que vos aliments cuisent de manière uniforme.



Le contrôle parfait de la température avec le capteur de surcuisson SenseBoil™




SenseBoil™

Le capteur de surcuisson SenseBoil™ détecte quand l'eau commence à bouillir grâce à un capteur et réduit directement la température à une ébullition lente. Ainsi, vous n'avez plus besoin de surveiller l'eau et vous pouvez vous concentrer sur vos autres préparations.



Offrez-vous un design unique

Avec nos designs élégants et sans raccords, nous vous offrons des possibilités illimitées pour l'aménagement de votre cuisine moderne.





Sobriété et élégance

Lorsque Pure Hob est éteint, le plan de cuisson présente un vitrage noir très épuré. Seuls le symbole d'allumage et le logo de la marque donnent une touche discrète. Le reste de la surface est d'un noir brillant. Une fois allumé, l'éclairage des plans de cuisson et de la commande à curseur apparaît en rouge.



Design SlimFit

Design compact, pour intégration dans toutes les profondeurs de plan de travail.



Design SaphirMatt®

La nouvelle ligne de tables de cuisson à induction SaphirMatt® se distingue par son élégance, noir mat qui donne du style à la cuisine. De plus, elle marque des points avec sa surface résistante, qui à l'usure offre une protection accrue contre les rayures.

Le succès du design SaphirMatt®: élégance et résistance aux rayures

La surface SaphirMatt® offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noir mat est anti-traces de doigts – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.

Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.*

 Sur la base de tests externes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



Moins de traces de doigts et design élégant Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts sont nettement réduites.* Par ailleurs, le design SaphirMatt® apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



Elégance et réflexion réduite de la lumière Découvrez une esthétique élégante qui séduit par des éléments visuels uniques. Le design SaphirMatt® réduit les reflets lumineux de 80 %.



Profitez d'une souplesse inégalée lorsque vous cuisinez

Nos appareils à induction vous offrent des zones de cuisson interconnectables, la détection automatique des ustensiles de cuisson et bien plus encore.



Fonction Bridge

Sur simple pression de bouton, deux zones peuvent être reliées entre elles pour former une grande zone de cuisson, parfaite pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles.





FlexiBridge™

FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson. Cette fonction est donc idéale pour les poêles de différentes tailles ou les grandes plaques de gril.





En tant que chef, vous avez besoin de place

Le plan de cuisson mesure 90 cm de largeur et 51 cm de profondeur, le plus grand de l'assortiment et le seul doté de six zones de cuisson. Il garantit un espace luxueux pour cuisiner. Les bobines en forme de D augmentent la zone de chaleur et simplifi-ent l'utilisation de plaques de gril ou de cocottes. Et avec les six zones de cuisson, vous pouvez préparer les plats les plus variés.



PowerBoost

Avec la fonction PowerBoost, chauffez rapidement votre plan de cuisson.



Minuterie par zone


Chaque zone de cuisson peut être commandée individuellement par minuterie.



Fonction PowerSlide™

Que ce soit pour faire saisir, cuire ou simplement maintenir au chaud: avec la fonction PowerSlide™, fini les interruptions lorsque vous déplacez vos casseroles et poêles entre les plages de températures préréglées du plan de cuisson. Il n'est plus nécessaire d'augmenter ou de réduire la chaleur pour terminer la cuisson d'un plat. Pour cuisiner confortablement et efficacement, il suffit de passer d'une zone de température à l'autre.

Les casseroles représentées ne sont pas toutes disponibles chez Electrolux.




Nos commandes vue d'ensemble

Que vous soyez du genre tactile ou plutôt à curseur, nos concepts de commande flexibles vous permettent de toujours garder le contrôle de la température de vos plats.













Écran tactile TFT avec VarioGuide

Contrôle total du plan de cuisson. Dès que vous posez votre récipient, l'écran affiche la commande de la zone de cuisson choisie. La préparation de différents plats est programmée sur l'assistant VarioGuide, une aide précieuse pour la cuisson.



Commande à curseur intuitive

Dès que vous placez votre poêle sur le plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser.



Commande à curseur directe

La commande à curseur directe permet de régler rapidement la température de votre plan de cuisson et vous garantit un accès immédiat à tous ses éléments de commande.



Commande Touch

Une simple pression vous permet de commander le plan de cuisson et d'accéder directement à tous ses éléments

Variantes d'encastrement

Un riche choix de cadres est proposé pour votre plan de cuisson. Vous pouvez cependant aussi opter pour un design minimaliste sans cadre.



Cadre CNCadre en acier inoxydable encastrement à plat (GK... CN).



Cadre large PLCN – Cadrec large en acier inoxydable, variante encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK... PLCN).



Cadre large ... PLRCN – Cadrec large en acier inoxydable, (rayon 20), encastrement à plat pour le marché du remplacement (GK56PPLRCN).



Cadre extraplat CNCadre extraplat en acier au nickel-chrome pour un montage à fleur discret.



Sans cadre – Plan de cuisson sans cadre pour encastrement à fleur (pierre ou verre) avec joint silicone (GK ... O).



Sans cadre Plan de cuisson sans cadre, encastrement à plat (GK... O).



Design à facettesPlan de cuisson encastrement à plat sans cadre, facetté (GK... F).

Nos plans de cuisson

Plans de cuisson à induction		GK78FTIP	GK58FTIP	GK906TSIL	GK80TSIL	GK58TSIL	GK78TSIP	GK69TSIP	GK58TSIP	GK78TSIDSO	GK58SIDSO	GK78TSIBS	GK58TSIBS	GK78TSIB	GK69TSIB
Variantes d'encastrement*		0	0	0	0	0	O/CN	0	O/CN	0	0	O/CN	O/CN	O/CN	O/CN
Version cadre							1)	1)	1)			2)	2)	2)	2)
Largeur nominale en cm		80	60	90	80	60	80	70	60	80	60	80	60	80	70
Nombre de zones de cuisson		4	4	6	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•	•											
EcoLine		•	•							•	•	•	•	•	•
Thermomètre à aliments SensePro™	<u></u>	•	•												
Capteur de cuisson SenseFry™		•	•							•	•				
Capteur de surcuisson SenseBoil™	(18°)									•	•	•	•	•	•
SaphirMatt® Design	(E)									•	•	•	•		
Écran tactile TFT avec VarioGuide		•	•												
Commande à curseur intuitive	Œ			•	•	•	•	•	•						
Commande à curseur directe	(S)									•	•	•	•	•	•
Commande Touch	(A)														
Commande par bouton rotatif	(<u>o</u>)														
PureBlack	(P.JBF OLAEK)						•	•	•						
PowerSlide™	(B)			•			•	•							
FlexiBridge™	(HI)						•	•							
Fonction Bridge		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auto Hob2Hood	(A)														
Design SlimFit	(1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Plans de cuisson en vitrocéramique avec commande intégrée		GK78TS	GK69TS	GK58TS	GK80TS	GK58TS	GK65TS	GK56TS	GK58TC	GK29TC
Variantes d'encastrement*		O/CN	O/CN	O/CN	PLCN	PLCN	F	O/CN	O/CN	0
Version cadre		1)	1)	1)	3)	3)		1)	2)	
Largeur nominale en cm		80	70	60	80	60	65	56	60	29
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	3	4	4	2
Commande à curseur directe	(C)	•	•	•	•	•	•	•		
Commande Touch									•	•
Zone de rôtissage	\bigcirc	•			•					
Zone de cuisson à 3 cercles	0									
Zone de cuisson à 2 cercles	0	•	•	•	•	•	•	•		•
Hob2Hood™	(2)									

O GK58TSIB	GK653TSI	O GK58TSI	GK58TSIS	GK58TSI	GK58TCI	GK29TCI	NO/O GK58I
O/CN	F	O/CN	O/CN	PLCN	O/CN	0	O/CN
2)		1)	1)	3)	1)		1)
60	65	60	60	60	60	29	60
4	3	4	4	4	4	2	4
•							
			•				
•	•	•	•	•			
					•	•	
							•
•						•	
•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•		•
	-			_			

Plans de cuisson modulaires		GK38TSIL	TY38TSIL	WOK38TSIL
Variantes d'encastrement*		0	CN	0
Version cadre			1)	
Largeur nominale en cm		38	38	38
Nombre de zones de cuisson		2	2	1
ProfiLine package de services premium	Profi Line	•	•	•
Induction		•	•	•
Vitrocéramique				
Commande à curseur intuitive	Œ	•	•	•
Fonction Bridge		•		
Zone de cuisson à 3 cercles				
Design SlimFit		•	•	

Variantes d'encastrement*

O=Sans cadre

- 1) CN = Cadre CN
- 2) CN = Cadre CN Design SuperFlat3) PLCN = Cadre large PLCN
- 4) PLRCN = Cadre large PLRCN
- F = Design à facettes

Plaques de cuisson en vitrocéramique par cuis ou contrôlé par le boîtic commande		GK78C	GK65P	GK58C	GK58P	GK56P	GK56P	GK58VO (400V)	GK58VCN (400V)	GK58	GK58Y (230V)	GK56	GK583	GK80R	GK80L	GK56P	GK56P	GK56
Variantes d'encastrement*		CN	F	CN	CN	PLCN	PLRCN	0	CN	CN	CN	CN	CN	PLCN	PLCN	CN	0	PLCN
Version cadre		1)		1)	1)	3)	4)		1)	1)	1)	1)	1)	3)	3)	1)		3)
Largeur nominale en cm		80	65	60	60	56	56	60	60	60	60	56	60	80	80	56	56	56
Nombre de zones de cuisson		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4
Commande par bouton rotatif	\bigcirc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de rotissage	\bigcirc	•		•														
Zone de cuisson a 2 cercles		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	

ProfiLine

ProfiLine





GK78FTIP



















- ★ ProfiLine package de services premium
 ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments SensePro[™]
 ★ Capteur de cuisson SenseFry[™]
 ★ Fonction de fonte
 ★ Écran tactile TFT avec VarioGuide
 ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge

- ★ ProfiLine package de services premium
 ★ Cuisson SousVide grâce au thermomètre à aliments Sense ProTM
 ★ Capteur de cuisson Sense FryTM
 ★ Fonction de fonte
 ★ Écran tactile TFT avec Vario Guide
 ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.
















	(A)
((((😭)
<u> </u>	

Montage		
Construction	Industion Profil in a Conse Pro TM	ProfiLine SensePro™-Induction
	Induction ProfiLine SensePro™	
Encastrement à plat ou à fleur	-/ •	
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	0	0
Dimensions L×P×H, mm/rayon	770×510×49/R7	580×510×49/R7
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	750×490/R5	560×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	776×516×8/R10	586×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack		-
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec Vario Guide	•	•
Commande à curseur: intuitive/directe	-/-	-/-
Commande Touch	-	
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	210 × 420	210 × 420
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 240 / 3,2	120 - 240 / 3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120-240/3,2	120-240/3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 160 / 2,5	
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	<u>-</u>	
Par. D: diamètre du fond de casserole/puissance mm/kW	160-240/3,6	120-200/2,8
av. D: diamètre du fond de casserole/	_	120 - 160 / 2,5
puissance mm/kW		. ,
Sécurité		_
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	<u>-</u>
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)		
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Accessoires		
Inclus dans la livraison	-	-
Prix TVA incl. / excl.	3′830.00/3′543.00	3′460.00/3′200.75
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31

ProfiLine ProfiLine



3'655.00/3'381.15 6.01/5.56 1′670.00/1′544.85

ProfiLine



ProfiLine



TY38TSIL















Highlights

- ★ ProfiLine package de services premium★ Commande à curseur intuitive
- * Réglage précis de la température entre
 50°C et 220°C

 * Sélection directe de la température
 160°C/220°C

 * 2 zones de température réglables
- individuellement
- ★ Temps de chauffe rapide: 180°C en 4 minutes

- ★ ProfiLine package de services premium★ Lot de wok à induction
- professionnel avec poêle adaptée

 *Commande à curseur intuitive
- ★ Friture et mijotage

IcônesVous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

















	H () () () ()	H () () () ()
Montage		
Construction	ProfiLine Inductions-Teppan Yaki	ProfiLine Inductions-Wok
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acie chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	0
Dimensions L×P×H, mm/rayo	n 380×510×66/R7	380×510×132/R7
Dimensions de découpe L×P, mm/rayo	360×490/R5	360×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayo	n 386×516×8/R10	386×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kV	N 230 V/1×16/2,8	230V/1×16/3,2
Design SlimFit	•	<u> </u>
OptiFix		-
Design PureBlack		
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	• / -	• /-
Commande Touch		<u> </u>
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	50°C à 220°C	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost		
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mr	m -	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\		-
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\		-
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\		-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/k\	Surface de gril 300 × 350/2,8	390 (6 L)/3,2
°ar. D: diamètre du fond de casserole/		
puissance mm/k\	<u> </u>	<u>-</u>
°av. D: diamètre du fond de casserole/	-	_
puissance mm/k\	N .	
Arret automatique en fonction de l'activité	<u> </u>	
Sécurité Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•

résiduelle Accessoires

Inclus dans la livraison

Protection anti-surchauffe Sécurité enfants

Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox) OptiHeat Control/affichage de la chaleur


Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

2 spatules en acier fin TYWS 3'810.00/3'524.50 2.50/2.31

• / -

Poêle Wok, 6 litres 3'090.00/2'858.45 2.50/2.31

• / -







GK80TSIL











- ★ Commande à curseur intuitive★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
 ★ Hob2Hood™
- ★5 zones de cuisson

- ★ Commande à curseur intuitive★ Bobines en D Maxima optimisées pour les cocottes
- ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
 ★ Hob2Hood™

- ★ Exclusive à éclairage rouge
 ★ Commande à curseur intuitive
 ★ Zone de cuisson FlexiBridge[™]
 ★ Fonction PowerSlide[™]
 ★ Bobines Maxima




6.01/5.56






Maxima-Induction	Maxima-Induction	PureFlex Maxima-Induction
•/•	•/•	•/•
0	0	O/CN
<u> </u>	0	0/011
800×510×49/R7	580×510×49/R7	O = 770 × 510 × 49 / R 7
000*310*49/ K /	500*510*49/ K 7	CN = 766 × 506 × 49/-
780×490/R5	560×490/R5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
806×516×8/R10	586×516×8/R10	O = 776×516×8/R10
400 V 3 N / 3 × 16 / 11,0	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35
•	•	•
•	•	•
-	-	•
-	-	•
-	-	-
• /-	• / -	• /-
-		- <u> </u>
9	9	9
5	4	4
220×379	220×379	250×420
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	100 - 210 / 3,2 (2 bobines)
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	100 - 210 / 3,2 (2 bobines)
-	-	-
210-240/3,6	-	125 - 210/3,2
125 - 210 / 3,2	125 - 210/3,2	-
125 - 210/3,2	125 - 210/3,2	120-200/2,8
•	•	<u>•</u>
•	•	- <u>•</u>
		- <u>-</u>
•/-	•/-	• / -
-	-	<u>-</u>
3′255.00/3′011.10	2′960.00/2′738.20	3′155.00/2′918.60
(0)/55/	0.50 (0.71	0.50/0.71

2.50/2.31











GK58TSIP





Highlights

- ★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge
 ★ Commande à curseur intuitive
 ★ Zone de cuisson FlexiBridge™
 ★ Fonction PowerSlide™
 ★ Bobines Maxima

- ★ Éléments de commande et zone graphique exclusive à éclairage rouge
 ★ Commande à curseur intuitive
 ★ Zone de cuisson Bridge
 ★ Bobines Maxima

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.






Montage		
Construction	PureFlex Maxima-Induction	PureHob Maxima-Induction
Encastrement à plat ou à fleur	•/•	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	0	O/CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	700×510×49/R7	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / –
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	680×490/R5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	706×516×8/R 10	O = 586×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	•	•
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	•	•
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	• / -	• / -
Commande Touch	-	-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	250×420	210×330
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	100 - 210 / 3,2 (2 bobines)	125 - 180 / 3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	100 - 210/3,2 (2 bobines)	125 - 180 / 3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180 - 240 / 3,6	-
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	125 - 180 / 3,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125-145/2,5	125 - 180 / 3,2
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	-
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	• / -	• / -
Accessoires		
Inclus dans la livraison	-	-
Prix TVA incl. / excl.	3′000.00/2′775.20	2′770.00/2′562.45
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31

Exclusif pour le modèle SaphirMatt® Design



Exclusif pour le modèle SaphirMatt[®] Design























Highlights


- * Design SaphirMatt®

 * Capteur de surcuisson SenseBoilTM

 * Commande directe par curseur

 * Zones de cuisson Bridge

 * Hob2Hood™



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Inclus dans la livraison

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.









2'885.00/2'668.85

2.50/2.31







Manhan		
Montage	Comma De STA A los desellos	Control De UTA 4 local de la control
Construction	SenseBoilTM-Induction	SenseBoilTM-Induction
Encastrement à plat ou à fleur	• / •	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	O/CN SuperFlat Design (GK58TSIBSO/GK58TSIBSC)	O/CN SuperFlat Design
Dimensions L×P×H, mm/rayon	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -	O = 770 × 510 × 49 / R 7 CN = 766 × 506 × 49 / –
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	O = 586×516×8/R10	O = 776×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N / 2×16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	•	•
Design PureBlack	-	-
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Commande / écran		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	-/•	-/ •
Commande Touch	-	
Zones de cuisson / puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost		<u> </u>
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	210×420	210 × 420
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2	125-210/3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2	125-210/3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW		125-145/2,5
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW		
°ar. D: diamètre du fond de casserole/	145 - 180 / 2,8	205-240/3,6
puissance mm/kW		
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125-145/2,5	-
Sécurité mm/ kw		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe		•
Sécurité enfants	<u> </u>	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-
Accessoires		

2′570.00/2′377.45



























- *Capteur de surcuisson SenseBoilTM *Commande à curseur directe *Zones de cuisson interconnectables Bridge *Hob2Hood™ *Design SlimFit

- ★ Capteur de surcuisson SenseBoilTM
 ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson interconnectables Bridge
 ★ Hob2HoodTM
 ★ Design SlimFit

- ★ Commande à curseur directe

 ★ Bobines Maxima

 ★ Hob2Hood[™]

 ★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant

 ★ Design SlimFit

 ★ Convient pour le marché du remplacement



2.50/2.31






SenseBoilTM-Induction	SenseBoilTM-Induction	Maxima-Induction	
•/•	•/•	• /-	
O/CN SuperFlat Design	O/CN SuperFlat Design F		
O = 700 × 510 × 49 / R 7 CN = 696 × 506 × 49 / -	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -	653×523×49/-	
O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	534-637×490-507/R5	
O = 706 × 516 × 8/R 10	O = 586×516×8/R10		
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35	
•	•	•	
•	•	<u>-</u>	
		<u> </u>	
-	-	-	
-/•			
-		-	
9	9	14	
4	4	3	
210 × 420	210 × 420		
125 - 210 / 3,2	125 – 210 / 3,2	145-180/2,8	
125 - 210 / 3,2	125 - 210 / 3,2	145-180/2,8	
125-145/2,5	-	-	
-	-	-	
205-240/3,6	145 – 180/2,8	125-210/3,2	
	125 - 145/2,5	-	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
-		-	
• / -	• / -	• /-	
<u>-</u>			
- 2′700.00/2′497.70	2′290.00/2′118.40	2′090.00/1′933.40	
2700.00/2 177.70	2 270.00 j 2 110. 10	2 070.00/1700.70	

2.50/2.31

Exclusif pour le modèle SaphirMatt[®] Design















Highlights

- ★ Commande à curseur directe
 ★ Hob2Hood™
 ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
 ★ Graphisme discret des zones de cuisson
 ★ Design SlimFit
 ★ Convient pour le marché du remplacement

- ★ Commande à curseur directe
 ★ Hob2Hood™
 ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
 ★ Graphisme discret des zones de cuisson
 ★ Design SlimFit

2.50/2.31


TAR incl. /TVA excl.


Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage		
Construction	Induction	Induction
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	• / •
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	O/CN SuperFlat Design
Dimensions L×P×H, mm/rayon	618×548×49/-	O = 580 × 510 × 49 / R 7 CN = 576 × 506 × 49 / -
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	564-600×490-530/R5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-	O = 586×516×8/R10
/aleur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N / 2 × 16 / 7,35
Design SlimFit	•	•
OptiFix	-	•
Design PureBlack	-	_
Graphique de la zone de cuisson: Allumé en rouge	-	-
Design PureBlack		
Écran tactile TFT avec SmartCook, Connectivité	-	-
Commande à curseur: intuitive/directe	-/•	
Commande Touch	-	-
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	14	14
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4	4
Zone de cuisson TotalFlex/FlexiBridge/ Bridge mm	-	-
av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180 - 210 / 3,7	180 - 210 / 3,7
ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145-180/2,8	145 - 180/2,8
av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-	-
ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145-180/2,8	145-180/2,8
av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 145 / 2,5	125-145/2,5
Sécurité		
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•
Protection anti-surchauffe	•	•
Sécurité enfants	•	•
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	<u>-</u>
OptiHeat Control/affichage de la chaleur ésiduelle	• / -	• / -
Accessoires		
nclus dans la livraison	-	
Prix TVA incl. / excl.	2′335.00/2′160.05	1'960.00/1'813.15







GK58TSI













- ★ Commande à curseur directe

 ★ Hob2Hood[™]

 ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles

 ★ Graphisme discret des zones de cuisson

 ★ Design SlimFit

 ★ Convient pour le marché du remplacement

- ★ Commande Touch
 ★ Bobines offrant une surface maximale pour différents diamètres de casseroles
 ★ Graphisme discret des zones de cuisson
 ★ Design SlimFit

- ★ Commande Touch
 ★ Fonction Bridge
 ★ Zones de cuisson au graphisme en éolienne discret et élégant







La di calla co	la deskie	In dealth o
Induction	Induction	Induction
• / -	•/•	•/•
O/CN	O/CN	0
618×548×49/-	O = 580×510×49/R7	290×510×49/R7
	CN = 576×506×49/- O = 560×490/R 5	
564-600×490-530/R5	CN = 560×490/R5	270×490/R5
-	O = 586×516×8/R10	516×296/R10
400 V 2 N/2×16/7,35	400 V 2 N/2×16/7,35	230 V/1×16/3,65
•	<u> </u>	<u> </u>
-	<u> </u>	<u> </u>
-	-	·
-	-	-
-	-	-
-/◆		-/-
-	•	•
14	9	9
4	9	
-		180×360
180-210/3,7	180-210/3,7	120-180/2,5
145-180/2,8	145-180/2,8	120-180/2,5
143-100/ 2,0		
-	-	-
-		
145-180/2,8	145-180/2,8	-
125-145/2,5	125-145/2,5	
•	<u> </u>	<u> </u>
•	• •	•
-	-	-
• /-	-/•	-/•
- 1′680.00/1′554.10	- 1′370.00/1′267.35	- 1′250.00/1′156.35
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31

Commander le plan de cuisson à induction directement sur la table de cuisson

Vous appréciez le côté classique du bouton rotatif de commande, mais pour vos plans de cuisson à induction, pas question de renoncer au mode de chauffage le plus innovant et le plus pratique. Aucun problème: GK581 est la solution idéale. Grâce aux deux modèles de cadres proposés, il s'adapte parfaitement aux plans de cuisson déjà existants dans votre cuisine.



Design SlimFit

Le design épuré et peu encombrant permet de l'installer à n'importe quelle profondeur de plan de travail: min. 12 mm avec l'installation simultanée d'un tiroir ou min. 28 mm avec un four/plan de cuisson Electrolux en dessous.

Un renouvellement n'est pas forcément synonyme de changement total

Pour vos plans de cuisson à éléments chauffants radiants en fin de vie, le plan de cuisson GK581 avec boîtier de commande est idéal si vous souhaitez conserver ce mode de commande. Le plan de cuisson à induction et le boîtier de commande s'intègrent rapidement et simplement dans la cuisine existante.

Les quatre avantages des plans de cuisson à induction

Propreté: les résidus et éclaboussures ne risquent pas de brûler, puisque les alentours des zones de cuisson restent froids. Le secret: La bobine à induction sous le plan de cuisson apporte directement l'énergie au fond de la casserole, par la vitrocéramique.

Rapidité: à bonne température jusqu'à 60% plus rapidement qu'avec les modèles à éléments chauffants radiants. La réaction rapide des bobines d'induction aux modifications du niveau de cuisson permet une cuisson d'une grande précision.

Sécurité: les zones de cuisson non utilisées s'éteignent automatiquement.

Économie: jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport aux modèles à éléments chauffants radiants.

Vous pouvez désormais commander le plan de cuisson à induction directement depuis la cuisinière. Retrouvez les cuisinières compatibles EH6L80Y, EH6L40YCN, EH7L4Y et EH7K1Y aux pages 81, 82, 87 et 89.


















Highlights

- ★ Commande à partir de la cuisinière ou d'un boîtier de commande
- ★ Bobines Maxima ★ Hob2Hood™
- ★ Design SlimFit
- ★ Convient pour le marché du remplacement

- **Highlights**★ Pour 4 zones de cuisson
- ★ Compatible avec le plan de cuisson à induction GK58I

Boîtier de commande encastrable pour plans de cuisson à induction

Montage

Construction

TAR incl. /TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Encastrement à plat ou à fleur









Induction maximale

• / •

O/CN
O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-
O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
O = 586×516×8/R10
400 V 2 N/2×16/7,35
•
-
-
• / -
•
9
4
125 - 210/3,2
125 – 210/3,2

2.50/2.31

Encastrement à plat ou à fleur	• / •
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	O/CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	O = 580×510×49/R7 CN = 576×506×49/-
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	O = 586×516×8/R10
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2 N/2×16/7,35
Design SlimFit	•
OptiFix	-
Design PureBlack	-
Zone de cuisson avec graphisme imprimé: discret/rouge	• / -
Commande / écran	
Cuisinière ou boîtier de commande	•
Zones de cuisson/puissance	
Nombre de niveaux de cuisson	9
Zones de cuisson avec fonction PowerBoost	4
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2
°av. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-
°ar. C: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	-
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	125 - 210 / 3,2
Sécurité	
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•
Protection anti-surchauffe	•
Sécurité enfants	•
OptiHeat Control	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables	
EH6L80Y	•
EH6L40Y	•
EH7L4Y	•
EH7K1Y	•
Boîtier de commande encastrable	
ESSL4ISP	•
Prix TVA incl. / excl.	1′765.00/1′632.75
TAD in al. /TV/A avail	2 50 /2 71

Modèle

4 régulateurs d'énergie, 9 niveaux avec mode maintien au chaud

Boutons rotatifs escamotables et éclairés

Dimensions L×P×H: 410×311×90 mm

Dimensions de découpe L×H: 355×72 mm

Tension 400 V 2 N~ Disjoncteur 2×16 A

Valeur de raccordement 7,35 kW


Prix TVA incl. / excl. 695.00/642.90 Modèle SP (miroir)

Éléments chauffants TopLight

Nos éléments chauffants TopLight sont très réactifs

La zone de cuisson atteint sa pleine puissance en quelques secondes et la chaleur est répartie uniformément sur toute la zone. Les plans de cuisson en vitrocéramique autonomes TopLight sont dotés d'une commande à curseur ou Touch avec accès direct.





GK78TS







Highlights

- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★ Commande à curseur directe
- ★ Zone de rôtissage et cuisson activable
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
- ★ Éléments chauffants TopLight
- ★Commande à curseur directe
- ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



2.50/2.31



2.50/2.31

MOI	itage
Con	struc
Enco	astre
_	

Dimensions

ment à plat ou à fleur Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN),

Dimensions de découpe L×P, mm/rayon Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon Valeur de raccordement V/A/kW OptiFix

L×P×H, mm/rayon

Graphique des zones de cuisson imprimé en blanc

Commande / écran

Commande intuitive directe/commande à

Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson

Éléments chauffants radiants TopLight Zone de cuisson à 2 cercles zone de rôtissage/puissance mm/kW °av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance °ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance °av. D: diamètre du fond de casserole/ kW


puissance mm/
Sécurité
Arrêt automatique en fonction de l'activité
Protection anti-surchauffe
Sécurité enfants

OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle

Protection de température contre les contacts

accidentels (ProBo
Prix TVA incl. / excl.
TAR incl /TVA excl

Vitrocéramique	Vitrocéramique		
• / •	•/•		
O/CN	O/CN		
O = 770 × 510 × 51/R 7 CN = 766 × 506 × 50/-	O = 700 × 510 × 51/R 7 CN = 696 × 506 × 50/-		
O = 750 × 490 / R 5 CN = 750 × 490 / R 5	O = 680 × 490 / R 5 CN = 680 × 490 / R 5		
O = 776 × 516 × 8 / R 10	O = 706 × 516 × 8 / R 10		
400 V 2-3/2-3×16/7,35	400 V 2-3/2-3×16/6,5		
•	<u> </u>		
•	•		
•/-	•/-		
14	14		
•	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
av.G ar. D: 165×290/2,6	av.G + ar.D		
120 - 180/0,9 - 1,8	170 - 210/1,4 -2,3		
210/2,3	145/1,2		
165/1,5	120 - 180 / 0,9 - 1,8		
145/1, 2	145/1,2		
•	•		
•	<u> </u>		
•	<u> </u>		
• / -	• /-		
•	•		
2′005.00/1′854.75	1′845.00/1′706.75		







GK58TS











Highlights

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Convient pour le marché du remplacement


- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Convient pour le marché du remplacement


Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage			
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique	
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	•/•	
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	F	
Dimensions $L \times P \times H$, mm/rayon	618×548×50/-	653×523×51/-	
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	560 - 600 × 490 -530 / R 5	510 - 637×466 - 507/R 5	
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-		
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/6,5	400 V 2-3/2-3×16/5,3	
OptiFix	-		
Graphique des zones de cuisson imprimé en blanc	•	•	
Commande / écran			
Commande intuitive directe/commande à touches	• / -	• /-	
Zones de cuisson/puissance			
Nombre de niveaux de cuisson	14	14	
Éléments chauffants radiants TopLight	<u>-</u>	•	
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G + ar.D	av.G + av.D	
zone de rôtissage/puissance mm/kW	_	<u> </u>	
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	170 - 210/1,4 - 2,3	120 - 180/0,9 - 1,8	
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2	
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 -180/0,9 -1,8	<u> </u>	
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	170 - 210/1,4 - 2,3	
Sécurité			
Arrêt automatique en fonction de l'activité	•	•	
Protection anti-surchauffe	•	•	
Sécurité enfants	•	•	
OptiHeat Control/affichage de la chaleur résiduelle	•/-	•/-	
Protection de température contre les contacts accidentels (ProBox)	-	-	
Prix TVA incl. / excl.	1'845.00/1'706.75	1′445.00/1′336.75	
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31	







GK56TS

















- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Commande à curseur directe
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Convient pour le marché du remplacement
- ★Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Commande Touch

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Commande Touch
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles








Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
•/•	•/•	•/•
O/CN	O/CN O	
O = 529 × 489 × 47/R 2 CN = 556 × 516 × 46/-	O = 580 × 510 × 51 / R 7 CN = 576 × 506 × 50 / -	290×510×51/R7
O = 510 × 470 / R 3 CN = 540 × 500 / R 5	O = 560 × 490 / R 5 CN = 560 × 490 / R 5	270×490/R5
536×496×8/R5	586×516×8/R10	296×516×8/R10
400 V 2-3/2-3×16/6,4	400 V 2-3/2-3×16/6,5	230 V/1×16/2,9
-	•	•
•	•	•
•/-	-/•	-/•
14	9	9
-	•	•
av.G	-	ar.G
-	<u>-</u>	=
120 - 180/0,9 - 1,8	210/2,3	145/1,2
145/1,2	145/1,2	120 - 180/0,7 -1,7
180/1,8	180/1,8	-
145/1,2	145/1,2	-
•	• •	•
•	<u> </u>	•
•/-	 -/•	-/•
	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1′520.00/1′406.10	1′260.00/1′165.60	910.00/841.80
2.50/2.31	2.50/2.31	0.61/0.56

Elements chauffants TopLight réglé par bouton rotatif



★ Zones de cuisson avec graphisme blanc ★ Zone de rôtissage et cuisson activable à

★ Éléments chauffants TopLight













Vous aimez prendre les choses en main? Vous pouvez opter pour un mode de commande classique de vos plans de cuisson en vitrocéramique: depuis la cuisinière ou le boîtier de commande. L'absence du panneau de commande permet une surface de cuisson plus large. Les boutons rotatifs sont escamotables et éclairés.

Avec la gamme étendue de plans de cuisson, trouvez la meilleure solution pour chaque situation, même en cas de remplacement. Sans renoncer à certains atouts comme la zone à 2 cercles ou la zone de rôtissage. Des solutions qui répondent à vos besoins: plans de cuisson avec décor de surface ou cadre large.

Highlights

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

М	on	ıta	a	

Constructi	on
Encastrem	ent à plat ou à fleu

Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN),

facetté (F) Dimensions L×P×H, mm/rayon

L×P, mm/rayon Dimensions de découpe $L \times P \times H$, mm/rayon Dimensions de fente Valeur de raccordement V/A/kW OptiFix

Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface

Commande/écran

Cuisinière ou boîtier de commande

Zones de cuisson/puissance

Nombre de niveaux de cuisson

Éléments chauffants radiants TopLight Zone de cuisson à 2 cercles

Zone de rôtissage/puissance

Surface de maintien au chaud/ puissance mm/kW

°av. G: diamètre du fond de casserole/

mm/kW puissance °ar. G: diamètre du fond de casserole /

mm/kW puissance

mm/kW

°ar. D: diamètre du fond de casserole / mm/kW

puissance

°av. D: diamètre du fond de casserole/ mm/kW

puissance Sécurité

Protection anti-surchauffe

Affichage de la chaleur résiduelle

Possibilités de combinaison cuisinières encastrables

EH7K1-3

EH7K1/EH6K10

EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN

EH7L2-3

EH7L2(X)/EH6L20

EH7L4(X)/EH6L40(X)

EH7L5(X)D/EH6L50D

EH7GL4X/EH6GL40X

EH6L80

Réchauds encastrables

ERGL4ESP/WE

Boîtier de commande encastrable

ESGL4ECN/SP/WE

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl. Vitrocéramique

CN

766×506×46 750×490/R5

400 V 2-3/2-3×16/7,35

• / -

9

ar.D av.G 170 × 265/2,4


170/1,5


180/1,8

120 - 210/0,9 - 2,2

145/1,2

1'650.00/1'526.35 2.50/2.31







GK56P









Highlights

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
 ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse SMS

- l'encastrement sur une armoire basse SMS

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl. /TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.






1′050.00/971.30

2.50/2.31

Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	•/•
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	0
Dimensions L×P×H, mm/rayon	556×516×46	529×489×47/R2
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540×500/R5	510×470/R3
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	-	536×496×8/R5
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,0
OptiFix	•	
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	• / -	•/-
Commande/écran		
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	<u> </u>
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	ar.D
Zone de rôtissage/puissance mm/kW		
Surface de maintien au chaud/ buissance mm/kW	-	-
Pav. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180/1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2,3	120 - 210/0,9 - 2,2
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables		
EH7K1-3	_	-
EH7K1/EH6K10	-	<u> </u>
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	<u> </u>
EH7L2-3	-	
EH7L2(X)/EH6L20	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Réchauds encastrables		
ERGL4ESP/WE	•	•
Boîtier de commande encastrable		
ESGL4ECN/SP/WE	•	•
	1/050 00 /071 70	1/05000/07170

1′050.00/971.30













Highlights

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Décor de surface
 ★ Largeur de découpe de 54 cm facilitant l'encastrement sur une armoire basse
- ★Éléments chauffants TopLight★Décor de surface

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.






Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• / -	• / -
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	CN	CN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	556×516×46	576×506×43
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540×500/R5	560×490/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	=	-
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/5,3
OptiFix	•	•
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	-/•	-/ •
Commande / écran		
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	-	<u>-</u>
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	-	<u> </u>
Surface de maintien au chaud/ puissance mm/kW	-	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. G: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	180/1,8	-
°ar. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	210/2,3	210/2,3
°av. D: diamètre du fond de casserole/ puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sécurité		_
Protection anti-surchauffe	•	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières		
encastrables		
EH7K1-3	- ((00))	<u>•</u>
EH7K1/EH6K10	• (400 V)	_ _
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	-	<u> </u>
EH7L2-3	- ((00))	- <u> </u>
EH7L2(X)/EH6L20	• (400 V)	_ -
EH7L4(X)/EH6L40(X)	• (400 V)	
EH7L5(X)D/EH6L50D	• (400 V)	<u>-</u>
EH7GL4X/EH6GL40X	• (400 V)	
EH6L80	• (400 V)	-
Réchauds encastrables	• ((00))	
ERGL4ESP/WE	• (400 V)	-
Boîtier de commande encastrable ESGL4ECN/SP/WE	• (400 V)	
Prix TVA incl. / excl.	900.00/832.55	- 890.00/823.30
TAR incl. / TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
TAR III.C. / I VA EXCI.	2.30/ 2.31	2.30/ 2.31




1′775.00/1′642.00


2.50/2.31

commande Touch






GK80R



- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zones de cuisson activables à 2 cercles
 ★ Pour le marché du remplacement ou
- l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé
- ★ Surface de maintien au chaud avec commande Touch



GK56P

- ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
- ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé







Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
• /-	• /-	• /-
PLCN	PLCN	PLRCN
828×548×46	828×548×46	588×548×47
780 - 810 × 500 - 530 / R 5	780 - 810 × 500 - 530 / R 5	540-565×500-525/R5
		<u> </u>
400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,0
<u>-</u>	<u> </u>	<u> </u>
• / -	• / -	-/•
•	<u> </u>	•
9	9	9
•		
av.G + ar.D	av.G+ ar.D	ar.D
-		
gauche 135 × 320/0,1	droite 135 × 320/0,1	
120 - 180/0,9 - 1,8	120 - 180/0,9 - 1,8	180/1,8
180/1,8	180/1,8	180/1,8
140 - 210/1,0 - 2,2	140 - 210/1,0 - 2,2	120 - 210/0,9 - 2,2
145/1,2		
•	<u> </u>	<u> </u>
•	•	•
	_	-
	<u></u>	-
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	<u> </u>	•
•		•
•	•	•

1′775.00/1′642.00

2.50/2.31

1′300.00/1′202.60





GK56P











Highlights

- ★ Éléments chauffants TopLight
 ★ Zones de cuisson avec graphisme blanc
 ★ Zone de cuisson activable à 2 cercles
- ★ Pour le marché du remplacement ou
- l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé
- ★ Éléments chauffants TopLight★ Décor de surface
- ★ Pour le marché du remplacement ou l'encastrement dans un plan de travail en acier chromé

IcônesVous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Boîtier de commande encastrable

ESGL4ECN/SP/WE

Prix TVA incl. / excl. TAR incl. /TVA excl.






1′135.00/1′049.95

2.50/2.31

		~ ~ ~ ~ ~
Montage		
Construction	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Encastrement à plat ou à fleur	• /-	• /-
Type de cadre: sans cadre (O)/cadre en acier chromé (CN), cadre large (PLCN ou PLRCN), facetté (F)	PLCN	PLCN
Dimensions L×P×H, mm/rayon	588×548×47	588×548×47
Dimensions de découpe L×P, mm/rayon	540-570×500-530/R5	540-570×500-530/R5
Dimensions de fente L×P×H, mm/rayon	=	
Valeur de raccordement V/A/kW	400 V 2-3/2-3×16/7,1	400 V 2-3/2-3×16/7,1
OptiFix 7777, KV	-	
Zone de cuisson avec graphisme imprimé en blanc/décor de surface	-/•	-/•
Commande / écran		
Cuisinière ou boîtier de commande	•	•
Zones de cuisson/puissance		
Nombre de niveaux de cuisson	9	9
Éléments chauffants radiants TopLight	•	•
Zone de cuisson à 2 cercles	av.G	-
Zone de rôtissage/puissance mm/kW	-	
Surface de maintien au chaud/ puissance mm/kW	-	-
°av. G: diamètre du fond de casserole/	120 - 180 / 0,9 - 1,8	180/1,8
puissancemm/kW ar. G: diamètre du fond de casserole/		
puissance mm/kW	180/1,8	180/1,8
°ar. D: diamètre du fond de casserole/		_
puissance mm/kW	210/2,3	210/2,3
°av. D: diamètre du fond de casserole/	1/5/10	1/5/10
puissance mm/kW	145/1,2	145/1,2
Sécurité		
Protection anti-surchauffe	•	•
Affichage de la chaleur résiduelle	•	•
Possibilités de combinaison cuisinières encastrables		
EH7K1-3	-	-
EH7K1/EH6K10	-	•
EH7K1YWE/EH7L4YCN/EH6L40YCN	_	
EH7L2-3	-	
EH7L2(X)/EH6L20	•	•
EH7L4(X)/EH6L40(X)	•	•
EH7L5(X)D/EH6L50D	•	•
EH7GL4X/EH6GL40X	•	•
EH6L80	•	•
Réchauds encastrables		
ERGL4ESP/WE	•	•
CROE ICOI / TTC	•	-

1′300.00/1′202.60



Sets de plaques commandées à partir de la cuisinière ou d'un boîtier, pour cavités de montage existantes ou plan de travail

Modèle	Plaques en fonte nombre	400 V	Ø 145 mm nombre	Ø 180 mm nombre	Ø 220 mm nombre	avec fixation	Prix TVA incl. / excl.
PS+B412	4	•	2	2		•	290.00/268.25
PS+B423	4	•	1	2	1	•	290.00/268.25
PS+B42	4	•		2	2	•	290.00/268.25
PS+B302	3	•	1	2		•	260.00/240.50
PS+B303	3	•	1	1	1	•	260.00/240.50
PS+B32	3	•		2	1	•	260.00/240.50
PSB200/203	2	•	1	1		•	225.00/208.15

Tous les sets de plaques pour régulateurs d'énergie et commutateurs à 6 niveaux.

Tableau de combinaisons EURO

Sets de plaques Cuisinières encastrables 60 EURO	PS+B412	PS+B423	PS+B42
EH6K10	•	•	•
EH6L20	•	•	•
EH6L40/EH6L40X	•	•	•
EH6L50D	•	•	•
EH6GL40X	•	•	•
EH6L80	•	•	•
Boîtier de commande encastrable			
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•

Tableau de combinaisons SMS

Sets de plaques	PS+B412	PS+B423	PS+B42	PS+B302	PS+B303	PS+B32	PSB200/202
Cuisinières encastrables 55 cm SMS							
EH7K1-2							•
EH7K1-3				•	•	•	
EH7K1	•	•	•				
EH7L2-3				•	•	•	
EH7L2/EH7L2X	•	•	•				
EH7L4/EH7L4X	•	•	•				
EH7L5D/EH7L5XD	•	•	•				
EH7GL4X	•	•	•				
Réchauds encastrables							
ERGL4ESP/WE	•	•	•				
ESGL4ECN/SP/WE	•	•	•				

Accessoires d'encastrement pour plans de cuisson en vitrocéramique

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
TSB 55-GK (L 51 cm) TSB 60-GK (L 56 cm) TSB 82-GK (L 78,5 cm) TSB 90-GK (L 86 cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	160.00/148.00 190.00/175.75 180.00/166.50 205.00/189.65
TSB 100/150-GK (B95,6-147cm)	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson pour les largeurs 96, 106, 116, 126, 136, 146 cm Tous les modèles TSB disponibles jusqu'à épuisement du stock	315.00/291.40
AB-GK	Tôle de protection pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson en vitrocéramique	140.00/129.50
PBOX-6IR	Tôle de protection thermique et contre les contacts accidentels pour le placement d'un tiroir sous le plan de cuisson à induction ou en vitrocéramique compatible avec: GK58TSO/CN, GK58TCO/CN/GK69TSO/CN Disponible jusqu'à épuisement des stocks	121.00/111.95
VTRAVERSE	Traverse de connexion pour les appareils encastrables à fleur ProfiLine	77.00/71.25
AKEB/GKTC	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson en vitrocéramique avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 3E, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson en vitrocéramique 400 V 2–3E	62.00/57.35
AKEB/GKTCI	Câble spécial 1 m pour le raccordement d'un plan de cuisson à induction avec commande Touch Control aux fours encastrables Profi Steam (sauf Profi Steam Compact), 400 V 2NE, avec fiche de raccordement pour fours pour: plans de cuisson à induction	62.00/57.35
AR618/548	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de L 56/P 49cm (AR = L 61,8/P 54,8cm)	265.00/245.15
AR600/588	Cadre adaptateur pour rénovation ou remplacement de vieux plans de cuisson en vitrocéramique qui nécessitent une découpe dans le plan de travail de $L 56/P 49cm (AR = L 60/P 58,8cm)$	265.00/245.15
AK6040	EH, ER, ES Centronica L/GL (jusqu'en 1997) pour: GK nouveau avec zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson	67.00/62.00
AK6200	EH, ER, ES (jusqu'en 1997) avec régulateurs à double circuit arrière gauche pour: GK nouveau avec zone à double circuit arrière droite (intervertir les régulateurs d'énergie 2-3 existants) (AK4×6pR×14p 400 V)	67.00/62.00
AK6010	EH, ER, ES nouveau pour: GK (1985–1997) sans zone à double circuit, avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2×14p – 4×6pR 400 V)	67.00/62.00
AK6280	EH, ER, ES nouveau pour: set de plaques en fonte et CN 412/413/423 (jusqu'en 1997) avec 3 ou 4 zones de cuisson (AK2×14p-4×6pR 400 V)	67.00/62.00
KB6430	Faisceau de câbles pour le raccordement d'une plaque en fonte à raccord fileté au câble d'adaptation avec connexion par fiches 14p (KB1×6pR-1×GPs 400 V) AK6280 est également nécessaire	44.00/40.70

EH = cuisinière encastrable, ER = réchaud encastrable, ES = boîtier de commande encastrable, GK = plan de cuisson en vitrocéramique





Hotte aspirante pour plan de cuisson

Caracteristiques au produit
ComboFlex
SaphirMatt® Design
ComboBridge/ComboBridgeEasy15
Accessoires d'encastrement

Fonction FlexiBridge™ et Bridge: liberté d'aménagement de la cuisine

«Un design abouti et convivial. Facile à utiliser. Un style sophistiqué. Idéal à intégrer dans toutes les cuisines.»*

Valutazione: ★ ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en avril 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit DMGL8372UO



FlexiBridge™

FlexiBridge™ réunit les zones de cuisson selon les besoins en deux zones de tailles différentes ou en une grande surface de cuisson. Cette fonction est donc idéale pour les poêles de différentes tailles ou les grandes plaques de gril.

2× dans le ComboFlex (des deux côtés).





Fonction Bridge

Sur simple pression de bouton, deux zones peuvent être reliées entre elles pour former une grande zone de cuisson, parfaite pour l'utilisation de grandes poêles et casseroles.

2× dans le ComboBridge (des deux côtés) et 1× dans le ComboBridge Easy (uniquement à gauche).





Fonction PowerSlide™

Que vous souhaitiez griller, cuire ou simplement maintenir au chaud – grâce à la fonction PowerSlide™, il n'y a aucune interruption lorsque vous déplacez vos poêles et casseroles entre les zones de température paramétrées du plan de cuisson.



Installation rapide

L'installation de cet appareil requiert uniquement 30 étapes, 65% de moins que notre modèle précédent (test de comparaison interne 2021).

Utilisation pratique au quotidien







Nettoyage simple du filtre Tous les filtres se retirent facilement et

passent au lave-vaisselle.

Commande aisée

Réglez les paramètres de manière rapide et intuitive grâce aux commandes directes tactiles Slider.



Fonction Breeze

La puissance d'aspiration extrêmement silencieuse qui neutralise les odeurs après la cuisson.



Auto Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte.



Cuisiner et aérer de manière efficace sur le plan énergétique

Cet appareil combiné associe cuisson économe en énergie grâce à l'induction et hotte d'aspiration de performance A+.



Design SaphirMatt[®]: Moins de rayures et nettoyage facile

La surface SaphirMatt° offre une meilleure protection contre les rayures par rapport à notre verre céramique standard. L'élégante surface noir mat est anti-traces de doigts – votre plan de cuisson reste comme neuf plus longtemps.



Résistance élevée aux rayures

Jusqu'à 4 fois moins de rayures que sur une surface de cuisson standard.*

 Sur la base de tests externes, en comparaison avec notre surface de cuisson standard sans traitement ou revêtement spécial.



Moins de traces de doigts et design élégant Grâce à la structure spéciale de la surface, les traces de doigts sont nettement réduites.* Par ailleurs, le design SaphirMatt® apporte une touche visuelle unique avec sa texture noire mate.

* Le frottement entre la vaisselle et la surface en verre peut provoquer des bruits.



Elégance et réflexion réduite de la lumière Découvrez une esthétique élégante qui séduit par des éléments visuels uniques. Le design SaphirMatt® réduit les reflets lumineux de 80%.



Highlights

Icônes

Montage Construction

surface

client)

Dimensions

Dimensions

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

Type de cadre : sans cadre (O)

Modèle/type d'installation

Valeur de raccordement

Commande / écran

Raccordement électrique

Commande intuitive directe Auto Hob2Hood

Zone de cuisson Bridge

puissance

puissance

puissance

puissance

Zones de cuisson/puissance Nombre de niveaux de cuisson

av.G: diamètre du fond de casserole/

ar.G: diamètre du fond de casserole/

av.D: diamètre du fond de casserole,

av.D: diamètre du fond de casserole/

Puissance maximale de ventilation

Filtre à graisse métallique, lavable au

Mode recyclage partiellement guidé

Classe d'efficacité énergétique

Niveaux de puissance


lave-vaisselle Accessoires en option Mode recyclage non guidé

Mode évacuation

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl. /TVA excl.


Hotte aspirante/puissance Évacuation/recyclage





6.01/5.56

6.01/5.56

Exclusif pour le modèle Design SaphirMatt®







Accessoires compatibles avec ComboFlex et ComboBridge

Consulter le catalogue de planification pour les possibilités d'installation

Kit d'installation du système de filtration avec recirculation de l'air (plastique blanc)

Désignation	Description	Quantité		Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF01 Successeur M2CKCF01U	Pour l'arrivée d'air jusqu'au socle. Peut être aussi utilisé pour la version aspirante avec évacuation de l'air vers l'extérieur via des composants supplémentaires.			260.00/240.50
	Coude vertical 90° (220×90 mm)	2		
	Coude horizontal 15° (220×90 mm)	2		
	Système à canal plat (90×220 mm) (longueur 120 cm)	1	73	
	Raccord de tuyau pour le canal plat (220×90 mm)	2		
	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, (10 m de long)	1		

Exemples d'installation, consulter le catalogue de planification pour plus de détails

Recyclage d'air non conduit, accessoires inclus.



Recyclage d'air partiellement conduit, accessoires M2CKCF01 nécessaires.



Évacuation d'air vers l'arrière, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires.



Évacuation d'air latérale via la base du meuble, consulter le catalogue de planification pour les accessoires nécessaires Graphique non disponible au moment de l'impression.





Nous proposons des composants séparés complémentaires pour satisfaire vos exigences personnelles en matière d'installation. (plastique blanc)

Désignation	Description		Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF02 Successeur M2CKCF02U	Raccord du canal plat (220×90 mm) au canal rond ø 150		41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF03 Successeur M2CKCF03U	Pièce de renvoi 90° du canal rond ø 150 au canal plat (220×90 mm)		41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF04 Successeur M2CKCF04U	Coude horizontal 90° (220×90 mm)		47.00/43.50
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF05 Successeur M2CKCF05U	Système à canal plat 90 × 220 mm (longueur 100 cm)	7	41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF06 Successeur M2CKCF06U	Raccord de tuyau pour canal plat (220×90 mm)		20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF07 Successeur M2CKCF07U	Canal rond ø 150 mm), longueur 100 cm		35.00/32.40
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF08 Successeur M2CKCF08U	Raccord de tuyau pour canal rond (ø 150 mm)		20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF09 Successeur M2CKCF09U	Coude vertical 90° (220 90 mm)		41.00/37.95
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF10 Successeur M2CKCF10U	Ruban adhésif PVC, 50 mm de large, 10 m de long	***	13.00/12.05
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF11 Successeur M2CKCF11U	Pièce de réduction 220×90 mm à 220×55 mm, pour arrivée d'air dans le socle, hauteur du socle < 100 mm		20.00/18.50
Jusqu'à ép. du stock: M2CKCF12 Successeur M2CKCF12U	Grille contre les intempéries		31.00/28.70
Jusqu'à ép. du stock:M2CKCF13 Successeur M2CKCF13U	Coude horizontal 15° (220×90 mm)		31.00/28.70



Hottes

Caractéristiques du produit 160
Hottes design 160
• Hotte aspirante pour plan de cuisson 160
• Aérateur de plafond
• Hottes îlots 167
• Hottes murales
EURO
• Hottes à visière plate
• Aérateur
• Hotte aspirante à abattant 180
• Modèles spéciaux
SMS
• Hottes à visière plate 182
• Aérateur
• Hotte aspirante à abattant 180
• Modèles spéciaux
Solutions à air pulsé
Accessoires d'encastrement/Service 189

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
dB)jj SilenceTech™	La hotte aspirante est très silencieuse malgré sa puissance maximale. Il est possible de cuisiner et de discuter en même temps sans problème.	La technologie SilenceTech™réduit les bruits d'aération au niveau de décibels le plus faible.
Hob2Hood™	Activation automatique de la hotte.	Dès que vous commencez à cuisiner, la hotte aspirante s'allume automatiquement à la vitesse nécessaire.
((ᢙ)) AirSensor™	Réglage automatique de la puissance de la hotte.	La hotte détecte automatiquement la situation et adapte de manière optimale son niveau de puissance pour un air ambiant toujours agréable dans votre cuisine.
Fonction Breeze	Dégustez votre plat dans le calme.	Dès que vous avez terminé de cuisiner, allumez la fonction Breeze. Le niveau sonore est réduit et l'air de votre cuisine rafraîchi.

Nos hottes aspirantes dotées de technologies de pointe

Un design moderne de grande qualité qui met votre cuisine en valeur

Elles conjuguent paramètres esthétiques élevés, technologies de pointe et aspiration puissante de l'air. Extra-silencieuses grâce à la fonction SilenceTechTM ou performance élevée et faible consommation d'énergie pour nos modèles classés A++.

Planificateur de hotte: nous vous aidons à planifier

Avant de choisir une hotte d'aspiration, clarifiez la taille de la pièce, les conduites d'air, d'évacuation, etc. Le planificateur de hotte Electrolux vous y aide. Téléchargez le planificateur sur electrolux.ch ou scannez le code QR suivant.



Member

Toutes nos hottes aspirantes sont recommandées pour les constructions Minergie.





Silencieux même à puissance maximale grâce à SilenceTech™



SilenceTech™


La hotte d'aspiration SilenceTech™ élimine les vapeurs de cuisine dans votre cuisine de manière silencieuse, les bruits d'aération étant réduits au niveau de décibels le plus faible. Ainsi, dans une cuisine ouverte, on peut agréablement discuter avec les invités tout en cuisinant. Grâce au nouveau moteur hautes performances, le débit d'air est maximisé même au niveau de puissance le plus bas, ce qui permet de travailler le plus efficacement possible.

Efficacité énergétique A++

Nos hottes SilenceTech™ possèdent la classe d'efficacité énergétique A++ et sont donc très économes en électricité.

Également disponible en modèle avec recyclage de l'air

Ces hottes design peuvent désormais être installées en mode recyclage de l'air et élargissent ainsi notre assortiment de modèles à évacuation.




Connexion du plan de cuisson et de la hotte d'aspiration avec Hob2Hood™

Avec Hob2Hood™, vous pouvez totalement vous concentrer sur la cuisine. 14 hottes aspirantes et 18 plans de cuisson au choix.



Hob2Hood™

Activez votre hotte grâce à la technologie Hob2Hood™ automatiquement dès que vous commencez à cuisiner.



Combinaisons possibles/ recommandées	Hotte aspirante	IHPL1241WE	IUSL1271WE	IUSL1065CN	IHSL1263CN	IHSL1063CN	IHGL1263CN	IHGL1063CN	WHSL9063C	WOSL9063C	WHGL9062C	WOGL9062C	DBGL1032CN	DBGL7732Ch	DBGL542320	Intégré
Plan de cuisson	Larg. cm	120	120	100	120	100	120	100	90	90	90	90	99	77	54	
DMSL8350UO/ DMSL8335UO	83															•
DMSL8340AO/ DMSL8330AO	83															•
DMGL8372UO	83															•
DMGL8362AO	83															•
DMGL8322UO	83															•
DMGL8312AO	83															•
GK906TSILO	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
GK80TSILO	80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78FTIPO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIDSO	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBSO/ GK78TSIBSC	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIPO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK78TSIBO/CN	78	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIPO	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK69TSIBO/CN	69	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK653TSIF	65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
GK58FTIPO GK58TSIDSO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBSO/ GK58TSIBSC	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSILO	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIBO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIO/CN GK58TSISO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58TSIPLCN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
GK58IO/CN	58	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

Hotte d'aspiration ProfiLine: Une flexibilité d'installation maximale

Ouverture et fermeture automatiques

Concentrez-vous sur la cuisson. La hotte de plan de cuisson s'ouvre et se ferme automatiquement.

Un maximum de performance pour un minimum d'énergie

Malgré une puissance d'aspiration élevée, cette hotte aspirante de catégorie A+ surprend par sa faible consommation d'énergie.

Silencieuse

Vous n'entendez pratiquement pas la hotte d'aspiration. La soufflerie silencieuse mais puissante est installée dans le socle du corps de la cuisine.



Discrète

Intégrée dans la surface miroir entre deux ou trois zones de cuisson ProfiLine (largeur de 38 cm pour la version compacte), la hotte aspirante assure discrètement mais efficacement la ventilation depuis l'endroit où la vapeur et la graisse s'échappent. À vous de choisir comment placer les zones de cuisson. Seul le wok est toujours placé à droit pour les raisons d'installation.

Les filtres à charbons actifs agissent longtemps et efficacement

Les OdourClean Pro Filtre à charbon actif régénérables réduisent considérablement les odeurs en mode recyclage. En outre, l'appareil dispose également d'un mode évacuation.

Le filtre multifonction vous simplifie la tâche.

Grâce à sa puissance pour séparer vapeurs et graisses, le filtre multifonction est très efficace et se lave facilement au lave-vaisselle

Package de services premium ProfiLine

En choisissant notre ProfiLine, vous profitez d'appareils haut de gamme, mais égalementdu package de services premium ProfiLine correspondant. Avec ce package de services Premium, nous souhaitons vous aider à tirer le maximum de votre appareil et de vos talents culinaires. Et si, malgré tout, vous rencontrez un problème, notre service haut de gamme se tient à votre disposition. Il suffit d'enregistrer votre appareil pour activer le package de services Premium.

Pour en savoir plus, consultez les pages 8.



Hottes de plafond ProfiLine: une vue dégagée grâce à une intégration parfaite au plafond

Une grande puissance d'aspiration pour une cuisine sans fumée

Grâce à son puissant moteur et à son large rayon d'action, la hotte aspirante de la gamme ProfiLine fait circuler un courant d'air supérieur à la moyenne et assainit l'air de la cuisine rapidement et efficacement.

Nettoyage ultrasimple

Grâce à sa surface plate et lisse, la hotte aspirante retrouve son brillant en un tournemain.



Un éclairage LED graduel pour une ambiance élégante

Grâce à l'éclairage LED et aux bandeaux lumineux graduels, les hottes aspirantes offrent un excellent éclairage de votre espace de cuisson et une lumière d'ambiance cosy dans le reste de la cuisine.

N'oublions pas la télécommande

Avec la télécommande confortable et simple d'utilisation livrée avec les hottes aspirantes d'Electrolux, vous pouvez les allumer et les éteindre en toute facilité.



Consommation d'électricité réduite

Grâce au moteur plus performant, les hottes de plafond ProfiLine possèdent désormais la classe d'efficacité énergétique A+. Cela permet de réduire la consommation d'énergie annuelle de plus de 30 % par rapport aux anciens modèles.

Hotte îlot: Le choix flexible de la hauteur

Sélectionner la hauteur idéale

Suspendue à des câbles en acier, la hotte à recyclage peut être montée à hauteur de tête. La longueur variable des câbles permet également une installation facile dans des pièces à haut plafond ou des espaces mansardés.

Idéal pour les constructions Minergie

La hotte îlot Electrolux, dotée d'un OdourClean Pro Filtre à charbon actif, convient parfaitement à une utilisation dans des constructions étanches et isolées, comme les bâtiments Minergie avec ventilation confort ou les constructions à faible consommation d'énergie.





ProfiLine

ProfiLine





DMPL0150SW

◆ Profi Line









Highlights

- ★ ProfiLine package de services premium ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- ★ Multiples possibilités de configuration et d'agencement, diverses combinaisons pos-sibles avec les plans de cuisson d'Electrolux
- ★ Filtre multifonction avec forte d'élimination des graisses et de la condensation, nettoyage facile au lave-vaisselle
- ★ ProfiLine package de services premium★ Dessous en verre blanc haut de gamme avec cadre chromé
- ★ Capture exceptionnelle des vapeurs grâce à l'aspiration périphérique ★ Technologie Hob2Hood™
- ★ Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air





















Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

catalogue.	u dos du	(D) (Best)	
Montage		Halle and broken a complete de colores	A Contaco de ateres d
Construction		Hotte aspirante pour plan de cuisson	Aérateur de plafond
Évacuation/recyclage		• / •	•/•
Matériau/couleur: acier chrom verre noir/verre blanc		-/•/-	-/-/•
Dimensions	H×L×P, mm	204×115×510	311×1199×499
Largeur	<u> </u>	115	1200
Valeur de raccordement	V/A/W	230 V/10/145	230 V/10/294
Raccordement électrique (p. e. motorisé fourni par le client)	x. pour clapet	-	•
Commande / écran			
Touch/boutons/télécommand	de	• / - / -	-/•/•
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs/niveaux d	de puissance	1/3 + 1 (intense)	1/3+1 (intense)
Puissance intensive évacuation recyclage	n/ m3/h	550/440	830 / 820
Niveau de bruit* *Niveau de puissance acoustiq mesuré au réglage le plus élev	dB(A) ue dB(A) re lpW):	69	60
Nombre de bandeaux lumineu (3000 Kelvin)/couleur	x à LED	-	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Ke	elvin)/couleur	-	-
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	36,6	42,3
SilenceTech™		-	-
Hob2Hood/aspiration périphe fonction marche à vide	érique/	-/-/•	•/•/•
Filtres			
Nombre de filtres à graisse mél lavables au lave-vaisselle	talliques,	1 filtre multifonction	4
Affichage saturation filtre à cha	arbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à	graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec fil actifs LongLife régénérable (du jusqu'à 4 ans)	tre à charbons	1×KITEXPO	-

actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à *Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois) Système de canaux plats en plastique

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons

(contenu de la livraison, voir catalogue de planification)

Accessoires

jusqu'à 4 ans)

Accessoires adaptés à partir de la page 183

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl. Informations

3'985.00/3'686.40 2.50/2.31 Special Product

2'990.00/2'765.95 6.01/5.56

Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCEFF77 Successeur: 1 × MCFF77PL

Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCEFF62

Successeur: 1 × MCFF62ST





IUSL1271WE

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre

 ★ Excellente réduction des odeurs avec
 filtres à charbons actifs LongLife rég.

 ★ Technologie Hob2Hood™

 ★ Bonne capture des vapeurs grâce à
- l'aspiration périphérique

IUSL1065CN

- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-

- dable et verre

 ★ Excellente réduction des odeurs avec
 2 filtres à charbons actifs LongLife rég.

 ★ Technologie Hob2Hood™

 ★ Intégration discrète dans la pièce grâce à la suspension par câbles

































· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Aérateur de plafond	Hotte îlot (suspension par câble)
-/•	-/•
-/-/•	-/•/-
204×1235×735	132×1000×700
1200	1000
230 V/10/228	230 V/10/108
-	-
-/ • / •	• / -/ •
1/3 + 1 (intense)	1/3 + 2 (intense)
-/500	-/345
72	58
1/blanc chaud	2/blanc chaud
Pas d'obligation de label énergétique	Pas d'obligation de label énergétique
	<u>-</u>
• / • / •	• / - / -
6	8
•	•
•	<u> </u>
inklusiv	inklusiv
-	-
-	-
-	-
• 3′990.00/3′601.05	7/900 00 / 7/509 50
10.81/10.00	3′890.00/3′598.50 6.01/5.56





IHSL1263CN | IHSL1063CN

0

IHGL1263CN | IHGL1063CN



Highlights

- ★ SilenceTech™
- ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- ★ Un design de haut vol qui met votre cuisine en valeur
 ★ Technologie Hob2Hood™
- ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

- ★ Hotte aspirante élégante
 ★ Technologie Hob2Hood™
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du





















Montage			
Construction		Hotte îlot	Hotte îlot
Évacuation/recyclage		•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé a verre noir/verre blanc	vec verre/	-/•/-	-/•/-
Dimensions	H×L×P, mm	75×1198×700 75×998×700*	60×898×676
argeur	m	1200 1000	900
/aleur de raccordement	V/A/W	230 V/10/182	230 V/10/274,4
laccordement électrique (p. ex. p notorisé fourni par le client)	our clapet	•	•
Commande/écran			
ouch/boutons/télécommande		• / -/ -	-/ • / -
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs/niveaux de p	uissance	1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)
Puissance intensive évacuation/ ecyclage	m3/h	810/530	820/490
Niveau de bruit* 'Niveau de puissance acoustique c nesuré au réglage le plus élevé (p	dB(A) dB(A) re 1pW): as intensif)	52	66
Nombre de bandeaux lumineux à 3000 Kelvin)/couleur	LED	4 dimmable/blanc chaud	-
lombre de spots LED (3000 Kelvi	n)/couleur	<u>-</u>	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D	A++	A+
Consommation d'énergie annuelle moyenne	kWh	33	44,3
SilenceTech™		•	-
Hob2Hood/aspiration périphériq onction marche à vide	ue/	• / • / -	-/-/-
iltres			
Nombre de filtres à graisse métalli avables au lave-vaisselle	ques,	413	3
Affichage saturation filtre à charb		•	•
Affichage nettoyage du filtre à gro		•	•
Réduction des odeurs avec filtre a actifs LongLife régénérable (durés usqu'à 4 ans)		1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARC-F
Réduction des odeurs avec filtre d actifs LongLife lavable (durée de v 2 ans)		-	-
Réduction des odeurs avec filtre a actifs standard (durée de vie jusqu		Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST
système de canaux plats en plasti contenu de la livraison, voir catalo planification)		-	-
ccessoires			
accessoires adaptés à partir de la	page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.		4′090.00/3′783.55 3′590.00/3′321.00	
AR incl. /TVA excl.		10.81/10.00	
nformations		*Hauteur minimale 750 mm	







IHGL9031CN



IHGL9041CN



IHL9028CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxydable et verre
- ★ Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm
- ★ Moteur performant pour éliminer les vapeurs
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre * Élégant déflecteur en verre galbé * Moteur performant pour éliminer les
- vapeurs
- ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- ★ Design cubique classique, avec déflecteur
- plat de 60 mm

 * Moteur performant pour éliminer les vapeurs































$\overline{}$	$\overline{}$			
	(19)			Best miclos
	-	_	_	

Hotte îlot	Hotte îlot	Hotte îlot
•/•	• / •	•/•
-/•/-	• / - / -	Acier chrome sans verr
70×898×650	60×898×676	60×898×676
900	900	900
230 V/10/274,4	230 V/10/274,4	230 V/10/274,4
•	•	•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
7 - 7	7 - 7	, -,
1/3+1 (intense)	1/3+1 (intense)	1/3+1 (intense)
730/510	690/440	690/440
66	65	65
-	-	-
4/blanc chaud	4/blanc chaud	4/blanc chaud
A+	A	A
44,3	56,4	56,4
-	-	-
-/-/-	-/-/-	-/-/●
3	2	3
•	•	•

1×SUPCHARC-F

Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72

Successeur: 1 × MCFF72ST

Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL

Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST

Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL

Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST

2'920.00/2'765.95 10.81/10.00

2'920.00/2'765.95 10.81/10.00

1'840.00/1'702.15 10.81/10.00





WHSL9063CN



WOSL9063CN



Highlights

- ★ SilenceTech™
 ★ Cette hotte aspirante A++ associe efficacité

- ★ Cette note displainte A** associé efficacité optimale et faible consommation d'énergie
 ★ Design Haute performance
 ★ Technologie Hob2Hood™
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson
- ★ SilenceTech™

- ★ Hotte aspirante A++

 ★ Design Haute performance

 ★ Technologie Hob2Hood™

 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré
 silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson



Vous icôn cata



















us trouverez des explications sur les nes sur la page dépliante au dos du ialogue.		

Montage		
Construction	Hotte murale	Hotte murale
Évacuation/recyclage	•/•	•/•
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/ verre noir/verre blanc	-/•/-	-/•/-
Dimensions H×L×P, mm	75×898×475	500×898×445
Largeur mm	900	900
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/176	230 V/10/179
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Commande / écran		
Touch/boutons/télécommande	• / - / -	• / - / -
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 2 (intense)	1/3 + 2 (intense)
Puissance intensive évacuation/ recyclage m3/h	810/530	850/400
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	52	53
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	1 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	-	<u>-</u>
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A++
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	34,2	33,8
SilenceTech™	•	•
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	•/•/-	•/•/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	3
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF72 Successeur: 1×MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF62 Successeur: 1×MCFF62ST
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	-	-
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	3′150.00/2′913.95	2′820.00/2′608.70
TAR incl. /TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56
Informations		








WHGL9062CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie

- ★ Hotte aspirante élégante
 ★ Technologie Hob2Hood™
 ★ Grâce à la fonction Breeze, l'air est aspiré
 silencieusement par votre hotte aspirante après la cuisson





- ★ Eleganter Dunstabzug
 ★Hob2Hood™-Technologie
 ★Dank der Breeze-Funktion wird die Luft nach dem Kochen durch Ihren Dunstabzug leise abgezogen

WHGL9041CN



- ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
- * Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre * Élégant déflecteur en verre galbé * Moteur performant pour éliminer les vapeurs

























Hotte murale	Hotte murale	Hotte murale
• / •	• / •	•/•
-/•/-	-/•/-	• / - / -
75 × 898 × 475	500×898×445	
900	900	900
230 V/10/276	230 V/10/279	230 V/10/272,2
•	•	•
• /-/-	• / - / -	-/•/-
1/3 + 2 (intense)	1/3+2 (intense)	1/3+1 (intense)
720/460	720/390	730/510
54	54	66

1/3+2 (intense)	1/3+2 (intense)	1/3+1 (intense)
720/460	720/390	730/510
54	54	66
2 dimmable/blanc chaud	2 dimmable/blanc chaud	-
-	-	2/blanc chaud
A	A	A+
57,8	61,1	42,7
-		-
• / -/ -	•/•/-	-/-/•
3	4	2
•	•	•
•	•	•
1×SUPCHARC-F	1×SUPCHARCF1	-
-	-	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL
Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1× MCEFF62 Successeur: 1× MCFF62ST	Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF72 Successeur: 1×MCFF72ST

2′130.00/1′970.40 6.01/5.56

2'230.00/2'062.90 6.01/5.56

2'070.00/1'914.90 6.01/5.56





WHGL9031CN



WOL9038CN | WOL6038CN

Highlights

- ★ Cette hotte aspirante A+ associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
 ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre

 * Design cubique classique, avec déflecteur
 plat de 60 mm
- ★ Moteur performant pour une aspiration optimale des vapeurs
- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacite optimale et faible consommation d'energie

 * Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre noir

 * Hotte inclinée offrant une vue dégagée sur le plan de cuisson

Icônes Vous tro icônes catalog oroz dos ovolications sur los

















yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.	
Montage	

Montage			
Construction	Hotte murale	Hotte murale	
Évacuation/recyclage	• / •	• / •	
Matériau/couleur: acier chromé avec verre/ verre noir/verre blanc	-/•/-	-/•/-	
Dimensions H×L×P, mm	60 × 898 × 470	403×898×372I 403×598×372	
Largeur mm	900	9001600	
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/272,2	230 V/10/255	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•	
Commande / écran			
Touch/boutons/télécommande	-/ • / -	• / - / -	
Puissance / équipement			
Nombre de moteurs/niveaux de puissance	1/3 + 1 (intense)	1/3+1 (intense)	
Puissance intensive évacuation/ recyclage m3/h	750/510	700/360	
Niveau de bruit* dB(A) *Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	66	66	
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-	
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	3/blanc chaud	2/blanc chaud	
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+	A	
Consommation d'énergie	43,5	53,3	
annuelle moyenne kWh	·		
SilenceTech™			
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/•/-	
Filtres			
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	3	1	
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•	
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×SUPCHARC-F	-	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs LongLife lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCFB52 Successeur: 1 × MCFB52PL	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs standard (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF72 Successeur: 1 × MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × ECFB02 Successeur: 1 × ECFB02ST	
Système de canaux plats en plastique (contenu de la livraison, voir catalogue de planification)	-	-	
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	<u>•</u>	
Prix TVA incl. / excl.	1′690.00/1′563.35	1′310.00/1211.85 1′190.00/1′100.85	
TAR incl. /TVA excl.	6.01/5.56	6.01/5.56	
Informations			





WHL9037CN | WHL6037CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité optimale et faible consommation d'énergie
 ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable

 * Design cubique classique, avec déflecteur plat de 60 mm

WHL9038CN | WHL6038CN

- ★ Cette hotte aspirante A associe efficacité
 optimale et faible consommation d'énergie
 ★ Matériau de haute qualité en acier inoxy-
- dable et verre noir

 * Design pyramide traditionnel





















\smile					(U)
(T)	$\overline{}$				
//ħ\/=	9) (€ 3)	(1111)	/Best\		
ほじけんて	- 1 (9 ⊞14) /	(===)			
(A) ()	- (**** /	()	(menal		

Hotte murale	Hotte murale
• / •	•/•
Acier chromé sans verre	Acier chromé sans verre
60×898×470 60×598×470	240×898×490 240×598×490
9001600	9001600
230 V/10/252,2	230 V/10/252,2
•	•
-/•/-	-/•/-
1/3 + 1 (intense)	1/3+1 (intense)
740/510	760/450
66	63
-	_
2/blanc chaud	2/blanc chaud
A	A
58,1	51,5
	-
-/-/•	-/-/•
3 2	3 2
•	•
•	•
-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF76 Successeur: 1 × MCFF76PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF77 Successeur: 1 × MCFF77PL
Jusqu'à ép. du stock: 1×MCEFF72 Successeur: 1×MCFF72ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 × MCEFF62 Successeur: 1 × MCFF62ST

1′190.00/1′100.85 | 1′070.00/989.80 6.01/5.56

1′150.00/1′063.85 | 1′030.00/952.80 6.01/5.56

La hotte automatique AirSensor™ – Swiss made



AirSensor™

La hotte aspirante dotée de la technologie AirSensor™ mesure en permanence la situation de cuisson et régule automatiquement le débit d'extraction pour un climat ambiant agréable dans la cuisine. Dès que l'air est purifié, la hotte s'arrête automatiquement.



Best in Class Installation

L'installation est rapide, car aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire et la hotte peut être montée par un seul installateur.

Ce que disent nos consommateurs au sujet de AirSensor™:

«Je suis très satisfait de la nouvelle hotte. Elle est très belle et fonctionne parfaitement.

Le design est très réussi!»*

* Cette évaluation a été faite en avril 2022 sur www.electrolux.ch pour le produit DASL9046CN.





Niveau de puissance:

Avec AirSensorTM, le niveau de puissance de la hotte aspirante est optimal. Pas de consommation inutile d'énergie, ni du système de ventilation, ni par l'évacuation de l'air chaud ambiant.

Mode automatique ou manuel, vous avez le choix

Dès que vous activez la technologie AirSensor™, la hotte aspirante fonctionne automatiquement grâce à des capteurs. Vous pouvez à tout moment intervenir dans le mode automatique et sélectionner manuellement un autre niveau de puissance. Le AirSensor™ continue de mesurer l'air pendant ce temps et règle à nouveau le moteur sur le niveau optimal au bout de quelques minutes.

Évacuation ou recyclage de l'air

La hotte aspirante peut être configurée en fonction des différents besoins de puissance d'une installation d'évacuation ou de recyclage d'air (avec filtre anti-odeurs) à l'aide du clavier tactile.

Très économe en énergie

La nouvelle gamme EcoLine est équipée d'un ventilateur puissant et atteint la classe d'efficacité énergétique A++. L'assortiment comprend un modèle en 90, 60 et 55 de couleur chrome.

Nos hottes à visière plate au design épuré

Nos hottes à visière plate des gammes Luxe et Confort sont équipées d'une commande tactile facile d'accès. Vous pouvez ainsi utiliser votre appareil sans effort et passer facilement d'un niveau de puissance à l'autre. Grâce au moteur plus efficace, ces hottes sont dotées de la classe d'efficacité énergétique A+.

Clavier de commande en dehors de la zone vapeurs.



Pratiquement invisible à l'état fermé.



Un design discret grâce à l'absence de panneau frontal.



Highlights

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du cataloaue.

Montage	
Construction	
Évacuation/recyclage	
Couleur: chrome (CN), blanc (WE),	noir (SW)
Dimensions	H×L×P, mm
Largeur	mm
Valeur de raccordement	V/A/W
Best in Class Installation	
Raccordement électrique (p. ex. p clapet motorisé fourni par le client) Compensateur de profondeur	
Commande / écran	
•	2011
Touch/boutons/commande à cur	seur
Puissance / équipement	
Nombre de moteurs standard/	
niveaux de puissance	m3/h
Évacuation/recyclage max. Niveau de bruit*	m ³ /h dB(A)
*Niveau de puissance acoustique	
re 1pW): mesuré au réglage le plu (pas intensif)	
Nombre de bandeaux lumineux à Kelvin)/couleur	LED (3000
Nombre de lampes LED (3000 Kel	vin)/couleur
Nombre de spots LED (3000 Kelvii	n)/couleur
Classe d'efficacité énergétique	A+++ - D
Consommation d'énergie annuelle	e
moyenne	kWh
AirSensor™	
Hob2Hood/aspiration périphériq	ue/
fonction marche à vide	
Filtres	
Nombre de filtres à graisse métalli lavables au lave-vaisselle	ques,

Affichage saturation filtre à charbons actifs Affichage nettoyage du filtre à graisse

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de

vie jusqu'à 4 ans) *Réduction des odeurs avec filtre à charbons

actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)

*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)

Accessoires adaptés à partir de la page 183

Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.

Informations







DASL9050 | DASL6050





DASL9046 | DASL6046




DAGL9045 | DAGL6045



- ★ A++ Classe d'efficacité énergétique
- ★ AirSensor™ contrôle automatique
 ★ Clavier tactile pour un grand confort
- d'utilisation ★ Coulisse en verre élégante et plate,
- hauteur 17 mm ★ Excellente captation de l'obscurité grâce
- à long tiroir en verre

 * Design avec peu de bords pour un
 nettoyage facile et d'entretien



- ★ Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm
- ★ Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre
- ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le nettoyage et l'entretien
- ★Commande ultra-simple de l'éclairage
- et du moteur sur la visière ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm
- ★ Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal
 ★ Nombre limité d'arêtes facilitant le
- nettoyage et l'entretien











Hotte à visière plate en verre

• / •

CN-Anti-traces de doigts

DASL9050 : 17/49 × 893 × 328 - 369 DASL6050: 17/49 × 598 × 328 - 369

900 | 600

230 V/10/169 I 166

• /-/-

1/3 + intense



















	(##)	in Class	



• / • CN-Anti-traces de doigts/WE/SW DASL9046: 17/49×893×328 - 369 DASL6046: 17/49×598×328 - 369 900 | 600 230 V/10/209 I 206

• / - / -1/3 + intense 574/438

Hotte à visière plate en métal • / • CN-Anti-traces de doigts*/WE/SW DASL9046: 17/49×893×328 - 369 DASL6046: 17/49×598×328 - 369 900 | 600 230 V/10/209 I 206

-/ • (über Auszug)/ -

1/3

574/438

574/438 59 59 312/blanc chaud 312/blanc chaud A++ 24,2 | 22,0 46,2 | 44,0 • • -/-/• -/-/• 2

67 312/blanc chaud 46,2 | 44,0 -/-/-

1×AKFLL4520

1×AKFLL4520

2

1×AKFLL4520

2

2'240.00/2'072.15 | 1'900.00/1'757.65

2.50/2.31

CN = 1'950.00/1'803.90 | 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'875.00/1'734.50 | 1'580.00/1'461.60 2.50/2.31

CN = 1'330.00/1'230.35 | 920.00/851.05 WE/SW = 865.00/800.20

2.50/2.31 * DAGL9045 disponible uniquement en version CN





DAGL9042VI | DAGL6042VI





DAL6036



Highlights

- ★ Visière en verre entièrement intégrée, pour montage invisible *Commande conviviale, clavier situé latéralement sur la visière en verre

 *Éclairage LED réglable

 *Arrêt et mise en marche de l'éclairage
- possibles lorsque la visière est rétractée

 * Appareil performant avec 1 moteur
- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED★ Désormais avec commande par boutons
- ★ Appareil performant avec 1 moteur
- Appareir perioritative et motesi
 Intégration totale possible avec bandeau
 de façade fourni par le client
 Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique
 lavable en lave-vaisselle

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.















Montage			
Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal	
Évacuation/recyclage	• / •	•/•	
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	entièrement intégrée	CN = Gris/WE/SW	
Dimensions H×L×P, mm	68×897×300 68×597×300	40×598×302	
Largeur mm	9001600	600	
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/269,4	230 V/10/214	
Best in Class Installation	-	-	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•	
Compensateur de profondeur	-		
Commande / écran			
Touch/boutons/commande à curseur	-/ • / -	-/ • / -	
Puissance / équipement	1 - 1	1 - 1	
Nombre de moteurs standard/			
niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3	
Évacuation/recyclage max. m ³ /h	740/460	610/400	
Nivegu de bruit* dB(A)	7 107 100	3.07 1.00	
*Niveau de puissance acoustique dB(A)	F./	70	
re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé	56	70	
(pas intensif)			
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	1/blanc chaud	
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-		
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	3/2/blanc chaud		
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		A	
Consommation d'énergie annuelle	70.0 / 77.7		
moyenne kWh	39,0/37,3	48,2	
AirSensor™	-		
Hob2Hood/aspiration périphérique/	-/-/•	-/-/-	
fonction marche à vide	7 7 5	, ,	
Filtres			
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2	
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	<u>-</u>	
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•		
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	1×MCFB80	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL	
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST	
Accessoires			
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•	
Prix TVA incl. / excl.	1′350.00/1′248.85 1′140.00/1′054.60	CN = 595.00/550.40 WE/SW = 565.00/522.65	
TAR incl./TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31	
Informations			







DAK6036






DBGL7732 | DBGL5432



- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
- ★ Désormais avec commande par boutons
- ★ Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client * Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Avec spots à LED économiques
- ★ Appareil performant avec 1 moteur ★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique * Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- Commande intelligente, pilotage automa-
- tique par le plan de cuisson







- ★Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique

 * Différentes possibilités de montage grâce
 à la position variable de la sortie d'air
- ★Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson

















Best in Class all debts

Halla Na Sellan and data	A Contract	Atorboom
Hotte à visière plate en métal	Aérateur	Aérateur
•/•	• / •	
CN = Gris/WE/SW	CN	CN
40×598×302	333×990×300	331×770×300 331×540×30
600	990	770/540
230 V/10/129	230 V/10/260	230 V/10/255
-	-	<u>-</u>
•	•	•
•		
-/•/-	-/ • / -	-/•/-
1/3	1/3 + intense	1/3 + intense
420/300	700/435	700/435
63	64	64
1/blanc chaud	-	-
-	_	
	4/blanc chaud	2/blanc chaud
С	A	A
65,8	58,4	54,7
-/-/-	•/•/-	•/•/-
	. ,	

Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL

2

Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST

CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40 2.50/2.31

Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02

2

Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST

> 1'455.00/1'346.00 2.50/2.31

Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02

3

Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST

1'230.00/1'137.85 | 1'080.00/999.05 2.50/2.31





DBL7036 | DBL5236



DVL6010



Highlights

- ★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Design cubique moderne
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★Commande ergonomique bien placée à l'avant

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.















Montage		
Construction	Aérateur	Modèles spéciaux
Evacuation/recyclage	• / •	• / •
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	245×700×285 245×520×285	120×598×500
.argeur mm	700/520	600
/aleur de raccordement V/A/W	230 V/10/215	230 V/10/160
Best in Class Installation	<u> </u>	-
laccordement électrique p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	-
Compensateur de profondeur		-
Commande / écran		
ouch/boutons/commande à curseur	-/-/•	-/•/-
Puissance / équipement		
Nombre de moteurs standard/	1/7	1/7
niveaux de puissance	1/3	1/3
vacuation/recyclage max. m³/h	600/350	368/77
dB(A) Niveau de bruit* dB(A) Niveau de puissance acoustique dB(A) e 1pW): mesuré au réglage le plus élevé pas intensif)	63	69
lombre de bandeaux lumineux à LED 3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D		D
Consommation d'énergie annuelle	0/.5	0/ 0
noyenne kWh	96,5	96,8
irSensor™		-
lob2Hood/aspiration périphérique/ onction marche à vide	-/-/-	-/-/-
iltres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, avables au lave-vaisselle	2 1	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	<u> </u>	_
ffichage nettoyage du filtre à graisse	<u> </u>	_
Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de rie jusqu'à 4 ans)	-	-
Réduction des odeurs avec filtre à charbons ictifs OdourClean Plus lavable (durée de vie usqu'à 2 ans)	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB52 Successeur: 1 x MCFB52PL	-
Réduction des odeurs avec filtre à charbons ctifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois) accessoires	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	1×MCFE15
accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	615.00/568.90 555.00/513.40	665.00/615.15
AR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
nformations	2.30/ 2.31	2.30/ 2.31







DVK6011









- ★ Visière en verre escamotable pour un meilleure capture des vapeurs
- ★ Grand espace pour une capture optimale des vapeurs

 * Intégration totale possible avec bandeau
- de façade fourni par le client * Nouvelle commande, en bas à droite, sur la hotte aspirante
- ★ Avec spots à LED économiques★ Hotte aspirante sans moteur pour ventilation centrale
- ★ Modèle à évacuation d'air centrale, sur lequel la ventilation de cheminée centrale est assurée par un ventilateur externe spécial
- ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm



















Best in Class all data

Modèles spéciaux	Holle aspirante à aballant	Hotte à visière plate en métal*
•/•	•/•	• /-
WE/SW	WE/SW	CN
129×598×450	150×600×300	17/49×598×319 - 369
600	600	600
230 V/10/238	230 V/10/135	230 V/10/6
-	. 	-
-	-	•
-	•	•
-/-/•	-/-/•	-/ • (sur la hotte)/ -
, ,	, ,	, (651.14.1161.16),
2/3	1/3	-/-
380/175	230 V/105	pour système d'évacuation d'air centralisé/-
70	69	-
-	-	-
2/blanc chaud	2/blanc chaud	
-	-	2/blanc chaud
D	D	Pas d'obligation de label énergétique
112,6	68.9	-
-		<u> </u>
-/-/-	-/-/-	-/-/-
1	1	-
-	-	-
-	<u>-</u>	<u> </u>
-	-	-
-	-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFE27 Successeur: 1 x MCFE27ST	1×MCFB81	-
• / 05 00 /77/ / 5	• (05.00//5700	905.00.777.770
405.00/374.65 2.50/2.31	495.00/457.90 2.50/2.31	805.00/744.70 2.50/2.31
2.30/ 2.31	Z.3U/ Z.31	2.30/2.31

*Préparé pour raccordement à un système de ventilation Airmodul de meiertobler (clapet coupe-feu indispensable, côté construction)





DASL5550





DASL8246 | DASL5546





Highlights

- ★ A++ Classe d'efficacité énergétique
 ★ AirSensor™ contrôle automatique
 ★ Clavier tactile pour un grand confort
- d'utilisation * Coulisse en verre élégante et plate, hauteur 17 mm
- ★ Excellente captation de l'obscurité
- grâce à long tiroir en verre * Design avec peu de bords pour un nettoyage facile et d'entretien
- ★ AirSensor[™] commande automatique
- ★Clavier touch pour un grand confort

- *Clavier touch pour un grand confort d'utilisation

 *Visière plate élégante en verre, hauteur 17 mm

 *Capture optimale des vapeurs grâce à une visière grande longueur en verre

 *Nombre limité d'arêtes facilitant le pettourge et l'entretien. nettoyage et l'entretien

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Montage		
Construction	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en verre
Évacuation/recyclage	• / •	• / •
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN-Anti-traces de doigts	DASL8246: CN-Anti-traces de doigts DASL5546: CN-Anti-traces de doigts/WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	17/49×548×328 - 369	DASL8246: 17/49×823×328 - 369 DASL5546: 17/49×548×328 - 369
Largeur mm	550	820 550
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/166	230 V/10/209 206
Best in Class Installation	•	•
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Compensateur de profondeur	•	<u> </u>
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	• / - / -	• /-/-
Puissance / équipement	- 1 1	-
Nombre de moteurs standard/		
niveaux de puissance	1/3 + intense	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m³/h	574/438	574/438
Nivegu de bruit* dB(A)	07.17.100	
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	59	59
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	3l2/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A++	A
Consommation d'énergie annuelle moyenne kWh	22,0	46,2 44,0
AirSensor™	•	•
Hob2Hood/aspiration périphérique/ fonction marche à vide	-/-/•	-/-/•
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	2
Affichage saturation filtre à charbons actifs	•	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	•	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	1×AKFLL4520	1×AKFLL4520
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	-	
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′900.00/1′757.65	CN = 1'950.00/1'803.90 1'660.00/1'535.60 WE/SW = 1'580.00/1'461.60
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations		







DAGL5545

СН

DAGL5542VI





DAL5536

СН

- ★ Commande ultra-simple de l'éclairage et du moteur sur la visière
 ★ Visière plate en métal, hauteur 17 mm
- *Capture optimale des vapeurs grâce à la visière grande longueur en métal *Nombre limité d'arêtes facilitant le net-
- toyage et l'entretien
- ★ Visière en verre entièrement intégrée,
- pour montage invisible

 *Commande conviviale, clavier situé
- latéralement sur la visière en verre

 * LED Beleuchtung, dimmbar

 * Arrêt et mise en marche de l'éclairage possibles lorsque la visière est rétractée
- ★Appareil performant avec 1 moteur
- ★Désormais avec bandeaux lumineux à
- **★** Désormais avec commande par boutons

- ★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Intégration totale possible avec bandeau
 de façade fourni par le client
 ★ Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique
 lavable en lave-vaisselle

Hotte à visière plate en métal	Hotte à visière plate en verre	Hotte à visière plate en métal
•/•	•/•	•/•
CN-Anti-traces de doigts/WE/SW	entièrement intégrée	CN/WE/SW
17/49×548×328 - 369	68×547×300	40×548×302
550	550	550
230 V/10/206	230 V/10/269,4	230 V/10/214
•	-	-
•	•	•
•	-	•
-/ ● (sur la hotte)/ -	-/•/-	-/•/-
1/3	1/3+intense	1/3
574/438	740/460	610/400
67	56	70
-	-	1/blanc chaud
2/blanc chaud	2/blanc chaud	_
A	A+	A
44	37,3	48,2
-	-	-
-/-/-	-/-/•	-/-/-
2	1	2
	•	
-	•	
1×AKFLL4520	-	-
-	1×MCFB80	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL
-	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST
• CN = 920.00/851.05	•	• CN = 595.00/550.40
CN = 920.007851.05 WE/SW = 865.007800.20	1′140.00/1′054.60	WE/SW = 565.00/522.65
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
, ,		,





DAK5536

СН

Highlights

- ★ Désormais avec bandeaux lumineux à LED
- Désormais avec commande par boutons
 Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client
 Nettoyage aisé, filtre à graisse métallique lavable en lave-vaisselle
- ★ Avec spots à LED économiques
 ★ Appareil performant avec 1 moteur
 ★ Capture optimale des vapeurs avec aspira-
- tion périphérique * Différentes possibilités de montage grâce à la position variable de la sortie d'air
- ★ Commande intelligente, pilotage automatique par le plan de cuisson



Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











DBGL1032





180	Por	6	100
1/2	4)	(8	奶
-			

Montage		
Construction	Hotte à visière plate en métal	Aérateur
Évacuation/recyclage	•/•	• / •
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	CN/WE/SW	CN
Dimensions H×L×P, mm	40×548×302	333×990×300
Largeur mm	550	990
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/129	230 V/10/260
Best in Class Installation	-	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	•	•
Compensateur de profondeur	•	-
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/•/-	-/ • / -
Puissance / équipement	7 - 7	7 - 7
Nombre de moteurs standard/		
niveaux de puissance	1/3	1/3+intense
Évacuation/recyclage max. m ³ /h	420/300	700/435
Niveau de bruit* dB(A)	1207 000	7007 100
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	63	64
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	1/blanc chaud	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur		_
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	_	4/blanc chaud
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	С	A
Consommation d'énergie annuelle	65,8	58,4
moyenne kWh AirSensor™		-
Hob2Hood/aspiration périphérique/	-	-
fonction marche à vide	-/-/-	•/•/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle	2	3
Affichage saturation filtre à charbons actifs	=	•
Affichage nettoyage du filtre à graisse	-	•
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie jusqu'à 2 ans)	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB74 Successeur: 1 x MCFB85PL	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois)	Jusqu'à ép. du stock: 1x MCFB72 Successeur: 1 x MCFB84ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST
Accessoires		
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	CN = 545.00/504.15 WE/SW = 515.00/476.40	1′455.00/1′346.00
TAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations		



770/340	/00/320	
230 V/10/255	230 V/10/215	230 V/10/114
	-	-
•	-	-
-	-	-
-/•/-	-/-/•	-/-/•
7 - 7	7 7 -	7 7 -
1/3 + intense	1/3	1/3
700/435	600/350	395,1/ -
64	63	70
-	-	-
-	<u> </u>	2/blanc chaud
2/blanc chaud	2/blanc chaud	-
Α		A
54,7	96,5	29
-	-	_
•/•/-	-/-/-	-/-/-
3	211	1
•		
•		
-	-	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFBLL02 Successeur: 1 x ECFBPL02	Jusqu'à ép. du stock: 1 x MCFB52 Successeur: 1 x MCFB52PL	-
Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB01 Successeur: 1 x ECFB01ST	Jusqu'à ép. du stock: 1 x ECFB02 Successeur: 1 x ECFB02ST	-
•	•	•
1′230.00/1′137.85 1′080.00/999.05	615.00/568.90 555.00/513.40	VI = 725.00 / 670.70 WE / SW = 750.00 / 693.80 BR = 785.00 / 726.20
2.50/2.31	2.50/2.31	2.50/2.31
,	•	





DXL5536VI

DXK5512 СН

Highlights

- ★ Grand espace pour une capture optimale
- des vapeurs

 * Sans bandeau de façade, pour intégration totale
- ★ Grand espace pour une capture optimale
- des vapeurs
 Intégration totale possible avec bandeau de façade fourni par le client
 Nouvelle commande, en bas à droite, sur la hotte aspirante

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.












Montage		
Construction	Hotte aspirante à abattant	Hotte aspirante à abattant
Évacuation/recyclage	• / -	•/•
Couleur: chrome (CN), blanc (WE), noir (SW), marron (BR)	entièrement intégrée	WE/SW
Dimensions H×L×P, mm	229-254×549×297 - 325	150×549×300
Largeur mm	550	550
Valeur de raccordement V/A/W	230 V/10/114	230 V/10/135
Best in Class Installation	_	
Raccordement électrique (p. ex. pour clapet motorisé fourni par le client)	-	-
Compensateur de profondeur	-	<u>-</u>
Commande / écran		
Touch/boutons/commande à curseur	-/-/●	-/-/•
Puissance / équipement	, ,	, ,
Nombre de moteurs standard/ niveaux de puissance	1/3	1/3
Évacuation/recyclage max. m³/h	379 / -	230 V/105
Niveau de bruit* dB(A)	J,	
*Niveau de puissance acoustique dB(A) re 1pW): mesuré au réglage le plus élevé (pas intensif)	70	69
Nombre de bandeaux lumineux à LED (3000 Kelvin)/couleur	-	-
Nombre de lampes LED (3000 Kelvin)/couleur	-	2/blanc chaud
Nombre de spots LED (3000 Kelvin)/couleur	2/blanc chaud	-
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A	D
Consommation d'énergie annuelle kWh	29	68.9
AirSensor™	-	<u>-</u>
Hob2Hood/aspiration périphérique/ onction marche à vide	-/-/-	-/-/-
Filtres		
Nombre de filtres à graisse métalliques, avables au lave-vaisselle	1	1
Affichage saturation filtre à charbons actifs	-	<u>-</u>
Affichage nettoyage du filtre à graisse	-	<u>-</u>
*Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Pro régénérable (durée de vie jusqu'à 4 ans)	-	-
'Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean Plus lavable (durée de vie usqu'à 2 ans)	-	
Réduction des odeurs avec filtre à charbons actifs OdourClean (durée de vie jusqu'à 6 mois) Accessoires	-	1 x MCFB81
Accessoires adaptés à partir de la page 183	•	•
Prix TVA incl. / excl.	750.00/693.80	495.00/457.90
ΓAR incl. /TVA excl.	2.50/2.31	2.50/2.31
Informations	2.30/ 2.31	2.30 / 2.31



Solutions de recirculation




ULSLLF | ULSLLF125

assorti au placard suspendu avec cache (dimensions des découpes: 115 x 510 mm)

ULSLLF150A

assorti au placard suspendu sans cache



Accessoires adaptés aux hottes d'aspiration

Accessoires	Description	Prix TVA incl. / excl.
MK125	Volet motorisé rabattable Ø 125 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
MK150	Volet motorisé rabattable Ø 150 mm se composant d'un moteur, d'un volet de régulation avec joint d'étanchéité et d'un étrier de montage	575.00/31.90
AKFLL4520	Filtre OdourClean Pro régénérable pour les modèles DASL9050/6050/DASL9046-/6046/DAGL9045-/6045/DASL5550/DASL8246-/5546-/DAGL5545 (durée de vie jusqu'à 4 ans)	179.00/165.60
Jusqu'à ép. du stock: ECFB01 Successeur: ECFB01ST	Filtre à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DBGL5431/ DBGL7731/DBGL1031	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: ECFB02 Successeur: ECFB02ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean (2 filtres) pour le mode recyclage pour WOL6038CN/WOL9038CN/DBL5236/DBL7036/DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: ECFBLL02 Successeur: ECFBPL02	Filtre à charbon actif OdourClean Plus pour le mode recyclage pour DBGL5432/DBGL7732/DBGL1032 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF62 Successeur: MCFF62ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean (2 filtres) pour le mode recyclage pour WHL9038CN/WHL6038CN/WOGL9062CN/IHPL1241WE/WOSL9063CN	50.00/46.25
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF72 Successeur: MCFF72ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour WHGL9041CN/WHGL9062CN/IHGL9041CN/IHGL9031CN/IHL9028CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/WHGL9031CN/WHL9037CN/WHL6037CN/IHSL1063CN/IHSL1263CN/WHSL9063CN	61.00/56.45
MCFB81	Filtre à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DXK6012, DXK5512	50.00/46.25
MCFE15	Filtre à charbon actif OdourClean pour le recyclage d'air pour DVL6011CN/DVL5510CN	50.00/46.25
MCFB80	Filtre actif OdourClean Plus pour DAGL5542VI/DAGL6042VI/DAGL9042VI (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	120.00/111.00
Jusqu'à ép. du stock: MCFB74 Successeur: MCFB85PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus p. DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	120.00/111.00
Jusqu'à ép. du stock: MCFB72 Successeur: MCFB84ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DAL6036/DAK6036/DAL5536/DAK5536	61.00/56.45
Jusqu'à ép. du stock: MCFE27 Successeur: MCFE27ST	Série de filtres à charbon actif OdourClean pour le mode recyclage pour DVK6011/DVK5511	50.00/46.25
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF76 Successeur: MCFF76PL	Filtre à charbon actif OdourClean-Plus p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCEFF77 Successeur: MCFF77PL	Filtre à charbon actif OdourClean-Plus p.WHL6037CN/WHL9037CN/IHL9028CN/IHGL9041CN/WHGL9041CN (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
Jusqu'à ép. du stock: MCFB52 Successeur: MCFB52PL	Filtre à charbon actif OdourClean Plus pour le mode recyclage pour WOL9038CN/ WOL9038CN/DBL5236/DBL736 (lavable) (durée de vie jusqu'à 2 ans)	97.00/89.75
SUPCHARC-F	Filtre à charbon actif OdourClean-Pro régénérable pour les modèles IHSL1263CN/IHSL1063CN/IHGL1263CN/IHGL1063CN/IHGL9031CN/WHGL9031CN/WHGL9062CN	179.00/165.60
SUPCHARCF1	Filtre à charbon actif OdourClean-Pro, régénérable, pour WOGL9062CN/WOSL9063CN	179.00/165.60
MCFB91	Filtre à charbon actif OdourClean pour recyclage d'air pour WOSL9061MB (p. 11)	59.00/54.60
MCFB93	Filtre à charbon actif OdourClean Pro pour recyclage d'air pour WOSL9061MB (p. 11)	215.00/198.90
M8CKSL07	Kit Silentium, 70 mm, pour WOSL9061MB (p. 11)	69.00/63.85
M8CKSL28	Kit Silenitum, 280 mm, pour WOSL9061MB (p. 11)	89.00/82.35

Accessoires d'encastrement pour hotte aspirante de plan de cuisson ProfiLine

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
KITEXPO	Cassette pour air ambiant, complète, pour le modèle DMPL0150SW	646.00/597.60

Accessoires d'encastrement pour hottes aspirantes

Accessoires d'encastrement	Description	Prix TVA incl. / excl.
FB5-55WE/	Panneau frontal pour DCL5536/panneau frontal neutre 1/6	81.00/74.95
FB25-5WE/SW/BR	Panneau frontal pour DXL5536VI (jusqu'à épuisement du stock)	172.00/159.10
ULSLLF	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF125	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 125 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	435.00/402.40
ULSLLF150A	Set de recyclage avec filtre à charbon actif OdourClean Pro régénérable, raccordement Ø 150 mm, pour hottes encastrables (durée de vie du filtre jusqu'à 4 ans)	535.00/494.90

Service pour holtes aspirantes

Modèle hors série pour cheminées spéciales possible, Prix sur demande.



Réfrigération & Congélation

Caracteristiques au produit	192
EURO 60 cm	202
Combinaison de refroidissement	
et de congélation	204
• Réfrigérateurs	208
• Congélation	. 214
• Réfrigérateur sous le plan de travail	. 215
Cave à vin	. 216
SMS 55 cm	. 218
Combinaison de refroidissement	
et de congélation	220
Réfrigérateurs avec compartiment	
congélateur intégré	224
Indépendante	
• MultiDoor	
• Side-By-Side / Congélateur XXL	235
Combinaison de refroidissement	
et de congélation	
• Réfrigérateurs	
• Congélation	
• Congélateurs coffres	247
Accessoires d'encastrement/Service	248

Notre mission pour une fraîcheur maximale

Notre ambition de préserver la qualité de vos aliments sans faire aucune concession nous pousse à toujours améliorer nos technologies et à en développer de nouvelles. Les trois éléments clés suivants sont au centre.

PROTECT.

Température stable

Les grandes différences de température constituent un risque majeur pour les denrées alimentaires. Nos technologies assurent la stabilité de la température afin de préserver de façon optimale la fraîcheur de vos aliments.



Humidité de l'air adéquate

S'il y a peu d'humidité dans l'air, les fruits et légumes frais perdent de l'eau et vieillissent prématurément. Nos technologies donnent un «coup de fraîcheur» à vos fruits et légumes et optimisent leur conservation.



Environnement étanche

Chaque aliment nécessite un environnement spécifique pour conserver sa fraîcheur plus longtemps. Nos technologies offrent à chaque aliment l'environnement optimal et la zone de température idéale.



Aperçu de nos technologies

Technologie	360° Cooling 360°	MultiChill 0°C	GreenZone+	(2) TwinTech	ColdSense
Avantages pour vous	Grâce à des températures stables, les aliments restent plus longtemps frais quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le réfrigérateur.	Maintient particulièrement sensibles produits tels que la viande, le poisson et les légumes frais et préserve leur qualité.	Jusqu'à 95 % des vitamines de vos aliments sont conservées pendant longtemps.	Fraîcheur et conservation des aliments plus longues grâce à des systèmes de refroidissement séparés qui assurent un climat optimal dans le réfrigérateur et le congélateur.	Les aliments restent frais et savoureux plus longtemps grâce à une température stable et un refroidissement rapide.
Comment cela fonc- tionne-t-il?	Les canaux d'air dans la paroi arrière permettent la circulation constante d'air froid et donc des températures stables.	Un tiroir étanche avec des programmes réglables individuellement permettent d'atteindre une température particulièrement basse approchant 0° C.	Un tiroir étanche avec des programmes réglables individuellement (via l'application) permet d'obtenir une température particulièrement basse approchant 0°C.	Les compartiments de réfrigération et de congélation sont séparés. L'air sec reste dans le compartiment de congélation et l'air plus humide dans le compartiment de réfrigération.	Régulation précise et active de la température grâce à des capteurs de température ambiante et à des capteurs dans le réfrigérateur.
Plusieurs modèles disponibles	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur	Réfrigérateur/ Congélateur Réfrigérateur	Réfrigérateur- congélateur combiné Réfrigérateur	Tous les combinés réfrigérateur congélateur NoFrost	Combiné réfrigérateur congélateur Réfrigérateur avec compartiment de congélation intégré Réfrigérateur sans compartiment de congélation intégré Congélateur
Température stable	V	V	V	V	V
Humidité optimale	•	V	V	V	
Environne- ment étanche		V	V		

Refroidissement optimal dans les recoins les plus éloignés avec Cooling360°



Cooling 360°

L'élégant panneau arrière en métal apporte une esthétique et soutient le processus de refroidissement processus de refroidissement. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. La paroi métallique y contribue également en rétablissant rapidement la bonne température après ouverture de la porte du réfrigérateur.



Des aliments frais grâce aux systèmes de réfrigération séparés TwinTech



TwinTech

La technologie TwinTech protège la qualité des aliments, les empêche de dessécher et les garde croquants et frais beaucoup plus longtemps. Des systèmes de refroidissement indépendants garantissent une humidité optimale dans le réfrigérateur et un air sec dans la zone de congélation.



Des températures stables grâce aux capteurs intelligents ColdSense



ColdSense

ColdSense permet de préserver vos aliments grâce à la stabilité de la température. Les capteurs sont en mesure de réagir immédiatement aux modifications des conditions extérieures et de ramener au plus vite votre réfrigérateur à la température idéale.



Plastique recyclé issu de économie circulaire durable



Revêtement intérieur en plastique recyclé

Certains réfrigérateurs possèdent un revêtement intérieur constitué à 70 % de plastique recyclé. Ce plastique provient d'anciens réfrigérateurs. Cette démarche permet ainsi de contribuer à la réduction des déchets par l'économie circulaire.



Nos tiroirs Highlights



GreenZone+

La membrane respirante régule automatiquement l'humidité dans le tiroir GreenZone+; jusqu'à 95 % des vitamines sont conservées, ce qui prolonge la durée de conservation des aliments.



MultiChill 0°C

Le tiroir MultiChill 0°C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des ingrédients les plus variés. Décongélation douce des aliments, conservation des plats cuisinés ou stockage idéal de la viande et du poisson, vous profiterez de plats avec un meilleur goût et réduirez les déchets alimentaires.



SpacePlus

Le bac à bouteilles et légumes extra large est ultra pratique. Un insert sépare le tiroir en deux parties. Les bouteilles sont rangées à l'avant, tandis qu'à l'arrière, un espace généreux accueille fruits et légumes. Le tiroir coulisse sur des rails télescopiques très maniables et entièrement amovibles.



MultiSwitch+

La fonction MultiSwitch+ permet de régler la partie congélateur sur les températures de congélation habituelles de -15° C à -24° C, mais également de la refroidir à une température de +4° C. Cela permet de créer de l'espace, d'agrandir le réfrigérateur et de réfrigérer différentes boissons de manière optimale.





FlexiShell

Grâce au FlexiShelf, l'espace intérieur peut être l'utilisation variable, ce qui permet de ranger des objets hauts objets peuvent être rangés dans le réfrigérateur peuvent être rangés. La partie avant peut être facilement peut être facilement déplacée vers l'arrière.





Tiroir ExtraChill

Le tiroir ExtraChill est idéal pour préserver la saveur des fruits, légumes et fromages. Grâce à la circulation active de l'air froid, la température y est plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.






NaturaFresh™

L'espace de réfrigération et les zones NaturaFresh™ sont refroidis par deux circuits de refroidissement individuels. Vous pouvez ainsi régler la température de chaque zone de manière optimale en fonction des aliments.

Les zones NaturaFresh™ affichent une température spécialement basse approchant 0°C. Les tiroirs conviennent donc particulièrement pour entreposer salades, légumes, fruits, viande et poisson. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



Température homogène grâce au froid ventilé





MultiFlow

MultiFlow garantit la qualité des aliments et veille à maintenir une température stable et un air humide dans l'ensemble du réfrigérateur. Plusieurs canaux de ventilation à l'arrière du réfrigérateur permettent une circulation active de l'air froid jusque dans les moindres recoins. Avec MultiFlow, vous disposez d'un système de refroidissement nettement plus rapide et plus efficace que les systèmes classiques si bien que vos aliments se conservent plus longtemps.





DynamicAir

La température reste stable partout dans ce réfrigérateur grâce à la technologie DynamicAir. Un flux d'air constant maintient la température dans l'ensemble du réfrigérateur pour conserver la fraîcheur de vos ingrédients.





CleanAir Control

Le filtre CleanAir Control utilise du charbon actif pour neutraliser les odeurs à l'intérieur.

Nos technologies de congélation





NoFros

Grâce à la technologie de dégivrage automatique NoFrost, vous n'avez jamais besoin de dégivrer la partie congélateur et encore moins d'éliminer la glace. Un ventilateur souffle de l'air froid et sec dans le congélateur, assure une température uniforme et empêche la formation de givre et de glace, l'humidité de l'air étant évacuée vers l'extérieur.





LowFros

Il est plus facile d'éliminer la glace grâce à la technologie LowFrost. Le nettoyage de l'intérieur de l'appareil est tout aussi simple, car les parois sont plates. Et si vous souhaitez congeler quelque chose de grand, il suffit de retirer les tiroirs et les étagères intermédiaires pour créer l'espace nécessaire.





FastFreeze

Si vous avez fait des achats importants, les aliments peuvent être congelés plus rapidement et le réchauffement des aliments se trouvant déjà dans le congélateur est évité.

Concepts de commande

Ecometer

La commande tactile inclut également une fonction Ecometer qui indique dans quelle mesure votre réfrigérateur est réglé de manière écologique.



Commande tactile

Idéalement positionné, l'écran LCD très pratique est intuitif et élégant à la fois. L'écriture blanche assure un excellent contraste et une lisibilité optimale.



Commande intégrée

La commande intégrée pratique affiche les différents réglages de température en un coup d'œil et est facile à utiliser.



Contrôler facilement son réfrigérateur directement depuis son smartphone



Connectez votre appareil à votre réseau W-LAN et gérez facilement les principales fonctions de votre réfrigérateur, où que vous soyez, grâce à l'application My Electrolux Kitchen.





Surveillance et commande à distance

Maîtrisez la température de votre réfrigérateur et ajustez-la quand vous le souhaitez.

Fonction achat


En train de faire vos courses? Baissez la température via l'application pour pouvoir ensuite conserver les aliments frais de manière idéale.

Gestion des alarmes

La fonction alarme vous informe directement via l'application dès que la porte reste ouverte.

DrinksChill

Votre boisson préférée est-elle encore trop chaude? Placez-la brièvement dans le congélateur. Vous êtes informé(e) par l'application lorsque la minuterie est écoulée.



Nos réfrigérateurs et congélateurs norme EURO en un coup ad'œil

Combiné réfrigérateur congélateu	ır	IK3800BN	IK2671BN	IK2590BN	IK2581BN	IK2540BZ	IK2480BN	IK2720B	IK2620B	IK2356B	IK2685T
Hauteur de la niche en mm		1900	1900	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1580	1580
EcoLine	0	•	•	•	•	•	•				
MultiChill 0°C				•	•	•					
TwinTech	3	•	•	•	•	•	•				
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	(%)		•		•		•				
MultiFlow				•		•					
DynamicAir	₽	•									
Filtre CleanAir		•	•	•	•	•	•				
Connectivity	9	•		•		•					
CustomFlex®			•								
SpacePlus	(2)										
GreenZone+	(A)	•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•									
FlexiShelf		•	•	•	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	<u>_</u>		•					•	•	•	
SoftClosing	Q			•	•	•	•	•	•		
Panneau de commande LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ecometer	3	•	•	•	•	•	•				
NoFrost	(%)	•	•	•	•	•	•				
LowFrost	*							•	•	•	•
FastFreeze	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe				•	•	•	•	•	•		
Installation de la porte coulissante		•	•							•	•

	IG2085SN	IG1235SN	1609465	UG0985
	1780	1225	880	820-870
	•	•	•	
9				
Q	•	•	•	
	•	•	•	
(#)	•	•		
			•	
(3)	•	•	•	•
	•	•	•	•
	@ P @ ® ®	1780 (II) • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1780 1225 (II) • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1780 1225 880 (II) • • • • • • • • • • • • • • • • • •

congélation integré	nt de	IK2805SZ	IK3029SA	IK1910SZ	IK2080S	IK2070S	IK1345S	UK1205S
Hauteur de la niche en mm		1780	1780	1400	1225	1225	880	820-870
EcoLine	0							
MultiChill 0°C								
NaturaFresh		•		•				
TwinTech	3							
ColdSense	(1)	•	•	•	•	•	•	
Cooling 360°	(%)							
MultiFlow	٩	•		•				
DynamicAir	₽		•					
Filtre CleanAir	(2)	•	•	•				
Connectivity	9							
CustomFlex®	(B)		•					
SpacePlus	(a)		•					
GreenZone+	(A)							
ExtraZone	(4)		•					
FlexiShelf	<u> </u>	•	•	•	•		•	
FlexiFresh	<u> </u>	•		•	•	•		
SoftClosing	Q	•	•	•	•	•	•	
Panneau de commande LCD	(•	•	•	•	•	•	
Ecometer	<u> </u>	•	•					
NoFrost	₩							
LowFrost	***							
FastFreeze	(3)	•	•	•	•	•		
Installation de porte fixe	(9)	•	•	•	•	•	•	•
Installation de la porte coulissant	.0							
Réfrigérateur sans compartiment	do	CZ	⋖					
congélation integré	ue	IK3035CZ	IK3318CA	IK2240C	IK1555C			
congélation integré Hauteur de la niche en mm	ue	1780	1780	1225	088 IK1555C			
	we state of the st	=	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm	6	=	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine	S	=	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C	8	= 1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh	(4) (8) (8) (8) (9)	= 1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech	8 99	1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense	899	1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360°	88 888	= 1780 •	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow	8 8 8 8	= 1780 •	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir	689988	1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir	88993949 0	1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1780	=	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex®	*************************************	1780	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0 °C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex® SpacePlus	8898889	1780	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex* SpacePlus GreenZone+	■● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 	1780	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone	6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	•	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiShelf	*************************************	•	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex° SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiShelf FlexiFresh	6.10	•	•	=	_			
Hauteur de la niche en mm EcoLine MultiChill 0°C NaturaFresh TwinTech ColdSense Cooling 360° MultiFlow DynamicAir Filtre CleanAir Connectivity CustomFlex® SpacePlus GreenZone+ ExtraZone FlexiShelf FlexiFresh SoftClosing	*************************************	• • • • • • •	• • • • • • •	•	_			









Highlights

Information

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

- * DynamicAir

 * GreenZone+

 * TwinTech

 * Intérieur MaxiSpace

 * ExtraZone

 * Doublure intérieure recyclée





\star	Coo	ling	360°	
	_			

- *GreenZone+

 *TwinTech

 *CustomFlex

 *Congélateur MultiSwitch

 *Doublure intérieure recyclée

(*) (*) (*) (*) (*) (*)	₩ \$ ₩\$

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	1900	1900
Dimensions H×L×P, mm	1884×696×549	1884×546×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing		-/•/-
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,8	230 V/1, 3
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	197	172
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	35/B
Capacité utile totale L	376	269
Capacité utile du compartiment de réfrigération	287	207
Capacité utile du compartiment de congélation		62
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	• / –	• / -
Type de contrôle (touche électronique/		
touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / -/ -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0 °C/NaturaFresh)	·/ ·/-/-	• / • / -/ -
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	• / •
Compartiment réfrigération pouvant être		
activée/désactivée séparément	•	•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	• / • / -	• / • / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/		-
MultiFlow/ DynamicAir)	-/-/●	• / -/ -
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		·
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/1/-/-	-/1/1/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	2
Clayette réglable / Flexishelf	- 1	<u>Z</u>
Nombre de compartiments de porte/compar-	·	·'
timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	3/1/2
Petit compartiment de porte	1	
Équipement congélation	·	_
Technologie de congélation		
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	• / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
	- 	- <u> </u>
Nombre d'étagères en verre congélateur	L	Δ
Sécurité	• / •	A / A
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	• / •
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse		•
Grille porte-bouteilles/Breakfast Tray (en option)		Winerack/Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	3′250.00/3′006.5′	3′050.00/2′821.45
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00

























- * MultiFlow * MultiChill 0 °C * GreenZone+ * TwinTech

- ★ Congélateur MultiSwitch★ Doublure intérieure recyclée (2)(**1**)(4)

28.11/26.00

- * Cooling 360°

 * GreenZone+

 * TwinTech

 * Tiroir Extra-Chill

 - ★ Congélateur MultiSwitch
 ★ Doublure intérieure recyclée
 - **&**
- ★ MultiFlow
 ★ MultiChill 0 °C
 ★ GreenZone+
 ★ Congélateur MultiSwitch
 ★ Filtre CleanAir
 ★ Doublure intérieure recyclée



Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
1780	1780	1780
1769×557×549	1769×557×549	1769×557×549
L/R/W	L/R/W	L/R/W
● / - / ●	● / - / ●	• / - / •
230 V/1,3	230 V/1,3	230 V/1,3
10.5	110	15.4
125	110	154
В	B 77.49	C
29/A	33/B	35/B
245 115	245	223 114
62	62	62
67	02	46
67		40
•/-	•/-	•/-
• / -/ -	•/-/-	•/-/-
•/•/-	•/•/-/-	•/•/-
• / •		• / •
•	•	•
•/•/-	•/•/-	• / • / -
-/•/-	•/-/-	-/•/-
•	•	•
-/1/-/1/-	-/1/1/-/-	-/1/-/-
1		1
1	1	1
1/1/1	1/1/1	-/1/1
1	1	1
• / - / -	• / - / -	•/-/-
•		•
3	3	3
2		
,	,	<u>,</u>
• / •	• / •	• / •
• / •	•/•	•/•
•	•	•
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
3'010.00/2'784.45	2′975.00/2′752.10	2'890.00/2'673.45

28.11/26.00

28.11/26.00









Highlights

- ★ Cooling 360°
 ★ GreenZone•
 ★ TwinTech
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Tiroir ExtraChill
 ★ Doublure intérieure recyclée



Information

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



*	Co	dSens	e

- ★ Coldsense
 ★ LowFrost
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ FastFreeze



Monlage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1780
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1769×557×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	• / - / •
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,3	230 V/1,2
Puissance	255 17 175	255 17 172
Consommation d'énergie kWh/an	173	175
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	34/B
Capacité utile totale L	245	262
Capacité utile du compartiment de réfrigération	182	189
Capacité utile du compartiment de congélation	62	73
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/barres LED)	• / -	-/ •
Type de contrôle (touche électronique/		
touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	, , ,	, , ,
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	-/•
Compartiment réfrigération pouvant être activée/	•	
désactivée séparément	•	•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	• / • / -	-/-/●
dans la commande)		
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	• / - / -	-/-/-
MultiFlow/DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	_
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	-/1/1/-/-	2/-/-/-
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh		3
Nombre d'étagères en verre		
Clayette réglable / Flexishelf		
Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte		1
Éguipement congélation	<u>'</u>	
Technologie de congélation		
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	-/•/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	3	3
Nombre de triolis congelateur Nombre d'étagères en verre congélateur	2	
Sécurité	<u> </u>	Δ
Alarme de température (optique/sonore)	•/•	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	•/•	• / •
Accessoires		• / •
Grille porte-bouteilles incluse	•	
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	Winerack/Breakfast Tray	Winerack/BreakfastTray
Prix TVA incl. / excl.	2'720.00/2'516.20	2'445.00/2'261.80
TAR incl. / TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
Information	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00





- **★**ColdSense

- ★ Courseise

 ★ LowFrost

 ★ Charnières à SoftClosing

 ★ Contrôle électronique Dual Touch

 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

 ★ FastFreeze





28.11/26.00







★ColdSense



28.11/26.00

★ LowFrost
★ Étagère FlexiShelf
★ Contrôle tactile électronique
★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
★ FastFreeze

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
1780	1580
1769×557×549	1572×540×549
L/R/W	L/R/W
•/-/•	-/•/-
230 V/1,2	230 V/1,1
219	218
E	E
34/B	35/B
262	233
189	161
73	72
-/•	-/ •
• / - / -	• / - / -
	- / /
• / • / - / -	• / • / - / -
•	•
-/-/●	-/-/●
-/-/-	-/-/-
	-
2/-/-/-	2/-/-/-
	3
<u> </u>	1
2/1/1	1/1/1
1	1
	·
16.1	1-1
-/ • / -	-/ • /-
•	•
3	3
2	2
• / •	• / •
•/•	• / • -/ •
-	-
Winerack/Breakfast Tray	Winerack/Breakfast Tray
2′185.00/2′021.30	2′100.00/1′942.65
28 11 / 26 00	28 11 / 26 00











Highlights

- **★**ColdSense
- ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Tiroir à légumes

- **★**NaturaFresh

- ★ MultiFlow
 ★ Doublure intérieure recyclée
 ★ Contrôle tactile électronique
- ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelf

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Grille porte-bouteilles incluse

Information

Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)
Prix TVA incl./excl.
TAR incl./TVA excl.









Winerack/BreakfastTray 2'835.00/2'622.55 28.11/26.00





Мо	ntc	ige
		_

Montage		
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1580	1780
Dimensions H×L×P, mm	1575×548×549	1769×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	-/•/-	• /-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,5	230 V/1,0
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	194	190
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Niveau sonore et classe sonore $dB(A)/A-F$	33/B	35/B
Capacité utile totale L	249	253
Capacité utile du compartiment de réfrigération	199	156
Capacité utile du compartiment de congélation	50	22
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		75
Commande / écran		
Affichage de la température	1.0	• / -
(numérique/barres LED)	-/•	• / -
Type de contrôle (touche électronique/	• /-/-	• / - / -
touches/sélecteur rotatif)	• / -/ -	♥ /-/-
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	-/-/-	● / ● / – / ●
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)		
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/●	•/•
Compartimentréfrigération pouvant être activée/	_	_
désactivée séparément		
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	-/-/●	• / - / -
dans la commande)	1 1 1	
Refroidissement en circuit (Cooling360°/	-/-/-	-/ • / -
MultiFlow/ DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	<u>-</u>	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/	1/-/-/-	-/-/-/3
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	* * * *	
Nombre d'étagères en verre	4	2
Clayette réglable/Flexishelf	-	I
Nombre de compartiments de porte/compar-	2/1/1	2/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	· ·	
Petit compartiment de porte	-	ı
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/ • / -	-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur		-
Nombre d'étagères en verre congélateur	I	-
Sécurité	2/2	
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	-/•	• / •
Accessoires		

Winerack/-1'965.00/1'817.75

28.11/26.00













- **★**DynamicAir

- ★ Doublure intérieure recyclée
 ★ExtraZone
 ★Contrôle tactile électronique
 ★Étagère FlexiShelf
 ★Tiroir SpacePlus

















(65)

★ Filtre CleanAir
★ Étagère FlexiShelf

* NaturaFresh
* MultiFlow
* Charnières à SoftClosing
* Contrôle toatile électronique











Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation
1790

compartiment de congélation
1780
1769×557×549
L/R/W
• /_/•

● / – / ●	
230 V/1,5	
132	
D	
31/B	
282	
261	
22	
-	



•/•/-/-

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation 1400

1400
1398×556×549
R/W
• / -/ •
230 V/0,5
141
D
37/C
187
114
14
58
• / -
→ / =
• /-/-
- / -/ -

•	/•/-/	•
	•/•	



6/1/2	
-	
-/-/•	
_	

Winerack/BreakfastTray 2'460.00/2'275.65 28.11/26.00

• /-/-

-/•/--/-/-/2 1/1/1 -/-/•

-/-

Winerack/BreakfastTray 2'430.00/2'247.90 28.11/26.00









Highlights

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

28.11/26.00

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Information

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	1225	1225
Dimensions H×L×P, mm	1224×556×549	1224×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	L/R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	● / - / ●	• /-/•
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Puissance	250 17 1,0	230 17 1,0
Consommation d'énergie kWh/an	116	146
Classe d'efficacité énergétique A-G		E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	33/B	35/B
Capacité utile totale	181	181
Capacité utile du compartiment de réfrigération	167	167
Capacité utile du compartiment de reingeration Capacité utile du compartiment de congélation	14	14
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		
	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température numérique / barres LED)	• / -	• / -
numerique/barres LED) Type de contrôle (touche électronique/		-
ouches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
		-
Réglage de la température séparé compartiment réfrigérateur et congélateur/	• / • / - / -	• / • / - / -
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / • / -/ -	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	• / •
Compartiment réfrigération pouvant être activée/		
désactivée séparément	-	-
quipement réfrigération		
clairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
lans la commande)	-/ • / -	-/ • / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/		
MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	<u>-</u>	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		
extraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-/-	1/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable/Flexishelf	1	
Nombre de compartiments de porte/compar-	0/1/1	0/1/1
iment de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	2/1/1
Petit compartiment de porte	1	1
quipement congélation		
echnologie de congélation	1.1-	1.10
NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/●	-/-/●
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
lombre de tiroirs congélateur	-	_
lombre d'étagères en verre congélateur	-	-
écurité		
larme de température (optique/sonore)	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	 •/•	•/•
Accessoires	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
Grille porte-bouteilles incluse	-	-
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	Winerack/BreakfastTray	Winerack/Breakfast Tray
Prix TVA incl. / excl.	1′950.00/1′803.90	1′710.00/1′581.85
TAR incl /TVA excl	28 11/26 00	2811/2600

28.11/26.00







- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED





- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Utilisation simple avec sélecteur rotatif
 ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération





UK1205S

	000000
Réfrigérateur encastrable avec	Réfrigérateur encastrable avec
compartiment de congélation	compartiment de congélation
880	820-870
873×556×549	815 - 870×596×550
L/R/W	L/R/W
• / -/ •	• /-/-
230 V/0,6	230 V/0,9
250 1/ 0,0	250 1/ 0,7
1/0	1/0
142	148
E	E
36/C	38/C
118	
104	94
14	16
-	-
• / -	-/●
• / - / -	• / - / -
● / ● / – / –	• / - / - / -
	-/ ●
_	
-/•/-	-/-/●
-/•/-	
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
=	=
1/ / /	2/ / /
1/-/-/-	1/-/-/-
1	2
1	·
·	
1/1/1	-/1/1
1	
	-
-/-/●	-/-/●
•	•
-	-
	-
	-/-
• / •	-/- -/-
- 7 -	-/-
Winerack/Breakfast Tray	-
1′595.00/1′475.50	1'450.00/1'341.35
28.11/26.00	28.11/26.00
·	















Highlights

★ NaturaFresh

mm

- **★** MultiFlow
- ★ SoftClosing-Scharniere ★ Touche électronique Control
- ★ Doublure intérieure recyclée
- ★ FlexiShelf-Tablar

- **★**DynamicAir
- ★Doublure intérieure recyclée ★ Contrôle tactile électronique
- ★ ExtraZone
- Tiroir SpacePlus
- ★Étagère FlexiShelf

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.









м	a	n	ta	a	6
٠,	v	•••	·u	У	

Construction	
Hauteur de niche	
Dimensions	Н

× L×P, mm Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W) Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing Valeur de raccordement

. Cissurice	
Consommation d'énergie	kWh/an
Classe d'efficacité énergétique	A-G
Niveau sonore et classe sonore	dB(A)/A-F
Capacité utile totale	L

Capacité utile du compartiment de réfrigération Capacité utile du compartiment de congélation Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C

Commande / écran

Affichage de la température (numérique/barres LED)

Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif) Réglage de la température séparé

(compartiment réfrigérateur et congélateur/zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)

Réfrigération rapide/congélation rapide Compartiment réfrigération pouvant être activée/ désactivée séparément Équipement réfrigération

Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)

Refroidissement en circuit (Cooling360°/ MultiFlow/DynamicAir)

Filtre à charbon actif CleanAir Control Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh

Nombre d'étagères en verre Clayette réglable/Flexishelf

Nombre de compartiments de porte/compar-timent de bouteilles/compartiment à beurre

Petit compartiment de porte Équipement congélation

Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)

Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur

Alarme de température (optique/sonore) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)

Grille porte-bouteilles incluse

Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl. Information

Réfrigérateur encastrable sans compartiment de congélation

1/80	
1769×557×549	
L/R/W •/-/•	
● / - / ●	
230 V/0,5	
118	
D	
35/B	
274	
200	
-	
74	
• / -	
- / -	
• / - / -	

74	
• /-	
• /-/-	
•/-/-/•	
• / -	
-	

• /-/-

-/•/-
•
-/-/-/3
2
1
2/1/1
1

Winerack/BreakfastTray 2′595.00/2′400.55 28.11/26.00

Réfrigérateur encastrable sans

Reirigerateur encastrable sans
compartiment de congélation 1780
1700
1769×557×549 L/R/W •/-/• 230 V/0,7
L/ R/ VV
230 1/ 0 7
230 V / 0,7
01
91 D
32/B
32/B
311
JII
-
• / -
• / - / -
• / - / - / -
, , ,
• /-
,
-
• / • /
• / • / -
-/-/•
- <u> </u>
1/-/1/-/-
3
3/1/1
-/-/-
-
• / •
• / •
·


Winerack/BreakfastTray 2'700.00/2'497.70 28.11/26.00







IK1555C



- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
 ★ Tiroir à légumes
 ★ Étagère FlexiShelf















(W) (W)	
) (ms)

Réfrigérateur encastrable sans	S
compartiment de congélation	ı
1005	

1225
1224×556×549
L/R/W
● / - / ●
230 V/1,0
81
D
35/B
203
203
=
-

	•	/	-
•	/	_	/-






-/•/--/-/-

1

-/-/-



Winerack/Breakfast Tray 1'800.00/1'665.10 28.11/26.00

-/-

Réfrigérateur encastrable sans
compartiment de congélation
880
873×556×549
R/W
● / - / ●
230 V/0,8
93 E
E
34/B
137
137
-
-
• /-
• /-/-
• /-/-
• /-
V / -
-
-/•/-

, ,
-/-/-
-
1/-/-/-
2
2
1/1/1
1
-/-/-
=
-
-
•/•

Winerack/BreakfastTray 1'475.00/1'364.50 28.11/26.00











Highlights

- **★** NoFrost
- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ FastFreeze
- ★ Etagères en verre de sécurité
 ★ Doublure intérieure recyclée

★NoFrost

- ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ FastFreeze
 ★ Etagères en verre de sécurité

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.















ge dépliante au dos du	

Montage		
Construction	Congélateur	Congélateur
Hauteur de niche mm	1780	1225
Dimensions H×L×P, mm	1769×557×549	1224×556×549
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Installationdeportefixe/coulissante/SoftClosing	● / - / ●	● / - / ●
Valeur de raccordement V/A	230 V/1,0	230 V/1,0
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	189	203
Classe d'efficacité énergétique A-G	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	40/C
Capacité utile totale L	212	122
Capacité utile du compartiment de réfrigération	-	-
Capacité utile du compartiment de congélation	212	122
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	=	
Commande / écran		
Affichage de la température	,	,
numérique/barres LED)	• / -	• / -
Type de contrôle (touche électronique/		
ouches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
Réglage de la température séparé		-
(compartiment réfrigérateur et congélateur/	-/•/-/-	-/ • / -/ -
zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	, , ,	, , ,
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/◆	-/ •
Compartiment réfrigération pouvant être activée/		
désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/		
MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	_	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/		
ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	-/-/-/-	-/-/-/-
Nombre d'étagères en verre	-	-
Clayette réglable / Flexishelf	=	-/-
Nombre de compartiments de porte/compar-		
iment de bouteilles/compartiment à beurre	-/-/-	-/-/-
Petit compartiment de porte	=	<u>-</u> -
quipement congélation		
Technologie de congélation		
NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	• / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	5	
Nombre d'étagères en verre congélateur	6	
Sécurité	0	7
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	• / •
Alarme d'ouverture de porte (optique / sonore)	• / •	• / •
Accessoires		- /-
Grille porte-bouteilles incluse	-	- -
Grilleporte-bouteilles/BreakfastTray(enoption)	-	- 1/000 00 /1/071 / F
Prix TVA incl. / excl.	2′390.00/2′210.90	1′980.00/1′831.65
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
nformation		



IG0946S



UG0985



- ★LowFrost
 ★Contrôle tactile électronique
 ★FastFreeze
 ★Etagères en verre de sécurité

- ★ Petit congélateur
 ★ Utilisation simple grâce à l'interrupteur rotatif
 ★ FastFreeze
 ★ Aucune ventilation de niche n'est nécessaire grâce à ventilateur intégré pour l'aération





Congélateur	Congélatour sous la plan de travail
Congelateur 880	Congélateur sous le plan de travail 820-870
873×556×549	815 - 870 × 547
0/3*330*349	
R/W	R/W
• /-/-	•/-/-
230 V/0,8	230 V/0,8
177	176
E	E
34/B	40/C
98	95
-	<u>-</u>
98	95
	,
• / -	-/-
• / - / -	-/-/●
-	
-/•/-/-	-/•/-/-
1 1 1	1 1 1
-/ •	
=	-
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	
-/-/-/-	-/-/-/-
-/-	
-/-/-	-/-/-
-	-
-/ • / -	-/-/-
•	<u> </u>
4	3
3	-
	,
• / • • / •	• / •
• / •	•/•
	<u> </u>
=	-
1′475.00/1′364.50	1′515.00/1′401.50
28.11/26.00	28.11/26.00

Caves à vin ProfiLine



Que vous souhaitez consommer immédiatement ou laisser mûrir vos meilleurs millésimes. À vous de décider comment utiliser votre cave à vin. Les caves à vin Electrolux protègent la qualité de vos précieux vins en assurant les cinq bases de la conservation du vin:

- une température stable
- un taux d'humidité idéal
- un entreposage à l'abri de la lumière et des rayons UV
- aucune vibration
- une circulation de l'air optimale

«Une super cave à vin, je ne souhaite plus m'en passer. Quel plaisir de déguster un verre de vin bien tempéré.»*

Note: ★ ★ ★ 🖈

*Cette évaluation a été faite en mai 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WK4PL10CN.



Perfect Shelving System

Les caves à vin Electrolux disposent d'un espacement des étagères soigneusement optimisé pour que vous puissiez stocker des bouteilles de toutes formes et de toutes tailles et les retirer des élégantes étagères en bois coulissantes sans rayer l'étiquette.



Des zones climatiques réglables individuellement

Les caves à vin Electrolux peuvent être réglées sur une température de stockage uniforme de 12 °C pour un processus de maturation optimal. Cependant, pour servir parfaitement les différents types de vin, vous pouvez définir des températures différentes dans les deux zones climatiques personnalisables.



Highlights

Montage		
Construction		
Couleurs: Noir Miroir (SP), chrome	e (CN)	
Hauteur de niche	mm	
Dimensions	H×L×P, mm	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W), en bas		
Valeur de raccordement	V/A	
Puissance		
Consommation d'énergie	kWh/an	
Classe d'efficacité énergétique	A-G	
Bruit/classe de bruit	dB(A)/A-D*	
Volume utile total		
Nombre de zones		
Plage de température	°C	
Commande / écran		
Affichage numérique de la température		
Type de contrôle: Touch-Control		
Éclairage LED (en haut/sur le côt	é)	
Équipement réfrigération		
Nombre de bouteilles max.	de 0,75 l	
Nombre de clayettes		
Nombre de clayettes en bois sur télescopiques		
Disposition des bouteilles dans la largeur	longueur et	
Type d'aération (DynamicAir)		
Sécurité		
Alarme de température (optique,	/sonore)	
Alarme d'ouverture de porte (opt	ique/sonore)	
Prix TVA incl. / excl.		
TAR incl. /TVA excl.		
Information		

* Nouveau: 33 dB au lieu de 38 dB

ProfiLine



ProfiLine



ProfiLine



WKU60D















◆ Profi Line

- ★ ProfiLine package de services premium
- ★ Dual Zone Pro
 ★ Capacité de rangement jusqu'à 40 bouteilles
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de différentes tailles
- ★ Design sans poignée
 ★ Lumières LED latérales pour une visibilité optimale de votre collection de vins
- ★ ProfiLine package de services premium ★ Capacité de rangement jusqu'à 18 bouteilles
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de différentes tailles
- ★ Design sans poignée
 ★ Lumières LED latérales pour une visibilité optimale de votre collection de vins
- ★ ProfiLine package de services premium
- ★ Commande directe de la température
 ★ Capacité de rangement jusqu'à 18 bouteilles
- ★ Flexibilité pour stocker des bouteilles de
- différentes tailles * Design affleurant grâce au designaffleu-rant des poignées

Sous le comptoir	Sous le comptoir	Compact 45
SP	SP	CN/SP
820-870	820-870	450
818-868 x 595 x 577	818-868 x 295 x 573	455×595×566
-/•/•/-	-/•/•/-	-/-/-/●
230 V/0,2	230 V/0,3	230 V/0,5
146	139	100
G	G	
33/B	38/C	39/C
122	56	49
2	1	1
+5 - +20	+5 - +20	+5 - +20
•	•	•
•	•	•
•/-	-/ •	• /-
40	18	18
5	6	3
3	5	2
•/-	•/-	•/•
•	•	•
• / • / -	• / • / -	• /-/-
•/•/-	• / • /-	-/-/-
3'450.00/3'191.50	2'750.00/2'543.95	3'265.00/3'020.35
28.11/26.00	28.11/26.00	28.11/26.00
Special Product	Special Product	Special Product


La norme SMS pour les réfrigérateurs et les congélateurs en un coup d'œil

Combiné réfrigérateur-congélateur		IK309BN	IK307BN	IK305BN	IK303BN	IK301BN	IK279BN	EK276BN	IK277BN	IK275BN	EK278BN	EK274BN
Hauteur de la niche en mm		14/6 1778	14/6 1778	14/6 1778	13/6 1651	13/6 1651	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524
EcoLine	0	•	•		•		•	•	•		•	
TwinTech	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ColdSense		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	€	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre CleanAir	(3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SpacePlus												
ExtraZone												
FlexiShelf		•	•		•		•	•	•		•	
FlexiFresh	(-9)	•	•	•	•	•	•		•			•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(0.00)				•		•	•	•		•	
SoftClosing	Q	•	•	•	•	•	•		•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NoFrost	(%)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LowFrost												
FastFreeze	R)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•	•	•	•	•	•		•	•		
Compatible décor (cadre décoratif mor	nté)							•			•	•

Réfrigérateur avec compartiment de congélation integré – 7/6 à 6/6 Haul	IK159S	EK158S	EK136S	EK134S	
Hauteur de la niche en mm		7/6 889	7/6 889	6/6 762	6/6 762
EcoLine	(2)				
TwinTech	3				
ColdSense		•	•	•	•
DynamicAir	₽				
Filtre CleanAir	(4)				
SpacePlus					
ExtraZone					
FlexiShelf		•	•	•	
FlexiFresh	(-1)				
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(a)				
SoftClosing	(Q)				
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	<u>—</u>				
NoFrost	(H)				
LowFrost	®				
FastFreeze	R	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•			
Compatible décor (cadre décoratif mo	nté)		•	•	•
Installation de la porte coulissante					

Réfrigérateur avec compartiment de congélation integré – 14/6 à 10/6 Hauteur		IK329SA	IK327SA	IK285SA	IK283SA	EK284SA	EK282SA	IK245S	IK243S	EK244S	EK242S
Hauteur de la niche en mm		14/6 1778	14/6 1778	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	12/6 1524	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270	10/6 1270
EcoLine	0									•	
TwinTech	(3)										
ColdSense	(D)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DynamicAir	₽	•	•	•	•	•	•				
Filtre CleanAir	٩	•	•	•	•	•	•				
SpacePlus		•	•	•	•	•	•				
ExtraZone		•	•	•	•	•	•				
FlexiShelf	a	•		•		•		•		•	
FlexiFresh	<u>-</u>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(000)										
SoftClosing	Q	•	•	•	•			•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	$^{\odot}$										
LowFrost	*										
FastFreeze	€3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Installation de porte fixe		•	•	•	•			•	•		
Compatible décor (cadre décoratif mont	é)					•	•			•	•

Nouveau design haut de gamme











IK309BN

- **★**DynamicAir



- ★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir







★ Filtre CleanAir

★TwinTech

★DynamicAir



★ Charnières à SoftClosing ★ Contrôle électronique Dual Touch





Montage

Highlights

rouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Construction	
Hauteur de niche	mm
Dimensions	H×L×P, mm
Charnière gauche (L), droite (R), cha	ingeable (W)
Installation de porte fixe/coulissante	/SoftClosing
Valeur de raccordement	V/A
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), mo	arron (BR),
noir métal (SM), métal (CN)	
Puissance	
Consommation d'énergie	kWh/an
Classe d'efficacité énergétique	A-G
Niveau sonore et classe sonore	dB(A)/A-F
Capacité utile totale	L
Capacité utile du compartiment de	réfrigération
Capacité utile du compartiment de	congélation

Capacité utile du tiroir	MultiChill 0°C
Commande / écran	
Affichage de la tempé	érature
(numérique / harres F	:D)

Type de contrôle (touches électroniques/ touches/sélecteur rotatif) Réglage de la température séparé

(compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)

Réfrigération rapide/congélation rapide Compartiment réfrigération pouvant être acti-

vée/désactivée séparément Équipement réfrigération

Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)

Refroidissement en circuit

(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir) Filtre à charbon actif CleanAir Control Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh

Nombre d'étagères en verre Clayette réglable/Flexishelf

Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre

Petit compartiment de porte Équipement congélation

Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur

Nombre d'étagères en verre congélateur Sécurité

Alarme de température (optique/sonore) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore) Accessoires

Grille de rangement des bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option) Façades de portes (en option)

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Combiné réfrigérateur/congélateur
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
● / - / ●
230 V/0,7
-
136
•

● / - / ●
● / - / ● 230 V / 0,7
-
136
C
35/B
281
221
60
-
• / -
• / - / -

•/•/-/-	
• / •	
•	

• / • / -	
-/-/•	
•	
1/-/-/-	
3	
1	
1/1/1	

• /-/-
•
3
2
• / •
•/•

FAROO
Façade de porte WE en option (KSTF55WE
2′830.00/2′617.95
28.11/26.00

Combiné réfrigérateur/congélateur
14/6 - 1778
1777×547×575
L/R/W
● / – / ●
230 V/0,7
-

230 V/0,7				
-				
170				
D				
35/B				
281				
221				
60				
• / -				
• / - / -				

• / - / -
•/•/-/-
• / •
•
• / • / -
-/-/•

•
1/-/-/-
3
1
1/1/1
1
• / -/ -
•
3 2
2
• / •
• / •
-
F. D.F.F.

Façade de porte WE en option (KSTF55WE) 2′770.00/2′562.45 28.11/26.00







- **★**TwinTech

- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- **★**FastFreeze



Façade de porte WE en option (KSTF55WE) 2'660.00/2'460.70 28.11/26.00

- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch

- ★ Filtre CleanAir
- ★Étagère FlexiShelf (E)(U)



Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiná ráfrigáratour/congálatour	Combiná ráfrigáratour/congálatour
Combine reinigerateur/ congelateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
14/6 - 1778 1777×547×575	13/6 - 1651 1650×547×575	13/6 - 1651 1650×547×575
	105U×54/×5/5	
L/R/W	L/R/W	L/R/W
•/-/•	<u> </u>	
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
-	-	-
212	170	213
E	D	E
37/C	37/C	37/C
281	254	254
221	194	194
60	60	60
-		-
•/-	•/-	• / -
• / -/ -	•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	•/•/-/-	• / • / -/ -
• / •	•/•	• / •
•	•	•
•/•/-	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•		· •
1/-/-/-	1/-/-/-	1/-/-/-
4	2	3 -
1/1/1	1/1/1	1/1/1
1	1	1
•/-/-	•/-/-	•/-/-
•	•	•
3		3
2	2	2
• / •	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•
<u>_</u>		
 FAR55	 FAR55	 FAR55
cade de porte WE on option (KSTE55WE)	171100	

2'685.00/2'483.80

28.11/26.00

2′540.00/2′349.70









- **★** TwinTech

- ★ DynamicAir
 ★ SoftClosing-Scharniere
 ★ Elektronik Dual Touch Control
- ★CleanAir Filter ★FlexiShelf-Tablar

★]	W	n	ec	h

- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelf

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage			
Construction	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	
	12/6 - 1524	12/6 - 1524	
	12/0-1524 1523×547×575	12/0-1524 1523×547×575	
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W	
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	• / - / •	• / - / •	
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,7	230 V/1,1	
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	-	-	
Puissance			
Consommation d'énergie kWh/an	137	131	
Classe d'efficacité énergétique A-G	С	D	
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B	35/B	
Capacité utile totale L	226	226	
Capacité utile du compartiment de réfrigération	166	166	
Capacité utile du compartiment de congélation	60	60	
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C	-	- 	
Commande / écran			
Affichage de la température			
(numérique/barres LED)	• / -	• / -	
Type de contrôle (touches électroniques/	• /-/-	• / - / -	
touches/sélecteur rotatif) Réglage de la température séparé	, ,		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / • / - / -	• / • / -/ -	
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	• / •	
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	•	•	
Équipement réfrigération			
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	•/•/-	
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/•	-/-/•	
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•	•	
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-	
Nombre d'étagères en verre	1	1	
Clayette réglable / Flexishelf	i	i	
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/1/1	-/1/1	
Petit compartiment de porte	1	1	
Équipement congélation	•		
Technologie de congélation			
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	• / - / -	
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•	
Nombre de tiroirs congélateur	3	3	
Nombre d'étagères en verre congélateur	2	- 2	
Sécurité	-	<u> </u>	
Alarme de température (optique/sonore)	• / •	• / •	
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	• /•	
Accessoires			
Grille de rangement des bouteilles incluse	•	•	
Grille porte-bouteilles (en option)	FAR55	FAR55	
Façades de portes (en option)	FAKOO -		
Prix TVA incl./excl.	2′690.00/2′488.45	2′580.00/2′386.70	
TAR incl. / TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00	
TAR IIICI. / TVA EXCI.	20.11/ 20.00	20.11/ 20.00	











- **★**TwinTech

- ★ DynamicAir
 ★ Charnières à SoftClosing
 ★ Contrôle électronique Dual Touch

- ★ Filtre CleanAir ★ FastFreeze

- ★ DynamicAir
 ★ Contrôle électronique Dual Touch
 ★ Filtre CleanAir
 ★ Étagère FlexiShelf
- **★**TwinTech
- ★ DynamicAir

 ★ Contrôle électronique Dual Touch

 ★ Filtre CleanAir

 ★ Étagère FlexiShelf











Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
12/6 - 1524	Combine reingerateur/ congelateur	12/6 - 1524
12/0 - 1524 1523×547×575	12/6 - 1524 1523×547×575	12/0-1324 1523×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
● / - / ●	-/-/-	-/-/-
230 V/1,1	230 V/1,1	230 V/0,7
-	WE	WE/SW
179	129	133
E E	C	D
	35/B	35/B
37/C	- <u>33/ B</u>	
226	226	226
166	166	166
60	60	60
	-	
•/-	• / -	• / -
• / -/ -	• / - / -	•/-/-
• / • / - / -	•/•/-/-	• / • / -/ -
•/•	•/•	•/•
•	•	•
• / • / -	•/•/-	•/•/-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
•	•	•
1/-/-	1/-/-	1/-/-
2	1	1
-/1/1	-/1/1	-/1/1
1	1	1
• / - / -	• /-/-	•/-/-
• / - / -	•	
		<u> </u>
3	3	3
2	2	2
•/•	• / •	•/•
• / •	• / •	•/•
<u> </u>	•	•
FAR55	FAR55	FAR55
-	-	<u>-</u>
2'450.00/2'266.40	2′790.00/2′580.95	BR = 2'690.00/2'488.45 WE/SW = 2'630.00/2'432.95
7 400 007 7 700 40	2 /90.00/2 360.93	ME / SM = 2/4 70 00 / 2// 72 05
2 100100/ 2 200. 10		WE/ 3W - 2030.00/ 2432.93





СН

Highlights

- **★** TwinTech
- ★ Contrôle électronique Dual Touch
- ★ Filtre CleanAir
- **★** FastFreeze

- **★**DynamicAir
- **★**Charnières à SoftClosing
- ★Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ FlexiShelf
- ★ ExtraZone
- ★ Grand tiroir entièrement extensible

Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











Montage Construction

Hauteur de niche mm H×L×P, mm Dimensions Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W) Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing Valeur de raccordement Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)

Puissance

Consommation d'énergie kWh/an Classe d'efficacité énergétique A-G Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F Capacité utile totale Capacité utile du compartiment de réfrigération

Capacité utile du compartiment de congélation Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C Commande / écran

Affichage de la température

(numérique/barres LED) Type de contrôle (touches électroniques/touches/sélecteur rotatif)

Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ MultiChill 0°C/NaturaFresh) Réfrigération rapide/congélation rapide

Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément

Équipement réfrigération Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)

Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir) Filtre à charbon actif CleanAir Control Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh

Nombre d'étagères en verre Clayette réglable/Flexishelf Nombre de compartiments de porte/compartiment de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte

Équipement congélation Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)

Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur

Sécurité Alarme de température (optique/sonore) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)

Accessoires

Grille de rangement des bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option) Façades de portes (en option)

Prix TVA incl./excl. TAR incl. /TVA excl.

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

12/6 - 1524 1523×547×57 L/R/W 230 V/0,7 WE 179

<u>E</u> 37/0 226 166 60

> • / -• /-/-

•/•/-/-

• / • / -

-/-/• 1/-/-2

-/1/1 • /-/-

FAR55 2'480.00/2'294.15 28.11/26.00

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation 14/6 - 1778 1777×547×575

L/R/W • /-/ 230 V/1,2 137 D 34/B 317 292 25

> • / -• / - / -

• / • / - / -

• / • / --/-/• 1/-/-

3/1/1 -/-/•

FAR55 2'890.00/2'673.45 28.11/26.00








- **★**DynamicAir
- ★ Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ FlexiShelf
- ★ExtraZone ★Tiroir SpacePlus



- **★**DynamicAir ★Charnières à SoftClosing
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles

СН

- ★Contrôle tactile électronique
- **★**ExtraZone
- ★ Tiroir SpacePlus




	3
Réfrigérateur encastrable avec	
compartiment de congélation	
12/6 - 1524	

_	_			_	_	
Réfi cor	rigéral nparti	ment	de co	ngélo	avec ation	
		12/6	- 1524	4		
	15	523×5	47×5	75		
		L/F	R/W			
		• /	-/•			
		230	V/1,2			
			-			
		13	32			
			<u> </u>			_

1020 0 17 070
L/R/W
• / - / •
• / - / • 230 V/1,2
· ·
-
132
D
34/B
262
237
25
-
• /-
• / - / -
•/•/-/-
•/•
•
•/•/-
•/•/- -/-/•











EK282SA

★DynamicAir

★ Compartiment congélateur 4 étoiles ★ Éclairage LED

- ★ ExtraZone
- **★**Tiroir SpacePlus





Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



★ Tiroir SpacePlus

★DynamicAir

★ ExtraZone

mm



★ Compartiment congélateur 4 étoiles★ FlexiShelf













м	or	ita	ae

C	onstruction
Н	auteur de niche

Dimensions	H×L×P, mm
Charnière gauche (L), droite (R), cho	angeable (W)
Installation de porte fixe/coulissante	e/SoftClosing
Valeur de raccordement	V/A
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), m	arron (BR),
noir métal (SM), métal (CN)	
Puissance	
Consommation d'énergie	kWh/an
Classe d'efficacité énergétique	A-G
Niveau sonore et classe sonore	dB(A)/A-F
Capacité utile totale	L
Capacité utile du compartiment de	réfrigération
Capacité utile du compartiment de	
Capacité utile du tiroir MultiChill ()°C
Commande / écran	
Affichage de la température	
(numérique/barres LED)	
Type de contrôle (touches électro)-
niques/touches/sélecteur rotatif)	
Réglage de la température sépar	
(compartiment réfrigérateur et co	
teur/zone MultiChill 0°C/Natural	-resh)

activée/désactivée séparément Équipement réfrigération

Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande) Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)
Filtre à charbon actif CleanAir Control Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh

Réfrigération rapide/congélation rapide Compartiment réfrigération pouvant être

Nombre d'étagères en verre Clayette réglable/Flexishelf Nombre de compartiments de porte/compar-timent de bouteilles/compartiment à beurre Petit compartiment de porte

Équipement congélation Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles

Nombre de tiroirs congélateur Nombre d'étagères en verre congélateur Sécurité

Alarme de température (optique/sonore) Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore) Accessoires

Grille de rangement des bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option) Façades de portes (en option)

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation

12/6 - 1524
1523×547×575
L/R/W
-/-/-
230 V/1,2
WE
132
D
34/B
262
237
25
-
• / -
•/-/-
•/•/-/-

• / • / --/-/• • 1/-/-2/1/1

FAR55

-/-/•

BR = 2'685.00/2'483.80 WE = 2'625.00/2'428.30 28.11/26.00

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation 12/6 - 1524 1523×547×575

L/R/W -/-/-230 V/1,2 WE 166 34/B 262 25 • / -

> • /-/-•/•/-/-

• / • / -

-/-/• • 1/-/-2 2/1/1 -/-/•

FAR55

2'425.00/2'243.30 28.11/26.00







- ★Charnières à SoftClosing

- ★Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★Etagère FlexiShelf
 ★Contrôle tactile électronique
 ★Régulation de l'humidité FlexiFresh

340° (340°) (340

FAR55

2'010.00/1'859.40

28.11/26.00

- ★ Charnières à SoftClosing

- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh
- ★Étagère FlexiShelf
- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh



	577.7	24.4.4
Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
10/6 - 1270	10/6 - 1270	10/6 - 1270
1265×547×575	1265×547×575	1269×547×575
L/R/W	L/R/W	L/R/W
● / - / ●	•/-/•	-/-/-
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
-	-	WE/SW
122	152	122
D_	E	D
32/B	35/B	33/B
214	214	214
197 17	- <u>197</u> 17	197 17
	- <u> </u>	
•/-	• /-	•/-
•/-/-	•/-/-	•/-/-
-	-	-
•/•/-/-	• / • / - / -	• / • / - / -
• / •	•/•	•/•
-	-	-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
_	- -	-
1/-/-	1/-/-	1/-/-
3	4	3
1		1
2/1/1	2/1/1	2/1/1
-	-	-
-/-/●	-/-/●	-/-/●
•	•	•
-	-	
-	-	-
,	,	,
	-	-/- •/•
~ / ~	- / -	~ / ~

FAR55

1'880.00/1'739.15

28.11/26.00

FAR55

BR = 2'085.00/1'928.75 WE/SW = 2'025.00/1'873.25





★Éclairage LED

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle tactile électronique
 ★ Régulation de l'humidité FlexiFresh

★ Compartiment congélateur 4 étoiles
 ★ Contrôle électronique
 ★ Étagère FlexiShelf
 ★ Éclairage LED

Icônes

Highlights

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Grille de rangement des bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option)

Façades de portes (en option)

Prix TVA incl./excl.

TAR incl./TVA excl.





FAR55

1'595.00/1'475.50

28.11/26.00

Montage		
Construction	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
Hauteur de niche mm	10/6 - 1270	7/6 - 889
Dimensions H×L×P, mm	1269×547×575	883×547×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/R/W	L/R/W
Installation de porte fixe/coulissante/SoftClosing	-/-/-	• / -/ -
Valeur de raccordement V/A	230 V/0,7	230 V/0,7
Couleurs: Blanc (WE), noir (SW), marron (BR), noir métal (SM), métal (CN)	WE/SW/BR	-
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	152	148
Classe d'efficacité énergétique A-G	E	E
Nivegu sonore et classe sonore dB(A)/A-F	36/C	35/B
Capacité utile totale L	214	140
Capacité utile du compartiment de réfrigération	197	123
Capacité utile du compartiment de congélation	17	17
Capacité utile du tiroir MultiChill 0°C		
Commande / écran		
Affichage de la température	• /-	-/•
(numérique/barres LED)	- <i> </i>	
Type de contrôle (touches électro- niques/touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	•/-/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congéla- teur/zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	-/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•	
Compartiment réfrigération pouvant être activée/désactivée séparément	-	-
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•/-	-/-/•
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	=	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C/NaturaFresh	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	4	1
Clayette réglable/Flexishelf	_	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte		
Équipement congélation		
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/•
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	-	-
Nombre d'étagères en verre congélateur		
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore)	-/-	-/-
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore)	• / •	-/-
Accessoires	,	ľ

FAR55

BR = 1'965.00/1'817.75 WE/SW = 1'905.00/1'762.25







★Compartiment congélateur 4 étoiles

28.11/26.00

- ★ Contrôle électronique★ Étagère FlexiShelf★ Éclairage LED

- ★ Compartiment congélateur 4 étoiles
- ★ Contrôle électronique★ Éclairage LED

EK136S

СН

★Compartiment congélateur 4 étoiles

СН

★Contrôle électronique★Éclairage LED







D///de/astrongers.	D/frie/order or endeathle mass	D/friedmakerman englandele mare
Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation	Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
		compartiment de congelation
7/6-889	6/6-762	6/6-762
885×548×580	758×548×580	758×548×580
L/R/W	L/R/W	L/R/W
-/-/-	-/-/-	-/-/-
230 V/0,7	230 V/0,7	230 V/0,7
WE/BR	WE/SW/BR	WE
148	119	148
E	D	E
37/C	37/C	37/C
140	111	111
123	94	94
17	17	17
-	-	-
-/ •	-/•	-/•
• / - / -	• /-/-	•/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-/•	-/●	-/•
-	-	-
-/-/•	-/-/•	-/-/•
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-		-
1/-/-	1/-/-	1/-/-
1	1	1
1		- -
1/1/1	1/1/1	1/1/1
-	-	_
/ /2	/ /-	/ / 2
-/-/◆	-/-/•	-/-/•
•	•	•
_		
-	-	_
-/-	-/-	-/- -/-
-/-	-/-	-/-
-	-	-
FAR55		
-		· -
BR = 1'680.00/1'554.10	BR = 1'720.00/1'591.10	
WE = 1'615.00/1'494.00	WE/SW = 1'655.00/1'531.00	1′545.00/1′429.25
20 11 / 24 00	20 11 / 24 00	20 11 / 24 00

28.11/26.00

Nos réfrigérateurs et congélateurs en pose libre en un coup d'œil 🖪

Side-By-Side		MD530NO	EAL575NW	SBS670NI
Hauteur de l'appareil en mm		1900	1770	1860
EcoLine	0	•	•	
TwinTech	3	•	•	
ColdSense	(D)	•	•	•
Cooling 360°	(%)		•	•
MultiFlow	٩	•		
DynamicAir	€			
Connectivity	9			•
CustomFlex®				•
MultiChill 0°C			•	
MultiSwitch+	(111)	•		
GreenZone+	(A)			
ExtraChill	(2)			•
FlexiFresh	<u>_</u>	•		•
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(00)			•
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	<u></u>	•	•	•
NoFrost	∰)	•	•	•
LowFrost	®			
FastFreeze	(B)	•	•	•



Réfrigérateurs		SC390I	SC390	SC390	SC310	TK120	TC135
Hauteur de l'appareil en mm		1860	1860	1860	1550	845	845
EcoLine	0		•				
TwinTech	(3)						
ColdSense	(I)	•	•	•	•		
Cooling 360°	(%)	•	•				
MultiFlow	٩			•			
DynamicAir	€				•		
CleanAir Control Filter	(2)		•	•			
Connectivity	9	•					
CustomFlex®	(2)	•	•				
GreenZone+	(2)						
ExtraChill	(2)	•	•	•			
FlexiFresh	<u>-</u>	•	•	•	•		
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(0.00)	•	•	•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD		•					
QuickDoor Opening		•	•	•	•		

Combiné réfrigérateur congélateur		SB481N	SB360NI	SB330NI	SB330NI	SB360N	SB330N	SB310	ST281F	ST246F
Hauteur de l'appareil en mm		1920	2020	1870	1870	2020	1870	1750	1610	1434
EcoLine	0		•	•	•	•	•			
TwinTech	(3)	•	•	•	•	•	•			
ColdSense	(P)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cooling 360°	(%)		•	•	•					
MultiFlow	٩	•				•	•			
DynamicAir	₽									
CleanAir Control Filter	(2)		•	•	•	•	•			
Connectivity	9		•	•	•					
CustomFlex®				•	•					
GreenZone+	(2)		•	•	•	•	•			
ExtraChill		•	•	•	•	•	•			
FlexiFresh	—	•	•	•	•	•	•			
BottleRack *uniquement pour FS et SMS	(020)		•	•	•	•	•	•		
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	<u></u>	•	•	•	•	•	•			
NoFrost	(1)	•	•	•	•	•	•			
LowFrost	*							•	•	•
FastFreeze	(23)	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Congélateurs et congélateurs coffres		SG280NI	SG280N	SG405N	SG280N	SG220N	TG85	GT200	GT316	GT380
Hauteur de l'appareil en mm		1860	1860	1910	1860	1550	845	845	845	845
EcoLine	0		•	•						
ColdSense		•	•	•	•	•				
MultiFlow	٩			•						
Connectivity	9	•								
Fonctionnement de l'écran tactile LCD	(•								
QuickDoor Opening		•	•	•	•	•				
NoFrost	●	•	•	•	•	•				
LowFrost	*						•	•	•	•
FastFreeze	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Suffisamment d'espace pour vos courses avec Side-By-Side

Avec un volume utile impressionnante pouvant atteindre 573 litres, le modèle Side-By-Side avec distributeur d'eau et de glaçons intégré est idéal pour les cuisiniers qui souhaitent pouvoir disposer à toute heure à des aliments en quantité suffisante.

De l'eau fraîche, des glaçons et de la glace pilée à tout moment

Il suffit de sélectionner le produit souhaité sur l'écran et d'approcher le verre du distributeur pratique pour le remplir.

MultiChill 0°C

Préservez les arômes de vos aliments grâce à ce tiroir à température variable qui s'adapte, selon vos besoins de stockage, à des températures de -3°C à +5°C.



Le couple de rêve glacé

Combinez ces deux appareils en pose libre SG280NICN et SC390ICN avec le set de raccordement M4RK205 et profitez d'un grand espace de réfrigération et de congélation.





SC390I





Tiroir ExtraChill

La circulation active de l'air froid y garantit une température plus basse que dans les autres compartiments du réfrigérateur.



LÉclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme.



Connectivity

Commander le réfrigérateur à distance avec l'application My Electrolux Kitchen.



L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace.



Cooling 360°

Les canaux de ventilation et l'inox de la paroi arrière veillent à maintenir une température stable et un air humide.

Side-By-Side SBS670NI Prix TVA incl. / excl. 4'200.00/3'885.30 TAR incl. / TVA excl.

28.11/26.00



CustomFlex

Système ultra-flexible pour le stockage des aliments.



Écran LCD

Affichage numérique permettant de régler la température.

Congélateur extragrand

Des avantages de taille grâce à l'important volume utile: découvrez notre congélateur avec une capacité de 406 litres.





MultiSpace

Ce congélateur dispose d'un grand espace grâce à un volume utile de 406 litres.



MultiFlow

MultiFlow garantit une température et une humidité stables dans tout le congélateur grâce à la circulation d'air.



Éclairage LED

Une lumière uniforme à l'intérieur du congélateur.





















Highlights

- **★** MultiFlow

- ★ NoFrost

 ★ ChillZone 0°C

 ★ MultiSwitch+

 ★ TouchControl et affichage numérique
- ★ Distributeurs de glace et d'eau
 ★ Cooling 360°
 ★ NoFrost Technologie
 ★ MultiChill 0°C

- ★ TouchControl et affichage numérique
 ★ Raccordement à l'eau fixe*

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.













y	$^{\prime\prime}$	AIN
\		60
IJ)		
/	00	()
/		
II-)	()	[fms]]

Montage		
Construction	MultiDoor	Side-By-Side
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	1900×905×683	1770×910×730
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	-	<u> </u>
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/	• / - / -	• / - / -
sur la porte/QuickDoorOpening)		· ·
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	256	270
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	39/C
Capacité utile totale	522	573
Capacité utile du compartiment de réfrigération	343	332
Capacité utile du compartiment	179	240
de congélation L	17.7	240
Commande / écran		
Affichage de la température	• / -	• / -
(numérique/LED à barres)	<u> </u>	
Type de contrôle (touche électronique/ touches/sélecteur rotatif)	• / - / -	• / - / -
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-	•/•/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/ •	• / •
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	• / • / -	• / - / -
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/ • / -	• / -/ -
Filtre à charbon actif CleanAir Control	-	<u>-</u>
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill0°C	1/-/1/-	1/-/-/1
Nombre d'étagères en verre	3	4
Clayette réglable / Flexishelf	_	
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	4/2/-	2/2/-
Petit compartiment de porte	_	
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	• / -	• / -
Technologie de congélation	<u>'</u>	• 1 1
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	•/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	•
Nombre de tiroirs congélateur	6	2
Nombre d'étagères en verre congélateur	-	4
Nombre de compartiments de porte	-	1
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • / -	• / • / -
Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)	-/•/-	-/•/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	<u>-</u>	-
Grille porte-bouteilles (en option)	-	
Prix TVA incl. / excl.	4′370.00/4′042.55	4'490.00/4'153.55
TAR incl. / TVA excl.	50.05/46.30	50.05/46.30
Information	33.33, 13.33	*filtre à eau inclus
		4 5455.55





FS

Highlights

- ★ Distributeurs de glace et d'eau

- ★et eau réfrigérée

 ★NoFrost

 ★Cooling360°

 ★MultiChill 0 °C

 ★Éclairage LED
- ★ Raccordement à l'eau fixe*

- ★ MultiFlow
 ★ NoFrost Technologie
 ★ TwinTech
 ★ Dual Touch Control à la porte
 ★ Machine à glace avec bac d'égouttage

Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage		
Construction	Side-By-Side	Combiné réfrigérateur/congélateur
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	MS	MS
Dimensions H×L×P, mm	1770×910×730	1920×700×712
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	<u>-</u>	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/	• / - / -	• / - / -
sur la porte/QuickDoorOpening)	, ,	
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	270	288
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	E
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	39/C	41/C
Capacité utile totale	573	481
Capacité utile du compartiment de réfrigération	332	344
Capacité utile du compartiment de congélation	240	137
Commande / écran		
Affichage de la température (numérique/LED à barres)	• /-	•/-
Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif)	• /-/-	• / -/ -
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / •	•/•
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré	- / /	- / /
dans la commande)	• / - / -	• / - / -
Refroidissement en circuit	• / /	
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	• / - / -	-/ • / -
Filtre à charbon actif CleanAir Control	-	-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-/1	1/-/1/-
Nombre d'étagères en verre	4	<u> </u>
Clayette réglable / Flexishelf		-
Nombre de compartiments de porte/compar-	0.10.1	0/1/1
timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/2/-	2/1/1
Petit compartiment de porte	_	- -
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	• / -	-/-
Technologie de congélation	<u> </u>	
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	• / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	<u> </u>
Nombre de tiroirs congélateur	2	2
Nombre d'étagères en verre congélateur	4	
Nombre de compartiments de porte	1	
Sécurité	·	
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • / -	• / • / -
Alarme d'ouverture de porte	· ·	
(optique/sonore/app)	-/ • / -	• / • / -
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	-	-
Grille porte-bouteilles (en option)	_	
Prix TVA incl. / excl.	4′590.00/4′246.05	2′150.00/1′988.90
TAR incl. / TVA excl.	50.05/46.30	28.11/26.00
		20.11/ 20.00
Information	*filtre à eau inclus	









- ★Cooling 360°

- ★NoFrost

 ★TwinTech

 ★GreenZone+

 ★Dual Touch Control à la porte

- **★**Cooling 360°

 - ★NoFrost ★TwinTech ★GreenZone+

 - ★ CustomFlex
 ★ Dual Touch Control à la porte
- ★Cooling 360°
- *NoFrost *TwinTech *GreenZone+
- ★ CustomFlex
 ★ Dual Touch Control à la porte



Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
CN	MS	CN
2020×595×639	1870×595×639	1870×595×639
R/W	R/W	R/W
• / - / -	• / - / -	• / - / -
230 V	230 V	230 V
162	160	160
С	С	С
34/B	34/B	34/B
363 260	328 225	328 225
103	103	103
103	103	103
• / -	• / -	• / -
• / - / -	• / - / -	• / - / -
• / • / - / -	•/•/-/-	• / • / -/ -
•/•	•/•	• / •
•/•/-	•/•/-	•/•/-
•/-/-	• /-/-	• / - / -
•	•	•
-/1/1/-	-/1/1/-	-/1/1/-
3	2	2
1	1	1
2/1/1	-/1/-	-/1/-
-	5	5
-/-		-/-
• / - / -	• / - / -	• / - / -
•	•	•
3	3	3
2/2/2	2/2/2	- / - / -
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•/•/•	•/•/•	•/•/•
•	•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX	BORFSF-RX
2′310.00/2′136.90	2′270.00/2′099.90 28.11/26.00	2'270.00/2'099.90











- ★ MultiFlow★ NoFrost Technologie★ TwinTech
- ★ GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte
- ★ MultiFlow★ NoFrost Technologie★ TwinTech
- ★GreenZone+
- ★ Dual Touch Control à la porte

1′740.00/1′609.60

28.11/26.00







2'020.00/1'868.65

28.11/26.00













	"	C 3
Va	10	: Fr

ous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.

Éclairage LED (en haut/sur le côté)

Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique) Compartiment congélateur 4 étoiles Nombre de tiroirs congélateur

Alarme d'ouverture de porte (optique/sonore/app)

Grille porte-bouteilles incluse Grille porte-bouteilles (en option)

Sécurité

Accessoires

Prix TVA incl. / excl. TAR incl./TVA excl.

Nombre d'étagères en verre congélateur Nombre de compartiments de porte

Alarme de température (optique/sonore/app)

Montage	
Construction	Combiné réfrigérateur/congél
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE
Dimensions H×L×P, mm	2020×595×639
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	• / - / -
Valeur de raccordement V/A	230 V
Puissance	
Consommation d'énergie kWh/an	203
Classe d'efficacité énergétique A - G	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	35/B
Capacité utile totale	363
Capacité utile du compartiment de réfrigération	260
Capacité utile du compartiment de congélation L	103
Commande / écran	
Affichage de la température (numérique/LED à barres)	• / -
Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif)	• / - / -
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	•/•
Équipement réfrigération	
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/•/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control	•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/1/1/-
Nombre d'étagères en verre	3
Clayette réglable/Flexishelf	1
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	2/1/1
Petit compartiment de porte	-
Équipement congélation	
É-laine en LED (au la problemata a \$ 14)	1

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
WE	WE
2020×595×639	1870×595×639
R/W	R/W
• / - / -	• / -/ -
230 V	230 V
203	160
D	C
35/B	34/B
363	328
260	225
103	103
•/-	• / -
•/-/-	•/-/-
•/•/-/-	• / • / - / -
•/•	•/•
•/•/-	•/•/-
-/•/-	-/•/-
•	•
-/1/1/-	-/1/1/-
3	2
1	1
2/1/1	1/1/1
-	-
-/-	
• / - / -	• / - / -
•	•
3	3
<u> </u>	<u>-</u>
-	-
•/•/-	•/•/-
•/•/-	•/•/-
•	•
BORFSF-RX	BORFSF-RX
21020 00 /11868 65	1/7/,0 00 / 1/600 60











1′145.00/1′059.20

28.11/26.00

- ★ LowFrost★ Contrôle tactile électronique

Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur	Combiné réfrigérateur/congélateur
WE	WE	WE
1750×595×647	1610×550×547	1434×550×547
R/W	R/W	R/W
-/•/-	•/-/-	• / - / -
230 V	230 V	230 V
	250 ,	200 ,
233	178	177
E	E	E
40/C	40/C	39/C
304	244	206
195	203	165
110	41	41
/_	/-	/-
-/•	-/ •	-/•
-/•/-	-/•/-	-/•/-
• / - / - / -	• /-/-/-	• / - / - / -
-/ •	-/●	-/ •
-/-/ •	-/-/ •	-/-/◆
-/-/-	-/-/-	-/-/-
-	_	<u>-</u>
2/-/-/-	1/-/-/-	1/-/-
3	4	3
-	-	-
1/1/1	3/1/1	3/1/1
-	-	-
-/-	-/-	-/-
-/•/-	-/•/-	-/•/-
•	•	•
3		_
2	1	1
-	-	-
-/-/-	_/-/-	_/-/-
-/-/-	-/-/-	-/-/-
•		•
	· 	· <u> </u>

1′200.00/1′110.10

28.11/26.00

1′050.00/971.30









- ★ Cooling 360°
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ Tiroir ExtraChill
 ★ CustomFlex*
 ★ Contrôle électronique tactile
- ★ Cooling 360°

 ★ Quick Door Opening-poignée

 ★ Tiroir ExtraChill

 ★ CustomFlex®

 ★ Contrôle électronique tactile

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





Montage		
Construction	Réfrigérateur sans	Réfrigérateur sans
	compartiment de congélation	compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	CN	CN
Dimensions H×L×P, mm	1860×595×650	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	121	97
Classe d'efficacité énergétique A – G	E	D
Niveau sonore et classe sonore $dB(A)/A-F$	40/C	36/C
Capacité utile totale	390	390
Capacité utile du compartiment de réfrigération	390	390
Capacité utile du compartiment le congélation L	-	-
Commande / écran		
Affichage de la température numérique/LED à barres)	• / -	-/ •
ype de contrôle (touche électronique/ ouches/sélecteur rotatif)	•/-/-	-/•/-
Réglage de la température séparé compartiment réfrigérateur et congélateur/ cone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	•/-/-	•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	• / -	• / -
quipement réfrigération	,	,
clairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	•/•/-	• / • / -
Refroidissement en circuit Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	•/-/-	•/-/-
iltre à charbon actif CleanAir Control		•
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	2/-/1/-	2/-/1/-
Nombre d'étagères en verre	4	4
Clayette réglable/Flexishelf		·
Nombre de compartiments de porte/compar- iment de bouteilles/compartiment à beurre	-/2/-	-/2/-
Petit compartiment de porte	6	6
guipement congélation	,	· ·
clairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
echnologie de congélation	'	
NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/-	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	-	-
Nombre de tiroirs congélateur	-	
Nombre d'étagères en verre congélateur		
Nombre de compartiments de porte	-	
sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • / •	•/-/-
Alarme d'ouverture de porte	· ·	
optique/sonore/app)	• / • / •	• / • / -
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	•	•
Grille porte-bouteilles (en option)	BORFSF-RX	BORFSF-RX
Prix TVA incl. / excl.	1′990.00/1′840.90	2′180.00/2′016.65
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00





FS

FS

- ★ MultiFlow
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ Tiroir ExtraChill
 ★ Contrôle électronique

★ Quick Door Opening-poignée★ Contrôle électronique





Réfrigérateur sans	Réfrigérateur sans
compartiment de congélation	compartiment de congélation
WE	WE
1860×595×650	1550×595×650
R/W	R/W
-/ • / •	-/•/•
230 V	230 V
97	112
D	E
36/C	38/C
390	309
390	309
-	_
/•	-/•
-/•/-	-/•/-
• / - / - / -	• / - / - / -
• / -	• / -
• / - / -	• /-/-
-/•/-	-/-/•
•	-
1/-/1/-	1/-/-/-
5	5
	<u>-</u>
4/1/-	2/1/1
-	-
-/-/-	-/-/-
	-
	-
-	-
-	-
• / -/ -	•/•/-
• / • / -	• / • / -
PORECE DV	PODECE DV
BORFSF-RX	BORFSF-RX
1′830.00/1′692.90	1′500.00/1′387.60
28.11/26.00	28.11/26.00









- ★ Compartiment congélateur intégré★ Contrôle électronique

★Contrôle électronique



Highlights

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



	*
(September 1)	

Montage		
Construction	Réfrigérateur avec compartiment de congéla- tion integré	Réfrigérateur sans compartiment de congélation
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	845×560×575	845×560×575
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/-	-/•/-
Valeur de raccordement V/A	230 V	
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	110	73
Classe d'efficacité énergétique A - G		D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	38/C
Capacité utile totale	120	134
Capacité utile du compartiment de réfrigération	107	134
Capacité utile du compartiment de congélation L	13	-
Commande / écran		
Affichage de la température	-/-	-/-
(numérique/LED à barres)		
Type de contrôle (touche électronique/touches/sélecteur rotatif)	-/•/-	-/•/-
Réglage de la température séparé (compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	• / - / - / -	• / -/ -/ -
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/ •	
Équipement réfrigération		
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré dans la commande)	-/•/-	-/•/-
Refroidissement en circuit (Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)	-/-/-	-/-/-
Filtre à charbon actif CleanAir Control		-
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	1/-/-	1/-/-
Nombre d'étagères en verre	2	3
Clayette réglable / Flexishelf		
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	1/1/1	1/1/1
Petit compartiment de porte		
Équipement congélation		
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	-/-	-/-
Technologie de congélation (NoFrost/LowFrost/statique)	-/-/•	-/-/-
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	
Nombre de tiroirs congélateur	<u> </u>	
Nombre d'étagères en verre congélateur		
Nombre de compartiments de porte		
Sécurité		
Alarme de température (optique/sonore/app)	-/-/-	-/-/-
Alarme d'ouverture de porte		- ' '
(optique/sonore/app)	-/ • / <i>-</i>	-/-/-
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	<u>-</u>	
Grille porte-bouteilles (en option)		-
Prix TVA incl. / excl.	860.00/795.55	800.00/740.05
TAR incl./TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00
	,	, =====









- ★ NoFrost Technologie
 ★Quick Door Opening-poignée
 ★ MaxiBox
 ★ Contrôle électronique tactile

- ★ NoFrost Technologie
 ★ Quick Door Opening-poignée
 ★ MaxiBox
 ★ Contrôle électronique





Congélateur	Congélateur
CN	CN
1860×595×650	1860×595×650
L/W	R/W
-/ • / •	-/•/•
230 V	230 V
248	198
E	D
41/C	
280	278
-	
280	278
,	
•/-	
• / - / -	_/•/-
-/•/-/-	-/•/-/-
-/ •	-/•
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	<u> </u>
-/-/-	-/-/-
-	-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
• / -	• /-
•/-/-	•/-/-
•	<u> </u>
5	5
2	2
-	2
. / . / .	
•/•/•	•/•/-
•/•/•	•/•/-
<u>-</u>	
-	-
2′110.00/1′951.90	2′220.00/2′053.65
28.11/26.00	28.11/26.00





FS

Highlights

- **★** NoFrost
- ★ Poignée QuickDoorOpening
 ★ MaxiBox
 ★ Contrôle électronique

- **★**NoFrost
- ★ Poignée QuickDoorOpening
 ★ MaxiBox
 ★ Contrôle électronique

TAR incl./TVA excl.

Yous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.











28.11/26.00





Montage		
Construction	Congélateur	Congélateur
Couleur: blanc (WE), métal noir (MS), métal (CN)	WE	WE
Dimensions H×L×P, mm	1910×700×760	1860×595×650
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	R/W	R/W
Variante de la poignée (intégrée dans la porte/ sur la porte/QuickDoorOpening)	-/•/•	-/•/•
Valeur de raccordement V/A	230 V	230 V
Puissance		
Consommation d'énergie kWh/an	233	198
Classe d'efficacité énergétique A - G	D	D
Niveau sonore et classe sonore dB(A)/A-F	38/C	
Capacité utile totale	406	278
Capacité utile du compartiment de réfrigération	-	
Capacité utile du compartiment		
de congélation L	406	278
Commande / écran		
Affichage de la température		
(numérique/LED à barres)	-/ •	-/ ●
Type de contrôle (touche électronique/		
touches/sélecteur rotatif)	-/ • / -	-/ • / -
Réglage de la température séparé		
(compartiment réfrigérateur et congélateur/ zone MultiChill 0°C/NaturaFresh)	-/•/-/-	-/•/-/-
Réfrigération rapide/congélation rapide	-/●	
Équipement réfrigération	<i>'</i>	,
Éclairage LED (en haut/sur le côté/intégré		
dans la commande)	-/-/-	-/-/-
Refroidissement en circuit	-/-/-	-/-/-
(Cooling360°/MultiFlow/DynamicAir)		
Filtre à charbon actif CleanAir Control	-	<u> </u>
Nombre de tiroirs à légumes/GreenZone+/ ExtraChill/MultiChill 0°C	-/-/-	-/-/-
Nombre d'étagères en verre	-	<u> </u>
Clayette réglable / Flexishelf	-	<u></u>
Nombre de compartiments de porte/compar- timent de bouteilles/compartiment à beurre	-/-/-	-/-/-
Petit compartiment de porte		_ ·
Équipement congélation	-	_
Éclairage LED (en haut/sur le côté)	• / -	• /-
Technologie de congélation	·	
(NoFrost/LowFrost/statique)	• / - / -	• / - / -
Compartiment congélateur 4 étoiles	•	_ <u> </u>
Nombre de tiroirs congélateur	6	
	o 2	
Nombre d'étagères en verre congélateur	<u>Z</u>	
Nombre de compartiments de porte	-	Δ
Sécurité	- / - /	- / - /
Alarme de température (optique/sonore/app)	• / • / -	
Alarme d'ouverture de porte	• / • / -	• / • / -
(optique/sonore/app)	· ·	
Accessoires		
Grille porte-bouteilles incluse	-	-
Grille porte-bouteilles (en option)	-	-
Prix TVA incl. / excl.	2′090.00/1′933.40	1′890.00/1′748.40
TAD incl. /TV/A ovel	28 11 / 24 00	28 11 / 26 00







★ NoFrost★ QuickDoorOpening-poignée★ Contrôle tactile électronique	★ LowFrost Technologie ★ Contrôle électronique



28.11/26.00



Canadlaks	Constitute
Congélateur	Congélateur
WE	WE
1550×595×650	845×560×575
R/W	R/W
-/ • / •	-/•/-
230 V	230 V
230	131
E	D
39/C	38/C
226	85
226	85
-/●	-/ •
-/•/-	-/•/-
	-7 -7 -
-/•/-/-	-/•/-/-
-/•	-/•
-/-/-	-/-/-
-/-/-	-/-/-
-	-
-/-/-	-/-/-
-	-
<u>-</u>	-
-/-/-	-/-/-
• / -	-
•/-/-	-/•/-
•	•
4	3
2	-
-	-
•/•/-	-/-/-
•/•/-	-/•/-
, ,	
-	-
-	-
1′500.00/1′387.60	880.00/814.05
29 11 / 24 00	29 11 /24 00

Congélateurs coffres pratiques



LowFrost

Dégivrage manuel moins fréquent et plus simple nettoyage.




FastFreeze

Après avoir fait des achats importants, les aliments peuvent être congelés plus rapidement et le réchauffement des aliments se trouvant déjà dans le congélateur est évité.

Couvercle

Le pincement des doigts n'existe pas avec notre pas de problème. Le couvercle s'ouvre facilement et reste automatiquement en position.





LED


L'éclairage LED intégré fournit un éclairage idéal qui vous permet de rester concentré sur votre travail. Vous ne perdez jamais le fil.


Rouleaux

Les roulettes mobiles permettent de manœuvrer facilement les congélateurs. Profitez de la liberté de placer votre congélateur dans la pièce de la même manière.










1′165.00/1′077.70

28.11/26.00

Panier DKGTK-RX

Prix TVA incl./excl.
TAR incl./TVA excl.



1′410.00/1′304.35

28.11/26.00

A	667	630	655
В	474	395	420
С	781	981	1161
D	574	726	906
E	400	530	530
Nombre max. de paniers	8	11	14

1′370.00/1′267.35

Accessoires d'encastrement pour réfrigérateurs encastrable

Accessoires d'encastremen	Verwendung	Prix TVA incl. / excl.
LGDBWE/BR	Grille d'aération pour socle ou panneau, 1 pièce pour tous les réfrigérateurs et congélateurs en norme EUROm, jusqu'à épuisement du stock	
LG- KS55WE/SW/BR	Grille d'aération blanc/noir/brun (p. paire), hauteur totale 127 mm (1/6), à EK284SA, EK282SA, EK278BN, EK276BN, EK274BN, EK242S, EK244S	
KSTF55WE	Façades de portes blanches avec 2 poignées fermées IK309BN, IK307BN, IK305BN (14/6)	
КВЕО	Fixation du réfrigérateur sur le dessus pour les cuisines métalliques à EK134S, EK136S, EK158S jusqu'à épuisement du stock	

Accessoires d'encastrement adaptés aux réfrigérateurs autonomes

Accessoires d'encastrement	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
M4RK205	Kit de raccordement pour la construction côte à côte SG280NICN + SC390ICN	100.00/92.50

Porte-bouteilles adaptés aux réfrigérateurs encastrés/autonomes

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
WINERACK	Porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants: IK2805SZ, IK3035CZ, IK2671BN, IK1910SZ, IK2590B, IK2581BN, IK2480BN, IK2540BZ, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2720B, IK2620B, IK2720B, IK2620B, IK2070S, IK2240C, IK1345S, IK1555C	
FAR55-RX*	Support de stockage pour 4 bouteilles adapté à tous les réfrigérateurs encastrables SMS 50.00/46.2	
BORFSF-RX*	porte-bouteilles pour 4 bouteilles (Alulook), adapté aux modèles suivants SB339NFCN, SB318NFCN, SB318NFMS, SB330NICN, SB330NIMS, SB360NICN, SC390ICN, SC390CN, SC390, SC310	49.00/45.35

Paniers en fil de fer pour congélateurs

Accessoires	Utilisation	
DKGTG-RX*	Panier en fil de fer adapté pour GT316, GT380 52.	
DKGTK-RX*	TK-RX* Panier en fil de fer adapté pour GT200	

Note: Les accessoires portant le suffixe -RX sont disponibles dans les ventes de pièces détachées

Services

Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
KSUB	Changement de charnières gauche/droite, ajustement prévu d'atelier, délai env. 5 jours ouvrables	72.00/66.60






Lave-vaisselle

Caracteristiques do produit	232
EURO 60 cm	
Entièrement intégré	260
Entièrement intégré, Slim 45 cm	263
ntégré2	264
SMS 55 cm	
Entièrement intégré	266
ntégré	267
Accessoires d'encastrement / Services	

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
ComfortRails™	Les verres ne bougent pas, ne se renversent pas.	Les tiroirs à sortie totale facilitent le chargement et le déchargement des paniers.
ComfortLift®	Chargement et déchargement faciles, même du panier inférieur.	Le mécanisme du panier élève le panier inférieur à une hauteur confortable.
SoftGrips & SoftSpikes	Protection optimale des verres.	Des supports spéciaux pour les verres, y compris pour les verres à pied, assurent un maintien sûr.
Ecometer	Indique dans quelle mesure la durée choisie est écologique et soutient les décisions respectueuses de l'environnement.	L'Ecometer tient compte de la durée du programme et des options sélectionnées et indique immédiatement si le programme choisi est respectueux de l'environnement.
QuickSelect™	En raison de la durée de fonctionne- ment souhaitée le lave-vaisselle utilise automatiquement le bon programme.	Déroulement du programme, température et consommation d'eau sont adaptés à vos besoins.
FlexiSpray Bras satellite	Lave dans les moindres recoins.	Le comportement spécial du bras d'aspersion répartit efficacement l'eau et atteint toutes les zones pour un nettoyage optimal.
SprayZone	Même la vaisselle très sale ressort étincelante.	Une pression d'eau puissante dans la zone définie assure un nettoyage intensif.
AirDry™	Vaisselle sèche garantie.	Pendant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement pour sécher efficacement la vaisselle à l'air libre.

Optez pour le lave-vaisselle parfait





Chargement et déchargement confortable avec le lave-vaisselle ComfortLift®



ComfortLift®

Ce lave-vaisselle est le premier qui permet de soulever sans effort le panier du bas pour le mettre à votre hauteur – votre vaisselle est facilement accessible. Charger et décharger en tout confort, plus facile que jamais. Le confort au niveau supérieur.



«Lave-vaisselle très spacieux et de bonne qualité. Le fait que le panier à vaisselle inférieur puisse être surélevé est également une excellente solution qui ménage le dos!»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en septembre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit GA60GLVC.



Intuitif et respectueux de l'environnement grâce à QuickSelect™ et Ecometer



QuickSelect™

Avec QuickSelect™, démarrez votre lave-vaisselle de manière plus intuitive que jamais: Vous décidez de la durée de votre lave-vaisselle. Il utilise automatiquement le bon programme pour des résultats impeccables. Sélectionner la durée via une régulation à cinq niveaux, ajouter des options supplémentaires, lancer le démarrage, c'est fini.



Ecometer

L'Ecometer tient compte de la durée du programme et des options choisies pour déterminer le degré d'écologie du cycle.



Contrôle des modèles entièrement intégrés

Indicateurs de

contrôle



Options de programme


La meilleure protection pour la vaisselle et les couverts



ComfortRails™

Die ComfortRailsTM lassen den oberen Korb und die Besteckschublade, falls vorhanden, sanft in Ihren Geschirrspüler gleiten, ohne dass Ihre Gläser kippen. Kein Wackeln oder Klappern des Korbes, damit Ihre Gläser geschützt sind. Eine bessere Pflege für Ihr Geschirr – und auch leiser.







Le tiroir à couverts

Ingénieusement conçu, le tiroir offre un grand espace pour les couverts de table et à salade, les couteaux longs, ainsi que les tasses à expresso.



SoftSpikes

Maintien sûr et soigneux des verres.



SoftGrips

Supports pratiques pour verres à pied.





FlexiSpray Satellite

Grâce à la technologie innovante Satellite Spray de votre lave-vaisselle, chaque recoin et chaque produit placé dans la machine est nettoyé. Cette nouvelle technologie permet un lavage complet dans tous les recoins, pour que même les éléments étroitement serrés ou volumineux ressortent comme neufs. Pas de traces, pas de taches. Une vaisselle impeccable sur toute la surface. Le bras de pulvérisation contribue à la propreté de toute la charge et assure notamment un nettoyage du panier supérieur de haut en bas.





SprayZone

Grâce à la fonction SprayZone, vos poêles et casseroles bénéficient d'un nettoyage intensif. La pression puissante de l'eau permet de rincer soigneusement la vaisselle placée dans cette zone. Même les dépôts les plus tenaces, comme les résidus brûlés des moules à gratin, caquelons à fondue ou poêlons à raclette, sont éliminés sans peine.





AirDry™

La technologie AirDry™ garantit une vaisselle sèche. Avec cette fonction, la porte s'ouvre automatiquement sur 10 cm à la fin du cycle de lavage afin de laisser sécher la vaisselle naturellement.



Altre tecnologie



Extra silencieux

Avec le programme ExtraSilent, nettoyez au meilleur niveau mondial. Dans le cas de nos lave-vaisselle de la gamme SuperLuxe, cette fonction vous permet de réduire le bruit déjà extrêmement faible de 39 au niveau record mondial de seulement 37 dB(A)!

ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une performance de nettoyage maximale et un entretien hygiénique. Avec ce programme, la dernière phase de rinçage est chauffée à 69°C et la température est maintenue pendant au moins 10 minutes. Élimine plus de 99,9999% des bactéries et des virus*.

* Testé pour Micrococcus luteus et le bactériophage MS2 dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 20212029).

Electrolux App



Electrolux App

Commandez facilement votre lave-vaisselle à distance via votre smartphone avec l'application Electrolux.


Les principales fonctions en un coup d'œil

Öko-Feedback: fournit des indications visuelles sur les effets de la consommation d'eau et d'énergie, en fonction de la durée sélectionnée et des fonctions supplémentaires.


Surveillance et commande à distance: commander le lave-vaisselle à distance, par exemple pour reporter le démarrage ou ajouter des options.

Notifications et alarmes: les messages push qui indiquent que le programme est terminé, que le réservoir de produit de rinçage ou de sel est vide, ainsi que les alarmes relatives à l'entretien ou aux fuites d'eau s'affichent directement.

Prestations Electrolux: l'application est directement connectée à la boutique en ligne Electrolux de sorte à pouvoir commander directement les accessoires et les produits d'entretien des appareils. Les modes d'emploi peuvent également être téléchargés en toute simplicité.



Lave-vaisselle de la norme EURO et SMS		GA60SLVC	GA60SL3VS	GA60SL2VS	GA60SLIVS	GA60GLVC	GA60GLVS	GA60GLV	GA60LV	GA60KV	GA45SLV	GA45GLV	GA60SLIC	GA60SLIS	GA60GLIC	GA60GLIS	GA60LI	GA55SLV	GA55GLV	GA55LV	GA55SLI	GA55GLI	GA55LI
EcoLine		•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Electrolux App	1	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•			
Bras gicleur satellite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie AirDry™		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•
Nettoyage de la machine		•	•	•	•				•		•		•				•	•	•	•	•	•	•
Raccordement eau froide ou chaude	3.7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftGrips	$\widetilde{\mathscr{F}}$	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Tiroir à couverts	<u></u>	•	•	•	•	•	•				•		•	•	•	•							
Panier à couverts								•	•	•		•					•	•	•	•	•	•	•
ComfortRails™		•	•	•									•					•			•		
	<u></u>																						
Éclairage intérieur QuickSelect™																							
(Slider/Boutons) Ecometer	(3) (3)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TimeBeam®	86		•				•											•	•				
SpotControl																							
Écran TFT	(<u>*</u>)	•	•	•														•					
ComfortLift®	9	•											•		•								
SprayZone																							
Équipement des paniers	9																						
à vaisselle																							
Panier inférieur																							
Panier inférieur ComfortLift® Panier inférieur avec rangée de		•				•							•		•								
pointes escamotable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zone de nettoyage intensive (SprayZone)					•									•									
Support pour verres à pied supplémentaire							•	•								•		•	•		•	•	
Panier inférieur avec rangées de pointes rabattables		•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur Glissière télescopique																							
ComfortRails™		•	•	•	•								•	•				•			•		
Porte-verres à pied SoftGrip Porte-verres SoftSpikes		•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•			•		•		
Panier supérieur à hauteur									•								•						
réglable Supports pour tasses																							
rabattables		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangées de pointes rabattables		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panier à couverts Glissière télescopique																							
ComfortRails™		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Logement pour grand couteau		•	•	•	•	•	•						•	•	•	•							
Programme et options																							
Programmes Programme de QuickSelect™ (160-30 min.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme automatique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Eco		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent													•	•	•	•					•	•	
Prélavage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nettoyage machine Options de programme		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ExtraHygiene (via l'apparei/via l'application)		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	• / -	-/-	• / -	• / -	• / -	-/•	• / -	-/•	• / -	• / -	• / -
SprayZone (via l'apparei/via l'application)		-/-	• / -	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	• / -	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ExtraSilent		• / -	-/•	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	-/•	-/-	• / -	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	• / -	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-
(via l'apparei/via l'application) GlassCare		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -			-	-	• / -						,	• / -			• / -
(via l'apparei/via l'application) XtraPower													• / -					,	•	• / -	•	•	• / -
(via l'apparei/via l'application)		/ -	/ -	/ -	/ -	, -	/ -	/ -	/ -	, -	/-	/ -	/ -	/ -	/ -	/ -	/ -	- / -	/ -	/ -	/ -	/ -	, -







Hi	q	hl	ig	h	t
•	J	••••	. 2	•	

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



Construction/norme: Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55 Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP) poir (SW) blanc (WE) marron (RP)

(SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)					
Portes frontales en option dans les couleurs:					
CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263	5)				
Dimensions	H×L×Pmm				
Differisions	11" [" 111111				
Façade de meuble SMS 5/6					
(en option)	H×L×Pmm				
Montage de porte coulissante					
Adapté au montage en hauteur					
Raccordement eau froide ou chau	Jde				
Valeur de raccordement	V/A/kW				
Puissance					
Classe d'efficacité énergétique	A-G				
Consommation d'énergie (Eco 50	°C) kWh				
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	L				
Niveau sonore et classe sonore	dB(A) / A- F				
Nombre de couverts					
Commande / écran					
Écran TFT + EcoTime-Manager					
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager					
Écran LCD-Display, 3Digit					

Signal de fin Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel Équipement Nombre de programmes/options (p. 253) Tiroir à couverts/panier à couverts Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur Sécurité Système de protection contre les inondations AquaControl

Touch/touches à effleurement Mise en marche différée

Affichage du temps restant

Protection contre la surchauffe Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR) Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269)


Réglage électronique de la dureté de l'eau

Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE) Prix TVA incl. / excl. (CN, BR) TAR incl. /TVA excl.

3,1	311
818×596×560	818×596×560
-	-
• /-	• / -
•	•
•	
230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,50 - 2,20
	A 10.9/
A 0,54	
11	10,9
43-41/B	42-40/B
14	14
•	•
-	<u>-</u>
-	
• /-	•/-
•	<u>•</u>
• •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	_ <u> </u>
•	•
0.47	0.47.0
8/3+1 ●/-	
<u>'</u>	
• /-	•/-
•	•
•	•
•	•
/4/2	2/4/2

10.81/10.00

10.81/10.00



Highlights

Icônes

catalogue.

Montage

Dimensions

(en option)

Puissance

Construction/norme:

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du

CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)

Façade de meuble SMS 5/6

Montage de porte coulissante

Valeur de raccordement

Nombre de couverts Commande/écran Écran TFT + EcoTime-Manager Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager

Écran LCD-Display, 3Digit Touch/touches à effleurement

Mise en marche différée Affichage du temps restant

Signal de fin

Sécurité

Couleurs

rinçage et du sel Équipement

bras gicleur supérieur

Adapté au montage en hauteur Raccordement eau froide ou chaude

Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie (Eco 50°C) Consommation d'eau (Eco 50°C)

Tiroir à couverts/panier à couverts Bras gicleur dans le haut/


Système de protection contre les inondations AquaControl


Protection contre la surchauffe

CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269) Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE)

Prix TVA incl. / excl. (CN, BR) TAR incl. /TVA excl.

Niveau sonore et classe sonore



























Highlights

- **★** ComfortLift® ★ ComfortRailsTM
- ★ Technologie AirDry[™]
- ★ Bras gicleur satellite
- **★**QuickSelect™
- **★** SoftGrips/SoftSpikes

- ★ SprayZone ★ ComfortRails™
- * Technologie AirDry™
- ★ Bras gicleur satellite
- **★**QuickSelect™
- **★**SoftGrips/SoftSpikes

Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.





















Montage
Construct
Entièreme

tion/norme: ent intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55 Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263) Dimensions $H \times L \times P mm$

Façade de meuble SMS 5/6 (en option) $H \times L \times Pmm$ Montage de porte coulissante Adapté au montage en hauteur Raccordement eau froide ou chaude

V/A/kW Valeur de raccordement Puissance Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie (Eco 50°C) Consommation d'eau (Eco 50°C) A-G kWh

dB(A) / A- F Niveau sonore et classe sonore Nombre de couverts

24 H

Commande / écran Écran TFT + EcoTime-Manager

Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager Écran LCD-Display, 3Digit
Touch/touches à effleurement Mise en marche différée

Affichage du temps restant

Signal de fin Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel

Équipement Nombre de programmes/options (p. 253)

Tiroir à couverts/panier à couverts Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur

Sécurité

Système de protection contre les inondations AquaControl Réglage électronique de la dureté de l'eau

Protection contre la surchauffe Couleurs

Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR) Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269)

Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE) Prix TVA incl. / excl. (CN, BR) TAR incl. /TVA excl.





) (†

	·	
1/60		
 CN		
 F160		
 GTF60		
 818×596×580		
 -		

1/60	1/60
CN	CN
FI60	F160
GTF60	GTF60
818×596×580	818×596×580
-	-
-/ •	-/•
•	•
•	•
230 V/10/1,50 - 2,20	230 V/10/1,50 - 2,20
A	A
A 0,54	A 0,54
11	10,9
43-41/B	43-41/B
14	14
-	-
-	<u>-</u>
•	•
• /-	• /-
•	•
•	•
-	-
•	•
9/3	9/3
• /-	• / -
• / -	• / -
•	•
•	•
•	•

GTF60 3'210.00/2'969.45 10.81/10.00


CN

F160

GTF60 2'770.00/2'562.45 10.81/10.00

CN

F160





















Hi	gh	ılig	hts

★ GlassCare aussi dans le panier inférieur ★ ComfortRails™

- * Technologie AirDry™

 * QuickSelect™

- ★ Bras gicleur satellite★ SoftGrips/SoftSpikes

- ★ GlassCare dans le panier inférieur
 ★ Technologie AirDryTM
 ★ QuickSelectTM

- ★ Bras gicleur satellite
- ★Quick30′
- ★ SoftGrips/SoftSpikes



Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



















Montage	
Construction/norme:	
Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55	
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir	
(SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	
Portes frontales en option dans les couleurs:	
CN, SP, SW, WE, BR (voir page 263)	
<u>Dimensions</u> H×L×Pmm	
Façade de meuble SMS 5/6	
(en option) H×L×P mm	
Montage de porte coulissante	
Adapté au montage en hauteur	
Raccordement eau froide ou chaude	
Valeur de raccordement V/A/kW	
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique A-G	
Consommation d'énergie (Eco 50 °C) kWh	
Consommation d'eau (Eco 50 °C)	
Niveau sonore et classe sonore dB(A) / A- F	
Nombre de couverts	
Commande / écran	
Écran TFT + EcoTime-Manager	
Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager	
Écran LCD-Display, 3Digit	
Touch/touches à effleurement	
Mise en marche différée 24 H	
Affichage du temps restant	
Signal de fin	
Indicateur de remplissage du produit de	
rinçage et du sel	
Équipement	
Nombre de programmes/options (p. 253)	
Time in November (1) and in November 1	

Tiroir à couverts/panier à couverts Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur

Sécurité
Système de protection contre les inondations AquaControl

Protection contre la surchauffe

Couleurs


Réglage électronique de la dureté de l'eau

V/55	V/55
SW	SW
759×546×560	759×546×560
-	-
-/•	-/●
•	•
•	•
230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
<u>_</u>	
B	A 0,53
0,63	0,53
9,9	9,9
40-38/B	42-40/B
12	12
•	-
	•
• / -	
•	<u> </u>
•	<u> </u>
•	•
•	•
8/3+1	8/3+1
-/ •	-/•
-/ •	-/ •
•	•

COUICUIS	
Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR)	SW
Portes frontales en option dans les couleurs: CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269)	
Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE)	3′185.00/2′946.35
Prix TVA incl. / excl. (CN, BR)	
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00
Information	

SW 2'430.00/2'247.90 10.81/10.00

Disponible: avril 2025























Highlights

★ Technologie AirDry™ ★ Bras gicleur satellite ★ QuickSelect™ ★ SoftGrips/SoftSpikes

- **★** Technologie AirDry™
- ★ Bras gicleur satellite ★ QuickSelect™
- ★ SoftGrips/SoftSpikes

Icônes

Vous trouverez des explications sur les icônes sur la page dépliante au dos du catalogue.



A-G

24 H

















Montage	
Construction/norme:	
Entièrement intégré (V), intégré(I)/60, 45, 55
Couleur du panneau: chrome (C	N), miroir noir
(SP), noir (SW), blanc (WE), marro	on (BR)
Portes frontales en option dans l	
CN, SP, SW, WE, BR (voir page 26	53)
Dimensions	H×L×Pmm
Façade de meuble SMS 5/6	
(en option)	$H \times L \times P mm$
Montage de porte coulissante	

Adapté au montage en hauteur Raccordement eau froide ou chaude V/A/kW Valeur de raccordement Puissance

Classe d'efficacité énergétique Consommation d'énergie (Eco 50°C) Consommation d'eau (Eco 50°C) kWh dB(A) / A- F Niveau sonore et classe sonore Nombre de couverts Commande / écran Écran TFT + EcoTime-Manager

Écran LCD, 3Digit + EcoTime-Manager Écran LCD-Display, 3Digit
Touch/touches à effleurement Mise en marche différée Affichage du temps restant Signal de fin

Indicateur de remplissage du produit de rinçage et du sel Équipement

Nombre de programmes/options (p. 253) Tiroir à couverts/panier à couverts Bras gicleur dans le haut/ bras gicleur supérieur

Sécurité

Système de protection contre les inondations AquaControl Réglage électronique de la dureté de l'eau Protection contre la surchauffe

Couleurs Couleur du panneau: chrome (CN), miroir noir (SP), noir (SW), blanc (WE), marron (BR) Portes frontales en option dans les couleurs:

CN, SP, SW, WE, BR (voir page 269) Prix TVA incl. / excl. (SP, SW, WE) Prix TVA incl. / excl. (CN, BR) TAR incl./TVA excl. Information

GTF55

2′390.00/2′210.90 2'390.00/2'210.90 10.81/10.00 Disponible: avril 2025









1/55	1/55
CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR
GTF55	GTF55
759×546×580	759×546×580
635×550×16-22	635×550×16-22
-/•	-/•
•	•
·	<u> </u>
230 V/10/1,95	230 V/10/1,95
A	A
0,53	0,53
9,9	9,9
41-39/B	42/B
12	12
_ 	
- 	
-/•	<u> </u>
·	
•	
· 	
•	•
9/3	8/3
-/●	
-/•	-/•
•	•
•	•
•	•
CN/SP/WE	CN/SW/WE/BR

GTF55

2'090.00/1'933.40 2'150.00/1'988.90 10.81/10.00 Disponible: avril 2025

Accessoires pour lave-vaisselle


Accessoires	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
E9DHGB01	Un verres panier pliable pour un maximum de huit verres de vin mousseux, H 260×L 330×P 216 mm	37.00/34.25

Accessoires de montage	Utilisation	Prix TVA incl. / excl.
F160-M F160-W F160-B	Façade de porte (chrome, blanc, noir) pour GA60SLI/GLI/LI (FI60-M, jusqu'à épuisement du stock)	160.00/148.00 125.00/115.65 125.00/115.65
GTF55SP	Partie frontale de la porte 5/6 en verre (noir effet miroir) pour GA55SLI, GA55GLI	280.00/259.00
GTF55CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour GA55\$LI, GA55GLI, GA55LI	160.00/148.00
GTF55WE/SW/BR	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir, brun) pour GA55SLI, GA55GLI, GA55LI	125.00/115.65
GTF60CN	Partie frontale de la porte 5/6 (chromé) pour für GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	160.00/148.00
GTF60WE/SW	Partie frontale de la porte 5/6 (blanc, noir) pour GA60SLIS, GA60GLIS, GA60LI	125.00/115.65
M2DK2	Kit de fixation pour façades en deux parties avec fixation par porte coulissante Convient à tous les lave-vaisselle EURO standard entièrement intégrés	73.00/67.55
TB55	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 55 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
ТВ60	Habillage intérieur en acier inoxydable adapté à tous les lave-vaisselle 60 (Gamme SL et GL comprises dans la livraison)	57.00/52.75
GAES/45-36	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 45 cm	196.00/181.30
GAES/60-60	Set d'encastrement adaptateur de hauteur pour hauteur de niche max. 940 mm/hauteur de socle max. 150 mm, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm	217.00/200.75
GAES/55-35	Kit d'adaptation en hauteur pour niche SMS+ 797 mm/lave-vaisselle SMS entièrement intégrés	205.00/189.65
SKH1006055	Socle complet en bois avec revêtement plastique, H 10/L 60-55/P 60-50 cm (largeur niche 55+60 cm) (Dans la limite des stocks)	195.00/180.40
FITS-ALLII	Pieds de prolongation (6 cm) pour lave-vaisselle en norme EURO pour des hauteurs de niches jusqu'à 94 cm maximum	57.00/52.7


Service pour lave-vaisselle

Service	Utilisation	Prix TVA incl. / excl. (net)
TS15-60	Charnière de porte plus robuste pour lave-vaisselle encastrés et entièrement intégrés de 60 cm	235.00/217.40
Schl.3mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4×1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 3,5 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	320.00/296.00
Schl.2mGA55/60	Tuyau d'arrivée et d'évacuation, câble de branchement au réseau 4×1 pour lave-vaisselle, longueur spéciale de 2,2 m à partir de la paroi de la niche Ajustement prévu d'atelier, délai 7 jours ouvrables	245.00/226.65


Taille des assiettes



Taille maximale des assiettes pour les lavevaisselle norme EURO de 14/15 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 14 couverts et ComfortLift®



Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme EURO de 13 couverts




Taille maximale des assiettes pour les lave-vaisselle norme SMS de 12 couverts



Taille maximale des assiettes 45 cm Lave-vaisselle avec tiroir à couverts et capacité de 10 couverts (sans tiroir à couverts et capacité de 9 couverts)

Vous êtes grand?

Pour éviter de trop vous baisser: Des pieds d'extension pratiques permettent de monter le lave-vaisselle même dans les niches surélevées. L'ergonomie et le confort au plus haut niveau!






Lavage

Caracteristiques au produit lave-linge	2/2
Lave-linge à chargement frontal	284
Toploader	288
Compact	289
Caractéristiques du sèche-linge	290
Lave-linge à chargement frontal	299
Accessoires d'encastrement/Services	301
Appareils combinés	302
Caractéristiques du lave-linge et	
sèche-linge combinés	304
Lave-linge à chargement frontal	306
Immeubles d'habitation	308

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
SoftWater™	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur à 30°C au lieu de 60°C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements restent beaux plus longtemps.	L'eau débarrassée des minéraux nocifs permet d'obtenir le même résultat de nettoyage en douceur, à 30°C au lieu de 60°C. Les fibres et les couleurs sont protégées et les vêtements conservent leur forme plus longtemps.
AbsoluteCare®	Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30° C du marché. Un nettoyage excellent en seulement 49 minutes avec 30% moins d'énergie.	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, l'entretien du linge est particulièrement efficace et doux grâce à AbsoluteCare®.
AutoDose	Le lave-linge dose automatiquement la quantité optimale de lessive et d'adoucissant, réduisant ainsi la consommation de lessive de 60%* et protégeant les vêtements du vieillissement prématuré en raison du sous-dosage ou du surdosage de lessive. Un seul remplissage suffit pour Jusqu'à 30 cycles de lavage.	Le lave-linge calcule la quantité exacte de lessive et d'adoucissant en fonction de la charge et du programme sélectionné et les ajoute automatiquement.
UniversalDose	Utilisation facile de tous les types de lessive dans le même tiroir de la machine à laver et puissance de lavage encore plus élevée grâce aux PODS® pratiques.	Le premier tiroir de machine à laver sur le marché qui, grâce à ses différents compartiments de dosage, convient à tous les types de lessive. Les PODS® sont dissous par les jets d'eau, ce qui permet de les activer 60% plus rapidement que dans le tambour.
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.
PowerCare	Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30° C du marché. Un nettoyage excellent en une heure avec 30% moins d'énergie.	Grâce à notre technologie de pulvérisation unique, la lessive dissoute est répartie uniformément sur le linge, permettant un lavage plus performant et plus doux.
ProSteam®	Les odeurs désagréables de nourriture ou de fumée sont éliminées de manière fiable de votre linge en seulement 25 minutes grâce à la vapeur, ce qui ménage les textiles et réduit la consommation d'eau de 96%. Le repassage est facilité, car il y a nettement moins de plis.	Utilisez la puissance de la vapeur. Le linge est nettoyé à la vapeur ou le cycle de lavage se termine par la formation de vapeur avec la fonction PlusSteam.
PreciseWash/ ProSense™	La durée de lavage optimale automatiquement. Vous économisez du temps, de l'énergie et de l'eau et prolongez la durée de vie de vos vêtements.	Des capteurs de haute précision déterminent la durée optimale de lavage sur la base de la quantité de charge. Vous économisez non seulement du temps, mais aussi de l'énergie et de l'eau, et vous préservez vos vêtements car ils sont protégés du surlavage.

Trouvez le lave-linge idéal



^{*} Sauf WAGL8E500 ** Sauf WAGL8E500 et WAGL2E500

Protège la forme et les couleurs et prolonge ainsi la durée de vie de vos vêtements





SoftWater™

Avec la technologie brevetée SoftWaterTM, vous pouvez laver votre linge à 30 au lieu de 60°C, utiliser moins de lessive et donc économiser de l'énergie, protéger l'environnement et vos vêtements, pour le même résultat de lavage. La technologie SoftWaterTM élimine automatiquement de l'eau dure suisse les minéraux nocifs pour les textiles avec un cycle de lavage complet en seulement 49 minutes.

Sel régénérant

SoftWater™ fonctionne de manière autonome. Il vous suffit d'ajouter du sel régénérant à gros grains. «La fonction SoftWater est vraiment une bonne idée et les résultats sont très satisfaisants à ce jour, même avec des programmes courts à basses températures.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WASL2IE500.



Protection ultime

Laver à 30 degrés au lieu de 60 degrés pour un résultat de lavage identique et garder les couleurs intactes.




Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30 °C du marché.



AbsoluteCare®

Un nettoyage parfait en seulement 49 minutes avec 30 % moins d'énergie

Notre machine SuperLuxe avec SoftWater est dotée de la technologie AbsoluteCare®, qui pré-mélange et active la lessive et l'adoucissant avant qu'ils ne touchent le linge. Une technologie de pulvérisation spéciale répartit la lessive dissoute uniformément sur le linge. Combinée avec l'eau douce de la technologie SoftWater, elle permet le meilleur détachage rapide du marché à une température de 30 °C.¹ Un linge propre en seulement 49 minutes avec 30 % d'énergie en moins.²





PowerCare

Un nettoyage excellent en une heure avec 30% moins d'énergie.

Tous nos lave-linge SuperLuxe et certains modèles GrandLuxe sont équipés de la technologie PowerCare. Les lessives et les adoucissants sont pré-mélangés, activés et répartis dans le linge grâce à une technologie de pulvérisation spéciale. Le meilleur système d'élimination rapide des taches à 30 °C du marché.¹ Un nettoyage excellent en seulement 59 minutes avec 30 % moins d'énergie.²

² Avec le programme AbsoluteWash de 49 min, vous nettoyez en profondeur à 30°C et économisez plus de 30% d'énergie par rapport à un programme coton à 40°C.



Réduit la consommation de lessive et protège vos vêtements.



AutoDose

Des capteurs intelligents pèsent le linge et calculent automatiquement le temps et la quantité optimale d'eau, d'énergie et de lessive. Finis les problèmes de dosage qui ternissent les couleurs. Vos vêtements durent 3 fois plus longtemps.

«Le résultat de lavage est toujours excellent, même lorsque la machine est pleine. Et ce avec une consommation de lessive faible grâce au système d'autodosage.»*

Note: ★ ★ ★ ★

 Cette évaluation a été faite en août 2023 sur www.electrolux.ch pour le produit WASL3IE500.



Différents compartiments de dosage permettent de passer facilement du dosage automatique au dosage manuel de la lessive.

AutoDose: 1 remplissage, 30 lavages

Avec le dosage automatique, les compartiments peuvent être remplis de lessive liquide et d'adoucissant ou uniquement de lessive liquide – pour Jusqu'à 30 cycles de lavage sans remplissage.

Dosage manuel

Avec le dosage manuel, les compartiments peuvent être remplis de lessive en poudre ou liquide.



Pour tous les types de lessive et une plus grande puissance de lavage avec PODS®





UniversalDose

Le premier tiroir de machine à laver avec différents compartiments de dosage permet d'utiliser facilement tous les types de lessive.

Les PODS® sont ramollis dans la chambre de dosage avec de l'eau, ce qui les active 60% plus vite que dans le tambour¹ – pour une plus grande puissance de lavage dès 30°C.

¹ Test interne comparant l'utilisation de PODS* dans le tiroir UniversalDose à l'utilisation de PODS* dans le tambour avec un cycle de coton d'une heure à 30°C. «J'adore le fait qu'il y ait une spécialité pour les II y a un compartiment spécial pour les dosettes. De même, pour les poudres et les lessives liquides il y a un compartiment compartiment séparé. Facile à utiliser facile à utiliser.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été publiée en septembre 2024 sur www.electrolux.ch pour le produit produit WAGL6E500 laissé



Rafraîchir les vêtements en seulement 25 min. avec 96 % moins d'eau et réduire les plis



ProSteam⁶

Le steam dans le lave-linge apporte deux avantages essentiels. Le steam permet de rafraîchir facilement et en seulement 25 minutes les textiles que l'on souhaite porter à nouveau. Il ménage les textiles et est plus respectueux de l'environnement en consommant 96% moins d'eau*.

Par ailleurs, la technologie ProSteam® facilite le repassage puisque les plis sont réduits de trois fois quand la fonction PlusSteam apporte de la vapeur au linge en fin de cycle.

* Test interne avec une charge de 1 kg en programme vapeur par rapport au programme linge délicat



Durée de lavage optimale automatiquement, consommation d'eau et d'énergie minimale



PreciseWash / ProSense™

Les capteurs de haute précision de la technologie PreciseWash/ProSense™ pèsent chaque charge de linge et adaptent automatiquement la durée du lavage ainsi que la consommation d'énergie et d'eau. Vous économisez non seulement du temps, mais aussi de l'énergie et de l'eau, et vous préservez vos vêtements car ils sont protégés du surlavage.



Doux et efficace – avec une longue durée de vie.

Autres avantages des lave-linges Electrolux:

Inverter Motor+ pour une efficacité élevée et une longue durée de vie

Avec une efficacité 50% supérieure aux entraînements traditionnels, notre nouveau Inverter Motor+ fonctionne avec la technologie des aimants permanents, douce et efficace, qui élimine les frottements et réduit les vibrations.

Cuve de lavage de qualité pour une longue durée de vie

La cuve de lavage de qualité supérieure en carborane robuste réduit les dépôts de calcaire et de lessive, est particulièrement silencieuse et 100 % recyclable.



Un tambour optimisé qui préserve les textil

Le nouveau tambour installé dans nos lave-linge permet aux vêtements de glisser tout en douceur grâce à des motif de tambour en forme de coussin et à des ailettes de levage optimisées. La surface est recouverte d'une fine pellicule d'eau pendant le lavage, ce qui rend le lavage des textiles encore plus doux.

Eco-TimeSave

La fonction Eco-TimeSave permet d'économiser de l'énergie sans compromettre le temps de lavage. Dès que les options Eco et TimeSave sont sélectionnées, le cycle de lavage le plus économe en énergie et le plus court est lancé.



Certification de nos lave-linge



Un soulagement pour les allergiques

Le programme hygiène vapeur élimine entièrement les allergènes tels que le pollen, les acariens, les poils d'animaux etc. ainsi que les restes de lessive et les dépôts chimiques de production sur les nouveaux textiles. Un lavage à 60 °C d'env. 35 min inactive les allergènes. L'élimination optimale des allergènes et des restes de lessive s'effectue en quatre rinçages. Ce système a reçu le label de qualité de la «British Allergy Foundation».





Woolmark ne tarit pas d'éloges

Les programmes spéciaux laine et soie d'Electrolux conviennent aussi aux textiles délicats même si l'étiquette de ces derniers préconise un lavage à la main. C'est ce qu'a confirmé l'entreprise Woolmark en nous décernant le label «Blue». Nos produits phares ont même été récompensés par Woolmark Green.



L'excellente isolation acoustique a été confirmée par l'Empa En collaboration avec l'Empa, nous avons réalisé des mesures acoustiques (rapport d'essai Empa n° 5214.006233 du 24.11.2014). Ces mesures ont confirmé que les lave-linge Electrolux pour particuliers satisfont aux strictes exigences de la norme SIA 181 (Edition 2006 «Protection contre le bruit dans le bâtiment») sans mesure additionnelle. Des lave-linge de tous les niveaux de confort ont été analysés (chargement partiel, 1 kg de linge sec, puissance d'essorage max., certificat de contrôle sur www. electrolux.ch). Les lave-linge Electrolux conviennent ainsi parfaitement pour une installation à l'étage ou dans les bâti-



Distinction Swissatest pour ses performances exceptionnelles en matière d'élimination des bactéries et des virus

ments étanches à l'air conformément à la norme Minergie®.

Le célèbre centre de compétences en matière de tests Swissatest Testmaterialien AG décerne le nouveau label d'hygiène au programme hygiène vapeur des lave-linge et au programme hygiène des sèche-linge Electrolux.

Il est ainsi démontré que 99,99 % des bactéries et virus, y compris le Staphylococcus aureus et Enterococcus faecium, sont éliminés.



Lave-linge Chargeurs frontaux pour les particulier

		WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASL11E500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500	WASL4M105	WASL3M105	WASL5T500	WAGL4T500	WAGL6S500	EWC1352
SoftWater™	(•	•														
AutoDose	(Z)	•			•													
Universal Dose						•		•	•	•								
AbsoluteCare®			•	•														
SyncDry		•	•	•	•	•												
PowerCare	1	•		•	•	•		•	•						•			
ProSteam®		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		
PreciseWash / ProSense™	(\$\vec{\pi}{2})	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Electrolux App	1	•	•	•	•	•												
EcoLine			•	•			•								•			
Programmes standard																		
Programme hygiène vapeur		•	•	•		•			•	•							•	
Raccordement à l'eau chaude		•	•	•			•			•	•	•	•	•		•	•	
Coton		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Blanc/Couleurs													•	•				
Entretien facile Linge délicat		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Laine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Soie **		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Laine Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Programmes complémentaires																		
20 min./3 kg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Outdoor		•		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	
Nettoyage de la machine		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
Rafraîchissement vapeur Jeans**		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	
Repassage facile**		•	•	•	•	•							•				•	
Essorage délicat													•					
AbsoluteWash 49			•	•														
PowerClean 59		•			•	•		•	•									
MixLoad 69							•			•					•			
Sportswear **		•	•	•	•	•												
Duvet **		•	•	•	•	•					•	•			•	•		
Linge de lit ** Microfibres*		•	•	•	•	•								•				
Serviettes de toilette **		•	•	•	•	•												
Chaussures de sport **		•	•	•	•	•												
Poils d'animaux		•	•	•	•	•												
Rideaux **		•	•	•	•	•												
Quick Intensiv													•	•				
Rinçage séparé		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Essorage séparé		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			•	•
Vidange Rinçage délicat		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•
Programme pour balais*														•				
Désinfection*														•				
Options																		
Marche/Pause (rajout de linge)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Départ différé		•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Gain de temps		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Cycles de rinçage suppl.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prélavage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Taches																	•	
Température		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•		
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

^{*}Ces programmes spéciaux peuvent être adaptés par notre service clientèle en fonction des exi-gences et des besoins.
**Sur les appareils WASL7IE500, WASL6IE500, WASL2IE500, WASL3IE500 et WASL1IE500, uniquement sélectionnable via l'application Electrolux.























- ★ AutoDose★ PowerCare★ ProSteam®★ PreciseWash
- ★ Electrolux App ★ SyncDry

- ★ Meilleure efficacité énergétique A-60
 ★ SoftWater
 ★ AbsoluteCare
 ★ ProSteam*

- ★ PreciseWash★ Electrolux App









Prix TVA incl. / excl. TAR incl. /TVA excl.

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.













3'190.00/2'950.95

20.02/18.52

Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthrazit matt/Silber	Anthrazit matt/Silber
Dimensions H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R),	L	
changeable (W)	L	L
Profondeur d'encastrement requise	700	700
(avec E1WYHSK2) mm		
Valeur de raccordement V/A/kW	230/10/2,1	230/10/2,1
Porte XXL	•	•
Puissance	,,	
Capacité kg	11	10
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A
Classe d'efficacité énergétique commerciale	A-10 %	A-60%
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,48	0,39
Consommation d'eau par cycle	51	46
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1400
Classe d'efficacité d'essorage A - G	A	A
Niveau sonore essorage dB(A)		· -
Raccordement d'eau chaude	-	-
Commande / écran	,	,
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	• / -	• / -
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 277)	12/8	12/8
Programmes supplémentaires via l'app	22	22
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	•	•
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Driv TVA incl. / ovel	7/000 00 / 2/8 5 8 / 5	7/100 00 / 2/050 05

3'090.00/2'858.45

20.02/18.52









WASL2IE500









(0)

WASLIIE500



- ★ SoftWaterTM

 ★ Electrolux App

 ★ SyncDry

 ★ Programme AbsoluteWash 49

 ★ PreciseWash





- ★ AutoDose

 ★ Electrolux App

 ★ SyncDry

 ★ Programme PowerClean 59

 ★ ProSteam®

 ★ PreciseWash





3'015.00/2'789.10

20.02/18.52





Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthracite mat/argent	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/argent
850×600×660	850×600×660	850×600×660
L	L/R	L
700	700	700
230/10/2,1	230/10/2,1	230/10/2,1
•	•	•
10	10	9
A	A	A
A-20%	A	A
0,41	0,51	0.49
47	47	46
1600	1600	1600
A	A	A
76	76	
-		
-	-	-
• / -	• /-	• / -
• / -	• /-	• / -
•	•	•
•	•	•
•	•	•
12/8	12/8	12/8
22	22	22
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1	Jusqu'à ép. du stock: BR12
Successeur: E1WYHSK2	Successeur: E1WYHSK2	Successeur: M1GHBR12
Jusqu'à ép. du stock: BR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12
Successeur: M1GHBR12	Successeur: M1GHBR12	Successeur: M1GHBR12
•	•	•

2'970.00/2'747.45

20.02/18.52

2'695.00/2'493.05

20.02/18.52







WAGL8E500





FS

Highlights

- ★ Raccordement à l'eau chaude
 ★ Programme MixLoad 69
 ★ ProSteam®
 ★ PreciseWash

- ★ UniversalDose
 ★ Programme PowerClean 59
 ★ ProSteam®
 ★ PreciseWash

Montage

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.

Garniture de connexion simple:

Prix TVA incl. / excl.

TAR incl. /TVA excl.

Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3















Jusqu'à ép. du stock: BR12

Successeur: M1GHBR12

2′495.00/2′308.05 20.02/18.52



Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R),		
changeable (W)		L
Profondeur d'encastrement requise	700	700
(avec E1WYHSK2) mm	· ***	
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/2,1	230 V/10/2,2
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	9
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	A
Classe d'efficacité énergétique commerciale	A-15%	A
Consommation d'énergie par cycle kWh	0.42	0,49
Consommation d'eau par cycle	48	46
Puissance d'essorage tr/min.	1400	1600
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	A
Niveau sonore essorage dB(A)	72	76
Raccordement d'eau chaude	•	-
Commande/écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	• / -
Présélection de l'heure de fin/mise en marche	• /-	• / -
différée	<u> </u>	
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options	12/7	12/7
(page 277)		
Programmes supplémentaires via l'app	-	-
Sécurité		
ndicateur de surcharge		<u> </u>
Capteur de poids		<u> </u>
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	•	•
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
	luggu/à án du shada PD12	lungui/à An du sta de DD10

Jusqu'à ép. du stock: BR12

Successeur: M1GHBR12

2'495.00/2'308.05

20.02/18.52









FS

WAGL	.4E500	

- *UniversalDose

 *Programme PowerClean 59

 *ProSteam®

 *ProSense™

WAGL2E500

- ★ UniversalDose
 ★ Programme MixLoad 69
 ★ ProSteam®
 ★ PreciseWash

WAL5E500

FS

*ProSense™ *Fonction Eco-TimeSave



2'335.00/2'160.05

20.02/18.52





Frontloader	Frontloader	Frontloader
Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir	Blanc/Blanc
850×600×660	850×600×660	850×600×600
L/R	L	L
700	700	700
230 V/10/2,2	230 V/10/2,2	230 V/10/2,0
•	•	•
9	9	8
Α	A	A
Α	A	Α
0,49	0,49	0,47
46	46	43
1400	1400	1400
<u>B</u>	B	B
75	75	74
-	-	-
• / -	•/-	-/•
• / -	• / -	-/•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
12/7	12/7	10/6
-	-	-
•	<u>•</u>	<u>-</u>
•	<u> </u>	•
<u> </u>	<u> </u>	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12

2'060.00/1'905.65

20.02/18.52

1'795.00/1'660.50

10.81/10.00







WAL3E500

FS WASL5T500





Highlights

- * ProSense™ * Fonction Eco-TimeSave
- *ÖKOPower™ *ÖKOMix

- ★ ProSteam®
 ★ PreciseWash
- ★ SoftPlus
 ★ Ouverture douce de la porte
 ★ Moteur Inverter ÖKO



Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.

















ottalogue.	
ntage	

		~ ~ ~
Montage		
Construction	Frontloader	Toploader
Couleur du bandeau/commutateur	Blanc/Blanc	Anthracite mat/argent
Dimensions H×L×P, mm	850×600×600	890×400×600
Charnière gauche (L), droite (R),	L	
changeable (W)	L	-
Profondeur d'encastrement requise	700	_
(avec E1WYHSK2) mm	• • •	
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/2,0	230 V/10/2,1
Porte XXL	•	-
Puissance		
Capacité kg	8	- 6
Classe d'efficacité énergétique A-G	A	Α
Classe d'efficacité énergétique commerciale	A	A
Consommation d'énergie par cycle kWh	0,47	0.42
Consommation d'eau par cycle	43	43
Puissance d'essorage tr/min.	1200	1500
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	B
Niveau sonore essorage dB(A)	73	79
Raccordement d'eau chaude	-	-
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	-/ •	•/-
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	-/ •	-/ •
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options	10/6	11/6
(page 277)	<u> </u>	·
Programmes supplémentaires via l'app	-	-
Sécurité		
Indicateur de surcharge	=	
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	•	-
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	-
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	-
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	-	
Prix TVA incl. / excl.	1′540.00/1′424.60	1'890.00/1'748.40
TAR incl. /TVA excl.	10.81/10.00	10.81/10.00
	,	,









1'650.00/1'526.35

10.81/10.00

★SoftPlus

★Ouverture douce de la porte

★Moteur Inverter ÖKO





Toploader	Frontloader Compact	Frontloader Compact
Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir	Blanc
890×400×600	850×600×490	670×495×560
-	L	L
-	490 (sans kit de connexion)	-
230 V/10/2,1	230 V/10/2,2	230 V/10/1,6
-	-	-
7	7	3
A	В	D
A	В	D
0.45	0.6	0.5
45	45	30
1300	1200	1300
В	B	C
79	73	78
• / -	/ •	-/●
-/•	-/ •	-/●
•	•	-
•	•	-
•	•	•
11/6	10/7	15/4
-	-	
•		<u> </u>
•	<u> </u>	<u> </u>
•	<u> </u>	<u> </u>
•	•	•
•	•	•
•	•	-
•	•	<u> </u>
<u>-</u>	-	<u> </u>
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1'845.00/1'706.75

10.81/10.00


1′520.00/1′406.10

10.81/10.00

Aperçu de nos Highlights

Technologie	Avantages pour vous	Comment cela fonctionne-t-il?
3DScan	Du linge entièrement sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Parfait pour le duvet – avec une isolation thermique Jusqu'à 30 % supérieure qu'au séchage au vent.	Pour la première fois sur un sèche-linge, le capteur 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur des vêtements et ajuste automatiquement la durée de séchage.
FiberPro	Les textiles délicats tels que le coton peuvent être séchés en même temps que les fibres synthétiques sans perdre leur forme.	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.
ProSteam®	Des capteurs détectent les zones humides des vêtements et les sèchent en douceur avec une répartition précise de la chaleur. Un flux d'air optimisé garantit qu'aucun vêtement n'est trop sec.	La vapeur est ajoutée à la fin du séchage de sorte à réduire considérablement la formation de plis.
SyncDry	Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre. Le sèche-linge sélectionne le programme optimal dès le cycle de lavage et indique dans l'application Electrolux la fin du cycle de lavage et de séchage.	Avec SyncDry, l'ensemble du cycle de lavage s'affiche sur l'application. Au lancement du cycle de lavage, le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage le plus adapté et calcule la durée nécessaire pour le cycle de lavage et de séchage.
AbsoluteCare®	La laine et la soie sont séchées en douceur et la texture et la forme individuelles des textiles sont protégées. La membrane étanche des vêtements outdoor est réactivée.	Avec les programmes du système unique Absolute-Care®, les mouvements du tambour et les réglages de température sont parfaitement adaptés aux matériaux délicats tels que la laine, la soie ou les vêtements outdoor.
SensiDry°	Séchage en douceur et faible consommation d'énergie à basse température, pour que vos vêtements restent comme neufs plus long- temps. Ajustement automatique du temps de séchage idéal.	Les capteurs qui surveillent le cycle de séchage veillent à ce que les vêtements soient toujours séchés à des températures basses contrôlées. L'air humide provenant du tambour est déshumidifié et réchauffé par une pompe à chaleur avant d'être réinjecté.
PreciseDry	Séchage rapide et économe en énergie.	Grâce à des capteurs spéciaux, la technologie ProSense® calcule aussi bien la durée de séchage que la consommation d'énergie de chaque cycle. La garantie d'un gain de temps et d'économies d'électricité ainsi qu'une protec- tion optimale de vos vêtements.

Trouvez le sèche-linge idéal



Sécher avec le plus grand soin les différents types de textiles



3DScar

Votre doudoune n'est plus aussi chaude après le lavage? Impossible grâce à la dernière technologie 3DScan.

Pour la première fois sur un sèche-linge, la technologie 3DScan mesure également l'humidité à l'intérieur du linge et ajuste automatiquement la durée de séchage. Parfait pour les vêtements épais et multicouches comme les doudounes. Profitez d'une isolation thermique Jusqu'à 30 % supérieure à celle du séchage à l'air libre.




FiberPro

La technologie FiberPro permet de sécher en même temps les textiles particulièrement fragiles, comme le coton et les matières synthétiques sans les déformer. Un capteur identifie les parties humides de tous les vêtements et ajuste délicatement la puissance de séchage en fonction des pièces. Grâce à la diffusion optimisée de l'air, aucun vêtement n'est séché de manière excessive. Ainsi, vous pouvez désormais mettre au sèche-linge tous les vêtements portés dans la semaine sans devoir trier au préalable le coton, le synthétique et les matières mélangées.

«La machine fonctionne parfaitement, les doudounes sèchent de manière sensationnelle.»*

Note: ★ ★ ★ ★

* Cette évaluation a été faite en mai 2022 sur www.electrolux.com pour le produit TWSL6[E30].



40% de plis en moins pour un repassage simplifié



ProSteam^e

ProSteam® est proposé dans les lave-linge, mais également dans les sèche-linge Electrolux.

La technologie ProSteam® réduit la formation de plis lors du séchage Jusqu'à 40 %*. Le repassage est ainsi réduit, ce qui vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi et surtout de ménager vos textiles.

* Le test interne selon la méthode de test interne montre Jusqu'à 40% de réduction des plis sur un tissu 100% coton après un cycle ProSteam*.



Sécher simultanément différents types de textiles



AbsoluteCare®

Les programmes suivants du système AbsoluteCare® contrôlent les mouvements du tambour et la température de manière optimisée pour différents vêtements et protègent ainsi la texture et la forme individuelles des textiles.



Programme laine

Grâce aux rotations rapides, les textiles en laine sont appliqués à plat contre la paroi interne du tambour. Lors du cycle de séchage, il n'y a pas de mouvements inappropriés qui provoquent le rétrécissement ou le feutrage des lainages. Un séchage comparable à un séchage à l'air ambiant.



Programme soie

Le tambour est soumis à une rotation alternée à une faible vitesse. Une manière extrêmement douce et efficace pour réduire le froissement. Ce programme fonctionne à une température encore plus basse que le programme standard d'un sèche-linge à pompe à chaleur.



Programme Outdoor

Le programme Outdoor préserve mieux la pleine fonction de la membrane déperlante que le séchage à l'air libre.


Woolmark Blue

Tous les sèche-linge AbsoluteCare® sont certifiés Woolmark.









Un minimum de temps et d'énergie, un maximum de soins

Les technologies SensiDry® et PreciseDry permettent de surveiller l'activité du teneur en humidité du linge en cours de lavage. Si le résultat souhaité est atteint, l'appareil s'éteint automatiquement.



SensiDry®

La technologie SensiDry® est un système de pompe à chaleur contrôlé par des capteurs précis qui sèche vos vêtements à basse température. L'air humide du tambour est déshumidifié, réchauffé et réinjecté au moyen d'une pompe à chaleur. Vous pouvez ainsi sécher vos vêtements en douceur et les protéger de la chaleur inutile pour qu'ils restent comme neufs plus longtemps.



PreciseDry

Cette technologie PreciseDry utilise des capteurs d'humidité et de température sophistiqués afin d'adapter le temps de séchage et la consommation d'énergie à chaque charge.





Doux et efficace – avec une longue durée de vie.



Moteur Inverter+ pour un rendement élevé et une longue durée de vie

Notre nouveau moteur Inverter+ offre un rendement jusqu'à 84% supérieur à celui des entraînements traditionnels. Le nouveau moteur utilise la technologie à aimant permanent, douce et efficace, qui élimine les frottements et minimise les vibrations. Cela garantit une longue durée de vie et des économies d'énergie.



Filtre EasyClean

Dans nos sèche-linge, il ne reste qu'un seul filtre à peluches à nettoyer au lieu de deux. Le nouveau filtre 2 en 1 collecte toutes les peluches qui se forment pendant le séchage et les retient en toute sécurité. Les voies de circulation de l'air sont toujours libres dans le sèche-linge – la consommation d'énergie est donc constamment basse. Le système EasyClean permet en outre d'obtenir une performance de séchage uniforme et de prolonger la durée de vie de l'appareil.une puissance de séchage constante et une plus grande longévité de l'appareil.







Le tambour ménageant le linge d'Electrolux

Grâce au tambour ménageant le linge innovant d'Electrolux et à son impression arrondie, les vêtements sont maintenant également ménagés dans le sèche-linge.



Inversion automatique du sens de rotation

L'inversion constante du sens de rotation du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser.





Aperçu des programmes

		TWSL41E500	TWGL5E501	TWGL3E501	TWL5E500	TWSL3M106
3DScan		•				
Connectivity mit SyncDry	(P)	•				
EcoLine	0	•				
FiberPro	*	•				
AbsoluteCare®		•	•			
Programme laine	®	•	•	•	•	
Programme de soie	(H)	•	•		•	
Programme en plein air	(2)	•	•		•	
SensiDry		•	•	•	•	
		•				
ProSteam®						
PreciseDry		•	•	•	•	
Filtre EasyClean	3	•	•	•	•	
Tambour de protection		•	•	•	•	
Éclairage intérieur du tambour	<u>.</u>	•	•	•		•
Certifié Woolmark Blue		•	•			
Inversion automatique	\odot	•	•	•	•	•
Butée de porte interchangeable à quatre positions		•	•	•	•	
Programmes standard						
Programmes de coton						
Séchage du cabinet		•	•	•	•	•
Extra sec Séchage «prêt à repasser»		•	•	•	•	•
Programmes synthétiques						
Séchage «prêt à ranger» plus		•	•	•	•	•
Extratrocken		•	•	•	•	•
Séchage «prêt à repasser»		•	•	•	•	•
Programmes complémentaires						
Outdoor		•	•		•	
Linge de lit Programme d'hygiène		•	•	•	•	
Programme de mix		•	•	•	•	•
Repassage facile		•		•		
Duvet		•	•	•		
Sportswear*		•	•	•		
Jeans*		•		•		
Rafraîchissement Doudounes*		•		•		
Programme vapeur*		•				
Poils d'animaux		•				
Options						
Marche/Pause		•	•	•	•	
Anti-froissement		•	•	•	•	
Degré de séchage		•	•	•	•	•
Séchage minuté Départ différé		•	•	•	•	
ExtraSilent		•	•	•		
Rafraîchissement		•	•			

^{*}Sélectionnable uniquement via l'application Electrolux pour le TW\$L41E500



























Highlights

- ★3DScan avec Fibre Pro
 ★Electrolux App
 ★ProSteam*
 ★AbsoluteCare*
 ★SensiDry*

- ★ AbsoluteCare®

 ★ SensiDry®

 ★ PreciseDry























Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.		
Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
C	A settle see all a see all I assessed to	A cold to the control of A Lactua

Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/argent	Anthracite mat/Noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise	700	700
_(avec E1WYHSK2)mm		
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/1,6	230 V/5/0,7
Porte XXL	•	•
Puissance	9	9
Capacité kg	·	·
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D Nouvelle classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++
(à partir du 01.07.2025) A - G	С	С
Classe relative au taux de condensation A - G	Α	A
Consommation d'énergie		
(coton, 1000 tr/min.) kWh	1,68	1,65
Niveau sonore (programme normal/silencieux) dB(A)	63/61	63/61
(programme normal/silencieux) dB(A) Bac de récupération du condensat L	5.3	5,3
Évacuation directe du condensat		
Ouverte de remplissage 49 cm	•	
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	
Réfrigérant 290		
Commande / écran	•	
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	• / -
Présélection de l'heure de fin/mise en marche	,	
différée	• / -	• / -
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux (page 296)	12/7	12/5
Programmes supplémentaires via l'appli	17	-
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	-	_
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12	-
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	2'745.00/2'539.30	2'090.00/1'933.40
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	28.11/26.00







TWGL3E501

FS TWL5E500 FS

Highlights

★ SensiDry® ★ PreciseDry







Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.















Montage		
Construction	Frontloader	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/Noir	Blanc/Blanc
Dimensions H×L×P, mm	850×600×665	850×600×665
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L/W	L/W
Profondeur d'encastrement requise (avec E1WYHSK2) mm	700	700
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/4/0.55	230 V/5/0.55
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité kg	9	8
Classe d'efficacité énergétique A+++ - D	A+++	A+++
Nouvelle classe d'efficacité énergétique (à partir du 01.07.2025) A - G	С	С
Classe relative au taux de condensation A - G		В
Consommation d'énergie		
(coton, 1000 tr/min.) kWh	1.49	1,49
Niveau sonore	64/62	
(programme normal/silencieux) dB(A)	04/02	67/65
Bac de récupération du condensat L	5,3	5,3
Évacuation directe du condensat	•	•
Ouverte de remplissage 49 cm	•	•
Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux	•	•
Réfrigérant 290	•	•
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	• / -	-/•
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	•/-	
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de séchage et spéciaux (page 296)	12/4	10/4
Programmes supplémentaires via l'appli		
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Contrôle de la température	•	•
Accessoires en option		
Plaque de sol	-	-
Kit de montage intermédiaire avec plateau:	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2	Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1 Successeur: E1WYHSK2
Garniture de connexion simple:	-	Jusqu'à ép. du stock: BR12 Successeur: M1GHBR12
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Prix TVA incl. / excl.	1′855.00/1′716.00	1′740.00/1′609.60

Accessoires d'encastrement M1WYHPE3 Possibilités de combiner avec un tiroir-socle



Tiroir-socle pour lave-linge et sèche-linge. Ce tiroir pratique vous offre de l'espace et vous permet de garder votre buanderie bien rangée:

- Chargement et déchargement facile à bonne hauteur des appareils d'entretien du linge
- Tiroir en plastique solide, facile à nettoyer sur rail stable
- Fixation simple du lave-linge ou sèche-linge
- Peut s'installer sous tous les appareils d'entretien pour les particuliers d'une largeur de 60 cm
- Tiroir inférieur complètement fermé (en bas avec le capot de fond)
- L'installation d'un lave-linge séchant sur le tiroir-socle peut entraîner une augmentation des émissions sonores.

Dimensions du socle (H×L×P) 320×595×595 mm

Accessoires de montage	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl. / excl.
Jusqu'à ép. du stock: E1WYHSK1/ Successeur: E1WYHSK2	Kit de montage intermédiaire avec plateau	145.00/134.15
Jusqu'à ép. du stock:BR12 / Successeur: M1GHBR12	Kit de montage intermédiaire simple (pas avec TWGL5E501 & TWGL3E501)	49.00/45.35
M1WYHPE3	Tiroir de socle (pas avec WAL5E500 et WAL3E500)	395.00/365.40
M6WHBP01	Socle pour sèche-linge WTGL3VI500	189.00/174.85
M6WHSH01	Charnière de porte pour sèche-linge WTGL3VI500	9.90/9.15
WTUT	Pieds de stabilisation pour lave-linge	75.00/69.40

Service	Lave-linge et sèche-linge	Prix TVA incl. / excl.
WTUB	Charnières réversibles sèche-linge (sans EDC 3250) (Attention: prière d'indiquer la position de la poignée)	120.00/111.00
SCHL3MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,0 m. Délai : 7 jours ouvrables	220.00/203.50
SCHL4MEFHW	Tuyau d'écoulement et d'alimentation, avec cordon d'alimentation de lave-linge pour maisons individuelles, longueur spéciale 3,9 m. Délai : 7 jours ouvrables	285.00/263.65

Découvrez nos meilleures combinaisons d'appareils

SuperLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur argent









Lave-linge WASL7IE500/ WASL3IE500

Sèche-linge TWSL4IE500

Nettoyage écologique pendant le lavage et charnière 3DScan sèche unique en son genre









Lave-linge WASL6IE500 / WASL2IE500

Sèche-linge TWSL4IE500

Nettoyage écologique pendant le lavage et sèche-linge équipé de la technologie unique 3DScan

GrandLuxe: Façades haut de gamme en anthracite mat avec commutateur noir





Lave-linge WAGL6E500

Sèche-linge TWGL5E501

Laver en seulement 59 minutes et des résultats de séchage parfaits pour charges mixtes Luxe: Panneaux en plastique blanc





Lave-linge WAL5E500

Sèche-linge TWL5E500

Rapide et économe en énergie laver et sécher avec ProSense™ Load Detection

	WASL7IE500	WASL6IE500	WASL2IE500	WASL3IE500	WASLIIE500	WAGL8E500	WAGL6E500	WAGL4E500	WAGL2E500	WAL5E500	WAL3E500
TWSL4IE500	•	•	•	•	•						
TWGL5E501						•	•	•			
TWGL3E501									•		
TWL5E500										•	•



Lave-linge et sèche-linge combinés: Laver et sécher en un seul cycle



DualSense

La technologie DualSense® adapte la température, les mouvements du tambour et la durée du cycle aux différents types de textiles. Les températures plus basses et les mouvements contrôlés vous permettent de tout laver et sécher en une fois et en douceur, du linge délicat aux vêtements d'extérieur.



SensiDry®

Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées



Electrolux App

Commandez les appareils connectés au Wi-Fi depuis votre téléphone portable grâce à l'application My Electrolux Care

Technologie de pompe à chaleur

Grâce à cette technologie, nos lave-linge séchants consomment 40% d'énergie en moins et Jusqu'à 40% d'eau en moins que les appareils comparables.

Plus de sécurité grâce au double vitrage

Grâce au double vitrage de la porte, le hublot reste toujours froid à l'extérieur, ce qui offre également une bonne sécurité pour les enfants curieux.



Aperçu du programme des lave-linge séchants

		WTSL6IE501	WTSL41E500	WTGL3VI500
Technologie de pompe à chaleur	(•		
Dual Sense		•	•	•
UniversalDose	(A)		•	
SensiDry	(I)	•	•	•
PowerCare	**		•	
ProSteam®	(3)	•	•	•
PreciseWash		•	•	•
Electrolux App	P	•	•	
EcoLine	(1)	•		
Programmes stanadard				
Anti-allergie		•	•	•
Coton		•	•	•
Coton Eco 40 - 60		•	•	•
Synthétique		•	•	•
Linge délicat		•		
Lavage à la main de la laine		•		
Programmes supplémentaires				
Soie*		_		
Outdoor		•		
		•	·	
Rafraîchir à la vapeur		•	•	•
Nettoyage des machines		•	•	•
NonStop 3kg/3 h		•		
PowerClean NonStop 5 kg/4 Std.			•	
Quick 20 Wash&Dry 60			•	•
Denim*		•	•	
Sportswear*		•	•	•
Doudounes*		•	•	
Rinçage séparé		•	•	•
Essorage séparé		•	•	•
Vidange		•	•	•
Duvet		•	•	
Linge de lit*		•	•	
Microfibres*		•		
Serviettes de toilette*		•	•	
Vêtements de travail*		•		
Tissus foncés*		•		
Vêtements de bébé*		•	•	
Chaussures de sport*			•	
Poils d'animaux*			•	
One Item Quick*			•	
Options				
Départ différé		•	•	•
Prélavage		•		•
Taches		•		•
Gain de temps				
•			•	
Défroissage vapeur				
Marche/Pause (Rajout de linge)				•
Température		•	•	•
Puissance d'essorage		•	•	•
Démarrage à distance via l'appli				
Programmes secs				
Temps de séchage		•	•	•
Degré de sécheresse		•	•	•

^{*}Sélectionnable uniquement via l'application Electrolux pour les modèles WTSL61E501 et WTSL41E500







WTSL6IE501









Highlights

- ★ Technologie de pompe à chaleur
 ★ Electrolux App
 ★ DualSense®
 ★ PreciseWash

- ★ Programme non-stop 3h/3kg ★ ProSteam®

- * Universal Dose * Non-stop ÖKOPower 4h/5 kg * Electrolux App * DualSense°

- ★ PreciseWash★ ProSteam®

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.







Montage		
Construction	Frontloader avec pompe à chaleur	Frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Anthracite mat/noir	Anthracite mat/noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×660	850×600×660
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	L
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V/10/2,2	230 V/10/2,2
Porte XXL	•	•
Puissance		
Capacité (lavage/séchage) kg	10/6	10/6
Classe d'efficacité énergétique (lavage/séchage) A - G	A/B	A/E
Consommation d'énergie par cycle (lavage/séchage) kWh	0,51/2,52	0,51/3,01
Consommation d'eau par cycle (lavage/séchage) L	47/50	47/75
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1600
Classe d'efficacité d'essorage A - G	В	A
Niveau sonore	76	76
Commande / écran		
Écran LED (extragrand/grand)	<u> </u>	<u> </u>
Présélection de l'heure de fin/mise en marche différée	• / -	• / -
Affichage du temps restant	•	•
Charge max./programme	•	•
Touche Pause avec fonction reprise	•	•
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes de lavage/options (page 285)	12/8	12/10
Programmes supplémentaires via l'appli	15	18
Sécurité		
Indicateur de surcharge	•	•
Capteur de poids	•	•
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Système de protection contre les inondations AquaControl	•	•
Tuyau d'arrivée AquaStop	•	•
Accessoires en option		
Tiroir-socle (H: 32 cm): M1WYHPE3	•	•
Charnière Soft-Close: M6WHSH01		
Socle pour sèche-linge encastré : M6WHBP01	-	-
Prix TVA incl. / excl.	3′535.00/3′270.10	3′055.00/2′826.10
TAR incl. /TVA excl.	28.11/26.00	20.02/18.52

WTGL3VI500

FS

- ★ Entièrement intégré dans la cuisine★ Bruit de fonctionnement très faible
- **★**DualSense®
- **★**PreciseWash
- ★ProSteam® ★Quick 20 Wash&Dry 60



Frontloader pour une intégration complète
Anthracite mat/noir
820×600×560
L
230 V/10/2,2
•
8/4
B/D
0,54/2,17
45/60
1600
В
70
_/ •
-/ •
•
•
•
12/8
-
•
•
•
•
<u> </u>
•
•
<u>-</u>
•
•
2'535.00/2'345.05

20.02/18.52

Parfaitement intégré : Discret et efficace

Pratique, le combiné lave-linge et sèchelinge entièrement intégré se dissimule facilement là où il y a de la place.

Avec une puissance maximale de lavage de 8 kg et de séchage de 4 kg, le lave-sèchelinge entièrement encastré est l'alternative idéale pour l'entretien de votre linge au quotidien.

Utilisation simple en 25 langues, conçu pour durer

Lave-linge pour immeubles

En plus des 22 programmes standard, les lave-linge sont équipés de fonctions spéciales telles que «ajouter des vêtements». Il est ainsi possible d'ajouter des vêtements dans le tambour jusqu'au ler cycle. Les programmes les plus utilisés peuvent également être enregistrés comme favoris. Il est également possible de paramétrer quatre modes d'utilisation: Green, Allergy, Speed et Intensive. Les lave-linge pour immeubles d'habitation sont testés Jusqu'à 30 000 cycles de lavage.

Sèche-linge pour immeuble d'habitation

Le sèche-linge à pompe à chaleur est équipé d'un filtre à condensation autonet-toyant. Il garantit un processus de séchage efficace et une faible consommation d'énergie. Le sèche-linge pour immeubles d'habitation est testé Jusqu'à 30 000 heures d'utilisation.



Commande

L'interface simple qui propose une vue d'ensemble des principaux programmes est disponible en 25 langues.



Filtre EasyClean

Le double filtre à peluches des sèche-linge peut être facilement nettoyé, soit en le passant sous l'eau, soit à la main.

Chipcard-System

Electrolux vient de résoudre le problème de gestion sans argent de lave-linge et sèche-linge dans les immeubles collectifs grâce au système de compteur à carte à puce, qui existe en deux versions, pour une ou deux machines. Chacune d'elles possède deux modes de fonctionnement:

Paiement anticipé

Lors d'un paiement anticipé, la carte est chargée d'une certaine somme d'argent et le décompte se calcule sur la base de la durée effective de fonctionnement.

Crédit

Dans le cas du crédit, les frais cumulés enregistrés peuvent être décomptés facilement par le gérant de l'immeuble. Chaque utilisateur reçoit une carte à puce assortie d'un code individuel.







CSTW4102CL

Nettoyage

Il est également facile de nettoyer la machine. Le tambour en acier inoxydable est équipé de larges trous permettant à la poussière de mieux s'évacuer. Les éléments de la paroi interne du tambour peuvent être retirés et nettoyés très facilement. Nos appareils sont les seuls à ne pas avoir besoin de joint en caoutchouc au niveau de l'ouverture de la porte. Ainsi, aucune poussière ne s'accumule à cet endroit.

Sèche-linge à pompe à chaleur


De plus, le sèche-linge pompe à chaleur est équipé d'un condenseur autonettoyant. Il assure un séchage efficace et une faible consommation énergétique.

Avantages importants pour l'utilisateur

L'utilisation de la machine ne pose aucun problème, car en introduisant la carte, la machine se met en marche. Chacun des utilisateurs ne paye que ce qu'il consomme et voit toujours le solde sur l'affichage.

Ces avantages sont également manifestes pour le gérant:

- Economie de temps bienvenue
- Installation simple et rapide
- Toute effraction pour dérober de l'argent n'a aucun sens
- Toutes les informations restent mémorisées, même lors d'une coupure de courant







WASL4M105

mant

★ Des lave-linge idéaux pour l'industrie, les conciergeries et les cabinets médicaux

Highlights

★ Le lave-linge compact super-performant pour les immeubles collectifs

Icônes Vous trouverez des explications sur les icônes sur sur la page dépliante au dos du catalogue.















FS

Montage		
Construction	Lave-linge frontloader	Lave-linge frontloader
Couleur du bandeau/commutateur	Noir	Noir
Dimensions H×L×P, mm	850×600×600	850×600×710
Charnière gauche (L), droite (R), changeable (W)	L	L
Valeur de raccordement V/A/kW	230 V - 400 V/10/3,0	400 V/10/4,4
Raccordement d'eau chaude	=	•
Puissance		
Taille du tambour L	60	80
Capacité kg	8	9
Classe d'efficacité énergétique A-G	В	В
Consommation d'énergie par cycle (couleur 60 °C) kWh	0,54	0,53
Consommation d'eau par cycle (couleur 60 °C)	46	41
Puissance d'essorage tr/min.	1600	1400
Classe d'efficacité d'essorage A - G	А	В
Niveau sonore	76	76
Classe relative au taux de condensation A - G	=	-
Consommation d'énergie par cycle (coton, 1000 tr/min.) kWh	-	-
Nombre de cycles testés/heures d'utilisation	30′000/-	30′000/-
Commande / écran		
Sélecteur de programme	•	•
Touches à effleurement	•	•
Affichage LCD multilingue en texte clair	•	•
Mise en marche différée H	24	24
Affichage du temps restant	•	•
Affichage: nettoyer l'échangeur de chaleur/ le filtre	-	-
Affichage: vider le réservoir d'eau	-	-
Programmes de lavage et options		
Nombre de programmes/options (pages 287 & 306)	22/7	26/6
Sécurité		
Sécurité enfants	•	•
Surveillance du niveau de la mousse	•	•
Détection anti-balourd	•	•
Contrôle de la température	-	-
Accessoires inclus		
Garniture de raccordement	•	•
Prix TVA incl. / excl.	4′970.00/4′597.60	5′340.00/4′939.85
TAR incl. /TVA excl.	20.02/18.52	20.02/18.52



TWSL3M106

FS

★Le sèche-linge compact et solide pour les immeubles collectifs et l'industrie



Accessoire	Système de carte à puce	Prix TVA incl. / escl. (net)
NCSTW4101	Chipcard System	1′390.00/1′285.85
NCSTW4102	Chipcard System	2'038.00/1'885.30
NCSBK	Carte d'utilisateur	30.00/27.75
NCSLK	Carte de charge	43.00/39.80
NCSVK	Carte de gérance	43.00/39.80
NCSZK	Carle «zéro»	43.00/39.80

Frontloader avec pompe à chaleur
Noir
850×600×600
230 V/10/0,7
-
117
7
A+++
-
-
-
<u>-</u>
67
A
1,25
-/30′000
•
•
•
24
•
•
•
17/2
•
<u>-</u>
•
•
4′590.00/4′246.05
28.11/26.00





Pensez au WebShop pour commander rapidement Rendez-nous visite sur shop.electrolux.ch et commandez simplement et rapidement les accessoires qui vous conviennent ou produits d'entretien et de nettoyage pour vos appareils.



WebShop Plus d'information

Accessoires/ entretien

Accessoires pour

• Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide	314
• Steamer combiné et steamer	316
· Cuisinières et fours encastrables	318
· Cuisson	320
· Réfrigérateurs	322
· L'entretien du linge	323
Produits d'entretien et de nettoyage	324

Mise Sous-Vide et cuisson Sous-Vide



Cuisson sous vide de niveau supérieur L'emballage sous vide est un élément crucial dans la cuisson sous vide. Scellés dans un emballage sous vide, les plats ne se déshydratent pas, préservent les saveurs et la texture, bénéficient d'une circulation optimale de la chaleur. Nos sacs sous vide sont sans BPA et fabriqués à base de matériaux non toxiques et sûrs pour les aliments.



La mise Sous-Vide, pour une alimentation durable et saine

Une mise sous vide efficace combinée à des récipients hermétiques permet de conserver les aliments et les nutriments plus longtemps et de réduire le gaspillage à la maison. Un plus pour la santé et l'environnement. Offrant la même puissance qu'un appareil de mise sous vide classique, la pompe rechargeable permet de mettre sous vide tout type d'aliment de manière optimale. Jusqu'à 100 utilisations avant de la recharger.



Meilleure conservation des denrées

Système de conservation sûr pour garder des aliments et restes de repas parfaitement frais, avant de les ranger dans la cuisine et le réfrigérateur. Fonction de réglage de la date intégrée pour surveiller la durée de conservation des denrées. Les boîtes s'intègrent dans tous les réfrigérateurs et peuvent être accrochées à la porte des réfrigérateurs Electrolux équipés du système CustomFlex®.







EVSK1

(Jusqu'à épuisement du stock)

E6VS1-6AG

E4VS1-4AG

Caractéristiques

Create 3 Vacuum Starter Kit ★1 pompe puissante de mise sous vide

- ★10 sachets avec valve ★ Idéale pour la cuisson sous vide
- **★** Réutilisable

1 4 l-!		:
Machine	sous	viae

- ★ Avec raccord pour tuyau et sachets en rouleau ★ Utilisation intuitive et simple
- ★ Emballage encore plus étanche★ Saveurs préservées grâce à la mise sous vide

Machine sous vide

- ★ Avec raccord pour tuyau et 10 sachets
- ★ Compact: convient à toute cuisine
- ★ Fraîcheur et saveurs préservées
- ★ Durable: moins de gaspillage alimentaire

Numéro d'article

Dimensions/Contenance

Compatible avec

Prix TVA incl. / excl. TAR TVA incl. / excl. 9009233116

Dimensions sachets: L 230 × H 260 mm

54.00/49.95

0.61/0.56

9009233009

Appareil: L400 × P180 × H108,5 mm rouleau de sachets: L 280 × P60 mm

149.00/137.55 0.61/0.56

9009232613

Appareil: L 384 × P 97 × H 57 mm Sachets: L 220 × H 300 mm

74.00/68.45 0.61/0.56







Numéro d'article

Compatible avec

Prix TVA incl. / excl.

TAR TVA incl. / excl.

Récipients en verre sous vide

- ★2 récipients en verre pratiques
- ★ Couvercle en acier inoxydable★ Récipient en verre résistant au
- four jusqu'à 230°C ★ Couvercle résistant au four
- jusqu'à 100°C

1×récipient en verre 650 ml Dimensions/Contenance 1× récipient en verre 1500 ml

EVSK1, E6VS1-6AG &

E4VS1-4AG

49.00/45.35

★1 et 1,6 litre

Vacuum Food Box Set

★2 récipients pratiques

9009233165 2 pièces

EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG

39.90/36.90

Vacuum Fresh All-in-One Kit

- ★1 pompe de mise sous-vide,
- ★1 chargeur★2 contenants en verre de ★650 ml/1500 ml
- ★5 sacs sous-vide/ 1 tirebouchon

9009237323

Kit all-in-one avec 9 pièces

VAC140PL & VAC140PLV

99.00/91.60









EVWC1

Bouchon de vin sous vide ★ Le vin ouvert se conserve

- plus longtemps
- ★ Résistant au lave-vaisselle

2 rouleaux sous vide pour le sous-vide

- ★ Rouleaux pratiques, à découper
- ★ Pour conserver les aliments
- ★ Idéal pour la cuisson sous vide
- et la conservation

- ★20 sachets individuels avec

Sac sous vide avec valve ★Fraîcheur préservée ★Idéale pour la cuisson sous vide

- valve ★Réutilisable

9009233710

Dimensions sachets:

EVSRB1

Sacs à vide pratiques ★ Tous usages

- ★ Idéal pour la cuisson
- sous vide et la conservation
- ★ 50 sachets individuels pour

9009237398

3 tenons

15.00/13.90

9009235111

2 rouleaux, L280 × P60 mm

E6VS1-6AG & E4VS1-4AG 21.50/19.90

EVRB1

L 230 × H 260 mm

EVSK1, E6VS1-6AG & E4VS1-4AG

24.90/23.05

- machine de mise sous vide en pose libre

9009235103

Dimensions sachets: L 220 × P 300 mm

E6VS1-6AG & E4VS1-4AG

19.50/18.05


Steamer combiné et steamer

Simple, facile et sain

La cuisson-vapeur est une méthode douce qui permet à vos ingrédients de déployer leurs meilleurs arômes. Perfectionnez l'art de la cuisson-vapeur avec nos accessoires Premium en acier inoxydable.

- Placez les légumes, le riz ou le poisson préparés dans les bac Gastro Norm
- Mettre le bac Gastro Norm dans le réfrigérateur
- Placer le bac Gastro Norm dans le four à vapeur, c'est parti
- Préserve les vitamines, les nutriments, les couleurs et le goût des aliments











PKKS8



E9OOGC23

Caractéristiques	Rails télescopiques entièrement coulissants pour steamer en acier chromé * Enfourner et défourner vos plaques et plats en toute sécurité * Ne convient pas pour le Compact 38 et les fours dotés d'une fonction micro-onde	Ensemble de cuisson à la vapeur de luxe en acier inoxydable, 8 pièces * Cuisson vapeur rapide et homogène * Différentes tailles pour la viande, le poisson, le riz et les légumes	Ensemble de récipients de cuisson – Gastronorm ⅓ ★ Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides
Numéro d'article	9441893550	9403043327	9029795490
Dimensions/Contenance	1 paire	8 pièces, couvercle inclus	L 354 × P 325 × H 55 mm
Compatible avec	EB6, EB4, EB7	tous les appareils à vapeur	tous les appareils à vapeur
Prix TVA incl. / excl.	113.00/104.55	227.00/210.00	119.00/110.10



Set de récipients de cuisson 1/3 *



WSS-AP*



		_	
L4	ΚI	υų	001

Caractéristiques	Set de récipients de cuisson – Gastronome 1/2 * Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler * Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides	Grille en acier chromé ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson ★ Idéale pour la cuisson vapeur	Thermomètre à viande numérique ★ Boîtier en silicone et sonde en acier inoxydable ★ Température maximale 250 °C, minuterie de 99 minutes
Numéro d'article	140188212025	140064006046	9029794063
Dimensions/Contenance	L 325 × P 176 × H 40 mm	L 466×P 385 mm	1 pièce
Compatible avec	tous les appareils à vapeur	EB7, EB6, EB4	
Prix TVA incl. / excl.	95.00/87.90	85.00/78.65	31.00/28.70

^{*}Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.



Set de récipients $\frac{1}{2}$

Caractéristiques	Ensemble de récipients de cuisson – Gastronorm ⅓ ★ Récipients perforés pour cuire à la vapeur, blanchir, réchauffer ou décongeler ★ Récipients non perforés pour faire mijoter, cuire et cuisiner avec des liquides
Numéro d'article	3878894009
Dimensions/Contenance	L 325 × P 265 × H 55 mm
Compatible avec	tous les appareils à vapeur
Prix TVA incl. / excl.	99.00/91.60

^{*}Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.

Cuisinières et fours encastrables – Nos plaques de cuisson préférées



La nouvelle plaque professionnelle Easy2Clean

Un revêtement céramique innovant qui vous donne la liberté de poser les aliments directement sur la surface de la plaque et de les cuire sans papier sulfurisé ni matière grasse supplémentaire. Baguettes, focaccia ou croissants: la surface est croustillante et l'intérieur reste moelleux et humide. Deux couches de céramique à pores fins sur l'émail offrent une surface scellée, graisses et saletés ne peuvent pas s'incruster et les aliments ne collent pas.



Pizza Set

Retrouvez le goût d'un pain cuit dans cuit dans un four à bois professionnel pizza dans votre cuisine. La pierre à pizza fonctionne selon le principe d'un four à pizza et assure d'excellents résultats de cuisson pour les pizzas fraîchement préparées ou prêtes à l'emploi. Votre pizza obtient la délicieuse et typique croustillant que seul un four à bois peut offrir. un four à pizza professionnel.



La plaque de cuisson Easy2Clean

La plaque de cuisson révolutionnaire Easy2Clean rend la cuisson plus facile et plus durable que jamais. Grâce à son revêtement unique, la graisse et les résidus n'adhèrent pas. Il est désormais inutile d'utiliser du papier sulfurisé ou de graisser la plaque de cuisson au préalable. Le nettoyage est rapide et facile, il suffit d'utiliser de l'eau chaude, un chiffon et du liquide-vaisselle.



TRILFAV



M900EC02



E9OOAF11

Hi	gh	ligi	nts	

Rail télescopique entièrement

- pour le Compact 45
- Compact 38 et les fours dotés

Prix TVA incl. / excl.
Compatible avec
Dimensions/Contenance
Numéro d'article

coulissant pour fours

- ★ Enfourner et défourner vos plaques et plats en toute sécurité
 ★ Un seul niveau possible
- ★ Ne convient pas pour le d'une fonction micro-onde

9441893543 1 paire EB7, EH7, EB6*, EH6, EB4 93.00/86.05

*Ne convient pas aux modèles BakingCrisp, ceux-ci nécessitent des plaques à sortie totale flexibles en acier chromé: TR1LFSTV. Ne convient pas pour le mode vapeur.

Plaque de cuisson antiadhésive Easy2Clean avec bords hauts

- ★ Plaque de cuisson dotée d'un revêtement antiadhésif spécial d'ILAG
- ★ Les graisses et résidus n'adhèrent pas
- ★ Nettoyage sans effort

9029804896 L 465 × P 385 × H 40 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 85.00/78.65

Plaque de cuisson antiadhésive Easy2Clean

- ★ Plaque de cuisson dotée d'un revêtement antiadhésif spécial d'ILAG
- ★ Les graisses et résidus n'adhèrent pas
- ★ Nettoyage sans effort

9029802585 L 465 × P 385 × H 25 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 82.00/75.85



Jusqu'à ép. du stock: CTGR-AP Successeur: CTGR-AP1

Plaque de cuisson

- ★ Avec émaillage Swiss Clean
- facile à nettoyer

 * Ne convient pas pour la cuisson vapeur



Jusqu'à ép. du stock: DPGR-AP Successeur: DPGR-AP1

Plaque de cuisson à bord haut

- ★ Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer

 * Ne convient pas pour la
- cuisson vapeur



E100EC02

Plaque professionnelle Easy2Clean

- ★ Croûte dorée, cœur savoureux et juteux
- ★ Répartition uniforme de la cha-
- leur grâce à la surface perforée ★Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits surgelés ou faire sécher des fruits

Jusqu'à ép. du stock: 9441893642 Successeur: 9029804904 L 466 × P 385 × H 22 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

Jusqu'à ép. du stock: 9441893667 Successeur: 9029804912 L 466×P 385×H 42 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4

9029804383

B 466 × T 385 × H 10 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 79.00/73.10



WS-AP*

59.00/54.60



59.00/54.60



CTGR*



E9OHPS1

Grille chromée

- ★ Pour remplacer votre ancienne plaque de cuisson
- ★ İdéale pour la cuisson vapeur

140064006012 L 466 × P 385 mm EB7, EH7, EB6, EH6, EB4 59.00/54.60

Plaque professionnelle, perforée ★ Croûte dorée, cœur savoureux

- et juteux ★ Répartition uniforme de la cha-
- leur grâce à la surface perforée
- ★ Idéal pour obtenir un pain croustillant, cuire des produits surgelés ou faire sécher des fruits

5611724013 L 424 × P 363 × H 10mm appareils jusqu'à 2011 et EB3 75.00/69.40

- Plaque de cuisson ★ Avec émaillage Swiss Clean facile à nettoyer
- ★ Ne convient pas pour la cuisson vapeur

3870287202 L 426 × P 360 × H 25 mm appareils jusqu'à 2011 et EB3 54.00/49.95

Set à pizza, 3 pièces ★ Pizza croustillante garantie

- ★ Répartition rapide et uniforme de la chaleur grâce à la pierre
- ★ Avec pelle et roulette à pizza

9029797983 L 426 × P 360 × H 22mm tous les fours 82.00/75.85

*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange

Plans de cuisson

Utilisez les qualités de votre plan de cuisson mieux que jamais grâce à nos accessoires Premium. La série d'ustensiles garantit une performance durable et la finition en acier brillant apporte une note d'élégance.

Votre mise à niveau pour une cuisson professionnelle

Directement du plan de cuisson au four ou des grillades en hiver? Rien de plus simple. Nos ustensiles de cuisson peuvent être utilisés sur le plan de cuisson ou au four. La plaque plancha-gril a été dévelopée spécialement pour les plans de cuisson à induction. Cependant, elle convient parfaitement pour tous les autres plans de cuisson. La chaleur se diffuse rapidement et uniformément sur toute la plaque ce qui garantit une cuisson homogène sur toute la surface de la plancha. La plaque plancha-gril est très simple à utiliser et, grâce au revêtement antiadhésif, elle ne demande que très peu d'entretien.







E3SSL

Caractéristiques	Set de 3 grandes casseroles ★ Poêle à frire de 28 cm ★ Casserole de 7 litres et de 3,5 litres avec couvercle, Ø 22 et Ø 18,5 cm (diamètre du fond)
Numéro d'article	9029800746
Dimensions/Contenance	3 produits
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction
Prix TVA incl. / excl.	199.00/184.10

E3SS

Set de 3 petites casseroles

★ Poêle à frire Ø 24 cm

★ Casserole de 4 litres et de 2,5 litres avec couvercle, Ø 20 et Ø 16 cm (diamètre du fond)

9029798213

3 produits

toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction 179.00/165.60

EBP01







E9HHPG11

Caractéristiques	Plaque de gril Easy2Clean ★ Griller toute l'année ★ Une façon plus saine de cuisiner et de manger ★ Offre une surface de cuisson généreuse ★ Facilite le nettoyage ★ Sans PTFE ni PFAS	Presse-burgers en fonte d'aluminium ★ Revêtement anti-adhérent ★ Avec 20 feuilles supplémentaires ★ Poignée ergonomique en bois ★ Pour une répartition idéale de la pression sur les burgers
Numéro d'article	9029865194	9009237893
Dimensions/Contenance	L 466 × B 253 × H 44.5 mm	1 presse à burgers, 20 feuilles supplémentaires
Compatible avec	toutes les plans de cuisson vitrocéramique, y compris à induction	emploi universel
Prix TVA incl. / excl.	179.00/165.60	12.90/11.95






E9HOSM

Caractéristiques	Set de couvercles universels avec ouverture vapeur * Avec ouverture vapeur latérale * Oriente la vapeur dans une seule direction * Pour poêles et casseroles d'un diamètre de 16-18 cm et 20-24 cm
Numéro d'article	9029803096
Dimensions/Contenance	2 produits
Compatible avec	Poêles et casseroles
Prix TVA incl./excl.	69.00/63.85

Réfrigérateurs







E6RHES31*

Jusqu'à ép. du stock: M4RHBH01
Successeur: M4RHBH02

E3RSMA02*

Clayette extensible ★ Clayette coulissante avec Caractéristiques plateau amovible ★ Pratique pour cuisiner, idéal pour servir 9029798932 Numéro d'article Dimensions/Contenance L 457 × P 300 × H 85 mm les appareils Electrolux 60, à partir de 2016 Compatible avec

compartiment à légumes

* Sa structure alvéolée permet

- ★ Peut accueillir jusqu'à 3 bouteil-les de 1,5 I dans 10 cm de haut
- une circulation parfaite de l'air ★ Préserve la fraîcheur des fruits

et légumes **★** Découpable

Tapis fraîcheur pour le

Jusqu'à ép. du stock: 9029802106 Successeur: 9029865335 L 330 × P 310 × H 100 mm

31.00/28.70

9029795425 B 315 × T 457

emploi universel universel

11.00/10.20

Prix TVA incl. / excl. 99.00/91.60

*Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.



M9RWCAF2

Caractéristiques	Kit de filtration CleanAir+ ★ Élimine jusqu'à 90 % des odeurs en seulement 15 minutes** ★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT® ★ Fixation simple sur l'étagère de votre réfrigérateur
Numéro d'article	9029803229
Dimensions/Contenance	Set avec support et filtre Recommandation: remplacer le filtre tous les six mois
Compatible avec	Universel
Prix TVA incl. / excl.	19.00/17.65

Filtres de rechange CleanAir+

- ★ Filtres de rechange pour les réfrigérateurs
- et les caves à vin ★ Filtre CleanAir+ avec technologie FACT®

19.00/17.65

*Uniquement disponible dans le cadre **Test de comparaison interne sur les filtres à air autonomes basé sur des méthodes de test internes.



Support de filtre CleanAir+ dans le tiroir intégré de la cave à vin WKU60DSP 17.00/15.80







Support à bouteilles universel ★ Idéal pour ranger des bouteilles de vin ou des cannettes

Entretien du linge







E9WHMIC1 E4WHCAR1

	2,,,,,,,,,		Successeur: M5WPWB01
Caractéristiques	Filtre à microplastiques * Capture les fibres microplastiques des vêtements et textiles synthétiques * Filtre jusqu'à 90% de toutes les fibres microplastiques * Facile à installer	Cartouche pour filtre à microplastiques ★ Lot de deux : 2 cartouches ★ Réserve pour env. 1 an (remplacement après env. 6 mois)	Filet à linge pour linge délicat ★ Protège votre linge délicat ★ Également très pratique pour les chaussettes
Numéro d'article	9029803468	9029803484	Jusqu'à ép. du stock: 9029804540 Successeur: 9029865673
Dimensions/ Contenance	1 filtre	2 cartouches	2 pièce (40×60 & 30×40 cm)
Compatible avec	uniquement pour appareils Electrolux	Filtre à microplastiques	universel
Prix TVA incl. / excl.	99.00/91.60	39.00/36.10	9.00/8.35



Jusqu'à ép. du stock: N1WYHPE1

	Successeur: MIWYHPE3
Caractéristiques	Piédestal avec tiroir pour lave-linge et seche-linge ★ Gain de place et buanderie bien rangée ★ Chargement et déchargement faciles de votre appareil, à bonne hauteur
Numéro d'article	Jusqu'à ép. du stock: 9029803765 Successeur: 9029804862
Dimensions/ Contenance	
Compatible avec	uniquement pour appareils Electrolux (sans WAL5E500 et WAL3E500)
Prix TVA incl. / excl.	395.00/365.40

EDBALL



Jusqu'à ép. du stock: **E1WYHSK1** Successeur: **E1WYHSK2**

Kit de superposition avec tablette coulissante

- ★ Installation de votre sèche-linge
- en toute sécurité ★ Facilite le chargement et le déchargement du linge

Jusqu'à ép. du stock: 9029803799 Successeur: 9029866291

uniquement pour appareils Electrolux 145.00/134.15



Jusqu'à ép. du stock: **E4YH200** Successeur: **M1YHDROF**

Panier de séchage pour les modèles avec pompe à chaleur

- Ildéal pour les vêtements délicats,
 la lingerie, les jouets en peluche et
 les chaussures de sport
 Protection assurée car ils ne tournent
- pas pendant le cycle de séchage

Jusqu'à ép. du stock: 9029802080 Successeur: 9029866317

TWL5E500 & TWGL5E500 82.00/75.85







Jusqu'à ép. du stock: M9YHODB1



Jusqu'à ép. du stock: M4YM3001

		Successeur: M9YHODB2	Successeur: M4YM3002
Caractéristiques	Balles pour sèche-linge ★ Des vêtements plus doux ★ Réduisent le froissement du linge et la formation de bouloches	Balles de séchoir en laine de Nouvelle-Zélande * Jusqu'à 30 % de rides en moins * Fabriquée en laine naturelle de Nouvelle-Zélande * Durée de vie moyenne de 3 ans	Peigne à lamelles pour sèche-linge * Élimine les peluches qui s'accumulent dans le condenseur du sèche-linge * Optimise les résultats de séchage * Facile d'utilisation pour un nettoyage efficace
Numéro d'article	9029791861	Jusqu'à ép. du stock: 9029803732 Successeur: 9029865541	Jusqu'à ép. du stock: 9029803674 Successeur: 9029865533
Dimensions/ Contenance	2 Balles pour sèche-ligne	4 balles	
Compatible avec	universel	emploi universel	emploi universel
Prix TVA incl. / excl.	14.00/12.95	14.00/12.95	15.00/13.90

Entretien de votre électroménager

Votre mise à niveau pour l'entretien parfait de vos appareils

Depuis un siècle, nous fabriquons des appareils qui facilitent le quotidien. Nous savons aussi comment il faut s'en occuper pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel. La nouvelle gamme de produits de nettoyage développée pour entretenir vos appareils et garantir une longue durée de vie.



MFT-RX

Microfibre universelle – Chiffon de nettoyage

Numéro d'article Contenance Prix TVA incl. / excl.

Chiffon en microfibres ★ Idéal pour l'acier inoxydable, le verre, les miroirs, le métal, le plastique et le bois Qualité supérieure

140251861013 1 Chiffon 200 × 200 mm 11.00/10.20

Uniquement disponible dans le cadre de la vente des pieces de rechange.





Jusqu'à ép. du stock: M3OCD300 Successeur: M3OCD301

Détartrant pour cuiseurs-vapeur ★ Détartrant doux et performant

pour four à vapeur

★ Assure un détartrage complet et sans résidu de votre appareil

Jusqu'à ép. du stock: 9029803443 Successeur: 9029865236 250 ml 9.00/8.35



Jusqu'à ép. du stock: M3OCS300 Successeur: M3OCS301

Spray nettoyant pour four et four à micro-ondes

★ Spray nettoyant ultra-efficace pour éliminer les graisses et les résidus brûlés

Jusqu'à ép. du stock: 9029803450 Successeur: 9029865269 500 ml 10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M3HCC300 Successeur: M3HCC301

Crème nettovante pour plan de cuisson vitrocéramique


★ Nettoie, lustre et forme un film protecteur facilitant le nettoyage ultérieur

Jusqu'à ép. du stock: 9029803435 Successeur: 9029865244 300 ml 10.00/9.25

Cuisinières, fours et plans de cuisson Numéro d'article Contenance Prix TVA incl. / excl.



Jusqu'à ép. du stock: M3SCS300 Successeur: M3SCS301



★ Pour toutes les surfaces en acier inoxydable * Laisse un film protecteur

hydrofuge

Numéro d'article Jusqu'à ép. du stock: 9029803872 Successeur: 9029865467 500 ml Contenance

Soin des surfaces / Réfrigérateurs et congélateurs

Prix TVA incl. / excl.

Lave-vaisselle et

Prix TVA incl. / excl.

lave-linge

10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M3RCS300 Successeur: M3RCS301

Spray nettoyant pour réfrigérateur

- ★ Détergent efficace pour réfrigérateur
- ★ Nettoie et neutralise des odeurs désagréables

Jusqu'à ép. du stock: 9029803856 Successeur: 9029865350 500 ml 10.00/9.25



Jusqu'à ép. du stock: M2GCP120 Successeur: M2GCP121

Clean And Care Box 3 en 1

- pour lave-vaisselle et lave-linge * Dégraisse, détartre et désin-fecte
- **★** Utilisation mensuelle recommandée

Jusqu'à ép. du stock: 9029803849 Numéro d'article Successeur: 9029865491 Contenance

12 sachets à 50 g

26.00/24.05



Jusqu'à ép. du stock: M2GCP100 Successeur: M2GCP101

Super Care Détartrant puissant pour laye-vaisselle et lave-linge

- ★ Élimine les dépôts de calcaire
- ★ Utilisation recommandée tous les six mois

Jusqu'à ép. du stock: 9029804425 Successeur: 9029865665 2 sachets à 100 g 16.00/14.80



M2WCP051

Super Clean WM Nettoyant puissant pour lave-linge

- ★ Nettoyant puissant pour éliminer les résidus dans les joints de porte, les tuyaux et le tambour
- ★ Utilisation recommandée tous les six mois

9029865608

2 sachets à 50 g 16.00/14.80



Jusqu'à ép. du stock: M2DCP050 Successeur: M2DCP051

Lave-vaisselle et machines à café	Super Clean Dégraissant puissant pour lave-vaisselle * Nettoyant puissant pour éliminer les résidus de graisse dans le bac de rinçage, les tuyaux et les conduits * Utilisation recommandée tous les six mois
Numéro d'article	Jusqu'à ép. du stock: 9029804474 Successeur: 9029865632
Contenance	2 sachets à 50 g
Prix TVA incl. / excl.	16.00/14.80



Jusqu'à ép. du stock: M3BICF200 Successeur: M3BICF201

Filtres à eau pour machines à café entièrement automatiques machines à café

★ Pour les machines à café ESP4SL10CN/ESP4SL10SP

Jusqu'à ép. du stock: 9029798726 Successeur: 9029865384 1 pièce 23.00/21.30

Catalogue numérique Electrolux: A vos côtés en version interactive



Aucune nouveauté ne vous échappe grâce à notre catalogue numérique. Vous accédez facilement aux informations sur les produits, aux vidéos, aux fiches techniques et plus encore, où que vous vous trouviez sur www.electrolux.ch.

Tous les catalogues numériques sont disponibles sur notre site web.



Déclaration de marchandises

Vous pouvez tout simplement consulter notre déclaration de marchandises sur notre site Web, dans la rubrique «Service & Conseil», ou scanner le code QR.

Voici la signification des symboles



Norme EURO

Norme SMS

FS

Indépendant

Fours à vapeur



Steamify® Taux de vapeur ultra-précis quelle que soit la température



Recommandations préprogrammées de température et de type de chauffage pour une grande variété de plats



Cuisson SousVide Cuisson-vapeur précise pour les mets sous vide réglable par pas de 1°C



Réchauffement à la vapeur délicat et en douceur de plats cuits ou surgelés



Cuisson à la vapeur

Pour la cuisson saine à la vapeur, sans branchement d'eau ni pression



Évaporation de l'eau résiduelle en fin de cuisson-vapeur, pour un espace cuisson sec

Évaporation de l'eau résiduelle

Thermomètre à aliments Surveillance et contrôle de la tempéra-



ture idéale au cœur des aliments



Taux d'humidité élevé

Cuisson à basse température à forte proportion de vapeur, pour des desserts parfaits



Taux d'humidité bas

Air chaud avec un peu de vapeur, pour une croûte parfaite



Pour cuire au four, mijoter ou rôtir simultanément, sur jusqu'à trois niveaux



Fonction pizza/tarte

Pour des fonds de pizza et de tarte particulièrement croustillants



Chaleur supérieure et inférieure

Pour cuire au four, mijoter ou rôtir sur un même niveau



Pour dorer les fonds ou cuire à blanc



Gril à air chaud

Pour cuire de gros morceaux de viande sur un niveau



Pour rôtir et toaster des aliments plats



CuissonMatic basse température

Cuisson basse température de viande en toute simplicité



Cuire en ajoutant de l'humidité, pour

davantage de volume et une croûte croustillante



Fiche de raccordement au four

Raccordement en toute simplicité d'un plan de cuisson autonome au-dessus du four

supplém. Fours



Les résidus sont transformés en cendres à très haute température



Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations toxiaues



BakingCrispLe four avec la fonction vapeur, pour des résultats parfaits



Four avec ajout d'humidité au début pour plus de volume et une plus belle croûte



Fonction de décongélation

Décongeler en douceur, pour préserver la qualité des aliments

supplém. Micro-ondes



Fonction CombiQuick

Chauffage traditionnels, combinés avec micro-ondes pour des résultats plus



Fonction micro-ondes

Pour réchauffer, cuire et décongeler des plats



Fonction de micro-ondes-grill-air chaud Trois fonctions en une - en une fraction du temps habituel, pour des résultats

succulents



Pour cuire au four, mijoter, rôtir et sé-cher en économisant du temps

Micro-ondes et chaleur supérieure



 \approx

Cuisson traditionnelle en économisant du temps

inférieure

Micro-ondes + grill
Pour griller, toaster ou gratiner des aliments en économisant du temps

supplém. Tiroirs



Fonction de mise sous vide

Mise sous vide professionnelle de tous les aliments



Fonction marinade Mariner en un clin d'œil dans le tiroir de



Fonction de fermeture

(Re-)fermeture de petits bocaux de conservation



Faire lever la pâte

Faire lever la pâte Faire lever la pâte de manière profes-sionnelle, dans le tiroir chauffant



Réchauffer les assiettes Pour réchauffer la vaisselle à 70°C

Maintien au chaud



Pour maintenir les aliments au chaud à 60-80°C

Programmation du temps de cuisson



Pré-programmation du temps de cuisson, pour des mets cuits à la perfection

supplém. Cuisinières



Chaleur inférieure et supérieure humide Pour réaliser des économies d'énergie et garantir que vos brownies restent parfai-tement humides



Éclairage du four

Éclairage ab 1001 Éclairage optimal du four par une lumière dans l'espace intérieur

compl. Cuisinières indépendantes



Pour la cuisson en moule ou le séchage sur une plaque à basse température



Plan de cuisson en vitrocéramique Surface facile d'entretien



Plan de cuisson avec plaques coulées Surface de cuisson robuste et durable



Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud

Gaz



Gazinière Réchauds à gaz encastrable -

gaz dessus verre Allumage électrique Andriage electrique

Avec l'allumage électrique, plus besoin
d'allumette, de briquet ou d'allumoir



à gaz Sûreté d'allumaae

Empêche les fuites incontrôlées de combustibles liquides ou sous forme de gaz



Zone de cuisson WOK

Support pour poêles en fonte

Chaleur optimale pour votre wok grâce aux trois couronnes de flamme

Supports pour poêles en fonte stables



StepPower

Catalyse

La flamme peut être réglée avec précision sur 9 niveaux de puissance



Grillade au tourne-broche Pour griller de gros morceaux de viande sur le tournebroche avec support de rôti

Les éclaboussures de graisse sont oxydées sans odeurs et sans émanations



Air circulant à gaz

Pour cuire, mijoter et rôtir simultané-ment sur deux niveaux



Pour griller et toaster de petites quantités d'aliments plats



Four à régulation de température Cuire, mijoter et rôtir au four sur un



Plans de cuisson au gaz Cuisson rapide et réglage de la température grâce au gaz

AntiFingerprint Le revêtement en acier inoxydable réduit l'apparition de traces de doigts



Éclairage du four

même niveau

Selon le niveau de confort, une ou deux ampoules électriques assurent un éclairage optimal de l'espace intérieur



Plans de cuisson à induction



Thermomètre à aliments SensePro Thermomètre à aliments sans fil et sans batterie. Il est en outre compatible



Capteur de cuisson SenseFry Règle la puissance du plan de cuisson afin de maintenir constante la température des poêles



Capteur de surcuisson SenseBoil Détecte les bulles d'air ascendantes et réduit automatiquement l'alimentation en énergie jusqu'à une cuisson à feu doux



FlexiBridge Pour réunir quatre zones en une grande surface de cuisson



Fonction Bridge Cette fonction permet de réunir deux zones de cuisson en une seule



Identification de casserole automatique Cette fonction ne réchauffe que le fond de la casserole-mais pas les autres



Bobines Maxima

Les bobines Maxima reconnaissent automatiquement la taille et la forme des casseroles



PowerSlide

Vous déplacez vos ustensiles de cuisine d'une zone de température à l'autre



Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte



Fonction PowerBoost

Chauffez de l'eau plus rapidement grâce à la fonction PowerBoost



Minuterie par zone

Chaque zone de cuisson peut être com-mandée individuellement par minuterie.



Fonction pause

Brève interruption de la procédure de cuisson, en commutant sur le maintien au chaud, puis retour à la puissance initiale



Minuterie CountUp

La Minuterie CountUp indique depuis combien de temps un plat cuit déjà



La minuterie calcule le moment précis où le champ de cuisson doit être éteint afin de finir de cuire le plat avec la chaleur résiduelle



OffSound Control

Enclencher et désenclencher les sons de touche



Contrôle OptiHeat

L'affichage de la chaleur résiduelle à trois niveaux vous indique si le plan de cuisson est encore chaud, tiède ou presque froid



Automatisme début de cuisson Enclenche la zone de cuisson à pleine

puissance pour un temps déterminé puis la ramène automatiquement à la température programmée Zone de cuisson XL



Même vos plus grandes casseroles trouveront place sur la zone de cuisson XL



Zone de cuisson à 2 cercles

Les zones de cuisson variables per-mettent d'utiliser des casseroles de différentes tailles



Zone de rôlissage

Zone de rôtissage spécialement conçue pour les casseroles ovales



Affichage de chaleur résiduelle Vous indique si le plan de cuisson est encore chaud



Commande par bouton rotatif Commande du champ de cuisson par des boutons rotatifs

Hottes aspirantes



Recyclage d'air

Les odeurs sont absorbées par un filtre à charbon actif, puis l'air purifié est recyclé dans la pièce



Fonctionnement en mode évacuation L'air filtré est évacué à l'extérieur par des conduites d'évacuation



SilenceTechTh

La technologie SilenceTech™ réduit les bruits d'aération au niveau de décibels



Hob2Hood

La commande intelligente pour plan de cuisson et hotte



AirSensor™

La technologie Air $Sensor^{TM}$ capte automatiquement les conditions de cuisson et régule de manière optimale la puissance de la hotte



Niveau de puissance éliminant silencieusement les odeurs après la cuisson



spiration périphérique



Efficacité maximale d'aspiration d'air



Niveau d'intensité

Dès que le temps est écoulé, la fonction revient au niveau de réglage précédent



Fonction marche à vide

Fonction d'arrêt temporisé: s'éteint lorsque le temps est écoulé



Éclairage à LED

supplém. Combo

Y +

AutoHob2Hood

ComboFlex

PowerSlide

Avec Hob2Hood®, la hotte s'adapte automatiquement lorsque vous cuisinez

de regrouper deux zones de cuisson

est équipé de la fonction FlexiBridge

ComboBridge
dispose d'un design en éolienne et
de la fonction Bridge, à gauche et à
droite de la cavité de la hotte, qui permet

qui permet de relier jusqu'à quatre ones de cuisson, à gauche et à droite de la cavité de la hotte, ainsi que de la fonction

Eclairage durable, à luminosité réglable et faible consommation d'énergie



Affichage saturation filtre à charbons

Prévient de la nécessité de remplacer. laver ou régénérer le filtre, selon le modèle



Affichage nettoyage du filtre à graisse Indique quand il est nécessaire de



nettoyer les filtres

Installation best in class L'installation est rapide et économique

Lave-vaisselle



ComfortRails

La corbeille supérieure glisse en douceur et s'arrête lentement



ComfortLift®

Le mécanisme de remontée unique vous permet de lever délicatement l'égouttoir du bas vers vous, pour vous faciliter le chargement et le déchargement



SoftSpikes

Maintien sûr et soigneux des verres



SoftGrips

Supports pratiques pour verres à pied



Indique le degré d'écologie de la durée choisie



QuickSelect

Régler très simplement la durée du programme au moyen du bouton de réglage



Bras satellite

Double bras rotatif de rinçage



SprayZone Une pression d'eau puissante dans la zone définie assure un nettoyage intensif

AirDry L'ouverture entièrement automatique de la porte en fin de programme garantit un



résultat de séchage optimal Tiroir à couverts

Tiroir à couverts flexible, grâce aux poignées pratiques



Panier à couverts

le panier à couvaerts peut être retiré et remis en place de manière flexible



Projection de la durée du programme pour lave-vaisselle entièrement intégré



SpotControl

Projection d'un point lumineux LED en deux couleurs



Éclairage intérieur Intérieur du lave-vaisselle éclairé



Réglage en hauteur Réglage en hauteur du panier supérieur



Raccordement à l'eau froide ou chaude Raccordement à l'eau froide ou chaude (max. 60°C)



Porte à charnière

Mécanisme confortable de porte à charnière pour les lave-vaisselle totale-ment intégrés selon la norme EURO



Moteur à inverseur

La pompe à lessive avec la technologie Inverter assure un fonctionnement très silencieux et ne nécessite aucun entretien.

Voici la signification des symboles:

Réfrigérateurs / congélateurs



Cooling 360

Les conduites d'air et la paroi en inox garantissent une température et un taux d'humidité stables



Circulation de l'air séparée dans les compartiments réfrigérateur et congélateur/NaturaFresh™



ColdSense

Température stable, grâce à la technologie intelligente des capteurs



MultiFlow

Garantit une température constante



DynamicAir

Le froid ventilé assure une température constante dans l'espace de réfrigération



Clean Air Control

Le filtre CleanAir Control est constitué de charbon actif qui neutralise les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur



NoFrost

L'espace congélation ne craint ni le givre ni la glace



LowFrost

Dégivrage manuel rare et nettoyage



FastFreeze

Congélation rapide de grandes quantités d'aliments



L'humidité de l'air dans le tiroir à légumes se règle selon vos besoins



MultiChill 0°C

Le tiroir MultiChill 0°C offre une flexibilité maximale pour conserver la fraîcheur des ingrédients les plus variés



Prolonge la durée de conservation de vos aliments en régulant l'humidité



Grâce aux tiroirs MultiSwitch+, vous pouvez décider à tout moment de la température optimale pour vous



Tiroir ExtraChill

Température plus basse que dans le reste du réfriaérateur



Compartiment fraîcheur NaturaFresh™ Zone avec des températures entre 0 et 3°C et une humidité de l'air réglable

SpacePlus Bac à bouteilles et légumes extra large



et en deux parties, sur rails télescopiques

Tiroir coulissant supplémentaire pour une accessibilité et une visibilité optimales



LED

Éclairage intérieur à LED pour une lumière uniforme



Écran LCD

Affichage numérique permettant de régler la température



EcoMeter



Système ultra-flexible pour le stockage des aliments



Clayette réglable dont la partie avant peut être glissée vers l'arrière



Mécanisme permettant de refermer la porte en douceur



Plastique recyclé

Lavage



Technologie SoftWater

Un adoucisseur permet d'éliminer les minéraux présents dans l'eau



Le lave-linge dose automatiquement le produit de lessive et l'adoucissant



UniversalDose Bac d'incorporation avec compartiment supplémentaire pour le linge avec dosettes



PowerCare

De remarquables résultats de lavage à 30°C en moins d'une heure



Technologie ProSteam®

La formation de vapeur permet de réduire jusqu'à 30% les faux plis, les vêtements sont rafraîchis rapidement et en douceur



Technologie ProSense

Des capteurs déterminent la durée du lavage ainsi que la consommation d'eau et d'énergie pour chaque chargement



SyncDry

Le lave-linge et le sèche-linge communiquent l'un avec l'autre



Système d'humidification rapide

Le contenu du tambour est humidifié rapidement et entièrement et la lessive dissoute efficacement



AauaFall

Des nervures de battage éliminant l'eau humidifient le linge en continu pendant tout le cycle de lavage



Inverter Motor+ Le moteur fonctionne avec la technolo-

aie à aimant permanent pour atteindre une efficacité supérieure de 50% Programme de nettoyage de la machine

Programme spécial contribuant, avec le produit d'entretien, à une hygiène



97 97

irréprochable Programmes laine/soie

Parfaitement adapté, même pour la laine et la soie étiquetées «lavage à la main»



FleckenPlus

La technologie SoftWater permet de retirer les taches avec encore plus d'efficacité



Programme antiallergie Permet d'éliminer les allergènes comme le pollen de fleurs, les acariens et les poils d'animaux



Fonction TimeSave

C'est vous qui décidez: lavage économe en énergie ou lavage très rapide



Affichage du temps restant



Illumination de l'intérieur du tambour



Système d'ouverture en douceur Système d'ouverture en douceur confortable pour les lave-linge à chargement par le dessus



Soft Access

Ouverture en douceur du tambour des lave-linge à chargement par le dessus

supplém. Séchage par lavage



Fonction mode (lave-sèche-linge)

Vous choisissez entre les fonctions du lave-sèche-linge: laver, sécher ou les deux en un seul cycle



Sèche-linge combi

Lave-linge/sèche-linge combiné efficace avec pompe à chaleur intégrée

Adapte la température, le mouvement



du tambour et la durée du programme aux différents textiles

Technologie DualSense

Technologie SensiDry® Les capteurs qui contrôlent le cycle de séchage veillent à ce que les textiles soient systématiquement séchés à des températures basses maîtrisées





Le Scan 3D sèche parfaitement le linge,



Sécher simultanément divers types de

textile sans perte de forme Technologie ProSteam®



efforts de repassage

Les mouvements et la température du tambour du sèche-linge sont sélectionnés avec une telle précision



Filtre Easy Clean pour programme

extra sec Système de filtre facile à nettoyer pour sèche-linge



Filtre 2 en 1

Filtre 2 en 1 qui récupère toutes les peluches libérées pendant le séchage et les retient efficacement Programme outdoor Préserve l'intégrité de la membrane déperlante encore mieux que le sé-



chage à l'air libre Éclairage du tambour

Éclairage intérieur pratique du tambour de sèche-linge



Inversion automatique du sens de rotation L'inversion constante du sens de rota-tion du tambour garantit un séchage homogène et évite d'emmêler le linge ou de le froisser







FlexiShelf





supplém. Séchage



à l'intérieur comme à l'extérieur



Réduit les plis dans les vêtements après le séchage, ce qui réduit les

Système AbsoluteCare que chaque pièce de linge ressort entièrement sèche



Siège principal

Electrolux SA Buckhauserstrasse 40 8048 Zurich www.electrolux.ch

Numéro principal Tél. 044 405 81 11 info@electrolux.ch Vente Tél. 044 405 83 10 Commande Appareils: directline@electrolux.ch Prospectus: https://www.electrolux.ch/fr-ch/support/ download-brochures/

Electrolux Taste Gallery, exposition et conseil

Veuillez convenir d'un rendez-vous en temps opportun afin Les heures d'ouverture sont évaluées en permanence afin de nous permettre de vous réserver suffisamment de temps. d'optimiser le service. Pour cette raison, les heures En dehors des heures d'ouverture officielles, nous sommes également à votre disposition, aux heures creuses et selon les sites, le samedi, pour vous conseiller dans l'une de nos Taste Galleries Electrolux.

d'ouverture peuvent varier. Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles sur le code QR ou via l'URL www.electrolux.ch/taste-gallery.



Hotline pour conseils sur les produits : 044 405 82 44 Conseils d'application: 0848 848 111

Morgenstrasse 131 3018 Bern Tél. 031 991 31 11 bern@electrolux.ch

lundi à mercredi et vendredi: 9-12 h 13-17 h

jeudi: 9-12 h 13-19 h

chaque premier samedi du mois:

9 – 16 h

Comercialstrasse 19 7000 Chur Tél. 081 258 70 50 chur@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h Kriens

Am Mattenhof 4a 6010 Kriens Tél. 041 419 46 10 kriens@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

<u>samedi:</u> 9-16 h

Mägenwil

Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Tél. 062 889 93 87 maegenwil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 h

vendredi: 9 – 12 h 13h30 - 16h30 Manno

Via Violino 11 6928 Manno Tél. 091 985 29 85 manno@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 18 h Fermé le lundi

Pratteln

Schlossstrasse 1 4133 Pratteln Tél. 061 312 40 70 pratteln@electrolux.ch

mardi à mercredi et vendredi: 9-12 h 13h30 - 17 h

Fermé le lundi et le jeudi

Préverenges

Le Trési 6B 1028 Préverenges Tél. 021 811 17 71 preverenges@electrolux.ch

du leti au vendredi:

9 – 12 h 13h30 - 17 * h * Vendredi 16h30 Saint-Gall

Im Longville Langgasse 8 9008 St. Gallen Tél. 071 260 26 66 st.gallen@electrolux.ch

<u>du mardi au vendredi:</u>

9 – 12 h 13h30 - 17 h samedi: 9-16 h

Volketswil

Bauarena Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tél. 044 947 30 80 volketswil@electrolux.ch

du mardi au vendredi:

9-12 h 13h30 - 17 h samedi: 9-16 h

leti à jeudi:

Zurich

Badenerstrasse 587 8048 Zürich Tél. 044 405 84 12 zuerich@electrolux.ch

du leti au jeudi:

8 – 12 h 13 - 17 h vendredi: 8 – 12 h 13 - 16.30 h

Commandes d'accessoires et pièces de rechange

Industriestrasse 10

ersatzteile@electrolux.ch 5506 Mägenwil www.shop.electrolux.ch

Téléphone 0848 848 111

leti à jeudi: 7h30-12/13-17 h vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h Holline technique

Téléphone 0848 848 111 tech.center@electrolux.ch

07.30 - 12 h/13 - 17 h vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Installationsservice

Téléphone 062 889 95 10 einbau@electrolux.ch

leti à jeudi: 07.30 - 12 h/13 - 17 h

vendredi: 07.30 - 12 h/13 - 16.30 h

Service après-vente avec centres de service Téléphone 0848 848 111, service@electrolux.ch Réservation en ligne service de réparation

Réservez en ligne ici

5506 Mägenwil Industriestrasse 10

1028 Préverenges

Le Trési 6 B

3018 Bern Morgenstrasse 131

Badenerstrasse 587

8048 Zürich

6928 Manno Via Violino 11 9008 St.Gallen Langgasse 10

6010 Kriens

Am Mattenhof 4a/b

Suis-nous I @electrolux_ch



ElectroluxSchweiz